



ConTExT

commando's

NL

ConTeXt

commando's

language : nl / nederlands
version : 30 maart 2020
maintainer : Wolfgang Schuster
comments : ntg-context@ntg.nl

\AfterPar {...} * COMMANDO
\Alphabeticnumerals {...} * GETAL
\AMSTEX
\AmSTeX
\And
\ATTACHMENT [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachment instances: attachment
\attachment [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachment
\abjadnaivenumerals {...} * GETAL
\abjadnodotnumerals {...} * GETAL
\abjadnumerals {...} * GETAL
\about [...] * VERWIJZING
\achtergrond {...} * CONTENT
\ACHTERGROND {...} * CONTENT instances: achtergrond
\activatespacehandler {...} * aan uit ja vast
\actualday
\actualmonth
\actualyear
\acute {...} * KARAKTER
\adaptcollector [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupcollector

<code>\adaptfontfeature [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAAM 2 erft: \definefontfeature
<code>\adaptpapersize [...]¹,... [...]²,...]</code> 1 erft: \stelpapierformaatin OPT 2 erft: \stelpapierformaatin
<code>\addfeature [...]</code> * NAAM
<code>\addfeature {...}</code> * NAAM
<code>\addfontpath [...]*,...]</code> * PATH
<code>\addtocommalist {...}¹ \...²</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\addtoJSreamble {...}¹ {...}²</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\addvalue {...}¹ {...}²</code> 1 NAAM 2 TEKST
<code>\aftersplitstring ...¹ \at ...² \to \...³</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\aftertestandsplitstring ...¹ \at ...² \to \...³</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\alignbottom</code>
<code>\aligned [...]¹,... {...}²</code> 1 links midden rechts boven onder regel l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...]¹,... \...² {...}³</code> 1 links midden rechts boven onder regel l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand 3 CONTENT
<code>\alignhere</code>
<code>\alignmentcharacter</code>

\allinputpaths

\alphabeticnumerals {...}

* GETAL

\alwayscitation [...¹...²] [...]

```
1  referentie = VERWIJZINGOPT
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                  authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

\alwayscitation [...¹] [...²]

```
1  default category entryOPT kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

\alwayscitation [...¹...²...] [...²...²...]

```
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                  authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

\alwayscite [...¹...²] [...]

```
1  referentie = VERWIJZINGOPT
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                  authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

\alwayscite [...¹] [...²]

```
1  default category entryOPT kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

\alwayscite [...¹...²...] [...²...²...]

```
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                  authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

\ampersand

\anker [...¹] [...²...²...] [...³...³...] {...⁴}

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  erft: \setuplayer
3  erft: \setuplayererft: \stelomlijndin
4  CONTENT
```

\appendetoks ...¹ \to ...²

```
1  COMMANDO
2  CSNAME
```

\appendgvalue {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\appendtocommalist {...} \... 1 TEKST 2 CSNAME
\appendtoks ... \to \... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\appendtoksonce ... \to \... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\appendvalue {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\apply {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\applyalternativestyle {...} * NAAM
\applyprocessor {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\applytocharacters \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytofirstcharacter \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringchar \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringcharspaced \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringline \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringlinespaced \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringword \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST

\applytosplitstringwordspaced \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytowords \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\arabicdecimals {...} * GETAL
\arabicexnumerals {...} * GETAL
\arabicnumerals {...} * GETAL
\arg {...} * CONTENT
\asciistr {...} * CONTENT
\assignalfadimension {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} {\ ⁵ ...} 1 klein middel groot geen MAAT 2 CSNAME 3 MAAT 4 MAAT 5 MAAT
\assigndimen \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 MAAT
\assigndimension {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} {\ ⁵ ...} 1 [-+]klein [-+]middel [-+]groot geen MAAT 2 CSNAME 3 MAAT 4 MAAT 5 MAAT
\assignifempty \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 COMMANDO
\assigntranslation [...,\ ⁴ ...,...] \to \ ² ... 1 TAAL = TEKST 2 CSNAME
\assignvalue {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} {\ ⁵ ...} 1 klein middel groot TEKST 2 CSNAME 3 COMMANDO 4 COMMANDO 5 COMMANDO
\assignwidth {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} 1 passend ruim MAAT 2 CSNAME 3 TEKST 4 MAAT

\backslash assumelongusagecs $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CSNAME 2 CONTENT
\backslash astype $\{...\}$ * CONTENT
\backslash autocap $\{...\}$ * TEKST
\backslash autodirhbox $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\backslash autodirvbox $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\backslash autodirvtop $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\backslash autoinsertnextspace
\backslash autointegral $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\backslash automathematics $\{...\}$ * CONTENT
\backslash autoorientation $\{...\}$ * normaal omhoog omlaag links rechts boven onder NAAM
\backslash autopagestaterealsepage $\{...\}$ * NAAM
\backslash autopagestaterealsepageorder $\{...\}$ * NAAM
\backslash autosetups $\{...,*,...\}$ * NAAM
\backslash autostarttekst ... \backslash autostoptekst
\backslash availablehsize
\backslash averagecharwidth
\backslash BeforePar $\{...\}$ * COMMANDO
\backslash Big ... * KARAKTER
\backslash Bigg ... * KARAKTER

\Biggl ... * KARAKTER
\Biggm ... * KARAKTER
\Biggr ... * KARAKTER
\Bigl ... * KARAKTER
\Bigm ... * KARAKTER
\Bigr ... * KARAKTER
\backgroundimage {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 MAAT 3 MAAT 4 COMMANDO
\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 MAAT 3 MAAT 4 COMMANDO
\backgroundline [...] {...} 1 KLEUR 2 CONTENT
\bar {...} * KARAKTER
\BAR {...} * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
\hiddenbar {...} * CONTENT
\nobar {...} * CONTENT
\overbar {...} * CONTENT
\overbars {...} * CONTENT
\overstrike {...} * CONTENT
\overstrikes {...} * CONTENT

<code>\underbar {...}</code> * CONTENT
<code>\underbars {...}</code> * CONTENT
<code>\underdash {...}</code> * CONTENT
<code>\underdashes {...}</code> * CONTENT
<code>\underdot {...}</code> * CONTENT
<code>\underdots {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandom {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandoms {...}</code> * CONTENT
<code>\understrike {...}</code> * CONTENT
<code>\understrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\basegrid [...,...*=...,...]</code> * nx = GETAL * ny = GETAL * dx = GETAL * dy = GETAL * factor = GETAL * schaal = GETAL * xstap = GETAL * ystap = GETAL * offset = MAAT * xoffset = MAAT * yoffset = MAAT * uitlijnen = midden * eenheid = cm mm in pc pt bp * letter = LETTER COMMANDO * kleur = KLEUR * lijnkleur = KLEUR * lijndikte = MAAT
<code>\baselinebottom</code>
<code>\baselineleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\baselinemiddlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\baselinerightbox {...}</code> * CONTENT

$\backslash\text{bordermatrix} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{bbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{beforesplitstring} \overset{1}{...} \backslash\text{at} \overset{2}{...} \backslash\text{to} \overset{3}{...}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
$\backslash\text{beforetestandsplitstring} \overset{1}{...} \backslash\text{at} \overset{2}{...} \backslash\text{to} \overset{3}{...}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
$\backslash\text{beginBLOCK} [...,\overset{1}{...}] [...,\overset{2}{...},...] ... \backslash\text{endBLOCK}$ 1 + - NAAM OPT OPT 2 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{beginhbox} ... \backslash\text{endhbox}$
$\backslash\text{beginofshapebox} ... \backslash\text{endofshapebox}$
$\backslash\text{beginvbox} ... \backslash\text{endvbox}$
$\backslash\text{beginvtop} ... \backslash\text{endvtop}$
$\backslash\text{begstrut} ... \backslash\text{endstrut}$
$\backslash\text{bepaalkopnummer} [...]$ * SECTIE
$\backslash\text{bepaallijstkenmerken} [...,\overset{1}{...}] [...,\overset{2}{...},...] \text{OPT}$ 1 LIJST 2 erft: $\backslash\text{stellijstin}$
$\backslash\text{bepaalregisterkenmerken} [...]\text{OPT} [...,\overset{2}{...},...]$ 1 NAAM 2 language = default DIN ₅₀₀₇₋₁ DIN ₅₀₀₇₋₂ Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-sc _n TAAL methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = cijfers comprimeren = ja nee alles criterium = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
$\backslash\text{bewaarbuffer} [...,\overset{*}{...},...]$ * lijst = NAAM file = FILE prefix = ja nee
$\backslash\text{bewaarbuffer} [...,\overset{1}{...}] [...,\overset{2}{...}]$ 1 BUFFER 2 FILE
$\backslash\text{bigg} \overset{*}{...}$ * KARAKTER
$\backslash\text{biggl} \overset{*}{...}$ * KARAKTER

\biggm ... * KARAKTER
\biggr ... * KARAKTER
\bigl ... * KARAKTER
\bigm ... * KARAKTER
\bigR ... * KARAKTER
\bigskip
\bitmapimage [...,\stackrel{1}{...}] {\stackrel{2}{...}} 1 kleur = rgb cmyk grijs breedte = MAAT hoogte = MAAT x = GETAL y = GETAL 2 GETAL
\blanko [...,\stackrel{1}{...}] * voorkeur zelfde pagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
\blap {...} * CONTENT
\bleed [...,\stackrel{1}{...}] {\stackrel{2}{...}} 1 erft: \setupbleeding 2 CONTENT
\bleedheight
\bleedwidth
\blockligatures [...,\stackrel{1}{...}] * TEKST
\blocksynctexfile [...,\stackrel{1}{...}] * FILE
\blockuservariable {...} * PARAMETER
\blokje [...,\stackrel{1}{...}] * erft: \stelblokjesin
\blokjes [...,\stackrel{1}{...}] * erft: \stelblokjesin
\bodyfontenvironmentlist

<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>
<code>\bookmark [...]{...}</code> 1 SECTIE LIJST ^{OPT} 2 TEKST
<code>\booleanmodevalue {...}</code> * NAAM
<code>\bordermatrix {...}</code> * CONTENT
<code>\bottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomrightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...}{...}</code> 1 NAAM 2 GETAL
<code>\boxofsize \... ..¹ ...² ...³ {...}</code> 1 CSNAME ^{OPT} 2 MAAT 3 CONTENT
<code>\boxreference [...,¹...] \...² {...³}</code> 1 VERWIJZING 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\bpar ... \epar</code>
<code>\bpos {...}</code> * NAAM
<code>\breakhere</code>
<code>\FRACTION {...}{...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
<code>\binom {...}{...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\dbinom {...}{...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT

$\dfrac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\frac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\sfrac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\tbinom{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\xfrac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\xxfrac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\breve{\dots}$ * KARAKTER
$\bTABLE [\dots^*\dots] \dots \eTABLE$ * erft: \setupTABLE
$\bTABLEbody [\dots^*\dots] \dots \eTABLEbody$ * erft: \setupTABLE ^{OPT}
$\bTABLEfoot [\dots^*\dots] \dots \eTABLEfoot$ * erft: \setupTABLE ^{OPT}
$\bTABLEhead [\dots^*\dots] \dots \eTABLEhead$ * erft: \setupTABLE ^{OPT}
$\bTABLEnested [\dots^*\dots] \dots \eTABLEnested$ * erft: \setupTABLE ^{OPT}
$\bTABLEnext [\dots^*\dots] \dots \eTABLEnext$ * erft: \setupTABLE ^{OPT}
$\bTC [\dots^*\dots] \dots \eTC$ * erft: \bTD ^{OPT}
$\bTD [\dots^*\dots] \dots \eTD$ * nx = GET GETAL ny = GETAL nc = GETAL nr = GETAL n = GETAL m = GETAL actie = VERWIJZING erft: \setupTABLE
$\bTDs [\dots] \dots \eTDs$ * NAAM

<pre> \btH [...,..[*]...,...] ... \eTH * erft: \bTD^{OPT} </pre>
<pre> \btN [...,..[*]...,...] ... \eTN * erft: \bTD^{OPT} </pre>
<pre> \btR [...,..[*]...,...] ... \eTR * erft: \set^{OPT}TABLE </pre>
<pre> \btRs [...*] ... \eTRs * NAAM </pre>
<pre> \btX [...,..[*]...,...] ... \eTX * erft: \bTD^{OPT} </pre>
<pre> \btY [...,..[*]...,...] ... \eTY * erft: \set^{OPT}TABLE </pre>
<pre> \btxabbreviatedjournal {...} * NAAM </pre>
<pre> \btxaddjournal [...¹] [...²] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \btxalwayscitation [...,..¹...,...] [...²] 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \btxalwayscitation [...¹] [...²] 1 default category entry ^{OPT} kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \btxalwayscitation [...,..¹...,...] [...,..²...,...] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \btxauthorfield {...} * initials firstnames vons surnames juniors </pre>
<pre> \btxdetail {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \btxdirect {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>

\btxdf {¹} {²}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE

\btxdfcombiinlistelse {¹} {²} {³} {⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdfelse {¹} {²} {³}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\btxdfelsecombiinlist {¹} {²} {³} {⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdfelsesameasprevious {¹} {²} {³}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\btxdfelsesameaspreviouschecked {¹} {²} {³} {⁴}

1 altijd dubbelzijdig
2 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdfelseuservariable {¹} {²} {³}

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

\btxdfifnot {¹} {²}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE

\btxdfisameaspreviouscheckedelse {¹} {²} {³} {⁴}

1 altijd dubbelzijdig
2 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdfisameaspreviouselse {¹} {²} {³}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\btxdfuservariableelse { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 PARAMETER 2 TRUE 3 FALSE
\btlexpandedjournal {...} * NAAM
\btxdfield {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxdfieldname {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxdfieldtype {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxfirstofrange {...} * volume pages
\btxflush {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxflushauthor [¹ ...] { ² ...} 1 num normaal normalsshort inverted invertedshort 2 auteur editor
\btxflushauthorinverted {...} * auteur editor
\btxflushauthorinvertedshort {...} * auteur editor
\btxflushauthorname {...} * auteur editor
\btxflushauthornormal {...} * auteur editor
\btxflushauthornormalshort {...} * auteur editor
\btxflushsuffix
\btxfoundname {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxfoundtype {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM

\btxhiddencitation [...]

* VERWIJZING

\btxhybridcite [...¹...²...] [...]

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

\btxhybridcite [...¹...] [...²...]

1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

\btxhybridcite {...}

* VERWIJZING

\btxhybridcite [...¹...²...] [...²...²...]

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

\btxlistcitation [...¹...²...] [...²...]

1 referentie = VERWIJZING^{OPT}
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

\btxlistcitation [...¹...] [...²...]

1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

\btxlistcitation [...¹...²...] [...²...²...]

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

\btxloadjournalist [...]

* FILE

\btxoneorrange {...¹} {...²} {...³}

1 volume pages
2 TRUE
3 FALSE

1 TEKST
2 TEKST

* FILE

* NAAM

```
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE
```

```
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE
```

```

1  referentie = VERWIJZINGOPT
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authorityyear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
               erft: \setupbtx
2  VERWIJZING

```

```

1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING

```

```

1  referentie = VERWIJZING
   variant   = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   links     = COMMANDO
   rechts    = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE

```

1 KARAKTER
2 KARAKTER

1 KARAKTER
2 KARAKTER

* KARAKTER

* KARAKTER

* KARAKTER

\buildtextgrave {...} * KARAKTER
\buildtextmacron {...} * KARAKTER
\buildtextognek {...} * KARAKTER
\button [... ¹ ... ² ...] {...} [...] 1 erft: \setupbutton 2 TEKST 3 VERWIJZING
\BUTTON [... ¹ ... ² ...] {...} [...] 1 erft: \setupbutton 2 TEKST 3 VERWIJZING instances: button
\Caps {...} * TEKST
\Cijfers {...} * GETAL
\CONTEXT
\ConTeXt
\Context
\ConvertConstantAfter \ ¹ ... {...} {...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
\ConvertToConstant \ ¹ ... {...} {...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
\calligrafie
\camel {...} * TEKST
\catcodetablename
\cbox ¹ ... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
\centeraligned {...} * CONTENT
\centerbox ¹ ... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT

$\backslash\texttt{centeredbox}$ $\overset{1}{...}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\texttt{centeredlastline}$
$\backslash\texttt{centerednextbox}$ $\overset{1}{...}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\texttt{centerline}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\texttt{cfrac}$ $[\overset{1}{...}]$ $\overset{2}{\{...\}}$ $\overset{3}{\{...\}}$ 1 l c r l p p l c l r c l c c c r r l r c r r 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\texttt{CHARACTERKERNING}$ $[\overset{1}{...}]$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1 GETAL OPT 2 TEKST
$\backslash\texttt{chardescription}$ $\{...\}$ * GETAL
$\backslash\texttt{charwidthlanguage}$
$\backslash\texttt{check}$ $\{...\}$ * KARAKTER
$\backslash\texttt{checkcharacteralign}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\texttt{checkedblank}$ $[...,*,...]$ * erft: \blanko
$\backslash\texttt{checkedchar}$ $\{\overset{1}{...}\}$ $\{\overset{2}{...}\}$ 1 GETAL 2 KARAKTER
$\backslash\texttt{checkedfiller}$ $\{...\}$ * sym symbool lijn breedte spatie NAAM COMMANDO
$\backslash\texttt{checkedstrippedcsname}$ $\backslash...$ * CSNAME
$\backslash\texttt{checkedstrippedcsname}$ $\overset{*}{...}$ * TEKST
$\backslash\texttt{checkinjector}$ $[...]$ * NAAM
$\backslash\texttt{checknextindentation}$ $[...]$ * ja nee auto
$\backslash\texttt{checknextinjector}$ $[...]$ * NAAM

$\backslash\text{checkpage}$ [¹ ...] [$\dots,\dots,\overset{2}{=}\dots,\dots$] 1 NAAM OPT 2 erft: \setuppagechecker
$\backslash\text{checkparameters}$ [...] * TEKST
$\backslash\text{checkpreviousinjector}$ [...] * NAAM
$\backslash\text{checksoundtrack}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{checktwopassdata}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{checkvariables}$ [¹ ...] [$\dots,\dots,\overset{2}{=}\dots,\dots$] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{chem}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\text{chemical}$ [¹ ...] [$\dots,\dots,\overset{2}{=}\dots,\dots$] [$\dots,\dots,\overset{3}{=}\dots,\dots$] 1 NAAM OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\text{chemicalbottext}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{chemicalmidtext}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{chemicalsymbol}$ [...] * NAAM
$\backslash\text{chemicaltext}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{chemicaltoptext}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{chineseallnumerals}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{chinesecapnumerals}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{chinesenumerals}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{cijfers}$ {...} * GETAL


```
\citation [...1...2] [...]  
1 referentie = VERWIJZING  
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum  
               authoryear  
  voor       = COMMANDO  
  na         = COMMANDO  
  links      = COMMANDO  
  rechts     = COMMANDO  
  erft: \setupbtx  
2 VERWIJZING
```

```
\citation [...1] [...2]  
1 defaultOPTcategory entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 VERWIJZING
```

```
\citation {...}  
* VERWIJZING
```

```
\citation [...1...2] [...2...]  
1 referentie = VERWIJZING  
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum  
               authoryear  
  voor       = COMMANDO  
  na         = COMMANDO  
  links      = COMMANDO  
  rechts     = COMMANDO  
  erft: \setupbtx  
2 PARAMETER = WAARDE
```

```
\cite [...1...2] [...]  
1 referentie OPTVERWIJZING  
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum  
               authoryear  
  voor       = COMMANDO  
  na         = COMMANDO  
  links      = COMMANDO  
  rechts     = COMMANDO  
  erft: \setupbtx  
2 VERWIJZING
```

```
\cite [...1] [...2]  
1 defaultOPTcategory entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 VERWIJZING
```

```
\cite {...}  
* VERWIJZING
```

```
\cite [...1...2] [...2...]  
1 referentie = VERWIJZING  
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum  
               authoryear  
  voor       = COMMANDO  
  na         = COMMANDO  
  links      = COMMANDO  
  rechts     = COMMANDO  
  erft: \setupbtx  
2 PARAMETER = WAARDE
```

```
\clap {...}  
* CONTENT
```

```
\classfont {...} {...}  
1 NAAM  
2 FONT
```

```
\cldcommand {...}  
* COMMANDO
```

\cldcontext {...} * COMMANDO
\cldloadfile {...} * FILE
\cldprocessfile {...} * FILE
\clip [... ¹ ...] {... ² } 1 erft: \stelclipin 2 CONTENT
\clippedoverlayimage {...} * FILE
\collect {...} * CONTENT
\collectedtext [... ¹ ...] [... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } 1 erft: \setupcollector <small>OPT</small> 2 letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR erft: \stelomlijndin 3 TEKST 4 CONTENT
\collectexpanded {...} * CONTENT
\colorcomponents {...} * KLEUR
\colored [... ¹ ...] {... ² } 1 erft: \definieerkleur 2 CONTENT
\colored [... ¹] {... ² } 1 KLEUR 2 CONTENT
\coloronly [... ¹] {... ² } 1 KLEUR 2 CONTENT
\columnbreak [... ¹ ...] * ja nee voorkeur <small>lokaal</small> <small>OPT</small> forceer eerste laatste GETAL NAAM
\columnsetspanwidth {...} * GETAL

```

\combinepages [...]1 [...]2...2...2
1 FILE OPT
2 variant = a b c horizontaal vertikaal
  n = GETAL
  nx = GETAL
  ny = GETAL
  start = GETAL
  stop = GETAL
  afstand = MAAT
  boven = COMMANDO
  onder = COMMANDO
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  kader = aan uit
  achtergrond = voorgrond kleur NAAM
  achtergrondkleur = KLEUR

```

\commalistelement

```

\commalistsentence [...]1...1 [...]2...2
1 TEKST OPT
2 TEKST

```

\commalistsize

```

\COMMENT [...]1 [...]2...2...2 {...}3
1 TEKST OPT OPT
2 erft: \stelcommentaarin
3 TEKST
instances: comment

```

```

\comment [...]1 [...]2...2...2 {...}3
1 TEKST OPT OPT
2 erft: \stelcommentaarin
3 TEKST

```

```

\comparedimension {...}1 {...}2
1 MAAT
2 MAAT

```

```

\comparedimensioneps {...}1 {...}2
1 MAAT
2 MAAT

```

```

\completebtxrendering [...]1 [...]2...2...2...2
1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setupbtxrendering

```

```

\volledigeCOMBINEDLIST [...]*...*...*
* erft: \stelsamengesteldelijstin OPT
instances: content

```

```

\volledigecontent [...]*...*...*
* erft: \stelsamengesteldelijstin OPT

```

```

\completelist [...]1 [...]2...2...2...2
1 LIJST OPT
2 erft: \stellijstin

```

```

\completelistoffLOATS [...]*...*...*...*
* erft: \stellijstin OPT
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics

```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
*      erft: \stelli|stin
```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
*      erft: \stellijstin
```

```
1  NAAM
2  erft: \setupbtxrendering
```

```
1  NAAM
2  erft: \stelsorterenin
```

```
*  erft: \stelsorterenin
instances: logos
```

```
*      erft: \stelsorterenin
```

```
1  NAAM
2  erft: \stelsynoniemenin
```

```
*      erft: \stelsynoniemenin
instances: abbreviations
```

```
*      erft: \stelsynoniemenin
```

* CSNAME

* CSNAME

* TEKST NAAM

* TEKST NAAM

* NAAM

* NAAM

<code>\compresult</code>
<code>\constantdimen \...</code> * CSNAME
<code>\constantdimenargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantemptyargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumber \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumberargument \...</code> * CSNAME
<code>\contentreference [...¹,...] [...²,...²,...] {...³}</code> 1 VERWIJZING 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
<code>\continuednumber {...}</code> * GETAL
<code>\continueifinputfile {...}</code> * FILE
<code>\convertargument ... \to \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\convertcommand \... \to \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\convertedcounter [...¹] [...²,...²,...]</code> 1 NAAM 2 erft: \setupcounter
<code>\converteddimen {...¹} {...²}</code> 1 MAAT 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
<code>\convertedsubcounter [...¹] [...²] [...³,...³,...]</code> 1 NAAM 2 GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles 3 erft: \setupcounter
<code>\converteernummer {...¹} {...²}</code> 1 leeg default geen maand month:mnem letter Letter letters Letters a A Cijfers woord words Woord Woorden n N romeins Romeins i I r R KR RK grieks Grieks g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclemn timers kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 vervolg zero NAAM 2 GETAL
<code>\convertmonth {...}</code> * GETAL

<pre> \convertvalue ¹... \to \²... 1 NAAM 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertvbboxtohbox </pre>
<pre> \copieerveld [¹...] [²...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \copyboxfromcache {¹...} {²...} ³... 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL </pre>
<pre> \copyLABELtekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \copybtxlabeltekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copyheadtekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copylabeltekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copymathlabeltekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copyoperatortekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copyprefixtekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copysuffixtekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copytaglabeltekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copyunittekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copypages [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...] 1 FILE 2 markering = aan uit offset = MAAT n = GETAL 3 erft: \setupexternalfigure </pre>

\copyparameters [...] ¹ [...] ² [..., ³ ...] 1 TEKST 2 TEKST 3 PARAMETER
\copyposition {...} ¹ {...} ² 1 NAAM 2 NAAM
\copysetups [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\corrigeerwitruimte {...} [*] * CONTENT
\countersubs [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 GETAL OPT
\counttoken ... ¹ \in ... ² \to \... ³ 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\counttokens ... ¹ \to \... ² 1 TEKST 2 CSNAME
\cramped {...} * CONTENT
\crampedclap {...} * CONTENT
\crampedllap {...} * CONTENT
\crampedrlap {...} * CONTENT
\crlf
\crlfplaceholder
\ctop ... ¹ {...} ² 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
\ctxcommand {...} * COMMANDO
\ctxdirectcommand {...} * COMMANDO
\ctxdirectlua {...} * COMMANDO

\ctxfunction {...} * NAAM
\CTXFUNCTIONDEFINITION
\CTXFUNCTION
\ctxlatecommand {...} * COMMANDO
\ctxlatelua {...} * COMMANDO
\ctxloadluafile {...} * FILE
\ctxlua {...} * COMMANDO
\ctxluabuffer [...] * BUFFER OPT
\ctxluacode {...} * COMMANDO
\ctxreport {...} * COMMANDO
\ctxsprint {...} * COMMANDO
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * PARAMETER
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentLABEL [..., ¹ ...] {... ² } 1 VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute

\currentlistentrylimitedtext {...} * TEKST
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * nummer tekst paginanummer alles
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * PARAMETER
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime
\currentregisterpageuserdata {...} * PARAMETER
\currentresponses
\currenttime [...;...] * h m TEKST OPT
\currentvalue
\currentxtablecolumn
\currentxtablerow
\d {...} * KARAKTER
\d datasetvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 PARAMETER realpage

\datum [...] [¹ ...] ² [...] [² ...] 1 d = GETAL OPT m = GETAL y = GETAL 2 erft: \huidigedatum
\dayoftheweek {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 GETAL
\dayspermonth {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL
\dddots {...} * KARAKTER
\ddots {...} * KARAKTER
\decrement *... * CSNAME
\decrementcounter [...] [¹ ...] ² [...] [² ...] 1 NAAM OPT 2 GETAL
\decrementedcounter [...] *... * NAAM
\decrementpagenumber
\decrementsubpagenumber
\decrementvalue {...} * NAAM
\decrement (...,*...) * NAAM GETAL
\defaultinterface
\defaultobjectpage
\defaultobjectreference
\defcatcodecommand \ ¹ ... \ ² ... {...} ³ 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 COMMANDO
\defconvertedargument \ ¹ ... {...} ² 1 CSNAME 2 TEKST
\defconvertedcommand \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME

`\defconvertedvalue \... {1... {2...}}`

1 CSNAME
2 NAAM

`\defineactivecharacter ... {1... {2...}}`

1 KARAKTER
2 COMMANDO

`\definealternativestyle [...,1...] [...2] [...3]`

1 NAAM
2 COMMANDO
3 COMMANDO

`\defineanchor [...1] [...2] [...,3...3...] [...,4...4...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupplayer
4 erft: \setupplayererft: \stelomlijndin

`\defineattachment [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupattachment

`\defineattribute [...1] [...,2...]`

1 NAAM
2 lokaal globaal public private pickup

`\definebackground [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelachtergrondin

`\definebar [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupbar

`\definebodyfontswitch [...1] [...,2...]`

1 NAAM
2 erft: \stelkorpsin

`\definebreakpoint [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAAM
2 KARAKTER
3 type = 1 2 3 4 5
nlinks = GETAL
nrechts = GETAL
links = COMMANDO
midden = COMMANDO
rechts = COMMANDO
bereik = ja nee
language = TAAL

`\definebreakpoints [...*]`

* NAAM

`\definebtx [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupbtx

```
\definebtxdataset [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupbtxdataset
```

```
\definebtxregister [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupbtxregister
```

```
\definebtxrendering [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupbtxrendering
```

```
\definebutton [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupbutton
```

```
\definecapitals [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelkapitalenin
```

```
\definecharacterkerning [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcharacterkerning
```

```
\definecharacterspacing [...]
* NAAM
```

```
\definechemical [...] {...}
1 NAAM
2 CONTENT
```

```
\definechemicals [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupchemical
```

```
\definechemicalsymbol [...] [...]
1 NAAM
2 TEKST
```

```
\definecollector [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcollector
```

```
\definecolumnsetarea [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcolumnsetarea
```

```
\definecolumnsetspan [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcolumnsetspan
```

```
\definecomment [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \stelcommentaarin
```

```
\definecomplexorsimple \*..  
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \*..  
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}  
* TEKST NAAM
```

```
\definecomplexorsimple {...}  
* TEKST NAAM
```

```
\defineconversionset [...]1 [...,2...] [...]3  
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT  
2 NAAM VERWERKER->NAAM  
3 NAAM VERWERKER->NAAM
```

```
\definecounter [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setupcounter
```

```
\definedataset [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...]*  
* FONT OPT
```

```
\defineeffect [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...]1 \...2 {...}3  
1 GETAL OPT  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setupexternalfigure
```

```
\definefacingfloat [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setupfacingfloat
```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...,..4...,...]
1 NAAM OPT
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 rscale = GETAL
  designsizesize = default auto
  goodies = FILE
  bereik = GETAL NAAM
  offset = GETAL NAAM
  check = ja nee
  forceer = ja nee
  features = NAAM
  tf = TEKST
  bf = TEKST
  it = TEKST
  sl = TEKST
  bi = TEKST
  bs = TEKST
  sc = TEKST

```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...,..4...,...]
1 NAAM OPT
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 NAAM

```

```

\definefieldbody [...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfieldbody

```

```

\definefieldbodyset [1...] [...,2...]
1 NAAM
2 NAAM

```

```

\definefieldcategory [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfieldcategory

```

```

\definefileconstant {1...} {2...}
1 NAAM
2 NAAM

```

```

\definefilefallback [...] [...,2...]
1 NAAM
2 FILE

```

```

\definefilesynonym [...] [2...]
1 NAAM
2 FILE

```

```

\definefiller [...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfiller

```

```

\definefirstline [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfirstline

```

```

\definefittingpage [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfittingpage

```

```
\definefontalternative [...]
```

```
* NAAM
```

```
\definefontfallback [1...] [2...] [...,3...] [...,4...OPT...]
```

```
1 NAAM
2 FONT NAAM
3 NAAM GETAL
4 rscale = GETAL
  forceer = ja nee
  check = ja nee
  offset = GETAL NAAM
  target = GETAL NAAM
  features = NAAM
  factor = GETAL
  methode = lowercase uppercase
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [...,4...OPT...]
```

```
1 NAAM
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 rscale = GETAL
  designsiz = default auto
  goodies = FILE
  features = NAAM
  tf = TEKST
  bf = TEKST
  it = TEKST
  sl = TEKST
  bi = TEKST
  bs = TEKST
  sc = TEKST
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [...,2...]
```

```
1 NAAM
2 erft: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [2...]
```

```
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [...,4...OPT...]
```

```
1 NAAM
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 NAAM
```

```

\definefontfeature [...] [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  language      = NAAM
    script       = NAAM auto
    mode         = node base auto geen
    liga         = ja nee
    kern         = ja nee
    extrakerns   = ja nee
    tlig         = ja nee
    trep         = ja nee
    missing      = ja nee
    dummies      = ja nee
    analyze      = ja nee
    unicoding    = ja nee
    expansie     = NAAM
    protrusion   = NAAM
    nostackmath  = ja nee
    realdimensions = ja nee
    itlc         = ja nee
    textitalics  = ja nee
    mathitalics  = ja nee
    slant        = GETAL
    extend       = GETAL
    dimensions   = GETAL strut
    boundingbox  = ja nee achtergrond kader leeg KLEUR
    compose     = ja nee
    char-ligatures = ja nee
    compat-ligatures = ja nee
    goodies      = FILE
    extrafeatures = ja nee
    featureset   = NAAM
    colorscheme  = NAAM
    postprocessor = NAAM
    mathdimensions = NAAM
    keepligatures = ja nee auto
    devanagari   = ja nee
    features     = ja nee
    tcom         = ja nee
    anum         = ja nee
    mathsize     = ja nee
    decomposehangul = ja nee
    mathalternatives = ja nee
    mathgaps     = ja nee
    checkmarks   = ja nee
    NAAM         = ja nee
    mathnolimitsmode = GETAL
    blockligatures = ja nee

```

```

\definefontfile [...] [...] [...]
1  NAAM
2  FILE
3  features      = NAAM
    fallbacks    = NAAM
    goodies      = NAAM
    designsize   = auto default

```

```

\definefontsize [...]
*  NAAM

```

```

\definefontsolution [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupfontsolution

```

```

\defineformula [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stelformulein

```

```

\defineformulaalternative [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  NAAM

```



```
\defineformulaframed [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...1] [...2]
1  NAAM          OPT
2  NAAM
```

```
\definefrozenfont [...1] [...2]
1  NAAM
2  FONT
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2...]
1  NAAM
2  erft: \definieerkleur
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2]
1  NAAM
2  KLEUR
```

```
\definegraphictypesynonym [...1] [...2]
1  NAAM
2  NAAM
```

```
\definegridsnapping [...1] [...2,...]
1  NAAM
2  lokaal globaal noheight nodepth box max min geen regel halveregel eerste laatste minhoogte maxhoogte mindiepte
   maxdiepte boven onder strut GETAL minheight:GETAL maxheight:GETAL mindepth:GETAL maxdepth:GETAL box:GETAL top:GETAL
   bottom:GETAL offset:GETAL
```

```
\defineheadalternative [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setuphelp
```

```
\definehigh [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...1] [...2] [...3]
1  NAAM          OPT
2  NAAM
3  MAAT
```

\definehyphenationfeatures [¹...] [²...₃...]

```
1  NAAM
2  characters      = TEKST
   hyphens        = ja alles TEKST
   joiners        = ja alles TEKST
   rightwords     = GETAL
   hyphenmin      = GETAL
   lefthyphenmin  = GETAL
   righthyphenmin = GETAL
   lefthyphenchar = GETAL
   righthyphenchar = GETAL
   variant        = original tex hyphenate expanded traditional geen
   rechterrاند    = tex
   rightchars     = woord GETAL
```

\defineindenting [¹...] [²...]

```
1  NAAM
2  [-+]klein [-+]middel [-+]groot geen nee niet eerste volgende ja altijd nooit oneven even normaal reset toggle MAAT
```

\defineinitial [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupinitial
```

\defineinsertion [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupinsertion
```

\defineinteraction [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinteractiein
```

\defineinteractionbar [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinteractiebalkin
```

\defineinterfaceconstant {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterfaceelement {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterfacevariable {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterlinespace [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinterliniein
```

\defineintermediatecolor [¹...] [²...₃...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT
2  KLEUR GETAL
3  a = GETAL
   t = GETAL
```

\defineitems [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelitemsin
```

<pre> \definelabelclass [...] [²...] 1 NAAM OPT 2 GETAL </pre>
<pre> \definelayerpreset [...] [...,²...,...] 1 NAAM 2 erft: \setuplayer </pre>
<pre> \definelayerpreset [...] [²...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definelinefiller [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplinefiller </pre>
<pre> \definelinenote [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplinenote </pre>
<pre> \definelinenumbering [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelregelnummerenin </pre>
<pre> \definelines [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelregelsin </pre>
<pre> \definelistalternative [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplistalternative </pre>
<pre> \definelistextra [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplistextra </pre>
<pre> \definelow [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplow </pre>
<pre> \definelowhigh [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplowhigh </pre>
<pre> \definelowmidhigh [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplowmidhigh </pre>
<pre> \defineMPinstance [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupMPinstance </pre>

<pre> \definemarginblock [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelmargeblokkenin </pre>
<pre> \definemargindata [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelinmargein </pre>
<pre> \definemarkers [...] * NAAM </pre>
<pre> \definemathaccent 1 NAAM 2 KARAKTER </pre>
<pre> \definemathcases [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathcases </pre>
<pre> \definemathcommand [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT OPT 2 ord op bin rel open close punct alpha binnen nothing limop nolop box 3 een twee 4 COMMANDO \...##1 \...##1##2 </pre>
<pre> \definemathdouble [...] [...] [...] [...] 1 beide vfenced NAAM 2 NAAM 3 GETAL 4 GETAL </pre>
<pre> \definemathdoubleextensible [...] [...] [...] [...] 1 beide vfenced OPT 2 NAAM 3 GETAL 4 GETAL </pre>
<pre> \definemathtics [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathtics </pre>
<pre> \definemathextensible [...] [...] [...] 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie 2 NAAM 3 GETAL </pre>
<pre> \definemathfence [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathfence </pre>
<pre> \definemathfraction [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathfraction </pre>
<pre> \definemathframed [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathframed </pre>

```
\definemathmatrix [...]1 [...]2 [...]3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...]1 [...]2 [...]3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...]1 [...]2 [...]3
1 boven vfenced NAAM
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathoverextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 boven vfenced OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathovertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 bothtext OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathradical [...]1 [...]2 [...]3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...]1 [...]2 [...]3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...]1 [...]2...,...]
1 NAAM
2 scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
```

```
\definemathtriplet [...]1 [...]2 [...]3
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 TEKST
```

```
\definemathunder [...]1 [...]2 [...]3
1 onder vfenced NAAM
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathunderextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 onder vfenced OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathundertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 bothtext OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathunstacked [...]1 [...]2 [...]3
1 breed OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemeasure [...] [1...] [2...]
```

```
1 NAAM
2 MAAT
```

```
\definemessageconstant {...}
```

```
* NAAM
```

```
\definemixedcolumns [...] [2...] [3...,...3...,...]
```

```
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmixedcolumns
```

```
\definemode [...,1...] [2...]
```

```
1 NAAM
2 ja nee handhaaf
```

```
\definemultitonecolor [1...] [...,2...,...2...,...3...,...4...,...4...,...]
```

```
1 NAAM
2 KLEUR = GETAL
3 erft: \definieerkleur
4 erft: \definespotcolor
```

```
\definenamecolor [1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAAM
2 erft: \definieerkleur
```

```
\definenamecolor [1...] [2...]
```

```
1 NAAM
2 KLEUR
```

```
\definenamespace [...] [...,2...,...]
```

```
1 NAAM
2 naam = TEKST
  parent = TEKST
  letter = ja nee
  commando = ja nee lijst
  setup = ja nee lijst
  set = ja nee lijst
  kader = ja nee
```

```
\definendarrower [...] [2...] [...,3...,...3...,...]
```

```
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelsmallerin
```

```
\definernote [1...] [2...] [...,3...,...3...,...]
```

```
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupnote
```

```
\defineorientation [...] [2...] [...,3...,...3...,...]
```

```
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setuporientation
```

```
\defineornament [1...] [...,2...,...2...,...3...,...3...,...]
```

```
1 NAAM
2 variant = a b
  erft: \setupcollector
3 letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  erft: \stelomlijndin
```

```
\defineornament [...] [...2...] [...3...]
1 NAAM
2 variant = a b
erft: \setupplayer
3 erft: \setupplayeredtext
```

```
\defineoutputroutine [...] [...2] [...3...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupoutputroutine
```

```
\defineoutputroutinecommand [...*...]
* PARAMETER
```

```
\definepage [...] [...2]
1 NAAM
2 VERWIJZING
```

```
\definepagechecker [...] [...2] [...3...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setuppagechecker
```

```
\definepagecolumns [...] [...2] [...3...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setuppagecolumns
```

```
\definepageinjection [...] [...2] [...3...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setuppageinjection
```

```
\definepageinjectionalternative [...] [...2] [...3...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setuppageinjectionalternative
```

```
\definepageshift [...] [...2] [...3,...]
1 NAAM
2 horizontaal vertikaal
3 MAAT
```

```
\definepagestate [...] [...2] [...3...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setuppagestate
```

```
\definepairedbox [...] [...2] [...3...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setuppairedbox
```

```
\defineparagraph [...] [...2] [...3...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupparagraph
```

```
\defineparallel [...] [...2,...]
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\defineparbuilder [...*]
* NAAM
```

```
\defineperiodkerning [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupperiodkerning
```

```
\definepositioning [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelpositionerenin
```

```
\defineprefixset [...] [...] [...]
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 SECTIE
3 SECTIE
```

```
\defineprocesscolor [...] [...] [...]
1 NAAM OPT
2 KLEUR
3 erft: \definieerleur
```

```
\defineprocessor [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [...] [...]
1 NAAM OPT
2 erft: \setupfieldcontentframed
```

```
\definepushsymbol [...] [...]
1 NAAM
2 n r d
```

```
\definerenderingwindow [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setuprenderingwindow
```

```
\defineresetset [...] [...] [...]
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 GETAL
3 GETAL
```

```
\defineruby [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupruby
```

```
\definescale [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupscale
```

```
\definescript [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupscrip
```

```
\definesectionlevels [...] [...]
1 NAAM
2 SECTIE
```


<pre> \defineselector [...] [...,²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupselector </pre>
<pre> \defineseparatorset [...] [...,²...,...] [...] [³...] 1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT 2 COMMANDO VERWERKER->COMMANDO 3 COMMANDO VERWERKER->COMMANDO </pre>
<pre> \defineshift [...] [...,²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupshift </pre>
<pre> \definesidebar [...] [...,²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupsidebar </pre>
<pre> \definesort [...] [...,²...] [...,³...] {⁴...} 1 ja nee OPT 2 NAAM 3 NAAM 4 CONTENT </pre>
<pre> \definespotcolor [...] [...,²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 KLEUR 3 a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation kleur luminosity t = GETAL e = TEKST p = GETAL </pre>
<pre> \definestyleinstance [...] [...,²...] [...,³...] [...,⁴...] 1 NAAM OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs sc 4 COMMANDO </pre>
<pre> \definesubformula [...] [...,²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupsubformula </pre>
<pre> \definesynonym [...] [...,²...] [...,³...] {⁴...} {⁵...} 1 ja nee OPT 2 NAAM 3 NAAM 4 TEKST 5 CONTENT </pre>
<pre> \definesystemattribute [...] [...,²...,...] 1 NAAM OPT 2 lokaal globaal public private pickup </pre>
<pre> \definesystemconstant {...} * NAAM </pre>
<pre> \definesystemvariable {...} * NAAM </pre>
<pre> \defineTABLEsetup [...] [...,²...,...] 1 NAAM 2 erft: \setupTABLE </pre>

<pre> \definetabulation [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptabulation </pre>
<pre> \definetextflow [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptextflow </pre>
<pre> \definetextnote [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptextnote </pre>
<pre> \definetokenlist [...] * NAAM </pre>
<pre> \definetooltip [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptooltip </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] [...] 1 NAAM 2 a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation kleur luminosity t = GETAL </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definetwopasslist {...} * NAAM </pre>
<pre> \definetypeface [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 rm ss tt mm hw cg 3 serif sans mono math handwriting calligraphy 4 NAAM 5 default dtp 6 rscale = auto GETAL features = NAAM fallbacks = NAAM goodies = NAAM designsize = auto default richting = beide </pre>
<pre> \definetypescriptprefix [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \definetypescriptsynonym [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \definetypesetting [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST 3 erft: \setuexternalfigure </pre>

\defineunit [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupunit

\defineuserdata [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupuserdata

\defineuserdataalternative [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupuserdataalternative

\defineviewerlayer [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupviewerlayer

\definespace [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 MAAT

\definevspacing [¹...] [²...]

1 NAAM
2 erft: \vspacing

\definevspacingamount [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 MAAT
3 MAAT

\definextable [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupxtable

\definieer [¹...] \²... {³...}

1 GETAL
2 CSNAME
3 CONTENT

\definieeraccent ...¹ ...² ...³

1 KARAKTER
2 KARAKTER
3 KARAKTER

\definieeralineas [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelalineasin

\definieerblok [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelblokin

\definieerbuffer [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 BUFFER
3 erft: \stelbufferin

<pre> \definieercombinatie [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupcombination </pre>
<pre> \definieercommando 1 KARAKTER 2 COMMANDO </pre>
<pre> \definieerconversie [...] [...] [...] 1 TAAL 2 NAAM 3 NAAM </pre>
<pre> \definieerconversie [...] [...] [...] 1 TAAL 2 NAAM 3 TEKST </pre>
<pre> \definieerfiguursymbool [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FILE NAAM 3 erft: \externfiguur </pre>
<pre> \definieerfont [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FONT 3 erft: \stelinterliniein </pre>
<pre> \definieerfontstijl [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definieerfontsynoniem [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FONT 3 features = NAAM fallbacks = NAAM goodies = NAAM designsize = auto default </pre>
<pre> \definieerfont [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FONT 3 NAAM </pre>
<pre> \definieerhbox [...] [...] 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \definieeringsprongentext [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelingsprongentextin </pre>
<pre> \definieerinteractiemenu [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelinteractiemenuin </pre>
<pre> \definieeritemgroep [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelitemgroepin </pre>

```
\definieerkadertekst [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelkadertekstin
```

```
\definieer karakter ... ..
1 KARAKTER
2 GETAL
```

```
\definieer kleur [...] [...]
1 NAAM
2 r = GETAL
  g = GETAL
  b = GETAL
  c = GETAL
  m = GETAL
  y = GETAL
  k = GETAL
  h = GETAL
  s = GETAL
  v = GETAL
  w = GETAL
  x = GETAL
  a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
    exclusion hue saturation kleur luminosity
  t = GETAL
```

```
\definieer kleurgroep [...] [...] [x:y:z,...]
1 NAAM OPT
2 grijs rgb cmyk spot
3 TRIPLET
```

```
\definieer kleur [...] [...]
1 NAAM
2 KLEUR
```

```
\definieer kolomgroep [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelkolomgroepin
```

```
\definieer kolomovergang [...] [...]
1 NAAM
2 ja nee voorkeur lokaal forceer eerste laatste GETAL
```

```
\definieer kop [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 SECTIE
3 erft: \stelkopin
```

```
\definieer korps [...] [...] [...] [...]
1 NAAM default OPT OPT
2 NAAM MAAT
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
  bf = FILE
  it = FILE
  sl = FILE
  bi = FILE
  bs = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  mrlr = FILE
  mrrl = FILE
  mb = FILE
  mblr = FILE
  mbrl = FILE
```

\definieerkorpsomgeving [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM
2  default MAAT
3  groot      = MAAT GETAL
   klein      = MAAT GETAL
   a          = MAAT GETAL
   b          = MAAT GETAL
   c          = MAAT GETAL
   d          = MAAT GETAL
   tekst      = MAAT GETAL
   x          = MAAT GETAL
   xx         = MAAT GETAL
   script     = MAAT GETAL
   scriptscript = MAAT GETAL
   interlinie = MAAT
   em         = schuin italic LETTER COMMANDO
   *          = GETAL
```

\definieerkorps [¹...,...] [²...,...] [³...,...] [⁴...]

```
1  NAAM default
2  NAAM MAAT
3  rm ss tt hw cg
4  NAAM
```

\definieerlayer [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupplayer
```

\definieerlayout [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stellayoutin
```

\definieerletter [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupstyle
```

\definieerlijst [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM
2  LIJST
3  erft: \stellijstin
```

\definieermarkering [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM
2  MARKERING
3  erft: \stelmarkeringin
```

\definieeromlijnd [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stelomlijndin
```

\definieeropmaak [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stelopmaakin
```

\definieeroverlay [¹...,...] [²...] [³...]

```
1  NAAM
2  NAAM
3  COMMANDO
```

\definieerpaginaovergang [¹...] [²...,...]

```
1  NAAM
2  leeg hoofd voet dummy kader GETAL +GETAL default reset blokkeer ja nee opmaak blanko voorkeur grotevoorkeur links
   rechts even oneven viertal laatste laatstepagina start stop
```

\definieerpalet [...]¹ [...,...²...,...]

1 NAAM
2 NAAM = KLEUR

\definieerpalet [...]¹ [...]²

1 NAAM
2 NAAM

\definieerpapierformaat [...]¹ [...,...²...,...]

1 NAAM
2 breedte = MAAT
hoogte = MAAT
boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
afstand = MAAT
pagina = erft: \stelpapierformaatin
papier = erft: \stelpapierformaatin

\definieerpapierformaat [...]¹ [...,...²...,...]³ [...],...]

1 NAAM OPT
2 erft: \stelpapierformaatin
3 erft: \stelpapierformaatin

\definieerplaats [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelplaatsin

\definieerplaatsblok [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM NAAM
3 erft: \stelplaatsblokin
instances: chemical figure table intermezzo graphic

\definieerplaatsblok [...]¹ [...]² [...]³

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 NAAM
instances: chemical figure table intermezzo graphic

\definieerprofiel [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupprofile

\definieerprogramma [...]¹ [...]² [...]³

1 NAAM OPT
2 TEKST
3 TEKST

\definieerreferentie [...]¹ [...]²,...]

1 NAAM
2 VERWIJZING

\definieerreferentieformaat [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupreferenceformat

\definieerregister [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelregisterin

<pre> \definieersamengesteldelijst [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 LIJST 3 erft: \stelsamengesteldelijstin </pre>
<pre> \definieersectie [...] * NAAM </pre>
<pre> \definieersectieblok [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelsectieblokin </pre>
<pre> \definieersorteren [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 geen NAAM </pre>
<pre> \definieerstartstop [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelstartstopin </pre>
<pre> \definieersubveld [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM </pre>
<pre> \definieersymbool [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 COMMANDO </pre>
<pre> \definieersynoniemen [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \definieertabelvorm [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TEMPLATE 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \definieertabulatie [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 TEMPLATE </pre>
<pre> \definieertekst [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 boven hoofd tekst voet onder 3 tekst marge rand 4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 6 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 7 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO </pre>
<pre> \definieertekstachtergrond [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \steltekstachtergrondin </pre>


```

1   NAAM                                OPT                OPT
2   NAAM
3   erft: \steltypein
```

```

1      NAAM                                OPT                OPT
2      NAAM
3      erft: \steltypenin
```

```
1  NAAM
2  radio sub tekst regel push check signature
3  NAAM
4  NAAM
5  NAAM
```

```

1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupfieldcategory

```

```
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stelwiskundeuitlijnenin
```

1	NAAM
2	TAAL
3	CONTENT

1 NAAM
2 TAAL
3 CONTENT

```
1  TAAL          OPT
2  CONTENT

instances: quotation quote blockquote speech aside
```

1 TAAL OPT
2 CONTENT

1 TAAL
2 CONTENT

1 TAAL
2 CONTENT

1 TAAL OPT
2 CONTENT

1	TAAL	OPT
2	CONTENT	

* TEKST

<code>\depthonlybox {...}</code> * CONTENT
<code>\depthspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
<code>\depthstrut</code>
<code>\determinenoflines {...}</code> * CONTENT
<code>\devanagarinumerals {...}</code> * GETAL
<code>\digits {...}</code> * GETAL
<code>\digits ...</code> * GETAL
<code>\dimensiontocount {...} \^{2}...</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\directboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL TEKST
<code>\directcolor [...]</code> * KLEUR
<code>\directcolored [..., ..., ..., ...]</code> * erft: \definieerkleur
<code>\directcolored [...]</code> * KLEUR
<code>\directconvertedcounter {...} {...}</code> 1 NAAM 2 eerste vorige volgende laatste nummer
<code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL TEKST
<code>\directdummyparameter {...}</code> * PARAMETER
<code>\directgetboxllx ...</code> * NAAM GETAL
<code>\directgetboxlly ...</code> * NAAM GETAL
<code>\directhighlight {...} {...}</code> 1 NAAM 2 TEKST

$\backslash\text{directlocalframed}$ [¹ ...] { ² ...} 1 NAAM 2 CONTENT
$\backslash\text{directluacode}$ {...} * COMMANDO
$\backslash\text{directselect}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 NAAM 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
$\backslash\text{directsetbar}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{directsetup}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{directsymbol}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 NAAM
$\backslash\text{directvspacing}$ {...,*...} * erft: \vspacing
$\backslash\text{dis}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{disabledirectives}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{displaymath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {...} * TEKST

\distributedhsize {...} {...} {...} 1 MAAT 2 MAAT 3 GETAL
\dividedsize {...} {...} {...} 1 MAAT 2 MAAT 3 GETAL
\doadaptleftskip {...} * ja nee standaard MAAT
\doadaptrightskip {...} * ja nee standaard MAAT
\doaddfeature {...,*...} * NAAM
\doassign [...] [... ² ...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\doassignempty [...] [... ² ...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\doboundtext {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 COMMANDO
\docheckassignment {...} * TEKST
\docheckedpair {...,*...} * TEKST
\documentvariable {...} * PARAMETER
\dodoubleargument \... [...] [...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
\dodoubleargumentwithset \... [... ² ,...] [...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
\dodoubleempty \... [...] [...] 1 CSNAME OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
\dodoubleemptywithset \... [... ² ,...] [...] 1 CSNAME OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST

```
\dodoublegroupempty \... {1...} {2...} {3...}
1 CSNAME OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\doeassign [...1] [...2...]
1 TEKST
2 PARAMETER = WAARDE
```

```
\doexpandedrecurse {...1} {...2...}
1 GETAL
2 COMMANDO
```

```
\dofastloopcs {...1} \...2...
1 GETAL
2 CSNAME
```

```
\dogetattribute {...}
* NAAM
```

```
\dogetattributeid {...}
* NAAM
```

```
\dogetcommacommandelement ...1 \from ...2 \to ...3...
1 GETAL
2 TEKST
3 CSNAME
```

```
\dogobbledoubleempty [...1] [...2...]
1 TEKST OPT OPT
2 TEKST
```

```
\dogobblesingleempty [...*]
* TEKST OPT
```

```
\doif {...1} {...2...} {...3...}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
```

```
\doifallcommon {...,1...} {...,2...} {...3...}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
```

```
\doifallcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3...} {...4...}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifalldefinedelse {...,1...} {...2...} {...3...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifallmodes {...,1...} {...2...} {...3...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

`\doifallmodeselse {...}^{1} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifassignmentelse {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doifassignmentelsecs {...} \^{2} \^{3}`

1 TEKST
2 CSNAME
3 CSNAME

`\doifblackelse {...} {...} {...}`

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifbothsides {...} {...} {...}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO

`\doifbothsidesoverruled {...} {...} {...}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO

`\doifboxelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifbufferelse {...} {...} {...}`

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 VERWIJZING
2 COMMANDO
3 COMMANDO
4 COMMANDO
5 COMMANDO
6 COMMANDO
7 COMMANDO

`\doifcolor {...} {...}`

1 KLEUR
2 TRUE

`\doifcolorelse {...} {...} {...}`

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcommandhandler \^{1} {...} {...}`

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE

```
\doifcommandhandlerelse \1... {\2...} {\3...} {\4...}
1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcommon {\1...,\2...} {\3...,\4...} {\5...}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {\1...,\2...} {\3...,\4...} {\5...} {\6...}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcontent {\1...} {\2...} {\3...} \4... {\5...}
1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO
4 CSNAME
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {\1...} {\2...} {\3...} {\4...}
1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcounter {\1...} {\2...}
1 NAAM
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefined {\1...} {\2...}
1 NAAM
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {\1...} {\2...}
1 NAAM
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

\doifdefinedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimensionelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimenstringelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentargument {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentvariable {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE

\doifdocumentvariableelse {...} {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallmodes {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignment {...¹} {...²} {...³}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignmentcs {...¹} \² \³..

1 TEKST
2 CSNAME
3 CSNAME

\doifelseblack {...¹} {...²} {...³}

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsebox {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseboxincache {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 GETAL TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsebuffer {...¹} {...²} {...³}

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecolor {...¹} {...²} {...³}

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecommandhandler \¹ {...²} {...³} {...⁴}

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsecommon {...¹,...} {...²,...} {...³} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseconversiondefined {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecurrentsortingingused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentvariable {...} {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseempty {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseenv {...} {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsefastoptionalcheckcs \^1. \^2..

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsefieldbody {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefigure {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefiledefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefileexists {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseflagged {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsefontfeature {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseframed \... {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseinset {...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseinstring {...} {...2} {...3} {...4}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseinsymbolset {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseintoks {...} {...2} {...3} {...4}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseintwopassdata {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseitalic {...} {...2}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelselanguage {...} {...2} {...3}`

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayerdata {...1} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayoutdefined {...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayoutsomeline {...1} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayouttextline {...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseleapyear {...1} {...2} {...3}`

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifselist {...} {...} {...}

1 LIJST
2 TRUE
3 FALSE

\doifselocation {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifselocfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsemarking {...} {...} {...}

1 MARKERING
2 TRUE
3 FALSE

\doifsemeaning \^1... \^2... {...} {...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifsemessage {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifsemode {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsenextbgroup {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifsenextbgroupcs \^1... \^2...

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifsenextchar {...} {...} {...}

1 KARAKTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextoptional {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsenextoptionalcs \^1... \^2... 1 CSNAME 2 CSNAME
\doifelsenextparenthesis {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsenonzeropositive {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenoteonsamepage {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenothing {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsenumber {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE
\doifelseoddpage {...} {...} 1 COMMANDO 2 COMMANDO
\doifelseoddpagefloat {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelseoldercontext {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TRUE 3 FALSE
\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 TRUE 4 FALSE

```
\doifelseorientation {...} {...} {...}
1  normaal omhoog omlaag links rechts boven onder NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}
1  NAAM
2  NAAM
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelseoverlay {...} {...} {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelseparallel {...} {...,2...} {...} {...}
1  NAAM
2  NAAM alles
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelseparentfile {...} {...} {...}
1  FILE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsepath {...} {...} {...}
1  PATH
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsepathexists {...} {...} {...}
1  PATH
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsepatterns {...} {...} {...}
1  TAAL
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelseposition {...} {...} {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsepositionaction {...} {...} {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}
1  NAAM
2  GETAL
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelsepositionsonsamepage {...,1...} {...} {...}
1  NAAM
2  TRUE
3  FALSE
```


\doifelsepositionsonthispage {...¹,...} {...²} {...³}

- 1 NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsused {...¹} {...²}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserreferencefound {...¹} {...²} {...³}

- 1 VERWIJZING
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelserightpage {...¹} {...²}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserightpagefloat {...¹} {...²}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ...¹ {...²} {...³}

- 1 NAAM GETAL
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...¹} {...²} {...³}

- 1 VERWIJZING
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamestring {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsesetups {...¹} {...²} {...³}

- 1 NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomebackground {...¹} {...²} {...³}

- 1 NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomespace {...¹} {...²} {...³}

- 1 TEKST
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomething {...¹} {...²} {...³}

- 1 TEKST
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesometoks \...¹ {...²} {...³}

- 1 CSNAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetopofpage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsetypingfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseundefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseurldefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptytoks \... {...}`

1 CSNAME
2 TRUE

`\doifemptyvalue {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptyvariable {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifenv {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE

`\doifenvelse {...} {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \... \...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

\doiffielddbodyelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffielddcategoryelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffigureelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffile {...} {...}

1 FILE
2 TRUE

\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileexistselse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifflaggedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doiffontfeatureelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontpresentelse {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifhasspaceelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifhelpelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifinelementelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifinputfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifinsertionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifinset {...} {...,²...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifinsetelse {...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifinstring {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifintokselse {...} {...} {...} {...}

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 TRUE
4 FALSE

\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifitalicelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiflanguageelse {...} {...} {...}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayerdataelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifleapyearelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doiflistelse {...} {...} {...}

1 LIJST
2 TRUE
3 FALSE

\doiflocationelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiflocfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doifmainfloatbodyelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifmarkingelse {...} {...} {...} 1 MARKERING 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifmeaningelse \^1... \^2... {...} {...} 1 CSNAME 2 CSNAME 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifmessageelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifmode {...}^1... {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifmodeelse {...}^1... {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnextbgroupcselse \^1... \^2... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextbgroupelse {...} {...}^1... {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnextcharelse {...} {...} {...}^1... {...} 1 KARAKTER 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnextoptionalcselse \^1... \^2... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextoptionalelse {...} {...}^1... {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnextparenthesiselse {...} {...}^1... {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...}^1... {...} 1 GETAL 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnot {...} {...} {...}^1... {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE </pre>

\doifnotallcommon {...,¹...} {...,²...} {...,³...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifnotallmodes {...,¹...} {...,²...} {...,³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifnotcommandhandler \.¹... {...,²...} {...,³...}

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE

\doifnotcommon {...,¹...} {...,²...} {...,³...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifnotcounter {...,¹...} {...,²...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifnotdocumentargument {...,¹...} {...,²...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifnotdocumentfilename {...,¹...} {...,²...}

1 GETAL
2 TRUE

\doifnotdocumentvariable {...,¹...} {...,²...}

1 PARAMETER
2 TRUE

\doifnotempty {...,¹...} {...,²...}

1 CONTENT
2 TRUE

\doifnotemptyvalue {...,¹...} {...,²...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifnotemptyvariable {...,¹...} {...,²...} {...,³...}

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE

\doifnotenv {...,¹...} {...,²...}

1 PARAMETER
2 TRUE

\doifnoteonsamepageelse {...,¹...} {...,²...} {...,³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifnotescollected {...,¹...} {...,²...}

1 NAAM
2 TRUE

<pre> \doifnotfile {...} {...} 1 FILE 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotinset {...} {...²,...} {...³} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotinfloat {...} * TRUE </pre>
<pre> \doifnotinstring {...} {...²} {...³} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotmode {...,¹...} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotnumber {...} {...²} 1 TEKST 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsamestring {...} {...²} {...³} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsetups {...} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvalue {...} {...²} {...³} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvariable {...} {...²} {...³} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnumber {...} {...²} 1 TEKST 2 TRUE </pre>

\doifnumberelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifoddpagelse {...} {...}

1 COMMANDO
2 COMMANDO

\doifoddpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifoldercontextelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}

1 GETAL
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifoverlayelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifparallelelse {...} {...,
...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM alles
3 TRUE
4 FALSE

\doifparentfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathelse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathexistselse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpatternelse {...} {...} {...}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifposition {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionaction {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifrightpageelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

```
\doifrighttoleftinboxedelse 1... {2...} {3...}
```

```
1  NAAM GETAL  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifsamelinereferenceelse {1...} {2...} {3...}
```

```
1  VERWIJZING  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifsamestring {1...} {2...} {3...}
```

```
1  TEKST  
2  TEKST  
3  TRUE
```

```
\doifsamestringelse {1...} {2...} {3...} {4...}
```

```
1  TEKST  
2  TEKST  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifsetups {1...} {2...}
```

```
1  NAAM  
2  TRUE
```

```
\doifsetupself {1...} {2...} {3...}
```

```
1  NAAM  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifsomebackground {1...} {2...} {3...}
```

```
1  NAAM  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse {1...} {2...} {3...}
```

```
1  NAAM  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifsomespaceelse {1...} {2...} {3...}
```

```
1  TEKST  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifsomething {1...} {2...}
```

```
1  TEKST  
2  TRUE
```

```
\doifsomethingelse {1...} {2...} {3...}
```

```
1  TEKST  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifsometoks \1... {2...}
```

```
1  CSNAME  
2  TRUE
```

```
\doifsometokself \1... {2...} {3...}
```

```
1  CSNAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

`\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftext {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextelse {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifundefined {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE

<code>\doifundefinedelse {¹..} {²..} {³..}</code> 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
<code>\doifunknownfontfeature {¹..} {²..} {³..}</code> 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
<code>\doifurldefinedelse {¹..} {²..} {³..}</code> 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
<code>\doifvalue {¹..} {²..} {³..}</code> 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE
<code>\doifvalueelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}</code> 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\doifvaluenothing {¹..} {²..}</code> 1 NAAM 2 TRUE
<code>\doifvaluenothingelse {¹..} {²..} {³..}</code> 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
<code>\doifvaluesomething {¹..} {²..}</code> 1 NAAM 2 TRUE
<code>\doifvariable {¹..} {²..} {³..}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE
<code>\doifvariableelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE 4 FALSE
<code>\doindentation</code>
<code>\dollar</code>
<code>\doloop {[*]..}</code> * COMMANDO
<code>\doloopoverlist {...¹,...} {²..}</code> 1 TEKST 2 COMMANDO
<code>\donothing</code>

\dontconvertfont

\dontleavehmode

`\dontpermitspacesbetween`groups

```
\doordefinieren [1..] [2..] [3...,..3...,..3...]
1  NAAM                                OPT                OPT
2  NAAM
3  erft: \steldoordefinierenin
```

```
\DOORDEFINITIE [...1,...] {...2} ...3 \par
1  VERWIJZING           OPT           OPT
2  TEKST
3  INHOUD
```

```
\doorlabelen [1...] [2...] [3...,..3...,..3...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setuplabel
```

```
\doornummeren [1...] [2...] [3...,..3...,...]
```

```
\DOORNUMMERING [...1,...] {...2} ...3 \par
1 VERWIJZING
2 TEKST
3 INHOUD
```

```
\dopositionaction {.*}
*   NAAM
```

```
\doprocesslocalsetups {...,*,...}
* NAAM
```

```
\doquadrupleargument \.^1. [.^2.] [.^3.] [.^4.] [.^5.]
1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
```

```
\doquadrupleempty \... [. . .] [. . .] [. . .] [. . .]
1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
```

```
\doquadruplegroupempty \{.^{.2.}\} \{.^{.3.}\} \{.^{.4.}\} \{.^{.5.}\}
```

1 CSNAME

2 TEKST

3 TEKST

4 TEKST

5 TEKST

\doquintupleargument \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...]

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

\doquintupleempty \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...]

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

\doquintuplegroupempty \¹... {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

\dorechecknextindentation

\dorecurse {¹...} {²...}

1 GETAL
2 COMMANDO

\dorepeatwithcommand [¹...] \²...

1 TEKST GETAL*TEKST
2 CSNAME

\doreplacefeature {...,*...}

* NAAM

\doresetandafffeature {...,*...}

* NAAM

\doresetattribute {...,*}

* NAAM

\dorotatebox {¹...} \²... {³...}

1 GETAL
2 CSNAME
3 CONTENT

\dosetattribute {¹...} {²...}

1 NAAM
2 GETAL

\dosetleftskipadaption {...,*}

* ja nee standaard MAAT

\dosetrighskipadaption {...,*}

* ja nee standaard MAAT

\dosetupcheckedinterlinespace {...,*=...,...}

* erft: \stelinterliniein

\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}

* aan uit reset auto klein middel groot GETAL MAAT

<pre> \dosetupcheckedinterlinespace {...} * NAAM </pre>
<pre> \doseventupleargument \.¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...] [⁸...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST 7 TEKST 8 TEKST </pre>
<pre> \doseventupleempty \.¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...] [⁸...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST 7 TEKST 8 TEKST </pre>
<pre> \dosingleargument \.¹... [²...] 1 CSNAME 2 TEKST </pre>
<pre> \dosingleempty \.¹... [²...] 1 CSNAME 2 TEKST </pre>
<pre> \dosinglegroupempty \.¹... {²...} 1 CSNAME 2 TEKST </pre>
<pre> \dosixtupleargument \.¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST 7 TEKST </pre>
<pre> \dosixtupleempty \.¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST 7 TEKST </pre>
<pre> \dostarttagged {¹...} {²...} ... \dostoptagged 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \dostepwiserecurse {¹...} {²...} {³...} {⁴...} 1 GETAL 2 GETAL 3 [-+]GETAL 4 COMMANDO </pre>
<pre> \dosubtractfeature {...,*...} * NAAM </pre>

`\dotfskip {...}`

* MAAT

`\dotoks \...`

* CSNAME

`\dotripleargument \1... [2...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotripleargumentwithset \1... [2...,2...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotripleempty \1... [2...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotripleemptywithset \1... [2...,2...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\doublebond`

`\dowith {...1,...} {...2}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO

`\dowithnextbox {...1} \2... {...3}`

1 COMMANDO
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {...1} {...2} \3... {...4}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \1... \2... \3... {...4}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \1... \2... {...3}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CONTENT

\downwithpargument *.. * CSNAME
\downwithrange {..., ¹ ...} *.. 1 GETAL GETAL:GETAL 2 CSNAME
\downwithwargument *.. * CSNAME
\dpofstring {...} * TEKST
\dummydigit
\dummyparameter {...} * PARAMETER
\dunnelijn
\dunnelijnen [..., [*] ...] * erft: \steldunnelijn ^{DEF} in
\ETEX
\EveryLine {...} * COMMANDO
\EveryPar {...} * COMMANDO
\edefconvertedargument *.. ¹ {...} ² .. 1 CSNAME 2 TEKST
\UNIT {...} * CONTENT instances: unit
\unit {...} * CONTENT
\eenregel [...] * VERWIJZING
\eerstesubpagina
\efcmaxheight {...} * NAAM
\efcmaxwidth {...} * NAAM
\efcminheight {...} * NAAM

<code>\efcminwidth {...}</code> * NAAM
<code>\efcparameter {...} {...}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER
<code>\effect [...] {...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\em</code>
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enableexperiments [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enablemode [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enableoutputstream [...]</code> * NAAM
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows- 1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso- 8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\env {...}</code> * PARAMETER
<code>\envvar {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 COMMANDO

<code>\epos {...}</code> * NAAM
<code>\equaldigits {...}</code> * TEKST
<code>\ergens {...} {...} [...]</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\eTeX</code>
<code>\executeifdefined {...} {...}</code> 1 NAAM 2 COMMANDO
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \... {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 PARAMETER 3 TEKST
<code>\expanded {...}</code> * CONTENT
<code>\expandeddoif {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandeddoifelse {...} {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expandeddoifnot {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandfontsynonym \... {...}</code> 1 CSNAME 2 NAAM
<code>\expdoif {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expdoifcommonelse {...,¹...} {...,²...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE

`\expdoifelse {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelseinset {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifnot {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {...}`

* NAAM

`\externalfigurecollectionmaxwidth {...}`

* NAAM

`\externalfigurecollectionminheight {...}`

* NAAM

`\externalfigurecollectionminwidth {...}`

* NAAM

`\externalfigurecollectionparameter {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER

`\externfiguur [...]1 [...]2 [...,3...,...]`

1 FILE OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setuexternalfigure

`\fakebox ...`

* NAAM GETAL

`\fastdecrement \...`

* CSNAME

`\fastincrement \...`

* CSNAME

`\fastlocalframed [...]1 [...,2...,...] {...}`

1 NAAM
2 erft: \stelomlijndin
3 CONTENT

<code>\fastloopfinal</code>
<code>\fastloopindex</code>
<code>\fastscale {¹...} {²...}</code> 1 GETAL 2 CONTENT
<code>\fastsetup {[*]...}</code> * NAAM
<code>\fastsetupwithargument {¹...} {²...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\fastsetupwithargumentswapped {¹...} {²...}</code> 1 CONTENT 2 NAAM
<code>\fastswitchtobodyfont {[*]...}</code> * x xx klein groot script scriptscript
<code>\fastsxsy {¹...} {²...} {³...}</code> 1 GETAL 2 GETAL 3 CONTENT
<code>\feature [¹...] [²...,...]</code> 1 + - = ! > < meer minder nieuw reset default oud lokaal 2 NAAM
<code>\feature {¹...} {²...,...}</code> 1 + - = ! > < meer minder nieuw reset default oud lokaal 2 NAAM
<code>\fence</code>
<code>\fenced [¹...] {²...}</code> 1 parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket NAAM 2 CONTENT
<code>\FENCE {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\fetchallmarkings [¹...] [²...]</code> 1 MARKERING 2 pagina NAAM
<code>\fetchallmarks [[*]...]</code> * MARKERING
<code>\fetchmark [¹...] [²...]</code> 1 MARKERING OPT 2 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole

\fetchmarking [...] [...] [...] 1 MARKERING 2 pagina NAAM 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole
\fetchonemark [...] [...] 1 MARKERING OPT 2 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole
\fetchonemarking [...] [...] [...] 1 MARKERING 2 pagina NAAM 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole
\fetchruntimecommand \... {...} 1 CSNAME 2 FILE
\fetchtwomarkings [...] [...] 1 MARKERING 2 pagina NAAM
\fetchtwomarks [...] * MARKERING
\fieldbody [...] [...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupfieldbody
\fifthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\fifthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\figurefilename
\figurefilepath
\figurefiletype
\figurefullname
\figureheight
\figurenaturalheight
\figurenaturalwidth

\figuresymbol [...] [... ² ...] 1 FILE NAAM 2 erft: \externfiguur
\figurewidth
\filename {...} * FILE
\filledhboxb ¹ {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\filledhboxc ¹ {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\filledhboxg ¹ {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\filledhboxk ¹ {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\filledhboxm ¹ {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\filledhboxr ¹ {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\filledhboxy ¹ {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\filler [...] * sym symbool lijn breedte spatie NAAM
\fillupto [... ¹] {... ² } 1 sym symbool lijn breedte spatie NAAM 2 TEKST
\filterfromnext {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } {... ⁵ } {... ⁶ } {... ⁷ } 1 GETAL 2 GETAL 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT
\filterfromvalue {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL

```
\filterpages [...]1 [...]2,... [...]3,...OPT
1 FILE
2 even oneven GETAL GETAL:GETAL
3 breedte = MAAT
  n = GETAL
  categorie = NAAM
```

```
\filterreference {...}
* default tekst titel nummer pagina realpage
```

```
\findtwopassdata {...}1 {...}2
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\finishregisterentry [...]1 [...]2,... [...]3,...OPT
1 NAAM
2 label = NAAM
  sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST
  ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST
  variant = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE
```

```
\firstcharacter
```

```
\firstcounter [...]1 [...]2OPT
1 NAAM
2 GETAL
```

```
\firstcountervalue [...]*
* NAAM
```

```
\firstinlist [...]*,...
* COMMANDO
```

```
\firstoffivearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5
1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
```

```
\firstoffourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4
1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
```

```
\firstofoneargument {...}*
* TEKST
```

```
\firstofoneunexpanded {...}*
* TEKST
```

```
\firstofsixarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6
1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST
```

\firstofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\firstoftwoarguments {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\firstoftwounexpanded {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\firstrealpage
\firstrealpagenumber
\firstsubcountervalue [...] [...] 1 NAAM 2 GETAL
\firstsubpagenumber
\firstuserpage
\firstuserpagenumber
\fitfieldframed [... ¹ ...] {...} 1 erft: \stelomlijndin OPT 2 CONTENT
\fittopbaselinegrid {...} * CONTENT
\flag {...} * NAAM
\floatuserdataparameter {...} * PARAMETER
\flushbox {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\flushboxregister ... * NAAM GETAL
\flushcollector [...] * NAAM
\flushedrightlastline

\flushlayer [...] * NAAM
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [...] * NAAM
\flushshapebox
\flushtextflow {...} * NAAM
\flushtokens [...] * NAAM
\flushtoks *... * CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {...} * NAAM
\fontcharbyindex {...} * GETAL
\fontclass
\fontclassname {. ¹ .} {. ² .} 1 NAAM 2 FONT
\fontface
\fontfeaturelist [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST
\fontsize
\fontstyle
\forcecharacterstripping
\forcelocalfloats
\forgeteverypar

\backslash forgetparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\backslash forgetparskip
\backslash forgetragged
\backslash formule [...] ¹ ,... ² {...} 1 opelkaar krap ^P hidden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin 2 CONTENT
\backslash formulenummer [...] [*] ,... ^{OPT} * VERWIJZING
\backslash foundbox {...} ¹ {...} ² 1 NAAM 2 NAAM
\backslash fourthoffivearguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\backslash fourthoffourarguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
\backslash fourthofsixarguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ {...} ⁶ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\backslash frameddimension {...} [*] * PARAMETER
\backslash framedparameter {...} [*] * PARAMETER
\backslash freezedimenmacro \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\backslash freezemeasure [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 MAAT
\backslash frenchspacing
\backslash fromlinenote [...] ¹ {...} ² 1 VERWIJZING 2 TEKST
\backslash frozenhbox {...} [*] * CONTENT

<pre> \frule \relax * width_ MAAT height_ MAAT depth_ MAAT radius_ MAAT line_ MAAT type_ TEKST data_ TEKST name_ TEKST </pre>
<pre> \GetPar </pre>
<pre> \GotoPar </pre>
<pre> \Greeknumerals {...} * GETAL </pre>
<pre> \gdefconvertedargument \.^{.} {...} 1 CSNAME 2 TEKST </pre>
<pre> \gdefconvertedcommand \.^{.} \.^{.} 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \gebruikblokken [...^{.},...] [...^{.},...] [...^{.},...] 1 NAAM 2 NAAM 3 criterium = tekst SECTIE </pre>
<pre> \gebruikexterndocument [...^{.}] [...^{.}] [...^{.}] 1 NAAM 2 FILE 3 TEKST </pre>
<pre> \gebruikexternfiguur [...^{.}] [...^{.}] [...^{.}] [...^{.},...] 1 NAAM 2 FILE 3 NAAM 4 erft: \setuexternalfigure </pre>
<pre> \gebruikexterngeluidsfragment [...^{.}] [...^{.}] 1 NAAM 2 FILE </pre>
<pre> \gebruikJSscripts [...^{.}] [...^{.},...] 1 FILE 2 NAAM </pre>
<pre> \gebruikmodule [...^{.}] [...^{.},...] [...^{.},...] 1 m p s x t 2 FILE 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \gebruikpad [...^{.},...] * PATH </pre>
<pre> \gebruiksymbolen [...^{.}] * FILE </pre>
<pre> \gebruiktypescript [...^{.}] [...^{.}] [...^{.}] 1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual alles 2 NAAM fallback default dtp simple 3 size naam </pre>
<pre> \gebruiktypescriptfile [...^{.}] * reset FILE </pre>

\gebruikURL [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 URL 3 FILE 4 TEKST
\gebruikurl [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 URL 3 FILE 4 TEKST
\geenbovenenonderregels
\geenhoofdenvoetregels
\geenspatie
\getboxfromcache {...} {...} ... 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL
\getboxllx ... * NAAM GETAL
\getboxlly ... * NAAM GETAL
\getbufferdata [...] * BUFFER OPT
\getcommacommandsize [...*,...] * COMMANDO
\getcommalistsize [...*,...] * COMMANDO
\getdayoftheweek {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 GETAL
\getdayspermonth {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL
\getdefinedbuffer [...] * BUFFER
\getdocumentargument {...} * NAAM
\getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\getdocumentfilename {...} * GETAL

<pre> \getdummyparameters [...¹...²...] * PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getemptyparameters [...¹] [...²...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \geteparameters [...¹] [...²...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getexpandedparameters [...¹] [...²...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getfiguredimensions [...¹] [...²...] 1 FILE OPT 2 erft: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \getfirstcharacter {...} * TEKST </pre>
<pre> \getfirsttwopassdata {...} * NAAM </pre>
<pre> \getfromcommacommand [...¹...] [...²] 1 COMMANDO 2 GETAL </pre>
<pre> \getfromcommalist [...¹...] [...²] 1 COMMANDO 2 GETAL </pre>
<pre> \getfromtwopassdata {...¹} {...²} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \getglyphdirect {...¹} {...²} 1 FONT 2 GETAL KARAKTER </pre>
<pre> \getglyphstyled {...¹} {...²} 1 FONT 2 GETAL KARAKTER </pre>
<pre> \getgparameters [...¹] [...²...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getinlineuserdata </pre>
<pre> \getlasttwopassdata {...} * NAAM </pre>
<pre> \getlocalfloat {...} * GETAL </pre>
<pre> \getlocalfloats </pre>

<code>\getMPdrawing</code>
<code>\getMPlayer [...]¹ [...,...²...,...]² {...}³</code> 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
<code>\getmessage {...}¹ {...}²</code> 1 NAAM 2 NAAM GETAL
<code>\getnamedglyphdirect {...}¹ {...}²</code> 1 FONT 2 NAAM
<code>\getnamedglyphstyled {...}¹ {...}²</code> 1 FONT 2 NAAM
<code>\getnamedtwopassdatalist \...¹ {...}²</code> 1 CSNAME 2 NAAM
<code>\getnaturaldimensions ...</code> * NAAM GETAL
<code>\getnoflines {...}</code> * MAAT
<code>\getobject {...}¹ {...}²</code> 1 NAAM 2 NAAM
<code>\getobjectdimensions {...}¹ {...}²</code> 1 NAAM 2 NAAM
<code>\getpaletsizes [...]</code> * NAAM
<code>\getparameters [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\getprivatechar {...}</code> * NAAM
<code>\getprivateslot {...}</code> * NAAM
<code>\getrandomcount \...¹ {...}² {...}³</code> 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL
<code>\getrandomdimen \...¹ {...}² {...}³</code> 1 CSNAME 2 MAAT 3 MAAT

<pre> \getrandomfloat \.^{.} {..} {..} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \getrandomnumber \.^{.} {..} {..} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \getrandomseed \.* * CSNAME </pre>
<pre> \getraweparameters [.^] [...^...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getrawgparameters [.^] [...^...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getrawnoflines {.*} * MAAT </pre>
<pre> \getrawparameters [.^] [...^...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getrawxparameters [.^] [...^...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getreference [.^] [.^] 1 default tekst titel nummer pagina realpage 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \getreferenceentry {.*} * default tekst titel nummer pagina realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {.*} * MAAT </pre>
<pre> \getsubstring {.^} {.^} {.^} 1 GETAL 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \gettokenlist [.*] * NAAM </pre>
<pre> \gettwopassdata {.*} * NAAM </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {.*} * NAAM </pre>
<pre> \getuserdata </pre>
<pre> \getuvalue {.*} * NAAM </pre>

\getvalue {...} * NAAM
\getvariable {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 COMMANDO
\getxparameters [...] [..., ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\globaldisablemode [...,*...] * NAAM
\globalenablemode [...,*...] * NAAM
\globalletempty *.. * CSNAME
\globalpopbox ... * NAAM GETAL
\globalpopmacro *.. * CSNAME
\globalpreventmode [...,*...] * NAAM
\globalprocesscommalist [...] *.. 1 COMMANDO 2 CSNAME
\globalpushbox ... * NAAM GETAL
\globalpushmacro *.. * CSNAME
\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix * + - TEKST
\globalswapcounts *... *.. 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapdimens *... *.. 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapmacros *... *.. 1 CSNAME 2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

* NAAM

`\glyphfontfile {...}`

* FONT

`\gobbledoubleempty [...]1 [...]2`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\gobbleeightarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 TEKST

2 TEKST

3 TEKST

4 TEKST

5 TEKST

`\gobblefourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 TEKST

2 TEKST

3 TEKST

4 TEKST

`\gobbleninearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8 {...}9`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}`

* CONTENT

`\gobbleoneoptional [...]`

* TEKST

\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT

\gobblesingleempty [...]

* TEKST OPT

\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

\gobblespacetokens

\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
10 CONTENT

\gobblethreearguments {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST

\gobbletwoarguments {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT

\gobbletwooptionals [...] [...]

1 TEKST
2 TEKST

\gobbleuntil \...

* CSNAME

\gobbleuntilrelax ... \relax

* INHOUD

\grabbufferdata [...] [...] [...] [...]

1 CATEGORY OPT
2 NAAM
3 NAAM
4 NAAM

<code>\grabbufferdatadirect {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM
<code>\grabuntil {...} \^2..</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\grave {...}</code> * KARAKTER
<code>\grayvalue {...}</code> * KLEUR
<code>\greedystring ... \at ^2.. \to \^3.. \and \^4..</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\greeknumerals {...}</code> * GETAL
<code>\grijskleur [...] {...}</code> 1 KLEUR 2 CONTENT
<code>\groot ...</code> * KARAKTER
<code>\grootkorps</code>
<code>\groter</code>
<code>\groupedcommand {...} {...}</code> 1 COMMANDO 2 COMMANDO
<code>\gsetboxllx ^1 {...}</code> 1 NAAM GETAL 2 MAAT
<code>\gsetboxlly ^1 {...}</code> 1 NAAM GETAL 2 MAAT
<code>\gujaratinumerals {...}</code> * GETAL
<code>\gurmukhinumerals {...}</code> * GETAL
<code>\haalbuffer [...,*,...]</code> * BUFFER OPT
<code>\haalBUFFER</code>

```
\haalmarkering [...] [...] [...]
```

```

1  MARKERING          OPT      OPT
2  pagina NAAM
3  eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole
  previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole

```

\haarlijn

`\hairspace`

\halflinestrut

\halfstrut

`\halfwaybox {...}`

* CONTENT

`\handhaafblokken [...1,...] [...2,...]`

1	NAAM	OPT
2	NAAM	

`\handletokens ... \with ...`

```

1  TEKST
2  CSNAME

```

\handschrift

\hash

 $\hat{\{...\}}$

* KARAKTER

`\hboxofvbox` ...^{*}

* NAAM GETAL

`\hboxreference [...1,...] {...2}`

1 VERWIJZING
2 CONTENT

$$\backslash hboxBOX \{...\}$$

* CONTENT

`\hdofstring {...}`

* TEKST

$$\backslash\mathrm{headhbox} \dots \{ \dots \}$$

1	TEKST	OPT
2	CONTENT	

\headnumbercontent

`\headnumberdistance`

\headnumberwidth

\headreferenceattributes

<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring</code> {.*} * TEKST
<code>\heightofstring</code> {.*} * TEKST
<code>\heightspanningtext</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
<code>\helptekst</code> [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST 3 TEKST
<code>\HELP</code> [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 VERWIJZING 2 TEKST 3 TEKST instances: helptext
<code>\helptext</code> [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST 3 TEKST
<code>\hglue</code> .* * MAAT
<code>\hiddencitation</code> [.*] * VERWIJZING
<code>\hiddencite</code> [.*] * VERWIJZING
<code>\highlight</code> [¹ ...] { ² ...} 1 NAAM 2 TEKST
<code>\HIGHLIGHT</code> {.*} * TEKST
<code>\highordinalstr</code> {.*} * TEKST

$\backslash\text{hilo} [\dots] \{\dots\} \{\dots\}$ 1 links $\overrightarrow{\text{rechts}}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{himilo} \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{hl} [\dots]$ * $\overrightarrow{\text{GETAL}}$
$\backslash\text{hoofdtaal} [\dots]$ * TAAL
$\backslash\text{hoog} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{HIGH} \{\dots\}$ * CONTENT instances: unitshigh
$\backslash\text{unitshigh} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{horizontalgrowingbar} [\dots, \dots, \dots]$ * $\overrightarrow{\text{erft: \setuppositionbar}}$
$\backslash\text{horizontalpositionbar} [\dots, \dots, \dots]$ * $\overrightarrow{\text{erft: \setuppositionbar}}$
$\backslash\text{hpackbox}$
$\backslash\text{hpackedbox}$
$\backslash\text{hphantom} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{hpos} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 NAAM 2 CONTENT
$\backslash\text{hsizedfraction} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 MAAT 2 GETAL
$\backslash\text{hsmash} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{hsmashbox} \dots$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{hsmashed} \{\dots\}$ * CONTENT

<p><code>\hspace [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² <code>[...]</code></p> <p>1 NAAM OPT OPT</p> <p>2 klein middel groot normaal default geen .5 1 2 3 spraak citeer interquotation citaat sentence intersentence definitief NAAM</p>
<p><code>\htdpofstring {...}</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\htofstring {...}</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\huidigedatum [...*,...]</code></p> <p>* jaar maand dag weekdag y yy Y m mm M d dd D w W spatie _ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEKST kenmerk day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from</p>
<p><code>\huidigekopnummer</code></p>
<p><code>\hyphen</code></p>
<p><code>\hyphenatedcoloredword {...}</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\hyphenatedfile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\hyphenatedfilename {...}</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\hyphenatedhbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\hyphenatedpar {...}</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\hyphenatedurl {...}</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\hyphenatedword {...}</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\INRSTEX</code></p>
<p><code>\ibox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\ifassignment ...¹ \else ...² \fi</code></p> <p>1 TRUE</p> <p>2 FALSE</p>
<p><code>\iff</code></p>
<p><code>\ifinobject ...¹ \else ...² \fi</code></p> <p>1 TRUE</p> <p>2 FALSE</p>
<p><code>\ifinoutputstream ...¹ \else ...² \fi</code></p> <p>1 TRUE</p> <p>2 FALSE</p>

\ifparameters ¹ ... \else ² ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\iftrialssetting ¹ ... \else ² ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\ignoreimplicitspaces
\ignoretagsinexport [...*...] * NAAM
\ignorevalue {...} * NAAM
\immediatesavetwopassdata { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
\impliedby
\implies
\in { ¹ ...} { ² ...} [³ ...] 1 TEKST ^{OPT} 2 TEKST 3 VERWIJZING
\includemenu [...] * NAAM
\includeversioninfo {...} * NAAM
\incrementcounter [... ¹] [... ²] 1 NAAM ^{OPT} 2 GETAL
\incrementedcounter [...] * NAAM
\incrementpagenumber
\incrementsubpagenumber
\incrementvalue {...} * NAAM
\indentation
\infofont
\infofontbold

<code>\inheritparameter [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 PARAMETER
<code>\inhibitblank</code>
<code>\initializeboxstack {...}</code> * NAAM
<code>\inlijnd [...]¹ [...]²</code> 1 erft: \stelomlijndin 2 CONTENT
<code>\inlinebuffer [...][*] [...]^{OPT}</code> * BUFFER
<code>\inlinedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemath {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemessage {...}</code> * TEKST
<code>\inlineordisplaymath {...}¹ {...}²</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\inlineprettyprintbuffer {...}¹ {...}²</code> 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\inlinerange [...]</code> * VERWIJZING
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> * FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> * FILE

<pre> \input ... * FILE </pre>
<pre> \inregel {...} [...¹] [...²] 1 TEKST OPT 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \insertpages [...¹] [...²,...²] [...³,...³,...³] 1 FILE OPT OPT 2 GETAL 3 breedte = MAAT n = GETAL categorie = NAAM </pre>
<pre> \installactionhandler {...} * NAAM </pre>
<pre> \installactivecharacter ... * KARAKTER </pre>
<pre> \installanddefineactivecharacter ... {...¹} {...²} 1 KARAKTER 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installattributestack *... * CSNAME </pre>
<pre> \installautocommandhandler *... {...¹} {...²} *... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installautosetuphandler *... {...¹} {...²} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installbasicautosetuphandler *... {...¹} {...²} *... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installbasicparameterhandler *... {...¹} {...²} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installbottomframerenderer {...¹} {...²} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installcommandhandler *... {...¹} {...²} *... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installcorenamespace {...} * NAAM </pre>
<pre> \installdefinehandler *... {...¹} {...²} *... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>

<pre> \installdefinitionset \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdefinitionsetmember \... {...} \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME 4 NAAM </pre>
<pre> \installdirectcommandhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectparametersethandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectsetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectstyleandcolorhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installeertaal [...] [..., ...²..., ...] 1 NAAM 2 erft: \steltaal in </pre>
<pre> \installeertaal [...] [...] 1 NAAM 2 TAAL </pre>
<pre> \installframedautocommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installframedcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installglobalmacrostack \... * CSNAME </pre>
<pre> \installleftframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installmacrostack \... * CSNAME </pre>
<pre> \installnamespace {...} * NAAM </pre>

\installoutputroutine \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 COMMANDO
\installpagearrangement ¹ ... { ² ...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\installparameterhandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installparameterhashhandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installparametersethandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installparentinjector \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installrightframerenderer { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\installrootparameterhandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installsetuphandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installsetuponlycommandhandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installshipoutmethod { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\installsimplecommandhandler \ ¹ ... { ² ...} \ ³ ... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME
\installsimpleframedcommandhandler \ ¹ ... { ² ...} \ ³ ... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME
\installstyleandcolorhandler \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAAM
\installswitchcommandhandler \ ¹ ... { ² ...} \ ³ ... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME

<code>\installswitchsetuphandler \.^{.2.}</code> 1 CSNAME 2 NAAM
<code>\installtexdirective {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO
<code>\installtexttracker {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO
<code>\installtopframerenderer {...} {...}</code> 1 NAAM 2 COMMANDO
<code>\installunitsseparator {...} {...}</code> 1 NAAM 2 COMMANDO
<code>\installunitsspace {...} {...}</code> 1 NAAM 2 COMMANDO
<code>\installversioninfo {...} {...}</code> 1 NAAM 2 COMMANDO
<code>\integerrounding {...}</code> * GETAL
<code>\interactiebalk [...^{.1.}] [...^{.2.},...]</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelinteractiebalkin
<code>\interactiebuttons [...^{.1.},...^{.2.}] [...^{.2.},...]</code> 1 erft: \stelinteractiebalkin OPT 2 pagina subpagina VERWIJZING
<code>\interactiemenu [...^{.1.}] [...^{.2.},...]</code> 1 NAAM OPT 2 erft: \stelinteractiemenuin
<code>\intertext {...}</code> * TEKST
<code>\invokepagehandler {...} {...}</code> 1 normaal geen NAAM 2 CONTENT
<code>\invullijnen [...^{.1.},...^{.2.},...^{.3.}] {...} {...}</code> 1 erft: \stelinvullijn OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
<code>\invulregel [...^{.1.},...^{.2.},...]</code> * erft: \stelinvulregelsin

<code>\invultekst [...¹...]{...²}{...³}</code> 1 erft: \stelinvullij ^{OPT} tenin OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
<code>\italic</code>
<code>\italiccorrection</code>
<code>\italicface</code>
<code>\italicvet</code>
<code>\items [...¹...]{...²}</code> 1 erft: \stelitem ^{OPT} sin 2 TEKST
<code>\itemtag [...[*]...]</code> * VERWIJZING OPT
<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\Kap {...}</code> * TEKST
<code>\FRAMEDTEXT [...¹...]{...²}</code> 1 erft: \stelkadertek ^{OPT} stin 2 CONTENT instances: framedtext
<code>\framedtext [...¹...]{...²}</code> 1 erft: \stelkadertek ^{OPT} stin 2 CONTENT
<code>\kap {...}</code> * TEKST
<code>\kapitaal {...}</code> * TEKST
<code>\keeplinestogether {...}</code> * GETAL
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters [...¹...]{...²}</code> 1 GETAL OPT 2 TEKST
<code>\klein</code>
<code>\kleiner</code>
<code>\kleinitalicvet</code>

<code>\kleinkorps</code>
<code>\kleinnormaal</code>
<code>\kleinschuin</code>
<code>\kleinschuinvet</code>
<code>\kleintype</code>
<code>\kleinvet</code>
<code>\kleinvetitalic</code>
<code>\kleinvetschuin</code>
<code>\kleur [...]¹ {...}²</code> 1 KLEUR 2 CONTENT
<code>\kleurenbalk [...]*,...]</code> * KLEUR
<code>\kleurwaarde {...}</code> * KLEUR
<code>\kloonveld [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴,...]</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM
<code>\kolom [...]*,...]</code> * erft: <code>\columnbreak</code> ^{OPT}
<code>\kopnummer [...]¹ [...]²</code> 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste ^{OPT}
<code>\koreancirclenumerals {...}</code> * GETAL
<code>\koreannumerals {...}</code> * GETAL
<code>\koreannumeralsc {...}</code> * GETAL
<code>\koreannumeralsp {...}</code> * GETAL
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * GETAL
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>

<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\Letter {...}</code> * GETAL
<code>\Letters {...}</code> * GETAL
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUAMETATEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaMetaTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\laag {...}</code> * CONTENT
<code>\LOW {...}</code> * CONTENT instances: unitslow
<code>\unitslow {...}</code> * CONTENT
<code>\laatstesubpagina</code>
<code>\LABELtaal</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltaal</code>
<code>\headtaal</code>
<code>\labeltaal</code>
<code>\mathlabeltaal</code>
<code>\operatortaal</code>
<code>\prefixtaal</code>
<code>\suffixtaal</code>
<code>\taglabeltaal</code>

<code>\unittaal</code>
<code>\LABELtekst {...}</code> * PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\headtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\labeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\mathlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\operatorortekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\prefixtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\suffixtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\taglabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\unittekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\LABELtexts {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 TEKST instances: head label mathlabel
<code>\headtexts {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 TEKST
<code>\labeltexts {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 TEKST
<code>\mathlabeltexts {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 TEKST
<code>\LABEL [...¹...] {...²}</code> 1 VERWIJZING ^{OPT} OPT 2 TEKST
<code>\laho [...¹] {...²} {...³}</code> 1 links Te chts 2 CONTENT 3 CONTENT

\languageCharacters {...} * GETAL
\languagecharacters {...} * GETAL
\languagecharwidth {...} * TAAL
\lastcounter [...] ¹ [...] ² 1 NAAM OPT 2 GETAL
\lastcountervalue [...] * NAAM
\lastdigit {...} * GETAL
\lastlinewidth
\lastnaturalboxdp
\lastnaturalboxht
\lastnaturalboxwd
\lastpredefinedsymbol
\lastrealpage
\lastrealpagenumber
\lastsubcountervalue [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 GETAL
\lastsubpagenumber
\lasttwodigits {...} * GETAL
\lastuserpage
\lastuserpagenumber
\lateluacode {...} * COMMANDO
\layeredtext [...] ¹ [...] ² {...} ³ {...} ⁴ 1 erft: \setupplayer OPT OPT 2 erft: \setuplayeredtext 3 TEKST 4 CONTENT
\layerheight

<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL 3 NAAM 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
<code>\lbox ... {...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\leftbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lefthbox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftLABELtekst {...}</code> * PARAMETER instances: head label mathlabel
<code>\leftheadtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\leftlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\leftmathlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\leftline {...}</code> * CONTENT
<code>\lefttorrighthbox ... {...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvbox ... {...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvtop ... {...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\leftskipadaption</code>
<code>\leftsubguillemot</code>

\lefttopbox {...} * CONTENT
\lefttoright
\lefttorighthbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\lefttorightvbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\lefttorightvtop ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\legeregels [...] * GETAL OPT
\letbeundefined {...} * NAAM
\letcatcodecommand \ ¹ ... ² ... \ ³ ... 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 CSNAME
\letcscsname \ ¹ ... \csname ² ... \endcsname 1 CSNAME 2 NAAM
\letcsnamecs \csname ¹ ... \endcsname \ ² ... 1 NAAM 2 CSNAME
\letcsnamecsname \csname ¹ ... \endcsname \csname ² ... \endcsname 1 NAAM 2 NAAM
\letdummyparameter { ¹ ...} \ ² ... 1 PARAMETER 2 CSNAME
\letempty *... * CSNAME
\letgvalue { ¹ ...} \ ² ... 1 NAAM 2 CSNAME
\letgvalueempty {...} * NAAM
\letgvalurelax {...} * NAAM
\letter {...} * GETAL

<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\letters {.*.}</code> * GETAL

<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> [¹ ...] { ² ...} 1 GETAL 2 TEKST
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> { ¹ ...} \ ² .. 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\letvalueempty</code> {.*} * NAAM
<code>\letvaluerelax</code> {.*} * NAAM
<code>\lfence</code> {.*} * \bgroup \egroup \letteropenbrace [] () < > / \lbrace \lbracket \lbrack \lparenthesis \lparent \lparen \langle \llangle \lVert \lvert \solidus \lfloor \lceil \lceil \ulcorner \llcorner \lmoustache \llbracket \lgroup \linterval \lointerval \llointerval \lrointerval \{ \[\[\[\[KARAKTER
<code>\lhbox</code> {.*} * CONTENT
<code>\lijndikte</code>
<code>\lijstlengte</code>
<code>\limitatefirstline</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEKST 2 MAAT 3 COMMANDO
<code>\limitatelines</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 GETAL 2 COMMANDO 3 TEKST
<code>\limitatetext</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEKST 2 [-+]MAAT 3 COMMANDO
<code>\limitatetext</code> { ¹ ...} {..., ² ...} { ³ ...} 1 TEKST 2 [-+]MAAT 3 COMMANDO
<code>\linebox</code> {.*} * CONTENT

`\linespanningtext {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 MAAT
3 FONT

`\links ...`

* `\bgroup \egroup \letteropenbrace [] () < > / |` `\lbrace \lbracket \lbrack \lparenthesis`
`\lparent \lparen \langle \llangle \lVert \lvert \solidus \lfloor \lceil \lceil \ulcorner \llcorner`
`\lmoustache \llbracket \lgroup \linterval \lointerval \llointerval \lrointerval \{ \[\[\[\[\[KARAKTER`

`\listcitation [...1...] [...2]`

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

`\listcitation [...1] [...2]`

1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

`\listcitation [...1...] [...2...]`

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

`\listcite [...1...] [...2]`

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

`\listcite [...1] [...2]`

1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

`\listcite [...1...] [...2...]`

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

`\listnamespaces`

`\llap {...}`

* CONTENT

\loadanyfile [...] * FILE
\loadanyfileonce [...] * FILE
\loadbtxdefinitionfile [...] * FILE
\loadbtxreplacementfile [...] * FILE
\loadcldfile [...] * FILE
\loadcldfileonce [...] * FILE
\loadfontgoodies [...] * FILE
\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localframed [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] { ³ ...} 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\localframedwithsettings [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] { ³ ...} 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\localhsize
\localpopbox ... * NAAM GETAL
\localpopmacro \... * CSNAME

\localpushbox ... * NAAM GETAL
\localpushmacro *... * CSNAME
\localundefine {...} * NAAM
\locatedfilepath
\locatefilepath {...} * FILE
\locfilename {...} * FILE
\lomihi {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\lowerbox {...} \^2... {...} 1 MAAT 2 CSNAME 3 CONTENT
\lowercased {...} * TEKST
\lowercasestring ... \to \^2... 1 TEKST 2 CSNAME
\lowerlefthdoubleninequote
\lowerleftsingleninequote
\lowerrighthdoubleninequote
\lowerrightsingleninequote
\LOWHIGH [...^1...] {...^2} {...^3} 1 links rech ^{APT} 2 CONTENT 3 CONTENT
\LOWMIDHIGH {...^1} {...^2} {...^3} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\lrbtbbbox {...^1} {...^2} {...^3} {...^4} {...^5} 1 MAAT 2 MAAT 3 MAAT 4 MAAT 5 CONTENT

$\backslash\text{top}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 $\text{TEKST}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{trhbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{trvbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{trvtop}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{luacode}$ $\{\dots\}$ * COMMANDO
$\backslash\text{luaconditional}$ $\backslash\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{luaenvironment}$ $\overset{*}{\dots}$ * FILE
$\backslash\text{luaexpanded}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * COMMANDO
$\backslash\text{luaexpr}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{luafunction}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * COMMANDO
$\backslash\text{luajitTeX}$
$\backslash\text{luamajorversion}$
$\backslash\text{luametaTeX}$
$\backslash\text{luaminorversion}$
$\backslash\text{luaparameterset}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NAAM 2 CONTENT
$\backslash\text{luasetup}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * NAAM
$\backslash\text{luaTeX}$
$\backslash\text{luaversion}$
$\backslash\text{MAAND}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * GETAL
$\backslash\text{METAFONT}$

\METAFUN
\METAPOST
\MetaFont
\MetaFun
\MetaPost
\MKII
\MKIV
\MKIX
\MKVI
\MKXI
\MONTHLONG {...} * GETAL
\MONTHSHORT {...} * GETAL
\MPanchor {...} * NAAM
\MPbetex {...} * NAAM
\MPc {...} * NAAM
\MPCODE {... ¹ } {... ² } 1 NAAM OPT 2 CONTENT
\MPcolor {...} * KLEUR
\MPcoloronly {...} * KLEUR
\MPcolumn {...} * NAAM
\MPd {...} * NAAM
\MPdrawing {...} * CONTENT

\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\MPgetmultishape {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\MPgetposboxes {..., ¹ ...} {... ² .} 1 NAAM 2 NAAM
\MPph {...} * NAAM
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [... ¹ .] {... ² .} {... ³ .} 1 + OPT OPT 2 NAAM 3 CONTENT
\MPleftskip {...} * NAAM
\MPll {...} * NAAM
\MPlr {...} * NAAM
\MPls {...} * NAAM
\MPmenubuttons {...} * NAAM
\MPn {...} * NAAM
\MPoptions {...} * KLEUR
\MPoverlayanchor {...} * NAAM
\MPp {...} * NAAM
\MPpage {...} * NAAM

\MPpardata {...} * NAAM
\MPplus {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
\MPpos {...} * NAAM
\MPpositiongraphic {...} {... ² ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE OPT
\MPposset {...} * NAAM
\MPr {...} * NAAM
\MPrawvar {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\MPregion {...} * NAAM
\MPrest {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAAM
\MPrs {...} * NAAM
\MPstring {...} * NAAM
\MPtext {...} * NAAM
\MPtransparency {...} * KLEUR
\MPul {...} * NAAM
\MPur {...} * NAAM
\MPVI
\MPv {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT

\MPvar {...} * PARAMETER
\MPvariable {...} * PARAMETER
\MPvv {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\MPw {...} * NAAM
\MPwhd {...} * NAAM
\MPx {...} * NAAM
\MPxy {...} * NAAM
\MPxywhd {...} * NAAM
\MPy {...} * NAAM
\m [...] {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\maand {...} * GETAL
\makecharacteractive ... * KARAKTER
\makerawcommalist [... ¹ ,...] \ ² ... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\makestrutofbox ... * NAAM GETAL
\mapfontsize [...] [¹ ...] [² ...] 1 MAAT 2 MAAT
\margindata [¹ ...] [... ² ... ^{OPT} ...] [... ³ ... ^{OPT} ...] {... ⁴ } 1 NAAM 2 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 3 erft: \setupmarginframed 4 CONTENT

`\MARGINDATA [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3...}`

1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge
inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin
inother margintext

`\atleftmargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3...}`

1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\atrightmargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3...}`

1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\ininner [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3...}`

1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\ininneredge [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3...}`

1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\ininnermargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3...}`

1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\inleft [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3...}`

1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\inleftedge [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3...}`

1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\inleftmargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3...}`

1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\inmargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3...}`

1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

\inother [...1...2...] {...3}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...1...2...] {...3}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouteredge [...1...2...] {...3}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inoutermargin [...1...2...] {...3}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inright [...1...2...] {...3}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightedge [...1...2...] {...3}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightmargin [...1...2...] {...3}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\marginext [...1...2...] {...3}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\markcontent [...1...] {...2}
1 reset alles NAAM OPT
2 CONTENT

```

```

\markedpages [...]
* NAAM

```

```

\markeer (...1,...) (...2,...) [...3]
1 POSITION
2 POSITION
3 VERWIJZING

```

```

\markinjector [...]
* NAAM

```

$\backslash\text{markpage}$ [¹ ...] [² ...,...] 1 NAAM OPT 2 [-+]GETAL
$\backslash\text{markreferencepage}$
$\backslash\text{mat}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{math}$ [¹ ...] {... ² } 1 NAAM OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{mathbf}$
$\backslash\text{mathbi}$
$\backslash\text{mathblackboard}$
$\backslash\text{mathbs}$
$\backslash\text{MATHCOMMAND}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
$\backslash\text{mathdefault}$
$\backslash\text{mathtable}$ [¹ ...] {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 beide vfenced OPT 2 GETAL 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\text{MATHDOUBLEEXTENSIBLE}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEKST 2 TEKST instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket
$\backslash\text{doublebar}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\text{doublebrace}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\text{doublebracket}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\text{doubleparent}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\text{overbarunderbar}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEKST 2 TEKST

$\overbrace{\underbrace{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}}_{\scriptscriptstyle{2}}}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\overbrace{\underbrace{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}}_{\scriptscriptstyle{2}}}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\overparent{\underparent{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}}_{\scriptscriptstyle{2}}}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\mathcal{MATHEXTENSIBLE}$ $\overbrace{\underbrace{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}}_{\scriptscriptstyle{2}}}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharrow xLeftarrow xRightarrow xleftrightharrow xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow xleftharpoondown xleftharpoonup xrightarpoondown xrightarpoonup xrightoverleftarrow xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharrow mLeftarrow mRightarrow mLeftrightharrow mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightarpoondown mrightarpoonup mrightoverleftarrow mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftrightarrowfill erightarrowfill eleftrightarrowfill etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow tleftrightharrow tLeftarrow tRightarrow tLeftrightharrow ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow crightoverleftarrow
$\cleftarrow{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}_{\scriptscriptstyle{2}}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
$\crightrightarrow{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}_{\scriptscriptstyle{2}}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
$\crighthoverleftarrow{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}_{\scriptscriptstyle{2}}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
$\eleftrightarrowfill{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}_{\scriptscriptstyle{2}}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
$\eleftharpoondownfill{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}_{\scriptscriptstyle{2}}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
$\eleftharpoonupfill{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}_{\scriptscriptstyle{2}}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
$\eleftrightarrowfill{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}_{\scriptscriptstyle{2}}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
$\eoverbarfill{\dots}^{\scriptscriptstyle{1}}_{\scriptscriptstyle{2}}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST

`\eoverbracefill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eoverbracketfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eoverparentfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\erightarrowfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\erightharpoondownfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eunderbarfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eunderbracefill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eunderbracketfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eunderparentfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mequal {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mhookleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mhookrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mLeftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mLeftrightarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mleftarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mleftharpoondown \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mleftharpoonup \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mleftrightarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mleftrightharpoons \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mmapsto \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mrightarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mrel \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mrightarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mrightharpoondown \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mrightharpoonup \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mrightharpoonleft \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mrightharpoonleft \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\mtriplelrel \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash mtwoheadleftarrow \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash mtwoheadrightarrow \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash tequal \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash thookleftarrow \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash thookrightarrow \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash tLeftarrow \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash tLeftrightarrow \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash tleftarrow \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash tleftharpoondown \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash tleftharpoonup \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash tleftrightharpoonup \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash tleftrightharpoons \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash tmapsto \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash tRrightarrow \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	
$\backslash trel \{...\} \{...\}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST	

`\trightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightharpoondown {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightharpoonup {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightleftharpoons {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\ttriplelrel {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\twoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\twoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xequal {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xhookleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xhookrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xLeftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xleftharpoondown {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

 \mathfrak{f}

$\backslash\text{MATHFRAMED}$ [\dots] ¹ \dots [\dots] ² \dots { \dots } 1 $\text{erft: \setupmathframed}$ 2 CONTENT instances: mframed inmframed mcframed
$\backslash\text{inmframed}$ [\dots] ¹ \dots [\dots] ² \dots { \dots } 1 $\text{erft: \setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mcframed}$ [\dots] ¹ \dots [\dots] ² \dots { \dots } 1 $\text{erft: \setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mframed}$ [\dots] ¹ \dots [\dots] ² \dots { \dots } 1 $\text{erft: \setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mathfunction}$ { \dots } * CONTENT
$\backslash\text{mathit}$
$\backslash\text{mathitalic}$
$\backslash\text{mathop}$ { \dots } * CONTENT
$\backslash\text{MATHORNAMENT}$ { \dots } * CONTENT
$\backslash\text{mathover}$ [\dots] ¹ [\dots] ² [\dots] ³ 1 boven vfenced 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{MATHOVEREXTENSIBLE}$ { \dots } * TEKST
$\backslash\text{MATHOVERTEXTTEXTENSIBLE}$ [\dots] ¹ [\dots] ² 1 TEKST 2 TEKST instances:
$\backslash\text{MATHRADICAL}$ [\dots] ¹ [\dots] ² 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{mathrm}$
$\backslash\text{mathscript}$
$\backslash\text{mathsl}$
$\backslash\text{mathss}$
$\backslash\text{mathtext}$ \dots ¹ { \dots } 1 TEKST OPT 2 TEKST

$\backslash\mathtextbf$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtextbi$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtextbs$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtextit$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtextsl$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtexttf$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathttf$
$\backslash\mathtriplet$ $[...^{.1}]{...^{.2}}{...^{.3}}{...^{.4}}$ 1 NAAM OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathtriplet$ $[...^{.1}]{...^{.2}}{...^{.3}}{...^{.4}}$ 1 NAAM OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunder$ $[...^{.1}]{...^{.2}}{...^{.3}}$ 1 onder vftenced ^{PT} 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\mathunderextensible$ $\{...\}^{.*}$ * TEKST
$\backslash\mathunderextextensible$ $\{...^{.1}\}^{.2}\{...^{.2}\}^{.1}$ 1 TEKST 2 TEKST instances:
$\backslash\mathunstacked$
$\backslash\mathupright$
$\backslash\mathword$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST

$\backslash\mathbf{wordbf} \dots \{...\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{wordbi} \dots \{...\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{wordbs} \dots \{...\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{wordit} \dots \{...\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{wordsl} \dots \{...\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{wordtf} \dots \{...\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{math} [...\overset{1}{=}\dots] \{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathbf{setup}$ ^{OPT} $\mathbf{mathematics}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathbf{maxaligned} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathbf{mbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathbf{measure} \{...\}$ * NAAM
$\backslash\mathbf{measured} \{...\}$ * NAAM
$\backslash\mathbf{medskip}$
$\backslash\mathbf{medspace}$
$\backslash\mathbf{menubutton} [...\overset{1}{=}\dots] \{...\} \{...\}$ 1 erft: $\backslash\mathbf{setupbutton}$ 2 TEKST 3 VERWIJZING
$\backslash\mathbf{menubutton} [\overset{1}{...}] [...\overset{2}{=}\dots] \{...\} \{...\}$ 1 NAAM 2 erft: $\backslash\mathbf{stelinteractiemenuin}$ ^{OPT} 3 TEKST 4 VERWIJZING
$\backslash\mathbf{message} \{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathbf{mfence} \{...\}$ * KARAKTER

<code>\mfunction {...}</code> * CONTENT
<code>\mfunctionlabeltext {...}</code> * NAAM
<code>\mhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\midden ...</code> * KARAKTER
<code>\middlealigned {...}</code> * CONTENT
<code>\middlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\midhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\midsubsentence</code>
<code>\minimalhbox ¹... {²...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\mixedcaps {...}</code> * TEKST
<code>\mkvibuffer [¹...]</code> * BUFFER ^{OPT}
<code>\moduleparameter {¹...} {²...}</code> 1 FILE 2 PARAMETER
<code>\molecule {...}</code> * CONTENT
<code>\mono</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monovet</code>
<code>\monthlong {...}</code> * GETAL
<code>\monthshort {...}</code> * GETAL
<code>\mprandomnumber</code>
<code>\mtext {...}</code> * CONTENT

$\backslash m [\dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ 1 $\text{erft: } \backslash \text{setupmathematics}$ 2 CONTENT
$\backslash \text{NormalizeFontHeight } \backslash \dots \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
$\backslash \text{NormalizeFontWidth } \backslash \dots \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
$\backslash \text{NormalizeTextHeight } \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
$\backslash \text{NormalizeTextWidth } \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
$\backslash \text{naar } \{\dots\} [\dots]$ 1 CONTENT 2 VERWIJZING
$\backslash \text{naarbox } \{\dots\} [\dots]$ 1 CONTENT 2 VERWIJZING
$\backslash \text{naarpagina } \{\dots\} [\dots]$ 1 TEKST 2 VERWIJZING
$\backslash \text{namedheadnumber } \{\dots\}$ * SECTIE
$\backslash \text{namedstructureheadlocation } \{\dots\}$ * SECTIE
$\backslash \text{namedstructureuservariable } \{\dots\} \{\dots\}$ 1 SECTIE 2 PARAMETER
$\backslash \text{namedstructurevariable } \{\dots\} \{\dots\}$ 1 SECTIE 2 PARAMETER
$\backslash \text{namedtaggedlabeltexts } \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM 5 CONTENT
$\backslash \text{naturalhbox } \dots \{\dots\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT

$\backslash\text{naturalhpack} \dots \overset{1}{\{ \dots \}} \overset{2}{\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturaltpack} \dots \overset{1}{\{ \dots \}} \overset{2}{\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvbox} \dots \overset{1}{\{ \dots \}} \overset{2}{\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvcenter} \dots \overset{1}{\{ \dots \}} \overset{2}{\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvpack} \dots \overset{1}{\{ \dots \}} \overset{2}{\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvtop} \dots \overset{1}{\{ \dots \}} \overset{2}{\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalwd} \dots$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{negatecolorbox} \dots$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{negated} \{ \dots \}$ * TEKST
$\backslash\text{negemspace}$
$\backslash\text{negenspace}$
$\backslash\text{negthinspace}$
$\backslash\text{newattribute} \backslash \dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcatcodetable} \backslash \dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcounter} \backslash \dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newevery} \overset{1}{\backslash \dots} \overset{2}{\backslash \dots}$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{newfrenchspacing}$
$\backslash\text{newmode} \{ \dots \}$ * NAAM

\newsignal *.. * CSNAME
\newsystemmode {...} * NAAM
\nextbox
\nextboxdp
\nextboxht
\nextboxhtdp
\nextboxwd
\nextcounter [¹ ..] [² .. 1 NAAM OPT 2 GETAL
\nextcountervalue [...] * NAAM
\nextdepth
\nextparagraphs
\volgendePARAGRAPHS
\nextrealpage
\nextrealpagenumber
\nextsubcountervalue [¹ ..] [² .. 1 NAAM 2 GETAL
\nextsubpagenumber
\nextuserpage
\nextuserpagenumber
\nocharacteralign
\nocitation [...] * VERWIJZING
\nocitation {...} * VERWIJZING
\nocite [...] * VERWIJZING

<code>\nocite {...}</code> * VERWIJZING
<code>\nodetostring \.¹ {...²}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {...}</code> * TEKST
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\noot [...¹] [...²]</code> 1 NAAM ^{OPT} 2 VERWIJZING
<code>\NOTE [...,¹...] {...²}</code> 1 VERWIJZING ^T 2 TEKST instances: footnote endnote
<code>\NOTE [...,.*...,...]</code> * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING instances: footnote endnote
<code>\endnote [...,.*...,...]</code> * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING
<code>\footnote [...,.*...,...]</code> * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING
<code>\endnote [...,¹...] {...²}</code> 1 VERWIJZING ^{OPT} 2 TEKST

<code>\footnote [...¹,...] {².}</code> 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
<code>\normaal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...¹,...] {².}</code> 1 erft: \stelomlijndin 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \¹ {².}</code> 1 CSNAME 2 MAAT
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \¹ {².} {³.} {⁴.}</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
<code>\normalizefontheight \¹ {².} {³.} {⁴.}</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
<code>\normalizefontline \¹ {².} {³.} {⁴.}</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
<code>\normalizefontwidth \¹ {².} {³.} {⁴.}</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
<code>\normalizetextdepth {¹.} {².} {³.}</code> 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
<code>\normalizetextheight {¹.} {².} {³.}</code> 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
<code>\normalizetextline {¹.} {².} {³.}</code> 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
<code>\normalizetextwidth {¹.} {².} {³.}</code> 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST

$\backslash fitfieldframed [\dots, \dots, \dots] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \stelomlijndin</code> <small>OPT</small> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash unframed [\dots, \dots, \dots] \{ \dots \}$ 1 <code>erft: \stelomlijndin</code> <small>OPT</small> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash onbekend$
$\backslash onderdeel [\dots]$ * <code>FILE</code>
$\backslash onderdeel \dots$ * <code>FILE</code>
$\backslash onedigitrounding \{ \dots \}$ * <code>GETAL</code>
$\backslash op \{ \dots \} \{ \dots \} [\dots]$ 1 <code>TEKST</code> <small>OPT</small> 2 <code>TEKST</code> 3 <code>VERWIJZING</code>
$\backslash oppagina [\dots]$ * <code>VERWIJZING</code>
$\backslash ordinaldaynumber \{ \dots \}$ * <code>GETAL</code>
$\backslash ordinalstr \{ \dots \}$ * <code>TEKST</code>
$\backslash ornamenttext [\dots, \dots, \dots] [\dots, \dots, \dots] \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 <code>variant = a b</code> <small>OPT</small> <code>erft: \setupcollector</code> 2 <code>letter = LETTER COMMANDO</code> <code>kleur = KLEUR</code> <code>erft: \stelomlijndin</code> 3 <code>TEKST</code> 4 <code>CONTENT</code>
$\backslash ornamenttext [\dots] \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 <code>NAAM</code> 2 <code>TEKST</code> 3 <code>CONTENT</code>
$\backslash ornamenttext [\dots, \dots, \dots] [\dots, \dots, \dots] \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 <code>variant = a b</code> <small>OPT</small> <code>erft: \setupplayer</code> 2 <code>erft: \setupplayeredtext</code> 3 <code>TEKST</code> 4 <code>CONTENT</code>
$\backslash ORNAMENT \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 <code>TEKST</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash outputfilename$
$\backslash outputstreambox [\dots]$ * <code>NAAM</code>

<code>\outputstreamcopy [...]</code> * NAAM
<code>\outputstreamunvbox [...]</code> * NAAM
<code>\outputstreamunvcopy [...]</code> * NAAM
<code>\over [...]</code> * VERWIJZING
<code>\overlaybutton [...]</code> * VERWIJZING
<code>\overlaybutton {...}</code> * VERWIJZING
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlayimage {...}</code> * FILE
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...¹] [...²]</code> 1 VERWIJZING 2 VERWIJZING
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...¹} {...²}</code> 1 TEKST 2 TEKST
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAAM
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>

<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^2..</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^2..</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^2..</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * MAAT
<code>\pagearea [...] [...^2] [...^3]</code> 1 boven hoofd tekst ^{OPT} voet onder ^{OPT} 2 tekst marge rand 3 links rechts lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...,*,...]</code> * leeg hoofd voet ^{OPT} dummy kader GETAL +GETAL default reset blokkeer ja nee opmaak blanco voorkeur grotevoorkeur links rechts even oneven viertal laatste laatstepagina start stop NAAM
<code>\pagefigure [...^1] [...^2,...^2,...]</code> 1 FILE ^{OPT} 2 offset = default overlay geen MAAT
<code>\pageinjection [...^1] [...^2,...^2,...]</code> 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\pageinjection [...^1,...^1,...] [...^2,...^2,...]</code> 1 erft: \setuppageinjection ^{OPT} ^{OPT} 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\pagestaterealpage {...^1} {...^2}</code> 1 NAAM 2 NAAM GETAL
<code>\pagestaterealpageorder {...^1} {...^2}</code> 1 NAAM 2 NAAM GETAL
<code>\pagina [...,*,...]</code> * erft: \pageBreak ^{OPT}
<code>\paginanummer</code>
<code>\paginareferentie [...,*,...]</code> * VERWIJZING

<p><code>\paletsize</code></p>
<p><code>\SECTION [...¹...]{...²}</code></p> <p>1 VERWIJZING OPT</p> <p>2 TEKST</p> <p>instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection</p> <p>title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject</p>
<p><code>\SECTION [...[*]...]</code></p> <p>* titel = TEKST</p> <p>bookmark = TEKST</p> <p>markering = TEKST</p> <p>lijst = TEKST</p> <p>referentie = VERWIJZING</p> <p>eigennummer = TEKST</p> <p>instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection</p> <p>title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject</p>
<p><code>\chapter [...[*]...]</code></p> <p>* titel = TEKST</p> <p>bookmark = TEKST</p> <p>markering = TEKST</p> <p>lijst = TEKST</p> <p>referentie = VERWIJZING</p> <p>eigennummer = TEKST</p>
<p><code>\part [...[*]...]</code></p> <p>* titel = TEKST</p> <p>bookmark = TEKST</p> <p>markering = TEKST</p> <p>lijst = TEKST</p> <p>referentie = VERWIJZING</p> <p>eigennummer = TEKST</p>
<p><code>\section [...[*]...]</code></p> <p>* titel = TEKST</p> <p>bookmark = TEKST</p> <p>markering = TEKST</p> <p>lijst = TEKST</p> <p>referentie = VERWIJZING</p> <p>eigennummer = TEKST</p>
<p><code>\subject [...[*]...]</code></p> <p>* titel = TEKST</p> <p>bookmark = TEKST</p> <p>markering = TEKST</p> <p>lijst = TEKST</p> <p>referentie = VERWIJZING</p> <p>eigennummer = TEKST</p>
<p><code>\subsection [...[*]...]</code></p> <p>* titel = TEKST</p> <p>bookmark = TEKST</p> <p>markering = TEKST</p> <p>lijst = TEKST</p> <p>referentie = VERWIJZING</p> <p>eigennummer = TEKST</p>
<p><code>\subsubject [...[*]...]</code></p> <p>* titel = TEKST</p> <p>bookmark = TEKST</p> <p>markering = TEKST</p> <p>lijst = TEKST</p> <p>referentie = VERWIJZING</p> <p>eigennummer = TEKST</p>

`\subsubsection [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubject [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsection [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsubject [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsubsection [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsubsubject [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\title [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\chapter [...,1...] {...2}`

1 VERWIJZING OPT
2 TEKST

`\SECTION [...,1...] {...2} {...3}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\part [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\section [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subject [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsection [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubject [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsection [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsubject [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsubsection [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsubsubject [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsubsubsection [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsubsubsubject [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\title [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

<pre> \part [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \section [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subject [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsection [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubject [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsection [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubject [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsection [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsubsection [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \title [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \PARAGRAPHS </pre>
<pre> \paslayoutaan [...,¹...] [...,²...,...] 1 GETAL^{OPT} 2 hoogte = max MAAT regels = GETAL </pre>
<pre> \passendveld [...]¹ [...,²...,...] 1 NAAM^{OPT} 2 erft: \setupfieldbody </pre>

<p><code>\pdfactualtext {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendactualtext {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfcolor {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\pdfeTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\percent</code></p>

<code>\percentdimen {...} {...}</code> 1 MAAT NAAM 2 MAAT GETAL
<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>
<code>\persiandecimals {...}</code> * GETAL
<code>\persiannumerals {...}</code> * GETAL
<code>\phantom {...}</code> * CONTENT
<code>\phantombox [...,.*,...]</code> * breedte = MAAT * hoogte = MAAT * diepte = MAAT
<code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code> 1 COMMANDO 2 COMMANDO 3 COMMANDO
<code>\plaatsbookmarks [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 SECTIE LIJST OPT 2 SECTIE LIJST OPT 3 erft: \setupbookmark
<code>\plaatsformule [...,¹...] {...²...}</code> 1 + - VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST
<code>\plaatskopnummer [...]</code> * SECTIE
<code>\plaatskoptekst [...]</code> * SECTIE
<code>\plaatslijst [...,¹...] [...,²...,...]</code> 1 LIJST OPT 2 erft: \stellijstin
<code>\plaatslijstmetsynoniemen [...¹] [...,²...,...]</code> 1 NAAM OPT 2 erft: \stelsynoniemenin
<code>\placelistofSYNONYMS [...,[*]...,...]</code> * erft: \stelsynoniemenin OPT instances: abbreviations
<code>\placelistofabbreviations [...,[*]...,...]</code> * erft: \stelsynoniemenin OPT

OPT

1 CONTENT

2 CONTENT

1 CONTENT

2 CONTENT

```

1  normaal standaardPTja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut
   box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line math:-halflne NAAM
2  CONTENT

```

```
1  erft: \definegridsnappingOPT
2  CONTENT
```

\plaatspaginanummer

```

1      NAAM                                OPT      OPT
2      splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmargin linkermargin rechtermargin
linkerrand rechterrand binnenmargin buitenmargin binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtr tblr rltb
fxtb btlr lrtr btlr rltb fxtb fixd
3      VERWIJZING
4      TEKST
5      CONTENT

```

```

1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtd tblr lrtd
fxtb btlr lrtd btlr lrtd fxtb fixd
2 VERWIJZING
3 TEKST
4 CONTENT

```

```
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```

1 splitsen altijd links oetrechts binnen opbuiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb
fxtb btlr lrbt btlr lrtb fxtb fixd
2 VERWIJZING
3 TEKST
4 CONTENT

```

```

1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb
fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fixd
2 VERWIJZING
3 TEKST
4 CONTENT

```

`\plaatsgraphic [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 splitsen altijd links^{OPT} rechts binnen^{OPT} buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrtb btrl rlbt fxbt fixd

2 VERWIJZING

3 TEKST

4 CONTENT

`\plaatsintermezzo [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 splitsen altijd links^{OPT} rechts binnen^{OPT} buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrtb btrl rlbt fxbt fixd

2 VERWIJZING

3 TEKST

4 CONTENT

`\plaatstable [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 splitsen altijd links^{OPT} rechts binnen^{OPT} buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrtb btrl rlbt fxbt fixd

2 VERWIJZING

3 TEKST

4 CONTENT

`\plaatsregister [...1] [...2,...] [...3,...]`

1 NAAM

2 erft: \stelregisterin

`\plaatsREGISTER [...1,...2,...]`

* erft: \stelregisterin

instances: index

`\plaatsindex [...1,...2,...]`

* erft: \stelregisterin

`\plaatsruwelijst [...1] [...2,...]`

1 LIJST

2 erft: \stellijstin

`\plaatssamengesteldelijst [...1] [...2,...]`

1 LIJST

2 erft: \stelsamengesteldelijstin

`\plaatsCOMBINEDLIST [...1,...2,...]`

* erft: \stelsamengesteldelijstin

instances: content

`\plaatscontent [...1,...2,...]`

* erft: \stelsamengesteldelijstin

`\plaatssubformule [...1,...] {...2}`

1 + - VERWIJZING

2 TEKST

`\plaatsvoetnoten [...1,...2,...]`

* erft: \setupnote

`\placeattachments`

$\backslash\text{placebtxrendering}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ... _{OPT} ...] 1 NAAM 2 erft: $\backslash\text{setupbtxrendering}$
$\backslash\text{placecitation}$ [...] * VERWIJZING
$\backslash\text{placecomments}$
$\backslash\text{placecurrentformulanumber}$
$\backslash\text{placedbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{placefloatwithsetups}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ... _{OPT} ...] { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 NAAM 2 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlb t fxtb fixd 3 VERWIJZING 4 TEKST 5 CONTENT
$\backslash\text{placeframed}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ... _{OPT} ...] { ³ ...} 1 NAAM 2 erft: $\backslash\text{stelomlijndin}$ 3 CONTENT
$\backslash\text{placehelp}$
$\backslash\text{placeinitial}$ [...] * NAAM
$\backslash\text{placelayer}$ [...] * NAAM
$\backslash\text{placelayeredtext}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ... _{OPT} ...] [³ ... _{OPT} ... _{OPT} ...] { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 NAAM 2 erft: $\backslash\text{setuplayer}$ 3 erft: $\backslash\text{setuplayeredtext}$ 4 TEKST 5 CONTENT
$\backslash\text{placelistofFLOATS}$ [... _{OPT} ... _{OPT} ...] * erft: $\backslash\text{stellijstin}$ instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
$\backslash\text{placelistofchemicals}$ [... _{OPT} ... _{OPT} ...] * erft: $\backslash\text{stellijstin}$
$\backslash\text{placelistoffigures}$ [... _{OPT} ... _{OPT} ...] * erft: $\backslash\text{stellijstin}$
$\backslash\text{placelistofgraphics}$ [... _{OPT} ... _{OPT} ...] * erft: $\backslash\text{stellijstin}$
$\backslash\text{placelistofintermezzi}$ [... _{OPT} ... _{OPT} ...] * erft: $\backslash\text{stellijstin}$

<pre> \placelistoftables [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \placelistofpublications [...,..¹...] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupbtxrendering </pre>
<pre> \placelistofsorts [...,..¹...] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \stelsorterenin </pre>
<pre> \placelistofSORTS [...,..[*]...,...] * erft: \stelsorterenin OPT instances: logos </pre>
<pre> \placelistoflogos [...,..[*]...,...] * erft: \stelsorterenin OPT </pre>
<pre> \placelocalnotes [...,..¹...] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupnote </pre>
<pre> \placement [...,..¹...] [...,..²...,...] {..³..} 1 NAAM OPT 2 erft: \stelplaatsin 3 CONTENT </pre>
<pre> \PLACEMENT [...,..¹...,...] {..²..} 1 erft: \stelplaatsin OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \placenamedfloat [...,..¹...] [...,..²...] 1 NAAM 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \placenamedformula [...,..¹...,...] {..²..} {..³..} 1 + - VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \placenotes [...,..¹...,...] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupnote </pre>
<pre> \placepairedbox [...,..¹...] [...,..²...,...] {..³..} {..⁴..} 1 NAAM OPT 2 erft: \setuppairedbox 3 CONTENT 4 TEKST </pre>
<pre> \plaatsPAIREDBOX [...,..¹...,...] {..²..} {..³..} 1 erft: \setuppairedbox OPT 2 CONTENT 3 TEKST instances: legend </pre>
<pre> \plaatslegend [...,..¹...,...] {..²..} {..³..} 1 erft: \setuppairedbox OPT 2 CONTENT 3 TEKST </pre>

<p><code>\placeparallel [...]¹ [...]²,... [...]³,...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM</p> <p>3 erft: \setupparallel <small>OPT</small></p>
<p><code>\placerawheaddata [...]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\placerawheadnumber [...]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\placerawheadtext [...]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\placereadingwindow [...]¹ [...]²</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM <small>OPT</small></p>
<p><code>\popattribute *...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro *...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmode [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\positioneer [...]¹,... [...]²,... {...}³</code></p> <p>1 erft: \stelpositioneer^{OPT}enin</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...]¹ [...]²</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\prependetoks ... \to *...</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 CSNAME</p>

<pre> \prependgvalue {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \prependtocommalist {...} \^2... 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoks ... \to \^2... 1 COMMANDO 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoksonce ... \to \^2... 1 COMMANDO 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependvalue {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \prerollblank [...,*...] * erft: \blanko </pre>
<pre> \presetdocument [...,*...] * erft: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...,*...] * NAAM </pre>
<pre> \presetLABELtekst [...^1.] [...^2...^2...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \presetbtxlabeltekst [...^1.] [...^2...^2...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetheadtekst [...^1.] [...^2...^2...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetlabeltekst [...^1.] [...^2...^2...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetmathlabeltekst [...^1.] [...^2...^2...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetoperatorortekst [...^1.] [...^2...^2...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetprefixtekst [...^1.] [...^2...^2...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetsuffixtekst [...^1.] [...^2...^2...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>

<pre> \presettaglabeltekst [...] [...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetunittekst [...] [...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \pretocommalist {...} \... 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {...} {...} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>
<pre> \prevcounter [...] [...] 1 NAAM OPT 2 GETAL </pre>
<pre> \prevcountervalue [...] * NAAM </pre>
<pre> \preventmode [...,*...] * NAAM </pre>
<pre> \prevrealpage </pre>
<pre> \prevrealpagenumber </pre>
<pre> \prevsubcountervalue [...] [...] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \prevsubpage </pre>
<pre> \prevsubpagenumber </pre>
<pre> \prevuserpage </pre>
<pre> \prevuserpagenumber </pre>
<pre> \procent </pre>
<pre> \processaction [...] [...] 1 COMMANDO 2 APPLY </pre>
<pre> \processallactionsinset [...] [...] 1 COMMANDO 2 APPLY </pre>
<pre> \processassignlist [...,¹...] \... 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentcommand [...,¹...] \... 1 PARAMETER = WAARDE 2 CSNAME </pre>

<pre> \processassignmentlist [...,¹...,...] \²... 1 PARAMETER = WAARDE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbetween {...} \²... 1 NAAM 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbodyfontenvironmentlist *... * CSNAME </pre>
<pre> \processcolorcomponents {...} * KLEUR </pre>
<pre> \processcommacommand [...,¹...] \²... 1 COMMANDO 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalist [...,¹...] \²... 1 COMMANDO 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalistwithparameters [...,¹...] \²... 1 COMMANDO 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...} \²... 1 NAAM 2 CSNAME </pre>
<pre> \processfile {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilenone {...} * FILE </pre>
<pre> \processfileonce {...} * FILE </pre>
<pre> \processfirstactioninset [...¹] [...,²...,...] 1 COMMANDO 2 APPLY </pre>
<pre> \processisolatedchars {...} \²... 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \processisolatedwords {...} \²... 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...¹] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processlinetablefile {...} * FILE </pre>

<pre> \processlist {...} {...} {...} \^4. 1 KARAKTER 2 KARAKTER 3 TEKST 4 CSNAME </pre>
<pre> \processMPbuffer [...,*...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \processMPfigurefile {...} * FILE </pre>
<pre> \processmonth {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 COMMANDO </pre>
<pre> \processranges [...^1,...] \^2. 1 GETAL GETAL:GETAL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processseparatedlist [...^1] [...^2] {...^3} 1 TEKST 2 TEKST 3 NAAM COMMANDO </pre>
<pre> \processTEXbuffer [...*] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processtokens {...^1} {...^2} {...^3} {...^4} {...^5} 1 COMMANDO 2 COMMANDO 3 COMMANDO 4 COMMANDO 5 TEKST </pre>
<pre> \processuntil \^... * CSNAME </pre>
<pre> \processxtablebuffer [...*] * NAAM OPT </pre>
<pre> \processyear {...^1} {...^2} {...^3} {...^4} 1 GETAL 2 COMMANDO 3 COMMANDO 4 COMMANDO </pre>
<pre> \produkt [...*] * FILE </pre>
<pre> \produkt ...* * FILE </pre>
<pre> \profiledbox [...^1] [...,...^2,...] {...^3} 1 geen vast streng^OPT half^OPT fixed quarter^OPT fixed eight^OPT fixed NAAM 2 erft: \setupprofile 3 CONTENT </pre>
<pre> \profilegivenbox {...^1} ...^2. 1 geen vast streng half^OPT fixed quarter^OPT fixed eight^OPT fixed NAAM 2 NAAM GETAL </pre>

<p>\programma [...]</p> <p>* NAAM</p>
<p>\projekt [...]</p> <p>* FILE</p>
<p>\projekt ...</p> <p>* FILE</p>
<p>\pseudoMixedCapped {...}</p> <p>* TEKST</p>
<p>\pseudoSmallCapped {...}</p> <p>* TEKST</p>
<p>\pseudoSmallcapped {...}</p> <p>* TEKST</p>
<p>\pseudosmallcapped {...}</p> <p>* TEKST</p>
<p>\punt {...}</p> <p>* KARAKTER</p>
<p>\punten [...]</p> <p>* GETAL OPT</p>
<p>\punten [..., ..., ..., ...]</p> <p>* erft: \setupperiods</p>
<p>\purenumber {...}</p> <p>* GETAL</p>
<p>\pushachtergrond [...] ... \popachtergrond</p> <p>* NAAM</p>
<p>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</p>
<p>\pushattribute *...</p> <p>* CSNAME</p>
<p>\pushbar [...] ... \popbar</p> <p>* NAAM</p>
<p>\pushbutton [¹...] [²...]</p> <p>1 NAAM</p> <p>2 VERWIJZING</p>
<p>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</p>
<p>\pushendofline ... \popendofline</p>
<p>\pushindentation ... \popindentation</p>
<p>\pushkleur [...] ... \popkleur</p> <p>* KLEUR</p>

<code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code>
<code>\pushmacro *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code>
<code>\pushmode [...]</code> <code>* NAAM</code>
<code>\pushoutputstream [...]</code> <code>* NAAM</code> <code>OPT</code>
<code>\pushpath [...] ... \poppath</code> <code>* PATH</code>
<code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code>
<code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code> <code>* + - TEKST</code>
<code>\pushsystemmode {...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\putboxincache {...} {...} ...</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 GETAL TEKST</code> <code>3 NAAM GETAL</code>
<code>\putnextboxincache {...} {...} \^3... {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 GETAL TEKST</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\quad</code>
<code>\quad</code>
<code>\quads [...]</code> <code>* GETAL</code> <code>OPT</code>
<code>\quarterstrut</code>
<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>
<code>\quittypescriptscanning</code>
<code>\ReadFile {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\Romeins {...}</code> <code>* GETAL</code>

<code>\raggedbottom</code>
<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {¹.} \²... {³.}</code> 1 MAAT 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\randomizetext {[*].}</code> * TEKST
<code>\randomnumber {¹.} {².}</code> 1 GETAL 2 GETAL
<code>\rawcounter [¹.] [².]</code> 1 NAAM OPT 2 GETAL
<code>\rawcountervalue [[*].]</code> * NAAM
<code>\rawdate [...,[*]...]</code> * erft: \huidigedatum
<code>\rawdoifelseinset {¹.} {...,²...} {³.} {⁴.}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\rawdoifinset {¹.} {...,²...} {³.}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE
<code>\rawdoifinsetelse {¹.} {...,²...} {³.} {⁴.}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\rawgetparameters [¹.] [...,²...]</code> 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\rawprocessaction [¹.] [...,²>...]</code> 1 COMMANDO 2 APPLY
<code>\rawprocesscommacommand [...,¹...] \².</code> 1 COMMANDO 2 CSNAME

<code>\rawprocesscommalist [...¹,...] \²...</code> 1 COMMANDO 2 CSNAME
<code>\rawstructurelistuservariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\rawsubcountervalue [...¹] [...²]</code> 1 NAAM 2 GETAL
<code>\rbox ... {¹...} {²...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\readfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readfixfile {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE
<code>\readjobfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readlocfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readsetfile {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE
<code>\readsysfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readtexfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readxmlfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\realpagenumber</code>
<code>\realSmallCapped {...}</code> * TEKST

<code>\realSmallcapped {...}</code> * TEKST
<code>\realsmallcapped {...}</code> * TEKST
<code>\rechts ...</code> * \egroup \bgroup \letterclosebrace] [) (> < / \rbrace \rbracket \rbracket \rparenthesis \lparent \lparen \rangle \rrangle \rVert \rvert \solidus \rfloor \rceil \urcorner \lrcorner \rmoustache \rrbracket \rgroup \rinterval \rointerval \llointerval \rrointerval \} \] \) \> \ KARAKTER
<code>\recursedepth</code>
<code>\recurselevel</code>
<code>\recursestring</code>
<code>\redoconvertfont</code>
<code>\ref [...¹] [...²]</code> 1 default tekst titel nummer pagina realpage 2 VERWIJZING
<code>\refereer (...¹,...²) (...³,...⁴) [...⁵]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 VERWIJZING
<code>\referencecolumnnumber</code>
<code>\REFERENCEFORMAT {...¹} {...²} [...³]</code> 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\referencepagedetail</code>
<code>\referencepagestate</code>
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referencerealpage</code>
<code>\referencesymbol</code>
<code>\referentie [...¹,...²] {...³}</code> 1 VERWIJZING 2 TEKST
<code>\regel {...}</code> * CONTENT
<code>\regellinks {...}</code> * CONTENT
<code>\regelmidden {...}</code> * CONTENT

\LINENOTE {...} * TEKST instances: linenote
\linenote {...} * TEKST
\regelrechts {...} * CONTENT
\registerattachment [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM 2 erft: \setupattachment
\registercctluafile {...} ¹ {...} ² 1 FILE 2 GETAL
\registerexternalfigure [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 FILE 2 NAAM 3 erft: \setupexternalfigure
\registerfontclass {...} * NAAM
\registerhyphenationexception [...] ¹ [...] ² 1 TAAL 2 TEKST
\registerhyphenationpattern [...] ¹ [...] ² 1 TAAL 2 TEKST
\registermenubuttons [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 TEKST
\registersort [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\registersynonym [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\registerunit [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 prefix eenheid operator suffixe symbool packaged 2 PARAMETER = WAARDE
\REGISTER [...] ¹ {...+.. ² +...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 INDEX instances: index
\index [...] ¹ {...+.. ² +...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 INDEX

\REGISTER [...] {...} {...+...+...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 TEKST 3 INDEX instances: index
\index [...] {...} {...+...+...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 TEKST 3 INDEX
\regular
\relatemarking [...] [...] 1 MARKERING 2 MARKERING
\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM
\relaxvalueifundefined {...} * NAAM
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist {...} \^2.. 1 TEKST 2 CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [...] * NAAM
\removepunctuation
\removesubstring ... \from ... \to \^3.. 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\removetoks ... \from \^2.. 1 COMMANDO 2 CSNAME
\removeunwantedspaces
\repeathead [...] * SECTIE

<pre>\replacefeature [...] * NAAM</pre>
<pre>\replacefeature {...} * NAAM</pre>
<pre>\replaceincommalist \... {...} 1 CSNAME 2 GETAL</pre>
<pre>\replaceword [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST 3 TEKST</pre>
<pre>\rescan {...} * CONTENT</pre>
<pre>\rescanwithsetup {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT</pre>
<pre>\resetallattributes</pre>
<pre>\resetandaddfeature [...] * NAAM</pre>
<pre>\resetandaddfeature {...} * NAAM</pre>
<pre>\resetbar</pre>
<pre>\resetboxesincache {...} * NAAM</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...] * BUFFER</pre>
<pre>\resetcharacteralign</pre>
<pre>\resetcharacterkerning</pre>
<pre>\resetcharacterspacing</pre>
<pre>\resetcharacterstripping</pre>
<pre>\resetcollector [...] * NAAM</pre>
<pre>\resetcounter [...] [...] 1 NAAM OPT 2 GETAL</pre>
<pre>\resetdigitsmanipulation</pre>

<code>\resetdirection</code>
<code>\resetfeature</code>
<code>\resetflag {...}</code> * NAAM
<code>\resetfontcolorscheme</code>
<code>\resetfontfallback [...] [...²]</code> 1 NAAM OPT 2 FONT
<code>\resetfontsolution</code>
<code>\resethyphenationfeatures</code>
<code>\resetinjector [...]</code> * NAAM
<code>\resetinteractionmenu [...]</code> * NAAM
<code>\resetitaliccorrection</code>
<code>\resetlayer [...]</code> * NAAM
<code>\resetlocalfloats</code>
<code>\resetMPdrawing</code>
<code>\resetMPenvironment</code>
<code>\resetMPinstance [...]</code> * NAAM
<code>\resetmarker [...]</code> * NAAM
<code>\resetmarkering [...]</code> * MARKERING
<code>\resetmode {...}</code> * NAAM
<code>\resetpagenumber</code>
<code>\resetparallel [...] [...²,...]</code> 1 NAAM OPT 2 NAAM alles
<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties \.*..</code> * CSNAME

\resetperiodkerning
\resetprofile
\resetrecurselevel
\resetreference [...] * NAAM
\resetreplacements
\resetscript
\resetsetups [...] * NAAM
\resetshownsynonyms [...] * NAAM
\resetsubpagenumber
\resetsymbolset
\resetsystemmode {...} * NAAM
\resettimer
\resettokenlist [...] * NAAM
\resettrackers
\resettrialtypesetting
\resetusedsortings [...] * NAAM
\resetusedsynonyms [...] * NAAM
\resetuserpagenumber
\resetvalue {...} * NAAM
\resetvisualizers
\reshapebox {...} * COMMANDO
\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM

\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\restartcounter [...] [...] [...] 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL
\restorebox {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\restorecatcodes
\restorecounter [...] * NAAM
\restorecurrentattributes {...} * NAAM
\restoreendofline
\restoreglobalbodyfont
\reusableMPgraphic {...} {..., ..., ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
\reuseMPgraphic {...} {..., ..., ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
\reuserandomseed
\reversehbox ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\reversehpack ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\reversetpack ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\reversevbox ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\reversevpack ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\reversevtop ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\revivefeature

```
* \egroup \bgroup \letterclosebrace ] [ ) ( > < / | \| \rbrace \rbracket \rbracket \rparenthesis
\lparent \lparen \rangle \rrangle \rVert \leftarrow \solidus \rfloor \rceil \urcorner \lrcorner
\rmoustache \rrbracket \rgroup \rinterval \rointerval \rlinterval \rrinterval \} \] \) \> \ KARAKTER
```

* CONTENT

* CONTENT

* CONTENT

* CONTENT

```
instances: head label mathlabel
```

* PARAMETER

* PARAMETER.

* PARAMETER

* CONTENT

1 COMMANDO
2 COMMANDO

\rightpageorder

\rightskipadaption

\rightsubguillemot

`\righttoleft`

1	TEKST	OPT
2	CONTENT	

```

1  TEKST
2  CONTENT

```

1 TEKST OPT
2 CONTENT

<code>\righttopbox {...}</code> * CONTENT
<code>\ring {...}</code> * KARAKTER
<code>\rlap {...}</code> * CONTENT
<code>\robustaddtocommalist {...} \^2..</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\robustdoifelseinset {...} {...}^2 {...} {...}^4</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\robustdoifinsetelse {...} {...}^2 {...} {...}^4</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\robustpretocommalist {...} \^2..</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\rollbutton [...]^4...^2 [...] ^3</code> 1 erft: \setupbutton 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\rollbutton [...]^1 [...] ^2...^3 [...] ^4</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelinteractiemenuin 3 TEKST 4 VERWIJZING
<code>\romaan</code>
<code>\romeins {...}</code> * GETAL
<code>\rooster [...]^*...]</code> * erft: \basegrid ^{OPT}
<code>\roteer [...]^1...^2 {...}</code> 1 erft: \stelroteer ^{OPT} enin 2 CONTENT
<code>\rtlhbox ^1... {...}^2</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\rtlvbox ^1... {...}^2</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT

<pre> \rtlvtop ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtop ... {¹...} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruby [...] {¹...} {²...} {³...} 1 NAAM OPT 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \ruledhbox ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhpack ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledmbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ruledtopv ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledtpack ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvbox ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...[*]...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \runninghbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {¹...} \²... 1 MAAT 2 CSNAME </pre>
<pre> \ScaledPointsToWholeBigPoints {¹...} \²... 1 MAAT 2 CSNAME </pre>
<pre> \Smallcapped {...} * TEKST </pre>

<pre>\safechar {...} * GETAL</pre>
<pre>\samplefile {...} * FILE</pre>
<pre>\sans</pre>
<pre>\sansnormal</pre>
<pre>\sansvet</pre>
<pre>\savebox {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 CONTENT</pre>
<pre>\savebtxdataset [...¹] [...²] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT OPT 2 FILE 3 dataset = NAAM type = bib lua xml file = FILE criterium = alles tekst intro referentie huidige hier vorige lokaal onderdeel SECTIEBLOK:alles SECTIEBLOK:referentie SECTIEBLOK:huidige SECTIEBLOK:vorige</pre>
<pre>\savecounter [...] * NAAM</pre>
<pre>\savecurrentattributes {...} * NAAM</pre>
<pre>\savekleur ... \restorekleur</pre>
<pre>\savenormalmeaning *... * CSNAME</pre>
<pre>\savetaggedtwopassdata {...¹} {...²} {...³} {...⁴} 1 NAAM 2 GETAL 3 NAAM 4 CONTENT</pre>
<pre>\savetwopassdata {...¹} {...²} {...³} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT</pre>
<pre>\sbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\schaal [...¹] [...,²...,...] {...³} 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupscale 3 CONTENT</pre>
<pre>\scherm [...,[*]...] * erft: \pagina^{OPT}</pre>
<pre>\schreefloos</pre>

```
\schrijfnaarlijst [.1.] [...,2...OPT...] {.3.} {.4.}
1 LIJST
2 erft: \stellijstin
3 GETAL
4 TEKST
```

```
\schrijftussenlijst [.1.] [...,2...OPT...] {.3.}
1 LIJST
2 erft: \stellijstin
3 COMMANDO
```

```
\schuin
```

```
\schuinvet
```

```
\SCRIPT
instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
```

```
\ethiopic
```

```
\hangul
```

```
\hanzi
```

```
\latin
```

```
\nihongo
```

```
\test
```

```
\thai
```

```
\secondoffivearguments {.1.} {.2.} {.3.} {.4.} {.5.}
1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
```

```
\secondoffourarguments {.1.} {.2.} {.3.} {.4.}
1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
```

```
\secondofsixarguments {.1.} {.2.} {.3.} {.4.} {.5.} {.6.}
1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST
```

```
\secondofthreearguments {.1.} {.2.} {.3.}
1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
```

```
\secondofthreeunexpanded {.1.} {.2.} {.3.}
1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
```

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

```
1  TEKST VERWERKERORGTEKST
2  INDEX
3  TEKST VERWERKER->TEKST
instances: index
```

```

1  TEKST VERWERKER->TEKST
2  INDEX
3  TEKST VERWERKER->TEKST

```

1	NAAM
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT

```

1  NAAM
2  NAAM
3  criterium = tekst SECTIE

```

* COMMANDO

```
\serializedcommalist
```

\serif

\serifbold

\serifnormal

* NAAM

* NAAM

\setbigbodyfont

```

1  NAAM  GETAL
2  MAAT

```

1	NAAM	GETAL
2	MAAT	

```
* reset NAAM
```

<pre>\setbuffer [...] ... \endbuffer * NAAM</pre>
<pre>\setcapstrut</pre>
<pre>\setcatcodetable *... * CSNAME</pre>
<pre>\setcharacteralign {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST number->TEKST text->TEKST</pre>
<pre>\setcharacteraligndetail {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST number->TEKST text->TEKST 3 MAAT 4 MAAT</pre>
<pre>\setcharactercasing [...] * reset WOORD woord Woord Woorden kapitaal Kapitaal geen willekeurig mixed camel kap Kap</pre>
<pre>\setcharactercleaning [...] * reset 1</pre>
<pre>\setcharacterkerning [...] * reset NAAM</pre>
<pre>\setcharacterspacing [...] * reset NAAM</pre>
<pre>\setcharacterstripping [...] * reset 1</pre>
<pre>\setcharstrut {...} * TEKST</pre>
<pre>\setcollector [...] [...²...²...] {...} 1 NAAM OPT 2 erft: \setupcollector 3 CONTENT</pre>
<pre>\setcolormodel [...] * black bw grijs rgb cmyk alles geen</pre>
<pre>\setcounter [...] [...²...] [...³...] 1 NAAM OPT 2 GETAL 3 GETAL</pre>
<pre>\setcounterown [...] [...²...] [...³...] 1 NAAM OPT 2 GETAL 3 TEKST</pre>
<pre>\setcurrentfontclass {...} * NAAM</pre>

<pre> \setdataset [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setdefaultpenalties </pre>
<pre> \setdigitsmanipulation [...] * reset GETAL </pre>
<pre> \setdirection [...] * GETAL </pre>
<pre> \setdocumentargument {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \setdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \setdocumentfilename {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST </pre>
<pre> \setdummyparameter {...} {...} 1 PARAMETER 2 COMMANDO </pre>
<pre> \setelementexporttag [...] [...] [...] 1 NAAM 2 export nature pdf 3 inline scherm mixed </pre>
<pre> \setemeasure {...} {...} 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setevalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setevariables [...] [...] [...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setfirstline [...] * NAAM </pre>
<pre> \setfirstpasscharacteralign </pre>
<pre> \setflag {...} * NAAM </pre>

<pre> \setfont ... * FONT </pre>
<pre> \setfontcolorsheme [...] * NAAM </pre>
<pre> \setfontfeature {...} * NAAM </pre>
<pre> \setfontsolution [...] * NAAM </pre>
<pre> \setfontstrut </pre>
<pre> \setglobalscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM </pre>
<pre> \setgmeasure {...} {...} 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setgvalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setgvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setgvariables [...] [...,\u2082...,...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \sethboxregister ... {...} 1 NAAM GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlafter {...} * TEKST </pre>
<pre> \sethyphenatedurlbefore {...} * TEKST </pre>
<pre> \sethyphenatedurlnormal {...} * TEKST </pre>
<pre> \sethyphenationfeatures [...,*,...] * NAAM reset OPT </pre>
<pre> \setinitial [...] [...,\u2082...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupinitial </pre>
<pre> \setinjector [...] [...,\u00b2,...] [...]\u00b3] 1 NAAM 2 GETAL 3 COMMANDO </pre>

* verborgen NAAM

1	NAAM
2	NAAM

1	NAAM
2	NAAM

1	NAAM
2	NAAM

```
1  NAAM
2  titel NAAM GETAL
3  TEKST
```

1	NAAM
2	NAAM

```
1  NAAM
2  auto sluitin
3  CONTENT
```

```
* reset 1 2
```

1	NAAM
2	CONTENT

```

1  NAAM                                OPT
2  links rechts even oneven
3  erft: \setupplayer
4  CONTENT

```

```
1  NAAM
2  erft: \setupplayer
3  erft: \stelomlijndin
4  CONTENT
```

```

1  NAAM                                OPT
2  erft: \setupplayererft: \stelomlijndin
3  CONTENT

```

```

1      NAAM                                OPT
2      erft: \setupplayer
3      uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
         breedte    = MAAT
         letter     = LETTER COMMANDO
         kleur      = KLEUR
4      TEKST

```

```
*  filler NAAM
```

<code>\setlocalhsize [...]</code> * [-+]MAAT OPT
<code>\setlocalscript [...]</code> * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM
<code>\setMPplayer [...¹] [...²] [...,...³...,...⁴] {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupplayer 4 CONTENT
<code>\setMPpositiongraphic {...¹} {...²} {...,...³...,...}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 PARAMETER = WAARDE
<code>\setMPpositiongraphicrange {...¹} {...²} {...³} {...,...⁴...,...}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 PARAMETER = WAARDE
<code>\setMPtext {...¹} {...²}</code> 1 NAAM 2 TEKST
<code>\setMPvariable [...¹] [...²...]</code> 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\setMPvariables [...¹] [...,...²...,...]</code> 1 NAAM OPT 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\setmainbodyfont</code>
<code>\setmainparbuilder [...]</code> * default oneline basic NAAM
<code>\setmarker [...¹] [...²]</code> 1 NAAM 2 GETAL
<code>\setmarking [...¹] {...²}</code> 1 MARKERING 2 TEKST
<code>\setmathstyle {...,*,...}</code> * scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
<code>\setmeasure {...¹} {...²}</code> 1 NAAM 2 MAAT
<code>\setmessagetext {...¹} {...²}</code> 1 NAAM 2 NAAM GETAL
<code>\setmode {...}</code> * NAAM

<code>\setnostrut</code>
<code>\setnote [...] [...²,...] {³}</code> 1 NAAM 2 VERWIJZING 3 TEKST
<code>\setnotetext [...] [...²,...] {³}</code> 1 NAAM 2 VERWIJZING 3 TEKST
<code>\setnotetext [...] [...²,...]</code> 1 NAAM 2 titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING
<code>\setnote [...] [...²,...]</code> 1 NAAM 2 titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING
<code>\setobject {¹} {²} \³ {⁴}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\setoldstyle</code>
<code>\setpagereference {¹} [...²,...]</code> 1 NAAM 2 VERWIJZING
<code>\setpagestate [...] [...²]</code> 1 NAAM 2 NAAM GETAL
<code>\setpagestaterealpageno {¹} {²}</code> 1 NAAM 2 NAAM GETAL
<code>\setpenalties \¹ {²} {³}</code> 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL
<code>\setpercentdimen {¹} {²}</code> 1 MAAT NAAM 2 MAAT GETAL
<code>\setperiodkerning [...]</code> * reset NAAM
<code>\setposition {[*]}</code> * NAAM

\setpositionbox {...} \... {...}

1 NAAM
2 CSNAME
3 CONTENT

\setpositiondata {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 MAAT
3 MAAT
4 MAAT

\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,⁵...}

1 NAAM
2 MAAT
3 MAAT
4 MAAT
5 TEKST

\setpositiononly {...}

* NAAM

\setpositionplus {...} {...,²...} \... {...⁴}

1 NAAM
2 TEKST
3 CSNAME
4 CONTENT

\setpositionstrut {...}

* NAAM

\setprofile [...]

* geen vast streng halfixed quarterfixed eightsfixed NAAM

\setrandomseed {...}

* GETAL

\setreference [...,¹...] [...,²...,...]

1 VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE

\setreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\setregisterentry [...¹] [...,²...,...]³ [...,³...,...]^{OPT}

1 NAAM
2 label = NAAM
sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST
ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST
keys:1 = TEKST
keys:2 = TEKST
keys:3 = TEKST
entries:1 = TEKST
entries:2 = TEKST
entries:3 = TEKST
variant = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE

\setreplacements [...]

* reset NAAM

\setrigidcolumnbalance ...

* NAAM GETAL

\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}

1 MAAT
2 MAAT
3 GETAL

\setscript [...]

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM

\setsecondpasscharacteralign

\setsectionblock [...][...²...]

1 NAAM OPT
2 bookmark = TEKST

\setsimplecolumnshsize [...^{*}...]

* n = GETAL
breedte = MAAT
afstand = MAAT
regels = GETAL

\setsmallbodyfont

\setsmallcaps

\setstackbox {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 CONTENT

\setstructurepageregister [...][...²...][...³...]

1 NAAM OPT
2 label = NAAM
sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST
ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST
keys:1 = TEKST
keys:2 = TEKST
keys:3 = TEKST
entries:1 = TEKST
entries:2 = TEKST
entries:3 = TEKST
variant = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE

\setstrut

\setsuperiors

\setssystemmode {...}

* NAAM

\settabular

\settaggedmetadata [...^{*}...]

* PARAMETER = WAARDE

\settestcrlf

\settightobject {...} {...} \³ {...} \⁴ {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\settightreferencedobject {...} {...} \... {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\settightstrut

\settightunreferencedobject {...} {...} \... {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\settokenlist [...] {...}

- 1 NAAM
- 2 TEKST

\settrialtypesetting

\setuevalue {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 CONTENT

\setugvalue {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 CONTENT

\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setupalternativestyles [...,...^{*}...,...]

* methode = normaal auto

\setupattachment [...,...¹,...] [...,...²...,...]

- 1 NAAM
- 2 titel = TEKST
- subtitel = TEKST
- auteur = TEKST
- file = FILE
- naam = NAAM
- buffer = BUFFER
- type = NAAM
- status = start stop
- methode = normaal verborgen
- symbool = Graph Paperclip Pushpin Default
- breedte = passend MAAT
- hoogte = passend MAAT
- diepte = passend MAAT
- kleur = KLEUR
- tekstlaag = NAAM
- plaats = linkerrand rechterrand inmargin linkermarge rechtermarge tekst hoog geen
- afstand = MAAT

\setupattachments [...,...¹,...] [...,...²...,...]

- 1 NAAM
- 2 erft: \setupattachment

\setupbackend [...,*...]

```
*   exporteer   = ja FILE
    xhtml       = FILE
    file         = FILE
    intent       = Coated_FOGRA39_(ISO_12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO_Coated_v2_300 ISO_Coated_v2_(ECI)
                  ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO_Uncoated ISO_Uncoated_Yellowish ISO_Web_Coated Japan_Color_2001_Coated
                  Japan_Color_2002_Newspaper Japan_Web_Coated_(Ad) SNAP_2007 SWOP2006_Coated3v2.icc SWOP2006_Coated5v2.icc
                  Uncoated_FOGRA29_(ISO_12647-2:2004) Web_Coated_FOGRA28_(ISO_12647-2:2004) PSR_LWC_PLUS_V2_PT
                  PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
    spatie       = ja nee
    xmpfile      = FILE
    formatteer   = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
                  PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
    niveau       = GETAL
    optie        = altijd nooit
    profile      = FILE
```

\setupbar [...¹...] [...²...]

```
1   NAAM      OPT
2   kleur      = KLEUR
    doorgaan    = ja nee alles
    leeg        = ja nee
    eenheid     = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
    volgorde    = voorgrond achtergrond
    lijndikte   = MAAT
    methode     = GETAL
    offset      = GETAL
    dy          = GETAL
    max         = GETAL
    voorgrondletter = LETTER COMMANDO
    voorgrondkleur = KLEUR
    mp          = NAAM
    links       = TEKST
    rechts      = TEKST
    herhaal     = ja nee
```

\setupbars [...¹...] [...²...]

```
1   NAAM      OPT
2   erft: \setupbar
```

\setupbleeding [...,*...]

```
*   breedte    = MAAT
    hoogte     = MAAT
    offset      = MAAT
    hoffset     = MAAT
    voffset     = MAAT
    plaats     = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
    rek        = ja nee
    pagina     = ja nee
```

\setupbookmark [...,*...]

```
*   forceer    = ja nee
    nummer     = ja nee
    numberseparatorset = NAAM
    numberconversionset = NAAM
    numberstarter = COMMANDO
    numberstopper = COMMANDO
    numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
    sectionblock = ja nee
```

\setupbtx [¹...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  specification = default apa aps NAAM
   dataset      = default NAAM
   commando     = \...##1
   links        = COMMANDO
   rechts       = COMMANDO
   authorconversion = normaal normalshort normalinverted invertedshort kort
   etallimit    = GETAL
   etaldisplay  = GETAL
   etaloption   = laatste
   afsluiter    = initials
   interactie   = start stop nummer tekst pagina alles
   variant      = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears
                  authornum authoryear
   sortering    = normaal omgekeerd
   comprimeren  = ja nee
   default      = default NAAM
   letter       = LETTER COMMANDO
   kleur        = KLEUR
```

\setupbtxdataset [¹...,...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  language      = TAAL
```

\setupbtxlist [¹...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stellijstin
```

\setupbtxregister [¹...,...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status        = start stop
   dataset       = NAAM
   veld          = keyword range paginanummer auteur
   register      = NAAM
   methode       = once
   variant       = normalshort invertedshort
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```

\setupbtxrendering [¹...,...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  tekststatus   = start stop
   paginastatus  = start stop
   scheider      = COMMANDO
   criterium     = vorige cite hier alles geen
   filter        = TEKST
   specification = NAAM
   titel         = TEKST
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   dataset       = NAAM
   methode       = dataset forceer lokaal globaal geen
   sortering     = kort dataset lijst referentie gebruikt default cite index
   herhaal      = ja nee
   group        = NAAM
   nummeren     = ja nee num index tag kort pagina
```

\setupbtx [...]

```
*  NAAM
```

\setupbutton [¹...,...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status        = start stop
   zelfdepagina  = ja nee leeg geen normaal default
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   contrastkleur = KLEUR
   variant       = verborgen
   erft: \stelomlijndin
```

`\setupcharacteralign [...,..1...,...]`

* linkerbreedte = MAAT
rechterbreedte = MAAT
leftsample = TEKST
rightsample = TEKST
character = TEKST number->TEKST text->TEKST

`\setupcharacterkerning [...,..1...] [...,..2...,...]`

1 NAAM OPT
2 factor = max GETAL
breedte = MAAT
features = NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setupcharacterspacing [...,..1] [...,..2] [...,..3...,...]`

1 NAAM OPT
2 GETAL
3 links = GETAL
rechts = GETAL
variant = 0 1

`\setupchemical [...,..1...] [...,..2...,...]`

1 NAAM OPT
2 strut = ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
breedte = passend geen GETAL
hoogte = passend geen GETAL
links = passend geen GETAL
rechts = passend geen GETAL
boven = passend geen GETAL
onder = passend geen GETAL
schaal = klein middel groot normaal GETAL
rotatie = GETAL
symuitlijnen = auto
assenstelsel = aan uit
kaderkleur = KLEUR
lijndikte = MAAT
offset = MAAT
eenheid = MAAT
factor = GETAL
kader = aan uit
lijnkleur = KLEUR
korps = erft: \stelkorpsin
formaat = klein middel groot
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setupchemicalframed [...,..1...] [...,..2...,...]`

1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin

`\setupcollector [...,..1...] [...,..2...,...]`

1 NAAM OPT
2 rotatie = links rechts binnen buiten GETAL
hoek = links midden rechts boven onder
x = MAAT
y = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
plaats = links midden rechts boven onder regel l c r m t b g
status = start stop

\setupcolumnsetarea [...¹,...] [...²...,...]

1 NAAM OPT
2 status = start stop herhaal
x = GETAL
y = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
clipoffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
erft: \stelomlijndin

\setupcolumnsetareatext [...¹] [...²]

1 NAAM
2 TEKST

\setupcolumnsetspan [...¹,...] [...²...,...]

1 NAAM OPT
2 n = GETAL
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
erft: \stelomlijndin

\setupcombination [...¹,...] [...²...,...]

1 NAAM OPT
2 nx = GETAL
ny = GETAL
breedte = passend MAAT
hoogte = passend MAAT
plaats = links midden rechts boven onder
afstand = MAAT
variant = label tekst
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
doorgaan = ja nee
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupcounter [...¹,...] [...²...,...]

1 NAAM OPT
2 start = GETAL
counter = NAAM
methode = pagina
status = start stop
wijze = bypagina byblock bytekst bykop bySECTIE
prefix = ja nee
prefixseparatorset = NAAM
prefixconversion = NAAM
prefixconversionset = NAAM
prefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixset = NAAM
prefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
numberorder = omgekeerd
numberseparatorset = NAAM
numberconversion = NAAM
numberconversionset = NAAM
numberstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numberstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
type = eerste vorige volgende laatste nummer
criterium = streng positief alles
prefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO

\setupdataset [...¹,...] [...²...,...]

1 NAAM OPT
2 wachttijd = ja nee

`\setupdelimitedtext [...,1...] [...,2*,...]`

1 NAAM NAAM:GETAL OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
language = lokaal globaal TAAL
methode = font
herhaal = ja nee
plaats = tekst alinea marge
links = COMMANDO
midden = COMMANDO
rechts = COMMANDO
nextleft = COMMANDO
nextright = COMMANDO
voorwit = erft: \blanko
nawit = erft: \blanko
linkermarge = ja nee standaard MAAT
rechtermarge = ja nee standaard MAAT
inspringen = erft: \stelinspringenin
springvolgendein = ja nee auto
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
symletter = LETTER COMMANDO
symkleur = KLEUR

`\setupdirections [...,*...,...]`

* bidi = aan uit lokaal globaal
methode = een twee default
fences = ja nee
break = beide voor

`\setupdocument [...,*...,...]`

* voor = COMMANDO
na = COMMANDO
metadata:author = TEKST
metadata:title = TEKST
metadata:subject = TEKST
metadata:keywords = TEKST
PARAMETER = WAARDE

`\setupeffect [...,1...] [...,2*,...]`

1 NAAM OPT
2 methode = geen commando
rek = GETAL
lijndikte = MAAT
variant = normaal binnen buiten beide verborgen rek

`\setupenv [...,*...,...]`

* set = COMMANDO
reset = COMMANDO
PARAMETER = WAARDE

`\setupexport [...,*...,...]`

* uitlijnen = lijnlinks midden lijnrechts normaal
korps = MAAT
breedte = MAAT
titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
variant = html div
properties = ja nee
hyphen = ja nee
cssfile = FILE
eerstepagina = FILE
laatstepagina = FILE

`\setupexternalfigure [...,1...] [...,2...,...]`

```

1  NAAM                                OPT
2  breedte      =  MAAT
   hoogte      =  MAAT
   label       =  NAAM
   pagina      =  GETAL
   object      =  ja nee
   prefix      =  TEKST
   methode     =  pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   sturing     =  ja nee
   preview     =  ja nee
   masker      =  geen
   resolutie   =  GETAL
   kleur       =  KLEUR
   argumenten  =  TEKST
   herhaal     =  ja nee
   factor      =  passend ruim max auto default
   hfactor     =  passend ruim max auto default
   bfactor     =  passend ruim max auto default
   maxbreedte  =  MAAT
   maxhoogte   =  MAAT
   equalwidth  =  MAAT
   equalheight =  MAAT
   schaal      =  GETAL
   xschaal     =  GETAL
   yschaal     =  GETAL
   s           =  GETAL
   sx          =  GETAL
   sy          =  GETAL
   regels      =  GETAL
   plaats     =  lokaal globaal default
   directory   =  PATH
   optie       =  test kader leeg
   voorgrondkleur = KLEUR
   reset       =  ja nee
   achtergrond =  kleur voorgrond NAAM
   kader       =  aan uit
   achtergrondkleur = KLEUR
   xmax        =  GETAL
   ymax        =  GETAL
   hokjes      =  aan uit
   interactie  =  ja alles geen referentie layer bookmark
   korps       =  MAAT
   comment     =  COMMANDO TEKST
   formaat     =  geen media crop trim art
   cache       =  PATH
   resources   =  PATH
   scherm      =  FILE
   conversie   =  TEKST
   volgorde    =  LIJST
   crossreference = ja nee GETAL
   transformatie = auto GETAL
   userpassword = TEKST
   ownerpassword = TEKST

```

`\setupexternalsoundtracks [...,*...,...]`

`* optie = herhaal`

`\setupfacingfloat [...,1...] [...,2...,...]`

```

1  NAAM                                OPT
2  tussen      =  COMMANDO
   pagina      =  erft: \pagina
   tussenwit   =  erft: \blanko
   letter      =  LETTER COMMANDO
   kleur       =  KLEUR
   erft: \stelomlijndin

```

`\setupfieldbody [...,1...] [...,2...,...]`

```

1  NAAM                                OPT
2  categorie   =  NAAM
   erft: \setupfieldcategory

```

\setupfieldcategory [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  start          =  GETAL
   letter         =  LETTER COMMANDO
   kleur          =  KLEUR
   type           =  radio sub tekst regel push check signature
   waarden        =  TEKST
   default        =  TEKST
   veldkaderkleur =  KLEUR
   veldachtergrondkleur = KLEUR
   breedte        =  MAAT
   hoogte         =  MAAT
   diepte         =  MAAT
   uitlijnen      =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   n              =  GETAL
   symbool        =  NAAM
   veldlaag       =  NAAM
   optie          =  alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar geencontrole vast file
                   verborgen printbaar auto
   klikin         =  VERWIJZING
   klikuit        =  VERWIJZING
   gebiedin       =  VERWIJZING
   gebieduit      =  VERWIJZING
   natoets        =  VERWIJZING
   formatteer     =  VERWIJZING
   valideer       =  VERWIJZING
   bereken        =  VERWIJZING
   focusin        =  VERWIJZING
   focusuit       =  VERWIJZING
   openpagina     =  VERWIJZING
   sluitpagina    =  VERWIJZING
```

\setupfieldcontentframed [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndinerft: \setupfieldcategory
```

\setupfieldlabelframed [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

\setupfieldtotalframed [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  voor          =  COMMANDO
   na             =  COMMANDO
   tussen        =  COMMANDO
   afstand       =  MAAT
   variant       =  reset label kader horizontaal vertikaal
   erft: \stelomlijndin
```

\setupfiller [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  linkermarge   =  MAAT
   rechtermarge  =  MAAT
   links         =  COMMANDO
   rechts        =  COMMANDO
   variant       =  symbool rek lijn spatie
   methode       =  lokaal globaal midden ruim
   breedte       =  MAAT
   hoogte        =  MAAT
   diepte        =  MAAT
   offset        =  MAAT
   afstand       =  MAAT
   uitlijnen     =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   symbool       =  COMMANDO
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR
```

\setupfirstline [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  n              =  GETAL
   variant       =  default regel woord
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR
```

```
\setupfittingpage [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  paginastatus = start stop
   commando    = \...#1
   marge       = pagina
   schaal      = GETAL
   papier      = auto default NAAM
   erft: \stelomlijndin
```

```
\setupfloatframed [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

```
\setupfontexpansion [...1] [...2,...]
1  NAAM
2  vector = NAAM
   factor = GETAL
   rek    = GETAL
   krimp  = GETAL
   stap   = GETAL
```

```
\setupfontprotrusion [...1] [...2,...]
1  NAAM
2  vector = NAAM
   factor = GETAL
   links  = GETAL
   rechts = GETAL
```

```
\setupfonts [...*,...]
* language = nee auto
```

```
\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  goodies   = FILE
   oplossing = NAAM
   minder   = NAAM
   meer      = NAAM
   methode  = preroll splitsen normaal omgekeerd willekeurig
   criterium = GETAL
```

```
\setupformulaframed [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedcontent [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   leftoffser = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset = MAAT
   onderoffset = MAAT
   regelcorrectie = ja nee
   erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedtable [...1] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   tussen    = COMMANDO
   afstand   = MAAT
   erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedtablecolumn [...1] [...2] [...3,...]
1  NAAM                      OPT
2  GETAL elk
3  erft: \stelomlijndin
```



```
\setupframedtablerow [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM                      OPT
2  GETAL elk
3  erft: \stelomlijndin
```

```
\setupglobalreferenceprefix [...*]
*  + - TEKST
```

```
\setupheadalternative [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  variant      =  horizontaal vertikaal ergens
   renderingsetup =  NAAM
```

```
\setuphelp [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

```
\setuphigh [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  afstand = MAAT
   up      = MAAT
   letter  = LETTER COMMANDO
   kleur   = KLEUR
```

```
\setuphighlight [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  commando = ja nee
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

```
\setuphyphenation [...*...]
*  methode = original tex default hyphenate expanded traditional geen
```

```
\setupinitial [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  n      = GETAL
   m      = GETAL
   voor   = COMMANDO
   afstand = MAAT
   hoffset = MAAT
   voffset = regel MAAT
   letter  = LETTER COMMANDO
   kleur   = KLEUR
   font    = FONT
   tekst   = TEKST
   plaats  = marge tekst
   methode = eerste laatste auto geen
```

```
\setupinsertion [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  plaats = pagina tekst kolommen eerstekolom laatstekolom
```

```
\setupitaliccorrection [...*,...]
*  tekst altijd globaal geen
```

\setuplabel [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  titel          = ja nee
   nummer         = ja nee
   nummercommando = \...##1
   titelafstand   = MAAT
   titelletter     = LETTER COMMANDO
   titelkleur     = KLEUR
   titelcommando  = \...##1
   titellinks     = COMMANDO
   titelrechts    = COMMANDO
   links          = COMMANDO
   rechts         = COMMANDO
   symbool        = COMMANDO
   opener         = COMMANDO
   afsluiter      = COMMANDO
   koppeling      = NAAM
   counter        = NAAM
   niveau         = GETAL
   tekst          = TEKST
   kopcommando    = \...##1
   voor           = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   tussen         = COMMANDO
   variant        = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                  aanelkaar hangend boven leeg commando tekst NAAM

   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   inspringen     = erft: \stelinspringenin
   scherm         = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte        = passend ruim regel MAAT
   afstand        = geen MAAT
   rek            = GETAL
   krimp          = GETAL
   hang           = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool   = COMMANDO
   sluitcommando  = \...##1
   expansie       = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster        = TEKST
   marge          = ja nee standaard MAAT
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   kopletter      = LETTER COMMANDO
   kopkleur       = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   erft: \setupcounter

```

\setuplayer [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  status         = start stop verder volgende herhaal
   optie          = test
   pagina         = GETAL
   breedte        = MAAT
   hoogte         = MAAT
   gebied         = NAAM
   rotatie        = links rechts binnen buiten GETAL
   positie        = ja nee overlay
   hoffset        = max MAAT
   voffset        = max MAAT
   offset         = MAAT
   dx             = MAAT
   dy             = MAAT
   sx             = GETAL
   sy             = GETAL
   x              = MAAT
   y              = MAAT
   hoek           = links midden rechts boven onder
   plaats         = grid links midden rechts boven onder regel l c r m t b g
   regel          = GETAL
   kolom          = GETAL
   richting       = normaal omgekeerd
   dubbelzijdig   = ja nee
   methode        = passend overlay
   herhaal        = ja
   preset         = lefttop righttop leftbottom rightbottom midden middletop middlebottom middleleft middleright
                  lefttopleft lefttopright NAAM

```

```
\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  erft: \stelomlijndin
```

```
\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]
```

```
1 boven hoofd tekst voet onderOPT
2 tekst marge rand
3 status = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  strut = ja nee
  n = GETAL
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  linkertekst = TEKST
  middentekst = TEKST
  rechtertekst = TEKST
  linkerletter = LETTER COMMANDO
  middenletter = LETTER COMMANDO
  rechterletter = LETTER COMMANDO
  linkerkleur = KLEUR
  middenkleur = KLEUR
  rechterkleur = KLEUR
  breedte = MAAT
  linkerbreedte = MAAT
  middenbreedte = MAAT
  rechterbreedte = MAAT
```

```
\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 plaats = links rechts beide
  scope = links rechts lokaal
  mp = NAAM
  hoogte = MAAT
  diepte = MAAT
  afstand = MAAT
  threshold = MAAT
  lijndikte = MAAT
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  kleur = KLEUR
  tekstletter = LETTER COMMANDO
  tekstkleur = KLEUR
  uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
```

```
\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 erft: \setuplinefiller
```

```
\setuplinenote [...1,...] [...2,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 comprimeren = ja nee
  compressmethod = scheider afsluiter spatie
  compressseparator = COMMANDO
  compressdistance = MAAT
  erft: \setupnote
```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```

1  r c          OPT      OPT
2  oneven even hoofd GETAL
3  regels      = passend GETAL
    voor       = COMMANDO
    na         = COMMANDO
    tussen     = COMMANDO
    rek        = ja nee MAAT
    maxbreedte = passend MAAT
    nlinks     = GETAL
    n          = GETAL
    herhaal    = ja nee
    nx         = GETAL
    breedte    = MAAT
    hoogte     = passend regel MAAT
    afstand    = MAAT
    linkeroffset = MAAT
    rechteroffset = MAAT
    uitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
    achtergrond = kleur
    achtergrondkleur = KLEUR
    xheight    = max MAAT
    xdepth     = max MAAT
    letter     = LETTER COMMANDO
    kleur      = KLEUR

```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  voor         = COMMANDO
    na          = COMMANDO
    commando     = \...##1##2##3
    renderingsetup = NAAM
    breedte      = MAAT
    afstand      = MAAT
    rek          = MAAT
    filler       = COMMANDO

```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  voor = COMMANDO
    na  = COMMANDO

```

`\setuplocalfloats [...,...*...,...]`

```

*  voor = COMMANDO
    na  = COMMANDO
    tussen = COMMANDO

```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  erft: \stelinterliniein

```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...]`

```

*  aan uit reset auto klein middel gr66et GETAL MAAT

```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```

*  NAAM

```

`\setuplow [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  afstand = MAAT
    down   = MAAT
    letter = LETTER COMMANDO
    kleur  = KLEUR

```

`\setuplowhigh [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  afstand = MAAT
   up       = MAAT
   down     = MAAT
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

`\setuplowmidhigh [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  up       = MAAT
   down     = MAAT
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

`\setupMPgraphics [...,*...,...]`

```
*  kleur = lokaal globaal
   mpy   = FILE
```

`\setupMPinstance [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  formatteer    = metafun mpost
   initializations = ja nee
   setups        = NAAM
   tekstletter   = LETTER COMMANDO
   tekstkleur    = KLEUR
   extensions    = ja nee
   methode       = binary decimal double scaled default
```

`\setupMPpage [...,*...,...]`

```
*  paginastatus = start stop
   commando     = \...##1
   marge        = pagina
   schaal       = GETAL
   papier       = auto default NAAM
   erft: \stelomlijndin
```

`\setupMPvariables [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  PARAMETER = WAARDE
```

`\setupmarginframed [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

`\setupmarginrule [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  GETAL          OPT
2  erft: \setupsidebar
```

`\setupmathcases [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   strut         = ja nee
   letter        = LETTER COMMANDO
   afstand       = MAAT
   nummerafstand = MAAT
```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  openup                    = ja nee
   symbolset                 = NAAM
   functionstyle             = LETTER COMMANDO
   compact                   = ja nee
   uitlijnen                 = l2r r2l righttoleft
   bidi                      = ja nee
   sygreek                   = normaal italic geen
   lcgreek                   = normaal italic geen
   ucgreek                   = normaal italic geen
   italics                   = 1 2 3 4 geen reset
   autopunctuation          = ja nee alles comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups                    = NAAM
   domain                    = NAAM reset
   tekstletter               = LETTER COMMANDO
   tekstkleur                = KLEUR
   functioncolor             = KLEUR
   integral                  = limits nolimits autolimits displaylimits geen
   stylevariant              = NAAM
   default                   = normaal italic
   fraction                  = ams ctx
   ampersand                 = normaal
   collapsing                 = 1 2 3 geen reset
   kernpairs                 = ja nee

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  commando                  = ja nee
   links                     = GETAL
   midden                    = GETAL
   rechts                     = GETAL
   mathstyle                 = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
   kleur                     = KLEUR
   status                    = auto
   methode                   = auto
   formaat                   = GETAL
   factor                    = geen auto GETAL
   mathclass                 = GETAL

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  bovenafstand              = MAAT
   onderafstand              = MAAT
   marge                     = MAAT
   kleur                     = KLEUR
   strut                     = ja nee math krap
   variant                   = binnen buiten beide
   lijn                      = ja nee auto
   links                     = GETAL
   rechts                     = GETAL
   lijndikte                 = MAAT
   mathstyle                 = LETTER COMMANDO
   afstand                   = nee geen overlay
   inlinethreshold           = auto GETAL
   displaythreshold          = auto GETAL
   fences                    = NAAM

```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  erft: \setupmathfraction

```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelomlijndin

```

```

\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]
1  NAAM              OPT
2  links              = COMMANDO
   rechts             = COMMANDO
   strut              = ja nee GETAL
   uitlijnen          = links midden rechts normaal
   letter             = LETTER COMMANDO
   afstand            = MAAT
   simpelcommando     = TEKST
   plaats             = boven onder hoog laag laho normaal

```

```

\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1  NAAM              OPT
2  variant            = mp
   kleur              = KLEUR
   mpoffset           = MAAT
   mp                 = NAAM

```

```

\setupmathradical [...1,...] [...2,...]
1  NAAM              OPT
2  variant            = default normaal mp
   kleur              = KLEUR
   mpoffset           = MAAT
   mp                 = NAAM

```

```

\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1  NAAM              OPT
2  links              = COMMANDO
   rechts             = COMMANDO
   bovencommando      = \...##1
   ondercommando      = \...##1
   middencommando     = \...##1
   mp                 = NAAM
   mphoogte           = MAAT
   mpdiepte           = MAAT
   mpoffset           = MAAT
   kleur              = KLEUR
   hoffset            = MAAT
   voffset            = MAAT
   minhoogte          = MAAT
   mindiepte          = MAAT
   mathclass           = rel ord
   offset             = min max normaal
   plaats             = boven onder hoog laag midden GETAL
   strut              = ja nee
   variant            = normaal default mp
   minbreedte         = MAAT
   afstand            = MAAT
   moffset            = MAAT
   volgorde           = normaal omgekeerd
   mathlimits         = ja nee
   lt                 = MAAT
   rt                 = MAAT
   lb                 = MAAT
   rb                 = MAAT

```

```

\setupmathstyle [...,*...]
*  scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM

```

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...]
```

```
1 NAAM OPT
2 grid = erft: \definegridsnapping
lijndikte = MAAT
methode = otr box
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
afstand = MAAT
n = GETAL
maxhoogte = MAAT
maxbreedte = MAAT
stap = MAAT
profile = NAAM
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
setups = NAAM
balanceren = ja nee
splitsmethode = geen vast
variant = lokaal globaal
interngrid = regel halveregel
scheider = lijn
strut = ja nee
kleur = KLEUR
lijnkleur = KLEUR
richting = normaal omgekeerd
erft: \stelomlijndin
```

```
\setupmodule [...1] [...2...]
```

```
1 FILE OPT
2 test = ja nee
PARAMETER = WAARDE
```


\setupnotation [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  titel          = ja nee
   nummer        = ja nee
   type          = note
   nummercommando = \...##1
   titelafstand  = MAAT
   titelletter   = LETTER COMMANDO
   titelkleur    = KLEUR
   titelcommando = \...##1
   titellinks    = COMMANDO
   titelrechts   = COMMANDO
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   symbol        = COMMANDO
   opener        = COMMANDO
   afsluiter     = COMMANDO
   koppeling     = NAAM
   counter       = NAAM
   niveau        = GETAL
   tekst         = TEKST
   kopcommando   = \...##1
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   tussen        = COMMANDO
   variant       = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                  aanelkaar hangend boven commando note NAAM
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
   inspringen    = erft: \stelinspringenin
   scherm        = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte       = passend ruim regel MAAT
   afstand       = geen MAAT
   rek           = GETAL
   krimp         = GETAL
   hang          = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool  = COMMANDO
   sluitcommando = \...##1
   expansie      = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster       = TEKST
   marge         = ja nee standaard MAAT
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   kopletter     = LETTER COMMANDO
   kopkleur      = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   erft: \setupcounter

```

\setupnotations [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  erft: \setupnotation

```

```

\setupnote [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  interactie    = ja nee nummer tekst alles
   symbolcommand = \...##1
   tekstcommando = \...##1
   aanduiding    = ja nee
   tekstscheider = COMMANDO
   breedte       = MAAT
   hoogte        = MAAT
   afstand       = MAAT
   lijncommando  = COMMANDO
   lijn          = aan uit normaal links rechts commando alinea
   splitsen      = soepel streng zeerstreng GETAL
   factor        = GETAL
   plaats       = tekst pagina hoog onder geen kolommen eerstekolom laatstekolom
   volgende     = COMMANDO
   n            = GETAL
   lijnkleur     = KLEUR
   lijndikte     = MAAT
   setups        = NAAM
   interlinie    = NAAM
   alinea       = ja nee
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   tussen       = COMMANDO
   scope        = pagina
   kolomafstand = MAAT
   doorgaan     = ja nee
   variant      = grid vast kolommen note geen
   criterium    = pagina
   korps        = erft: \stelkorpsin
   uitlijnen    = erft: \steluitlijnenin
   tekstletter  = LETTER COMMANDO
   tekstkleur   = KLEUR
   anker        = volgende
   voorwit      = erft: \blanko
   tussenwit    = erft: \blanko
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupnotes [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \setupnote

```

```

\setupoffset [...*,...]
*  erft: \setupoffsetbox

```

```

\setupoffsetbox [...*,...]
*  x            = MAAT
   y            = MAAT
   linkeroffset  = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset  = MAAT
   onderoffset  = MAAT
   methode      = vast
   breedte      = MAAT
   hoogte       = MAAT
   diepte       = MAAT
   plaats       = links midden rechts boven onder regel l c r m t b g

```

```

\setuporientation [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  orientatie    = omhoog omlaag links rechts boven onder normaal
   horizontaal   = links midden rechts lijnlinks lijnrechts normaal
   vertikaal     = regel boven midden onder normaal

```

```

\setupoutputroutine [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  PARAMETER     = NAAM

```

```

\setupoutputroutine [...*]
*  NAAM

```

\setuppagechecker [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 regels = GETAL
offset = MAAT
methode = 0 1 2 3
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO

\setuppagecolumns [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 scheider = NAAM
richting = normaal omgekeerd
afstand = MAAT
n = GETAL
maxbreedte = MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
blanko = erft: \blanko
kleur = KLEUR
setups = NAAM
pagina = erft: \pagina
erft: \stelomlijndin

\setuppageinjection [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 status = vorige volgende GETAL
wachtijd = ja nee
variant = figuur buffer setups geen NAAM
pagina = erft: \pagina
paginastatus = start stop
n = GETAL
erft: \stelomlijndin

\setuppageinjectionalternative [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 renderingsetup = NAAM

\setuppageshift [...¹] [...²] [...³]

1 pagina papier OPT OPT
2 NAAM
3 NAAM

\setuppagestate [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 wachtijd = ja nee

\setuppairedbox [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
plaats = links midden rechts boven onder hoog laag
n = GETAL
afstand = MAAT
korps = erft: \stelkorpsin
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
maxbreedte = MAAT
maxhoogte = MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\stelPAIREDBOX [...^{*},...]

* erft: \setuppairedbox
instances: legend

\stellegend [...^{*},...]

* erft: \setuppairedbox

`\setupparagraph [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
setups = NAAM

`\setupparagraphintro [...1,...] [...2,...]`

1 reset elk eerste volgende
2 COMMANDO

`\setupparallel [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 setups = NAAM
start = GETAL
n = GETAL
criterium = alles

`\setupperiodkerning [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 factor = GETAL

`\setupperiods [...*,...]`

* n = GETAL
breedte = MAAT passend
afstand = MAAT
symbool = COMMANDO

`\setuppositionbar [...*,...]`

* letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
n = GETAL
min = GETAL
max = GETAL
tekst = TEKST
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
diepte = MAAT

`\setupprocessor [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 status = start stop
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
commando = \...##1
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setupprofile [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 hoogte = MAAT
diepte = MAAT
afstand = MAAT
factor = GETAL
regels = GETAL
methode = streng vast geen

`\setupquotation [...*,...]`

* erft: \setupdelimitedtext

`\setuprealpagenumber [...*,...]`

* erft: \setupcounter

```

\setupreferenceformat [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                                OPT
2  label      = * NAAM
    links     = COMMANDO
    rechts    = COMMANDO
    type      = default tekst titel nummer pagina realpage
    setups    = NAAM
    autocase  = ja nee
    tekst     = TEKST
    letter    = LETTER COMMANDO
    kleur     = KLEUR

```

```

\setupreferenceprefix [...]
*   + - TEKST

```

```

\setupreferencestructureprefix [...1] [...2] [...3,...,...]
1  NAAM SECTIE                        OPT      OPT
2  default
3  prefix                            = ja nee
    prefixseparatorset              = NAAM
    prefixconversion                 = NAAM
    prefixconversionset             = NAAM
    prefixstarter                    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    prefixstopper                    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    prefixset                         = NAAM
    prefixsegments                   = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
    numberconversion                 = NAAM
    numberconversionset              = NAAM
    numberstarter                    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    numberstopper                    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    numbersegments                   = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
    numberseparatorset               = NAAM
    prefixconnector                  = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO

```

\setupregisters [...]¹ [...,...]²

```

1 NAAM NAAM:GETAL OPT
2 referencemethod = vooruit
  expansie = ja nee xml
  eigennummer = ja nee
  xmlsetup = NAAM
  variant = a b A B
  methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
  comprimeren = ja nee alles opelkaar tekst
  check = ja nee
  criterium = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
  pageprefixseparatorset = COMMANDO
  pageprefixconversionset = NAAM
  pageprefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
  pageprefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
  pageprefixset = NAAM
  pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
  pageprefixconnector = COMMANDO
  pageprefix = ja nee
  pageseparatorset = NAAM
  pageconversionset = NAAM
  pagestarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
  pagestopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
  pagesegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
  maxbreedte = MAAT
  aanduiding = ja nee
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  commando = \...##1
  tekstcommando = \...##1
  dieptekstcommando = \...##1
  paginacommando = \...##1
  afstand = MAAT
  interactie = tekst paginanummer
  paginanummer = ja nee
  symbool = a n geen 1 2 COMMANDO
  language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  tekstletter = LETTER COMMANDO
  tekstkleur = KLEUR
  paginaletter = LETTER COMMANDO
  paginakleur = KLEUR
  pageleft = COMMANDO
  pageright = COMMANDO
  n = GETAL
  balanceren = ja nee
  uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
  numberorder = cijfers
  paginamethode = pagina paragraaf

```

\setupregisters [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]

```

1  NAAM                OPT                OPT
2  GETAL
3  referencemethod     = vooruit
   expansie            = ja nee xml
   eigennummer         = ja nee
   xmlsetup            = NAAM
   variant             = a b A B
   methode             = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren         = ja nee alles opelkaar tekst
   check               = ja nee
   criterium           = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter   = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper   = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset       = NAAM
   pageprefixsegments  = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector = COMMANDO
   pageprefix          = ja nee
   pageseparatorset    = NAAM
   pageconversionset    = NAAM
   pagestarter         = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper         = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments        = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte          = MAAT
   aanduiding          = ja nee
   voor               = COMMANDO
   na                  = COMMANDO
   commando            = \...##1
   tekstcommando       = \...##1
   dieptekstcommando  = \...##1
   paginacommando      = \...##1
   afstand             = MAAT
   interactie          = tekst paginanummer
   paginanummer        = ja nee
   symbol              = a n geen 1 2 COMMANDO
   language            = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter              = LETTER COMMANDO
   kleur               = KLEUR
   tekstletter         = LETTER COMMANDO
   tekstkleur          = KLEUR
   paginaletter        = LETTER COMMANDO
   paginakleur         = KLEUR
   pageleft            = COMMANDO
   pageright           = COMMANDO
   n                   = GETAL
   balanceren          = ja nee
   uitlijnen           = erft: \steluitlijnenin
   numberorder         = cijfers
   paginamethode       = pagina paragraaf

```

\setuprenderingwindow [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                OPT
2  openpaginaactie     = VERWIJZING
   sluitpaginaactie    = VERWIJZING
   erft: \stelomlijndin

```

\setupruby [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                OPT
2  plaats             = boven links rechts geen
   uitlijnen          = auto lijnlinks midden lijnrechts
   rek                = ja nee
   hoffset            = MAAT
   voffset            = MAAT
   afstand            = geen MAAT
   links              = COMMANDO
   rechts             = COMMANDO
   letter             = LETTER COMMANDO
   kleur              = KLEUR

```

\setups [...,*...]

```

*  NAAM

```

```

\setupscale [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  schaal        =  GETAL
   xschaal       =  GETAL
   yschaal       =  GETAL
   breedte       =  MAAT
   hoogte        =  MAAT
   diepte        =  ja nee
   regels        =  GETAL
   factor        =  passend ruim max min auto default
   hfactor       =  passend ruim max min auto default
   bfactor       =  passend ruim max min auto default
   maxbreedte    =  MAAT
   maxhoogte     =  MAAT
   s             =  GETAL
   sx            =  GETAL
   sy            =  GETAL
   equalwidth    =  MAAT
   equalheight   =  MAAT
   grid          =  ja passend hoogte diepte halveregel

```

```

\setupscript [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  methode       =  hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   preset        =  NAAM
   features      =  auto

```

```

\setupscripts [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \setupscript

```

```

\setupselector [...1,...] [...2,...]
1  NAAM
2  n = GETAL
   m = GETAL

```

```

\setupshift [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  doorgaan      =  ja nee
   eenheid       =  ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   methode       =  GETAL
   dy            =  GETAL
   uitlijnen     =  erft: \steluitlijnenin
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR

```

```

\setupsidebar [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  lijndikte     =  MAAT
   lijnkleur     =  KLEUR
   variant       =  GETAL
   bovenoffset   =  MAAT
   onderoffset   =  MAAT
   afstand       =  MAAT
   linkermargeafstand =  MAAT
   niveau        =  GETAL

```

```

\setupspellchecking [...*,...]
*  status = start stop
   methode = 1 2 3
   lijst  = NAAM

```

```

\setupstretched [...*,...]
*  erft: \setupcharacterkerning

```

```

\setupstyle [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  methode       =  commando
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR

```


`\setupsubformula [...,1...] [...,2...]`

1 NAAM OPT
2 springvolgendein = ja nee auto

`\setupsubformulas [...,1...] [...,2...]`

1 NAAM OPT
2 erft: \setupsubformula

`\setupsymbols [...,*...]`

* stylevariant = tekst math

`\setupsynctex [...,*...]`

* status = start stop
methode = min max

`\setups {...,*...}`

* NAAM

`\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

1 r c x y rij kolom^{OPT} eerste^{OPT} laatste start hoofd elk oneven even een GETAL -GETAL
2 eerste least elk twee oneven even GETAL -GETAL
3 extras = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
kopkleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
kolomafstand = MAAT
maxbreedte = MAAT
setups = NAAM
tekstbreedte = MAAT lokaal
splitsen = ja nee herhaal auto
hoofd = herhaal
optie = rek krap
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
zelfdepagina = voor na beide
tussenwit = erft: \blanko
splitsoffset = MAAT
karakteruitlijnen = ja nee
uitlijnkarakter = TEKST number->TEKST text->TEKST
afstand = MAAT
kleur = KLEUR
letter = math LETTER COMMANDO
erft: \stelomlijndin

`\setupTEXpage [...,*...]`

* paginastatus = start stop
commando = \...##1
marge = pagina
schaal = GETAL
papier = auto default NAAM
erft: \stelomlijndin

\setuptabulation [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  formatteer    =  SJABLOON geen
   voor          =  COMMANDO
   na            =  COMMANDO
   afstand       =  klein middel groot geen blanco diepte grid MAAT
   blanco        =  voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd
                  zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel
                  kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel
                  GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL
                  order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
   kopletter     =  LETTER COMMANDO
   kopkleur      =  KLEUR
   achtergrond   =  NAAM
   achtergrondkleur =  KLEUR
   voorgrondletter =  LETTER COMMANDO
   voorgrondkleur =  KLEUR
   uitlijnen     =  links midden rechts dimension
   lijn          =  regel normaal
   lijnkleur     =  KLEUR
   lijndikte     =  MAAT
   korps         =  erft: \stelkorpsin
   inspringen    =  ja nee
   splitsen      =  ja nee herhaal auto
   eenheid       =  MAAT
   marge         =  MAAT
   binnen        =  COMMANDO
   EQ            =  COMMANDO
   hoofd         =  ja herhaal tekst
   kader         =  aan uit
   titel         =  TEKST
   keep together =  ja nee
```

\setuptagging [...,^{*}...]

```
*  status = start stop
   methode = auto
```

\setuptextflow [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  breedte       =  MAAT
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR
```

\setuptextnote [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  lijn          =  NAAM
   noot          =  NAAM
   n             =  * GETAL
   leeg          =  ja nee geen nummer
```

\setuptooltip [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  plaats       =  links midden rechts
   erft: \stelomlijndin
```

\setupunit [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  methode      =  1 2 3 4 5 6
   language     =  TAAL
   variant      =  tekst wiskunde
   volgorde     =  omgekeerd normaal
   scheider     =  klein middel groot normaal geen NAAM
   spatie       =  klein middel groot normaal geen NAAM
   letter       =  LETTER COMMANDO
   kleur        =  KLEUR
```

`\setupuserdata [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
setups = NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
variant = default NAAM
PARAMETER = WAARDE

`\setupuserdataalternative [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 renderingsetup = NAAM
PARAMETER = WAARDE

`\setupuserpagenumber [...*,...]`

* viewerprefix = TEKST
status = start stop geen handhaaf leeg
erft: \setupcounter

`\setupversion [...]`

* concept file voorlopig definitief NAAM

`\setupviewerlayer [...*,...]`

* titel = TEKST
status = start stop
exporteer = ja nee
printbaar = ja nee
scope = lokaal globaal
methode = geen commando

`\setupvspacing [...*,...]`

* erft: \vspacing OPT

`\setupwithargument {...1} {...2}`

1 NAAM
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped {...1} {...2}`

1 CONTENT
2 NAAM

`\setupxml [...*,...]`

* default = verborgen geen tekst
comprimeren = ja nee
entities = ja nee

```

\setupxtable [...1,...2] [...2,...1,...]
1  NAAM          OPT
2  tekstbreedte  =  MAAT lokaal
   korps         =  erft: \stelkorpsin
   tussenwit     =  erft: \blanko
   optie        =  krap max rek breedte hoogte vast
   teksthogte   =  MAAT
   maxbreedte   =  MAAT
   kolomafstand =  MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   hoofd        =  herhaal
   voet         =  herhaal
   lijndikte    =  MAAT
   splitsen     =  ja nee herhaal auto
   splitsoffset =  MAAT
   zelfdepagina =  voor na beide
   afstand      =  MAAT
   karakteruitlijnen = ja nee
   alignmentleftsample = TEKST
   alignmentrightsample = TEKST
   alignmentleftwidth = MAAT
   alignmentrightwidth = MAAT
   uitlijnkarakter = TEKST
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setuvalue {...1} {...2}

```

```

1  NAAM
2  CONTENT

```

```

\setuxvalue {...1} {...2}

```

```

1  NAAM
2  CONTENT

```

```

\setvalue {...1} {...2}

```

```

1  NAAM
2  CONTENT

```

```

\setvariable {...1} {...2} {...3}

```

```

1  NAAM
2  PARAMETER
3  WAARDE

```

```

\setvariables [...1] [...2,...1,...]

```

```

1  NAAM
2  set      =  COMMANDO
   reset    =  COMMANDO
   PARAMETER =  WAARDE

```

```

\setvboxregister ...1 {...2}

```

```

1  NAAM GETAL
2  CONTENT

```

```

\setvisualizerfont [...*]

```

```

*  FONT          OPT

```

```

\setvtopregister ...1 {...2}

```

```

1  NAAM GETAL
2  CONTENT

```

```

\setwidthof ...1 \to \...2

```

```

1  TEXT
2  CSNAME

```

```

\setxmeasure {...1} {...2}

```

```

1  NAAM
2  MAAT

```

<pre> \setxvalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setxvariables [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \shapedhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftbox {...} 1 CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \shiftdown {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftup {...} * CONTENT </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...][*] [...]^{OPT} * specification = NAAM dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...][*] * NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...][*] [...]^{OPT} * specification = NAAM dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...][*] * NAAM </pre>

<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*,...] * specification = NAAM OPT dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*,...] * rotatie = GETAL^{OPT} specification = NAAM </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] * TEKST OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] * TEKST OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEKST </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEKST </pre>
<pre> \showcolorbar [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorset [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...] * NAAM </pre>
<pre> \showdirectives </pre>
<pre> \showdirlsinmargin </pre>
<pre> \showedebuginfo </pre>
<pre> \showexperiments </pre>
<pre> \showfont [...]¹ [...,]²...] 1 FONT OPT 2 GETAL </pre>
<pre> \showfontdata </pre>

<code>\showfontexpansion</code>
<code>\showfontitalics</code>
<code>\showfontkerns</code>
<code>\showfontparameters</code>
<code>\showfontstrip [...*,...]</code> <code>* erft: \stelkorpsin</code>
<code>\showfontstyle [...¹,...][...²,...][...³,...][...⁴,...]</code> <code>1 erft: \stelkorpsin ^{OPT} ^{OPT} ^{OPT} ^{OPT}</code> <code>2 rm ss tt mm hw cg</code> <code>3 tf bf it sl bi bs</code> <code>4 alles GETAL</code>
<code>\showglyphdata</code>
<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {...¹} [...²]</code> <code>1 TEKST</code> <code>2 VERWIJZING</code>
<code>\showhyphenationtrace [...¹][...²]</code> <code>1 TAAL ^{OPT}</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\showhyphens {...}</code> <code>* TEKST</code>
<code>\showinjector [...*,...]</code> <code>* NAAM ^{OPT}</code>
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...}</code> <code>* TEKST</code>
<code>\showlayoutcomponents</code>
<code>\showligature {...}</code> <code>* TEKST</code>
<code>\showligatures [...]</code> <code>* FONT</code>
<code>\showlogcategories</code>
<code>\showmargins</code>

\showmessage {...} {...} {..., 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TEKST
\showminimalbaseline
\shownextbox {...} {...} 1 CSNAME 2 CONTENT
\showotfcomposition {...} {...} {...} 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEKST
\showparentchain {...} {...} 1 CSNAME 2 NAAM
\showsetupsdefinition [...] * NAAM
\showtimer {...} * TEKST
\showtokens [...] * NAAM
\showtrackers
\showvalue {...} * NAAM
\showvariable {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\showwarning {...} {...} {..., 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TEKST
\signalrightpage
\simplealignedbox {...} {...} {...} 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 CONTENT
\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...} 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 TEKST 4 CONTENT
\simplealignedspreadbox {...} {...} {...} 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 TEKST
4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 GETAL
2 GETAL

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

`\slantedface`

`\slicepages [...]1 [...,...2...,...]OPT [...,...3...,...]OPT`

1 FILE
2 offset = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
n = GETAL
3 offset = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
n = GETAL

`\slovenianNumerals {...}`

* GETAL

`\sloveniannumerals {...}`

* GETAL

`\smallcappedcharacters {...}`

* GETAL

`\smallcappedromannumerals {...}`

* GETAL

`\smallcaps {...}`

* TEKST

`\smallskip`

$\backslash\text{smash} [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 $\text{w h d t}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{smashbox} \dots$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{smashboxed} \dots$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{smashedhbox} \dots \{^{.2}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{smashedvbox} \dots \{^{.2}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid} [^{.1}] \backslash^{.2} \{^{.3}\}$ 1 normaal standaard ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut box min max midden math:regel math:halveregel math:-line math:-halfline NAAM 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid} [\dots^{.1}, \dots] \backslash^{.2} \{^{.3}\}$ 1 $\text{erft: } \backslash\text{definegrid}^{\text{OPT}}\text{snapping}$ 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{som} [\dots^*, \dots]$ * VERWIJZING
$\backslash\text{someheadnumber} [^{.1}] [^{.2}]$ 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste
$\backslash\text{somekindoftab} [\dots^*, \dots]$ * variant = $\text{horizontaal}^{\text{OPT}}\text{vertikaal}$ breedte = MAAT hoogte = MAAT n = GETAL m = GETAL
$\backslash\text{somelocalfloat}$
$\backslash\text{somenamedheadnumber} \{^{.1}\} \{^{.2}\}$ 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste
$\backslash\text{someplace} \{^{.1}\} \{^{.2}\} \{^{.3}\} \{^{.4}\} \{^{.5}\} [^{.6}]$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 VERWIJZING
$\backslash\text{SORTING} [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 NAAM OPT 2 CONTENT instances: logo

$\backslash logo [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 NAAM OPT 2 CONTENT
$\backslash spaceddigits \{...\}$ * GETAL
$\backslash spaceddigitmethod$
$\backslash spaceddigitseparator$
$\backslash spaceddigitssymbol$
$\backslash spanishNumerals \{...\}$ * GETAL
$\backslash spanishnumerals \{...\}$ * GETAL
$\backslash spatie$
$\backslash spiegel \{...\}$ * CONTENT
$\backslash splitatasterisk \dots \backslash^{.2} \dots \backslash^{.3} \dots$ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash splitatcolon \dots \backslash^{.2} \dots \backslash^{.3} \dots$ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash splitatcolons \dots \backslash^{.2} \dots \backslash^{.3} \dots$ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash splitatcomma \dots \backslash^{.2} \dots \backslash^{.3} \dots$ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash splitatperiod \dots \backslash^{.2} \dots \backslash^{.3} \dots$ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash splitdfrac \{^{.1}\} \{^{.2}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash splitfilename \{...\}$ * FILE
$\backslash splitfrac \{^{.1}\} \{^{.2}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT

<code>\splitoffbase</code>
<code>\splitofffull</code>
<code>\splitoffkind</code>
<code>\splitoffname</code>
<code>\splitoffpath</code>
<code>\splitoffroot</code>
<code>\splitofftokens</code> ¹ ... \from ² ... \to \ ³ ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\splitofftype</code>
<code>\splitsplaatsblok</code> [... ¹ ... ² ...] { ² ...} { ³ ...} 1 erft: \stelplaatsbloksplits ^{OPT} en 2 COMMANDO 3 CONTENT
<code>\splitstring</code> ¹ ... \at ² ... \to \ ³ ... \and \ ⁴ ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\spreadhbox</code> [*] ... * NAAM GETAL
<code>\sqrt</code> [¹ ...] { ² ...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\stackrel</code> { ¹ ...} { ² ...} 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\stackscripts</code>
<code>\start</code> [[*] ...] ... \stop * NAAM ^{OPT}
<code>\startATTACHMENT</code> [¹ ...] [... ² ... ² ...] ... \stopATTACHMENT 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupattachment instances: attachment
<code>\startattachment</code> [¹ ...] [... ² ... ² ...] ... \stopattachment 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupattachment
<code>\startachtergrond</code> [... [*] ... [*] ...] ... \stopachtergrond * erft: \stelachtergrondin ^{OPT}

<pre> \startACHTERGROND [...,..¹...,...] ... \stopACHTERGROND * erft: \stelachtergrondin ^{OPT} instances: achtergrond </pre>
<pre> \startalinea [...,..¹...,..²...,...] ... \stopalinea 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupparagraph </pre>
<pre> \startallmodes [...,*,...] ... \stopallmodes * NAAM </pre>
<pre> \startbar [...] ... \stopbar * NAAM </pre>
<pre> \startbbordermatrix ... \stopbbordermatrix </pre>
<pre> \startbitmapimage [...,..¹...,...] ... \stopbitmapimage * kleur = rgb cmyk grijs breedte = MAAT hoogte = MAAT x = GETAL y = GETAL </pre>
<pre> \startbordermatrix ... \stopbordermatrix </pre>
<pre> \startbtxrenderingdefinitions [...] ... \stopbtxrenderingdefinitions * NAAM </pre>
<pre> \startbuffer [...,*,...] ... \stopbuffer * NAAM ^{OPT} </pre>
<pre> \startBUFFER ... \stopBUFFER instances: hiding </pre>
<pre> \starthiding ... \stophiding </pre>
<pre> \startcatcodetable *... ... \stopcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \startcentraligned ... \stopcentraligned </pre>
<pre> \startcharacteralign [...,..¹...,..²...,...] ... \stopcharacteralign * erft: \setupcharacteralign </pre>
<pre> \startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign * TEKST number->TEKST text->⁹TEKST </pre>
<pre> \startcheckedfences ... \stopcheckedfences </pre>
<pre> \startchemical [...,..¹...,..²...,...] ... \stopchemical 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupchemical </pre>
<pre> \startcollect ... \stopcollect </pre>
<pre> \startcollecting ... \stopcollecting </pre>

\startcolorintent [...] ... \stopcolorintent * knockout overprint geen
\startcoloronly [...] ... \stopcoloronly * KLEUR
\startcolorset [...] ... \stopcolorset * NAAM
\startcolumnset [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stopcolumnset 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelkolomgroepin
\startcolumnsetspan [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stopcolumnsetspan 1 NAAM OPT 2 c = GETAL r = GETAL methode = tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd optie = geen breed
\startCOLUMNSET [..., [*] ...,...] ... \stopCOLUMNSET * erft: \stelkolomgroepin OPT
\startcombinatie [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stopcombinatie 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupcombination
\startcombinatie [¹ ...] [² ...] ... \stopcombinatie 1 NAAM OPT OPT 2 N*M
\startCOMMENT [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stopCOMMENT 1 TEKST OPT OPT 2 erft: \stelcommentaarin instances: comment
\startcomment [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stopcomment 1 TEKST OPT OPT 2 erft: \stelcommentaarin
\startcontextcode ... \stopcontextcode
\startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode
\startctxfunction .* ... \stopctxfunction * NAAM
\startctxfunctiondefinition .* ... \stopctxfunctiondefinition * NAAM
\startcurrentcolor ... \stopcurrentcolor
\startcurrentlistentrywrapper ... \stopcurrentlistentrywrapper
\startdelimited [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] ... \stopdelimited 1 NAAM OPT OPT 2 TAAL 3 erft: \startsmaller

```
\startdelimitedtext [...] [1...] [2...] [...,3...] ... \stopdelimitedtext
1 NAAM OPT OPT
2 TAAL
3 erft: \startsmaller
```

```
\startDELIMITEDTEXT [...] [...1,...2] ... \stopDELIMITEDTEXT
1  TAAL OPT OPT
2  erft: \startsmaller
instances: quotation quote blockquote speech aside
```

```
\startaside [...] [...1,...2] ... \stopaside
1  TAAL          OPT          OPT
2  erft: \startsmaller
```

```
\startblockquote [...]1 [...]2,... \stopblockquote
1 TAAL OPT OPT
2 erft: \startsmaller
```

$$\backslash\mathrm{startquotation} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\mathrm{stopquotation}$$

1

TAAL

OPT

OPT

2

erft: \startsmaller

```
\startquote [...] [...2,...] ... \stopquote
1  TAAL          OPT      OPT
2  erft: \startsmaller
```

```
\startspeech [.^.] [...;...] ... \stopspeech
1  TAAL          OPT          OPT
2  erft: \startsmaller
```

`\startdisplaymath ... \stopdisplaymath`

`\startdmath ... \stopdmath`

```
\startdocument [...,*...,...] ... \stopdocument
*  erft: \setupdocument  OPT
```

```
\startDOORDEFINITIE [...,*=.,...] ... \stopDOORDEFINITIE
*   titel      = TEKST
      bookmark  = TEKST
      lijst     = TEKST
      referentie = VERWIJZING
```

$\backslash startDOORDEFINITIE \left[\dots, \overset{1}{\dots} \right] \{ \overset{2}{\dots} \} \dots \backslash stopDOORDEFINITIE$	
1	VERWIJZING OPT OPT
2	TEKST

```
\startDOORNUMMERING [...*..*...] ... \stopDOORNUMMERING
```

* titel	=	TEKST
bookmark	=	TEKST
lijst	=	TEKST
referentie	=	VERWIJZING

<pre> \startDOORNUMMERING [...¹,...] {...²} ... \stopDOORNUMMERING 1 VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST </pre>	
--	--

```
\starteffect [...] ... \stopeffect
*   NAAM
```

$\backslash startEFFECT \dots \backslash stopEFFECT$

$\backslash\text{startelement} \{.^1.\} [^2.\dots] \dots \backslash\text{stopelement}$ 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{startembeddedxtable} [^*\dots] \dots \backslash\text{stopembeddedxtable}$ * erft: \setupxtable
$\backslash\text{startembeddedxtable} [^*\dots] \dots \backslash\text{stopembeddedxtable}$ * NAAM
$\backslash\text{startexceptions} [^*\dots] \dots \backslash\text{stopexceptions}$ * TAAL
$\backslash\text{startexpanded} \dots \backslash\text{stopexpanded}$
$\backslash\text{startexpandedcollect} \dots \backslash\text{stopexpandedcollect}$
$\backslash\text{startextendedcatcodetable} \backslash\dots \dots \backslash\text{stopextendedcatcodetable}$ * CSNAME
$\backslash\text{startexternalfigurecollection} [^*\dots] \dots \backslash\text{stopexternalfigurecollection}$ * NAAM
$\backslash\text{startfacingfloat} [^*\dots] \dots \backslash\text{stopfacingfloat}$ * NAAM
$\backslash\text{startfiguur} [.^1.] [.^2.] [^3.\dots] \dots \backslash\text{stopfiguur}$ 1 NAAM 2 FILE 3 erft: \externfiguur
$\backslash\text{startfittingpage} [.^1.] [^2.\dots] \dots \backslash\text{stopfittingpage}$ 1 NAAM 2 erft: \setupfittingpage
$\backslash\text{startFITTINGPAGE} [^*\dots] \dots \backslash\text{stopFITTINGPAGE}$ * erft: \setupfittingpage instances: TEXpage MPpage
$\backslash\text{startMPpage} [^*\dots] \dots \backslash\text{stopMPpage}$ * erft: \setupfittingpage
$\backslash\text{startTEXpage} [^*\dots] \dots \backslash\text{stopTEXpage}$ * erft: \setupfittingpage
$\backslash\text{startfloatcombination} [^*\dots] \dots \backslash\text{stopfloatcombination}$ * erft: \setupcombination
$\backslash\text{startfloatcombination} [^*\dots] \dots \backslash\text{stopfloatcombination}$ * N*M NAAM
$\backslash\text{startFLOAttekst} [^1.\dots] [^2.\dots] \{.^3.\} \dots \backslash\text{stopFLOAttekst}$ 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd 2 VERWIJZING 3 TEKST instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\startchemicaltekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopchemicaltekst`

- 1 splitsen altijd links rechts^{OPT} binnen buiten^{OPT} rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\startfiguretekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopfiguretekst`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\startgraphictekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopgraphictekst`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\startintermezzotekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopintermezzotekst`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\starttabletekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoptabletekst`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\startfont [...] ... \stopfont`

- * FONT ^{OPT}

`\startfontclass [...] ... \stopfontclass`

- * elk NAAM

`\startfontsolution [...] ... \stopfontsolution`

- * NAAM

`\startformule [...,*...] ... \stopformule`

- * opelkaar krap middelf^{OPT}kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin

`\startformules [...,*...] ... \stopformules`

- * + - VERWIJZING ^{OPT}

`\startformule [...,*...*,...] ... \stopformule`

- * optie = opelkaar krap^{OPT}midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
- marge = ja nee standaard MAAT
- grid = erft: \snaptogrid

`\startFORMULAformula [...,*...] ... \stopFORMULAformula`
 * opelkaar krap midden kader ^{OPT}diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
 instances: sp sd mp md

`\startmdformula [...,*...] ... \stopmdformula`
 * opelkaar krap midden kader ^{OPT}diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin

`\startmpformula [...,*...] ... \stopmpformula`
 * opelkaar krap midden kader ^{OPT}diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin

`\startsdformula [...,*...] ... \stopsdformula`
 * opelkaar krap midden kader ^{OPT}diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin

`\startspformula [...,*...] ... \stopspformula`
 * opelkaar krap midden kader ^{OPT}diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin

`\startframedcell [...,*...OPT...] ... \stopframedcell`
 * erft: \stelomlijndin

`\startframedcontent [...OPT] ... \stopframedcontent`
 * NAAM uit

`\startframedrow [...,*...OPT...] ... \stopframedrow`
 * erft: \stelomlijndin

`\startframedtable [...1] [...2...OPT...] ... \stopframedtable`
 1 NAAM
 2 erft: \stelomlijndin

`\startgridsnapping [...OPT] ... \stopgridsnapping`
 * normaal standaard ja ^{OPT}streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut
 box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line math:-halfline NAAM

`\startgridsnapping [...,*...] ... \stopgridsnapping`
 * erft: \definegridsnapping^{OPT}

`\starthangend [...1...OPT...] {...2} ... \stophangend`
 1 afstand = MAAT
 n = GETAL
 plaats = links rechts
 2 CONTENT

`\starthangend [...1] {...2} ... \stophangend`
 1 links rechts
 2 CONTENT

`\starthboxestohbox ... \stophboxestohbox`

`\starthboxregister ... \stophboxregister`
 * NAAM GETAL

`\starthelptekst [...OPT] ... \stophelptekst`
 * VERWIJZING

`\startHELP [...OPT] ... \stopHELP`
 * VERWIJZING
 instances: helptext

<code>\starthelptext [...]</code> ... <code>\stophelptext</code> * VERWIJZING <small>OPT</small>
<code>\starthighlight [...]</code> ... <code>\stophighlight</code> * NAAM
<code>\starthyphenation [...,*...]</code> ... <code>\stophyphenation</code> * original tex default hyphenate expanded traditional geen
<code>\startimath ... \stopimath</code>
<code>\startindentedtext [...]</code> ... <code>\stopindentedtext</code> * NAAM
<code>\startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT</code>
<code>\startinteractie [...]</code> ... <code>\stopinteractie</code> * verborgen NAAM
<code>\startinteractiemenu [...]</code> ... <code>\stopinteractiemenu</code> * NAAM
<code>\startinterface ... \stopinterface</code> * alles TAAL
<code>\startintertext ... \stopintertext</code>
<code>\startitemgroup [...¹] [...²,...]</code> ... <code>\stopitemgroup</code> ¹ NAAM <small>OPT</small> ² <small>OPT</small> 2 erft: \stelitemgroepin 3 erft: \stelitemgroepin
<code>\startITEMGROUP [...¹,...]</code> ... <code>\stopITEMGROUP</code> ¹ erft: \stelitemgroepin <small>OPT</small> ² <small>OPT</small> 2 erft: \stelitemgroepin instances: itemize
<code>\startitemize [...¹,...]</code> ... <code>\stopitemize</code> ¹ erft: \stelitemgroepin <small>OPT</small> ² <small>OPT</small> 2 erft: \stelitemgroepin
<code>\startJScode ...¹ ...² ...³ ... \stopJScode</code> 1 NAAM 2 uses 3 NAAM
<code>\startJSreamble ...¹ ...² ...³ ... \stopJSreamble</code> 1 NAAM 2 gebruikt 3 now later
<code>\startFRAMEDTEXT [...¹] [...²,...]</code> ... <code>\stopFRAMEDTEXT</code> ¹ links rechts midden <small>OPT</small> ² <small>OPT</small> geen 2 erft: \stelkadertekstin instances: framedtext
<code>\startframedtext [...¹] [...²,...]</code> ... <code>\stopframedtext</code> ¹ links rechts midden <small>OPT</small> ² <small>OPT</small> geen 2 erft: \stelkadertekstin

$\backslash\text{startkantlijn} [\dots] \dots \backslash\text{stopkantlijn}$ * GETAL OPT
$\backslash\text{startkantlijn} [\dots, \dots^*, \dots] \dots \backslash\text{stopkantlijn}$ * erft: $\backslash\text{setupmarginrule}$ OPT
$\backslash\text{startkleur} [\dots] \dots \backslash\text{stopkleur}$ * KLEUR
$\backslash\text{startknockout} \dots \backslash\text{stopknockout}$
$\backslash\text{startkop} [\dots, \dots^1, \dots] \{\dots^2\} \dots \backslash\text{stopkop}$ 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
$\backslash\text{startLABELtekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopLABELtekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{startbtxlabeltekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopbtxlabeltekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startheadtekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopheadtekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startlabeltekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stoplabeltekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startmathlabeltekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopmathlabeltekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startoperatortekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopoperatortekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startprefixtekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopprefixtekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startsuffixtekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopsuffixtekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{starttaglabeltekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stoptaglabeltekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startunittekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopunittekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startlayout} [\dots] \dots \backslash\text{stoplayout}$ * NAAM

<pre> \startlinealignment [...] ... \stoplinealignment * links midden rechts max </pre>
<pre> \startlinefiller [¹...] [²...²...²...] ... \stoplinefiller 1 filler NAAM 2 erft: \setuplinefiller </pre>
<pre> \startLINENOTE [¹...] {²...} 1 VERWIJZING 2 TEKST instances: linenote </pre>
<pre> \startlinenote [¹...] {²...} 1 VERWIJZING 2 TEKST </pre>
<pre> \startlinenumbering [¹...] [²...²...²...] ... \stoplinenumbering 1 NAAM 2 doorgaan = ja nee start = GETAL stap = GETAL methode = pagina eerste volgende </pre>
<pre> \startlinenumbering [¹...] [²...] ... \stoplinenumbering 1 NAAM 2 verder GETAL </pre>
<pre> \startlinetable ... \stoplinetable </pre>
<pre> \startlinetablebody ... \stoplinetablebody </pre>
<pre> \startlinetablecell [...[*]...[*]...] ... \stoplinetablecell * erft: \setuplinetable </pre>
<pre> \startlinetablehead ... \stoplinetablehead </pre>
<pre> \startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup </pre>
<pre> \startlocallinecorrection [...[*]...[*]...] ... \stoplocallinecorrection * blanco erft: \blanco </pre>
<pre> \startlocalnotes [...[*]...[*]...] ... \stoplocalnotes * NAAM </pre>
<pre> \startlocalsetups [¹...] [²...] ... \stoplocalsetups 1 grid 2 NAAM </pre>
<pre> \startlocalsetups \stoplocalsetups * NAAM </pre>
<pre> \startlokalevoetnoten ... \stoplokalevoetnoten </pre>
<pre> \startlua ... \stoplua </pre>
<pre> \startluacode ... \stopluacode </pre>

\backslash startluaparameterset [...] ... \backslash stopluaparameterset * NAAM
\backslash startluasetups [¹ ...] [² ...] ... \backslash stopluasetups 1 grid OPT 2 NAAM
\backslash startluasetups \backslash stopluasetups * NAAM
\backslash startMPclip {...} ... \backslash stopMPclip * NAAM
\backslash startMPcode {...} ... \backslash stopMPcode * NAAM OPT
\backslash startMPdefinitions {...} ... \backslash stopMPdefinitions * NAAM OPT
\backslash startMPdrawing [...] ... \backslash stopMPdrawing * - OPT
\backslash startMPenvironment [...] ... \backslash stopMPenvironment * reset globaal + OPT
\backslash startMPextensions {...,*...} ... \backslash stopMPextensions * NAAM OPT
\backslash startMPinclusions [¹ ...] {... ² } ... \backslash stopMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAAM
\backslash startMPinitializations ... \backslash stopMPinitializations
\backslash startMPpositiongraphic {...} {..., ² ...} ... \backslash stopMPpositiongraphic 1 NAAM OPT 2 PARAMETER
\backslash startMPpositionmethod {...} ... \backslash stopMPpositionmethod * NAAM
\backslash startMPrun {...} ... \backslash stopMPrun * NAAM OPT
\backslash startmargeblok [...] ... \backslash stopmargeblok * NAAM OPT
\backslash startmarkedcontent [...] ... \backslash stopmarkedcontent * reset alles NAAM OPT
\backslash startmarkpages [...] ... \backslash stopmarkpages * NAAM
\backslash startMATHCASES [...,*=...,...] ... \backslash stopMATHCASES * erft: \backslash setupmathcases OPT instances: cases mathcases

$\backslash\text{startcases}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopcases}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmathcases}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startmathcases}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopmathcases}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmathcases}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startmathmode}$... $\backslash\text{stopmathmode}$
$\backslash\text{startmathstyle}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopmathstyle}$ * scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
$\backslash\text{startmatrices}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopmatrices}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmathmatrix}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startmaxaligned}$... $\backslash\text{stopmaxaligned}$
$\backslash\text{startmiddlealigned}$... $\backslash\text{stopmiddlealigned}$
$\backslash\text{startmixedcolumns}$ [¹ ...] [² ...] ... $\backslash\text{stopmixedcolumns}$ 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 $\text{erft: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$
$\backslash\text{startMIXEDCOLUMNS}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopMIXEDCOLUMNS}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$ ^{OPT} instances: itemgroupcolumns boxedcolumns columns
$\backslash\text{startboxedcolumns}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopboxedcolumns}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startcolumns}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopcolumns}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startitemgroupcolumns}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopitemgroupcolumns}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startmode}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopmode}$ * NAAM
$\backslash\text{startmodeset}$ [..., ¹ ...] {... ² } ... $\backslash\text{stopmodeset}$ 1 NAAM default 2 CONTENT
$\backslash\text{startmodule}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopmodule}$ * FILE
$\backslash\text{startmoduletestsection}$... $\backslash\text{stopmoduletestsection}$
$\backslash\text{startmodule}$ $\backslash\text{stopmodule}$ * FILE
$\backslash\text{startnaar}$ [...,*=,...] ... $\backslash\text{stopnaar}$ * VERWIJZING
$\backslash\text{startnaast}$... $\backslash\text{stopnaast}$

```

\startnamedsection [...1] [...2...3...] ... \stopnamedsection
1  SECTIE
2  titel      = TEKST
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eignummer = TEKST
3  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startnamedsubformulas [...1] {...2} ... \stopnamedsubformulas
1  + - VERWIJZING
2  TEKST

```

```

\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower
*  [-+]links [-+]middenOPT[-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd

```

```

\startNARROWER [...*...] ... \stopNARROWER
*  [-+]links [-+]middenOPT[-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd

```

```

\startnegatief ... \stopnegatief

```

```

\startnicelyfilledbox [...*...OPT] ... \stopnicelyfilledbox
*  breedte  = MAAT
   hoogte   = MAAT
   offset   = MAAT
   strut    = ja nee

```

```

\startnointerference ... \stopnointerference

```

```

\startNOTE [...*...] ... \stopNOTE
*  VERWIJZINGOPT
instances: footnote endnote

```

```

\startNOTE [...*...OPT] ... \stopNOTE
*  titel     = TEKST
   bookmark  = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
instances: footnote endnote

```

```

\startendnote [...*...OPT] ... \stopendnote
*  titel     = TEKST
   bookmark  = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING

```

```

\startfootnote [...*...OPT] ... \stopfootnote
*  titel     = TEKST
   bookmark  = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING

```

```

\startendnote [...*...] ... \stopendnote
*  VERWIJZINGOPT

```

```

\startfootnote [...*...] ... \stopfootnote
*  VERWIJZINGOPT

```

```

\startnotallmodes [...*...] ... \stopnotallmodes
*  NAAM

```

```

\startnotext ... \stopnotext

```


<pre> \startnotmode [...*...] ... \stopnotmode * NAAM </pre>
<pre> \startomgeving [...] ... \stopomgeving * FILE * </pre>
<pre> \startomgeving \stopomgeving * FILE * </pre>
<pre> \startomlijnd [¹...] [...²...] ... \stopomlijnd 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \startonderdeel [...] ... \stoponderdeel * FILE * </pre>
<pre> \startonderdeel \stoponderdeel * FILE * </pre>
<pre> \startopelkaar [...] ... \stopopelkaar * blanko OPT </pre>
<pre> \startopmaak [¹...] [...²...] ... \stopopmaak 1 NAAM OPT 2 erft: \stelopmaakin </pre>
<pre> \startMAKEUPopmaak [...[*]...] ... \stopMAKEUPopmaak * erft: \stelopmaakin OPT instances: standard page text middle </pre>
<pre> \startmiddleopmaak [...[*]...] ... \stopmiddleopmaak * erft: \stelopmaakin OPT </pre>
<pre> \startpageopmaak [...[*]...] ... \stoppageopmaak * erft: \stelopmaakin OPT </pre>
<pre> \startstandardopmaak [...[*]...] ... \stopstandardopmaak * erft: \stelopmaakin OPT </pre>
<pre> \starttextopmaak [...[*]...] ... \stoptextopmaak * erft: \stelopmaakin OPT </pre>
<pre> \startoutputstream [...] ... \stopoutputstream * NAAM </pre>
<pre> \startoverlay ... \stopoverlay </pre>
<pre> \startoverprint ... \stopoverprint </pre>
<pre> \startpagecolumns [...[*]...] ... \stoppagecolumns * erft: \setuppagecolumns OPT </pre>
<pre> \startPAGECOLUMNS ... \stopPAGECOLUMNS </pre>
<pre> \startpagecolumns [[*]...] ... \stoppagecolumns * NAAM OPT </pre>

`\startpagefigure [...]1 [...]2... \stoppagefigure`

- 1 FILE OPT
- 2 offset = default overlay geen MAAT

`\startpagelayout [...]1 ... \stoppagelayout`

* pagina linkerpagina rechterpagina

`\startpaginacommentaar ... \stoppaginacommentaar`

`\startpar [...]1 [...]2... \stoppar`

- 1 NAAM OPT OPT
- 2 erft: \setupparagraph

`\startSECTION [...]1 [...]2... \stopSECTION`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\startchapter [...]1 [...]2... \stopchapter`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

`\startpart [...]1 [...]2... \stoppart`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsection [...]1 [...]2... \stopsection`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubject [...]1 [...]2... \stopsubject`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsection [...]1 [...]2... \stopsubsection`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

```

1  titel           = TEKST           OPT           OPT
   bookmark       = TEKST
   markering      = TEKST
   lijst          = TEKST
   referentie     = VERWIJZING
   eigennummer    = TEKST
2  PARAMETER      = WAARDE

```

1	titel	=	TEKST	OPT	OPT
	bookmark	=	TEKST		
	markering	=	TEKST		
	lijst	=	TEKST		
	referentie	=	VERWIJZING		
	eigennummer	=	TEKST		
2	PARAMETER	=	WAARDE		

```

1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST                OPT                OPT
   bookmark   = TEKST
   marking    = TEKST
   lijst      = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

`\startparagraphs [...]` ... `\stopparagraphs`

* NAAM

`\startparagraphscell ... \stopparagraphscell`

`\startPARAGRAPHS ... \stopPARAGRAPHS`

`\startPARALLEL ... \stopPARALLEL`

`\startparbuilder [...]` ... `\stopparbuilder`

* default oneline basic NAAM

`\startplaatsformule [...,*...,...]` ... `\stopplaatsformule`

* titel = TEKST ^{OPT}
suffix = TEKST
referentie = + - VERWIJZING

`\startplaatsformule [...,*...,...]` ... `\stopplaatsformule`

* + - VERWIJZING ^{OPT}

`\startplaatsplaatsblok [...]` `[...1...,...]` `[...2...,...]` `[...3...,...]` ... `\stopplaatsplaatsblok`

1 NAAM
2 titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
plaats = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
referentie = VERWIJZING
3 PARAMETER = WAARDE

`\startplaatsFLOAT [...,1...,...]` `[...2...,...]` ... `\stopplaatsFLOAT`

1 titel = TEKST ^{OPT}
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
plaats = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
referentie = VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\startplaatschemical [...,1...,...]` `[...2...,...]` ... `\stopplaatschemical`

1 titel = TEKST ^{OPT}
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
plaats = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
referentie = VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE

```

\startplaatsfigure [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stopplaatsfigure
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst      = TEKST
   plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsgraphic [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stopplaatsgraphic
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst      = TEKST
   plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsintermezzo [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stopplaatsintermezzo
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst      = TEKST
   plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatstable [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stopplaatstable
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst      = TEKST
   plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplacepairedbox [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stopplacepairedbox
1  NAAM      = TEKST          OPT
2  erft: \setuppairedbox

```

```

\startplaatsPAIREDBOX [...,\*...,...] ... \stopplaatsPAIREDBOX
*  erft: \setuppairedbox          OPT
instances: legend

```

```

\startplaatslegend [...,\*...,...] ... \stopplaatslegend
*  erft: \setuppairedbox          OPT

```

```

\startpositief ... \stoppositief

```

```

\startpositioning [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stoppositioning
1  NAAM      = TEKST          OPT          OPT
2  erft: \stelpositionerenin

```

<pre> \startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay * NAAM </pre>
<pre> \startpostponingnotes ... \stoppostponingnotes </pre>
<pre> \startprocessassignmentcommand [...,*=...,...] ... \stopprocessassignmentcommand * PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \startprocessassignmentlist [...,*=...,...] ... \stopprocessassignmentlist * PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \startprocesscommacommand [...,*,...] ... \stopprocesscommacommand * COMMANDO </pre>
<pre> \startprocesscommalist [...,*,...] ... \stopprocesscommalist * COMMANDO </pre>
<pre> \startprodukt [...] ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprodukt *. ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt [...] ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt *. ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors </pre>
<pre> \startpublicatie [¹...] [...,²=...,...] ... \stoppublicatie 1 NAAM OPT OPT 2 tag = VERWIJZING categorie = TEKST k = VERWIJZING t = TEKST </pre>
<pre> \startrandomized ... \stoprandomized </pre>
<pre> \startrawsetups [¹] [²] ... \stoprawsetups 1 grid OPT 2 NAAM </pre>
<pre> \startrawsetups *. ... \stoprawsetups * NAAM </pre>
<pre> \startreadingfile ... \stopreadingfile </pre>
<pre> \startregel [...] * VERWIJZING </pre>
<pre> \startregelcorrectie [...,*,...] ... \stopregelcorrectie * blanco erft: \blanko OPT </pre>
<pre> \startregellinks ... \stopregellinks </pre>

<code>\startregelmidden ... \stopregelmidden</code>
<code>\startregelrechts ... \stopregelrechts</code>
<code>\startLINES [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stopLINES</code> * erft: <code>\stelregelsin</code> ^{OPT} instances: lines
<code>\startlines [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stoplines</code> * erft: <code>\stelregelsin</code> ^{OPT}
<code>\startregime [...]</code> ... <code>\stopregime</code> * erft: <code>\enableregime</code>
<code>\startregister [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ {...+...+...}⁵ ...⁶ \stopregister [...]⁷ [...]⁸</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 TEKST 4 TEKST VERWERKER->TEKST 5 INDEX 6 INHOUD 7 NAAM 8 NAAM
<code>\startreusableMPgraphic {...}¹ {...,²...}² ... \stopreusableMPgraphic</code> 1 NAAM 2 PARAMETER
<code>\startruby [...]</code> ... <code>\stopruby</code> * NAAM
<code>\startscript [...]</code> ... <code>\stopscript</code> * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM
<code>\startsectieblokomgeving [...]</code> ... <code>\stopsectieblokomgeving</code> * NAAM
<code>\startsectionblock [...]¹ [...,.*=...,...]² ... \stopsectionblock</code> 1 NAAM 2 bookmark = TEKST erft: <code>\stelsectieblokin</code>
<code>\startSECTIONBLOCK [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stopSECTIONBLOCK</code> * bookmark = TEKST erft: <code>\stelsectieblokin</code> instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
<code>\startappendices [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stopappendices</code> * bookmark = TEKST erft: <code>\stelsectieblokin</code>
<code>\startbackmatter [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stopbackmatter</code> * bookmark = TEKST erft: <code>\stelsectieblokin</code>
<code>\startbodymatter [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stopbodymatter</code> * bookmark = TEKST erft: <code>\stelsectieblokin</code>

```
\startfrontmatter [...*...] ... \stopfrontmatter
* bookmark = TEKST OPT
erft: \stelsectieblokin
```

```
\startsectionlevel [...1] [...2...] [...3...] ... \stopsectionlevel
1 NAAM OPT OPT OPT
2 titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE
```

```
\startsetups [...1] [...2] ... \stopsetups
1 grid OPT
2 NAAM
```

```
\startsetups ... .. \stopsetups
* NAAM
```

```
\startshift [...*] ... \stopshift
* NAAM
```

```
\startsidebar [...1] [...2...] ... \stopsidebar
1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setupsidebar
```

```
\startsimplecolumns [...*...] ... \stopsimplecolumns
* erft: \setsimplecolumnshsize OPT
```

```
\startsmal [...1] [...2...] ... \stopsmal
1 NAAM OPT OPT
2 erft: \stelsmallerin
```

```
\startsmal [...1...] [...2...] ... \stopsmal
1 erft: \stelsmallerTT OPT
2 [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd
```

```
\startsmal [...1] [...2...] ... \stopsmal
1 NAAM OPT OPT
2 [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd
```

```
\startsom [...*...] ... \stopsom
* VERWIJZING OPT
```

```
\startspecialitem [...1] [...2...] ... \stopspecialitem
1 som OPT OPT
2 VERWIJZING
```

```
\startspecialitem [...*] ... \stopspecialitem
* sub its
```

```
\startspecialitem [...1] {...2} ... \stopspecialitem
1 sym ran mar
2 TEKST
```

```
\startsplitformula ... \stopsplitformula
```

```
\startsplitttext ... \stopsplitttext
```


\startspread ... \stopspread
\startSTARTSTOP ... \stopSTARTSTOP
\startstaticMPfigure {...} ... \stopstaticMPfigure * NAAM
\startstaticMPgraphic {...} {..., ² ...} ... \stopstaticMPgraphic 1 NAAM 2 PARAMETER
\STARTSTOP {...} * CONTENT
\startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter
\startstructurepageregister [¹ ...] [²] [..., ³ ...,...] [..., ⁴ ...,...] ⁵ \stopstructurepageregister [... ⁶] [... ⁷] 1 NAAM 2 NAAM 3 label = NAAM sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST keys:1 = TEKST keys:2 = TEKST keys:3 = TEKST entries:1 = TEKST entries:2 = TEKST entries:3 = TEKST variant = TEKST 4 PARAMETER = WAARDE 5 INHOUD 6 NAAM 7 NAAM
\startstyle [..., [*] ...,...] ... \stopstyle * erft: \setupstyle
\startstyle [...] ... \stopstyle * NAAM FONT
\startSTYLE ... \stopSTYLE
\startsubformulas [..., [*] ...,...] ... \stopsubformulas * + - VERWIJZING
\startsubjectlevel [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] [..., ³ ...,... ³ ...,...] ... \stopsubjectlevel 1 NAAM 2 titel = TEKST bookmark = TEKST markering = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING eigennummer = TEKST 3 PARAMETER = WAARDE
\startsubsentence ... \stopsubsentence
\startsubstack ... \stopsubstack
\startsymbolset [¹ ...] [..., ² ...,... ² ...,...] ... \stopsymbolset 1 NAAM 2 font = FONT

<pre> \startTABLE [...[*]...] ... \stopTABLE * erft: \setupTABLE OPT </pre>
<pre> \startTABLEbody [...[*]...] ... \stopTABLEbody * erft: \setupTABLE OPT </pre>
<pre> \startTABLEfoot [...[*]...] ... \stopTABLEfoot * erft: \setupTABLE OPT </pre>
<pre> \startTABLEhead [...[*]...] ... \stopTABLEhead * erft: \setupTABLE OPT </pre>
<pre> \startTABLEnext [...[*]...] ... \stopTABLEnext * erft: \setupTABLE OPT </pre>
<pre> \starttaal [...] ... \stoptaal * TAAL </pre>
<pre> \starttabel [^¹...] [...²...] ... \stoptabel 1 TEMPLATE OPT 2 erft: \stel Tabellenin </pre>
<pre> \starttabelkop [...] ... \stoptabelkop * NAAM </pre>
<pre> \starttabellen [^[*]...] ... \stoptabellen * TEMPLATE </pre>
<pre> \starttabellen [...] ... \stoptabellen * NAAM </pre>
<pre> \starttabelstaart [[*]...] ... \stoptabelstaart * NAAM </pre>
<pre> \starttabel [...] [...²...] ... \stoptabel 1 NAAM OPT 2 erft: \stel Tabellenin </pre>
<pre> \starttabulatie [^¹...] [...²...] ... \stoptabulatie 1 TEMPLATE OPT OPT 2 erft: \stel tabulatiein </pre>
<pre> \starttabulatiekop [...[*]...] ... \stoptabulatiekop * NAAM OPT </pre>
<pre> \starttabulatiestaart [[*]...] ... \stoptabulatiestaart * NAAM OPT </pre>
<pre> \startTABULATE [¹...] [...²...] ... \stopTABULATE 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stel tabulatiein instances: legend fact </pre>
<pre> \startfact [¹...] [...²...] ... \stopfact 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stel tabulatiein </pre>

`\startlegend [...]1 [...,...2...,...] ... \stoplegend`

1 NAAM OPT OPT
2 erft: \stelatabulatiein

`\startTABULATION [...]1 [...,...2...,...] ... \stopTABULATION`

1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setuptabulation

`\starttekst ... \stoptekst`

`\starttekstachtergrond [...]1 [...,...2...,...] ... \stoptekstachtergrond`

1 NAAM OPT
2 erft: \steltekstachtergrondin

`\startTEXTBACKGROUND [...,...*...,...] ... \stopTEXTBACKGROUND`

* erft: \steltekstachtergrondin OPT

`\starttekstlijn {...} ... \stoptekstlijn`

* TEKST

`\starttexcode ... \stoptexcode`

`\starttexdefinition ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7 ... \stoptexdefinition`

1 spaces nospaces OPT OPT OPT OPT OPT OPT
2 globaal
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6 NAAM
7 SJABLOON

`\starttextbackgroundmanual ... \stoptextbackgroundmanual`

`\starttextcolor [...] ... \stoptextcolor`

* KLEUR

`\starttextcolorintent ... \stoptextcolorintent`

`\starttextflow [...] ... \stoptextflow`

* NAAM

`\starttokenlist [...] ... \stoptokenlist`

* NAAM

`\starttokens [...] ... \stoptokens`

* NAAM

`\starttransparent [...] ... \stoptransparent`

* KLEUR

`\startTYPING [...,...*...,...] ... \stopTYPING`

* erft: \steltypenin OPT

instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

`\startTYPING [...,...*...,...] ... \stopTYPING`

* verder OPT

instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

<pre> \startLUA [...,*...] ... \stopLUA * verder OPT </pre>
<pre> \startMP [...,*...] ... \stopMP * verder OPT </pre>
<pre> \startPARSEDXML [...,*...] ... \stopPARSEDXML * verder OPT </pre>
<pre> \startTEX [...,*...] ... \stopTEX * verder OPT </pre>
<pre> \starttyping [...,*...] ... \stotyping * verder OPT </pre>
<pre> \startXML [...,*...] ... \stopXML * verder OPT </pre>
<pre> \startLUA [...,*=...,...] ... \stopLUA * erft: \steltypen^{OPT}ff </pre>
<pre> \startMP [...,*=...,...] ... \stopMP * erft: \steltypen^{OPT}ff </pre>
<pre> \startPARSEDXML [...,*=...,...] ... \stopPARSEDXML * erft: \steltypenin OPT </pre>
<pre> \startTEX [...,*=...,...] ... \stopTEX * erft: \steltypen^{OPT}ff </pre>
<pre> \starttyping [...,*=...,...] ... \stotyping * erft: \steltypenin OPT </pre>
<pre> \startXML [...,*=...,...] ... \stopXML * erft: \steltypen^{OPT}ff </pre>
<pre> \starttypescript [...,¹...] [...,²...] [...,³...] ... \stotypescript 1 serif sans mono math handwriting calligraphy OPT 2 NAAM 3 size naam </pre>
<pre> \starttypescriptcollection [.*] ... \stotypescriptcollection * NAAM </pre>
<pre> \startuitlijnen [...,*...] ... \stopuitlijnen * erft: \steluitlijnenin </pre>
<pre> \startuitstellen [.*] ... \stopuitstellen * [-+]GETAL OPT </pre>
<pre> \startuniqueMPgraphic {...,¹} {...,²,...} ... \stopuniqueMPgraphic 1 NAAM 2 PARAMETER OPT </pre>
<pre> \startuniqueMPpagegraphic {...,¹} {...,²,...} ... \stopuniqueMPpagegraphic 1 NAAM 2 PARAMETER OPT </pre>

```

1  NAAM                                OPT
2  PARAMETER

```

1	NAAM	OPT
2	PARAMETER	

* CSNAME

```

1  NAAM                                OPT                                OPT
2  PARAMETER = WAARDE

```

* NAAM

```
* laag midden OPT hoog laho default
```

* NAAM GETAL

\startvboxtohboxseparator ... \stopvboxtohboxseparator

* NAAM

* NAAM GETAL.

```
instances: matrix mathmatrix
```

```
*      erft: \setupmathmatrixOPT
```

```
instances: align mathalignment
```

```
*      erft: \stelwiskunde\itlijnenin
```

```
*      erft: \stelwiskundeuitlijneninOPT
```

<pre> \startxcell [...] [...] ... \stopxcell 1 NAAM OPT OPT 2 nx = GETAL ny = GETAL nc = GETAL nr = GETAL erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxcellgroup [...] [...] ... \stopxcellgroup 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxcolumn [...] [...] ... \stopxcolumn * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxcolumn [...] ... \stopxcolumn * NAAM OPT </pre>
<pre> \startxgroup [...] [...] ... \stopxgroup 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxmldisplayverbatim [...] ... \stopxmldisplayverbatim * NAAM </pre>
<pre> \startxmllineverbatim [...] ... \stopxmllineverbatim * NAAM </pre>
<pre> \startxmlraw ... \stopxmlraw </pre>
<pre> \startxmlsetups [...] [...] ... \stopxmlsetups 1 grid OPT 2 NAAM </pre>
<pre> \startxmlsetups \stopxmlsetups * NAAM </pre>
<pre> \startxrow [...] [...] ... \stopxrow 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxrowgroup [...] [...] ... \stopxrowgroup 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxtable [...] [...] ... \stopxtable * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] [...] ... \stopxtablebody * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] ... \stopxtablebody * NAAM OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] [...] ... \stopxtablefoot * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] ... \stopxtablefoot * NAAM OPT </pre>

```
\startxtablehead [...,..*...,...] ... \stopxtablehead
*   erft: \setupxtable      OPT
```

```
\startxtablehead [...] ... \stopxtablehead
*   NAAM      OPT
```

```
\startxtablenext [...,..*...,...] ... \stopxtablenext
*   erft: \setupxtable      OPT
```

```
\startxtablenext [...] ... \stopxtablenext
*   NAAM      OPT
```

```
\startXTABLE [...,..*...,...] ... \stopXTABLE
*   erft: \setupxtable      OPT
```

```
\startxtable [...] ... \stopxtable
*   NAAM      OPT
```

```
\stel [...]
*   NAAM
```

```
\stelachtergrondenin [...,1...] [...,2...] [...,..3...,...]
1   boven hoofd tekst voet onder      OPT
2   linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterrاند
3   erft: \stelomlijndin
```

```
\stelachtergrondenin [...,1...] [...,..2...,...]
1   papier pagina linkerpagina rechterpagina tekst verborgen
2   status = start stop
   erft: \stelomlijndin
```

```
\stelachtergrondin [...,1...] [...,..2...,...]
1   NAAM      OPT
2   status      = start stop
   linkeroffset = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset  = MAAT
   onderoffset  = MAAT
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   erft: \stelomlijndin
```

```
\stelalineasin [...1] [...,2...] [...,..3...,...]
1   NAAM      OPT      OPT
2   elk GETAL
3   n          = GETAL
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   breedte     = MAAT
   afstand     = MAAT
   hoogte      = MAAT passend
   boven       = COMMANDO
   onder       = COMMANDO
   uitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   binnen      = COMMANDO
   commando    = COMMANDO
   lijn        = aan uit
   lijndikte   = MAAT
   lijnkleur   = KLEUR
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
```

\stelalineasin [...]¹ [...,...]²...]

1 NAAM NAAM:GETAL OPT
2 n = GETAL
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
breedte = MAAT
afstand = MAAT
hoogte = MAAT passend
boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
binnen = COMMANDO
commando = COMMANDO
lijn = aan uit
lijndikte = MAAT
lijnkleur = KLEUR
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\stelarrangerenin [...,*...]

* blokkeer gespiegeld dubbelzijdig negatief 90 180 270 reset achtergrond normaal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP
2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAAM

\stelblankoin [...,*...]

* erft: \blanko OPT

\stelblokin [...]¹ [...,...]²...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
variant = alinea tekst
binnen = COMMANDO
setups = NAAM
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\stelblokjesin [...,...*...]

* breedte = max MAAT
hoogte = max MAAT
diepte = max MAAT
afstand = MAAT
n = GETAL
variant = a b
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
type = mp ja nee
mp = NAAM

\stelblokkopjein [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  suffix         = COMMANDO
   suffixscheider = COMMANDO
   suffixafsluiter = COMMANDO
   plaats        = links rechts midden laag hoog grid regels overlay binnen buiten binnenmarge buitenmarge
                  linker marge rechter marge linkshangend rechtshangend hang boven onder rek soepel zeer soepel
                  geen default
   commando       = \...##1
   nummercommando = \...##1
   tekstcommando  = \...##1
   voorwit        = erft: \blanko
   tussenwit      = erft: \blanko
   nawit          = erft: \blanko
   afstand        = MAAT
   kopletter      = LETTER COMMANDO
   kopkleur       = KLEUR
   kopscheider    = TEKST
   tussen         = COMMANDO
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   bovenoffset    = MAAT
   onderoffset    = MAAT
   nummer        = ja nee geen
   group          = TEKST
   linkermarge    = MAAT
   rechtermarge   = MAAT
   binnenmarge    = MAAT
   buitenmarge    = MAAT
   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   breedte        = passend max MAAT
   minbreedte     = passend MAAT
   maxbreedte     = MAAT
   hang           = ja nee
   erft: \setupcountererft: \stelomlijndin
```

\stelblokkopjesin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelblokkopjein
```

\stelbovenin [...¹] [...²,...]

```
1  tekst marge randOPT
2  status         = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   strut          = ja nee
   n              = GETAL
   voor           = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   linkertekst    = TEKST
   middentekst    = TEKST
   rechtertekst   = TEKST
   linkerletter   = LETTER COMMANDO
   middenletter   = LETTER COMMANDO
   rechterletter  = LETTER COMMANDO
   linkerkleur    = KLEUR
   middenkleur    = KLEUR
   rechterkleur   = KLEUR
   breedte        = MAAT
   linkerbreedte  = MAAT
   middenbreedte  = MAAT
   rechterbreedte = MAAT
```

\stelboventekstenin [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]

```
1  tekst marge rand      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum paginanummer    MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer    MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer    MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer    MARKERING TEKST COMMANDO
```

\stelbufferin [...¹,...] [...²,...]

```
1  BUFFER          OPT
2  voor            = COMMANDO
   na              = COMMANDO
   strip           = ja nee
```

\stelciterenin [...,..¹...,...]

* erft: \setupdelimitedtext

\stelclipin [...,..¹...,...]

* status = start stop
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
x = GETAL
y = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
sx = GETAL
sy = GETAL
linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
mp = NAAM
n = GETAL
offset = MAAT

\stelcommentaarin [...,¹...] [...,..²...,...]

1 NAAM ^{OPT}
2 status = start stop geen
methode = normaal verborgen
symbol = Comment Help Insert Sleutel Newparagraph Note Paragraaf Default
breedte = passend MAAT
hoogte = passend MAAT
diepte = passend MAAT
titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
nx = GETAL
ny = GETAL
kleur = KLEUR
optie = xml max
tekstlaag = NAAM
plaats = linkerrand rechterrand inmargin linkermarge rechtermarge tekst hoog geen
afstand = MAAT
spatie = ja
buffer = BUFFER

\steldoordefinierenin [...,¹...] [...,..²...,...]

1 NAAM ^{OPT}
2 titel = ja nee
niveau = GETAL
tekst = TEKST
kopcommando = \...##1
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
variant = links rechts inmargin inlinker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
aanelkaar hangend boven leeg commando NAAM
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
kopuitlijnen = erft: \steluitlijnenin
inspringen = erft: \stelinspringenin
scherm = ja nee
springvolgendein = ja nee auto
breedte = passend ruim regel MAAT
afstand = geen MAAT
rek = GETAL
krimp = GETAL
hang = passend ruim geen marge GETAL
sluitsymbool = COMMANDO
sluitcommando = \...##1
expansie = ja nee xml
referenceprefix = + - TEKST
monster = TEKST
marge = ja nee standaard MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
kopkleur = KLEUR
titeluitlijnen = ja nee

\steldoornnummerenin [...¹,...] [...²...]

1 NAAM OPT

2 titel = ja nee
 nummer = ja nee
 nummercommando = \...##1
 titelafstand = MAAT
 titelletter = LETTER COMMANDO
 titelkleur = KLEUR
 titelcommando = \...##1
 titellinks = COMMANDO
 titelrechts = COMMANDO
 links = COMMANDO
 rechts = COMMANDO
 symbool = COMMANDO
 opener = COMMANDO
 afsluiter = COMMANDO
 koppeling = NAAM
 counter = NAAM
 niveau = GETAL
 tekst = TEKST
 kopcommando = \...##1
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 tussen = COMMANDO
 variant = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
 aanelkaar hangend boven leeg commando NAAM
 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 kopuitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 inspringen = erft: \stelinspringenin
 scherm = ja nee
 springvolgendein = ja nee auto
 breedte = passend ruim regel MAAT
 afstand = geen MAAT
 rek = GETAL
 krimp = GETAL
 hang = passend ruim geen marge GETAL
 sluitsymbool = COMMANDO
 sluitcommando = \...##1
 expansie = ja nee xml
 referenceprefix = + - TEKST
 monster = TEKST
 marge = ja nee standaard MAAT
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR
 kopletter = LETTER COMMANDO
 kopkleur = KLEUR
 titeluitlijnen = ja nee
 erft: \setupcounter

\steldunnelijnenin [...^{*}...]

* hoogte = max MAAT
 diepte = max MAAT
 achtergrond = kleur
 kader = aan uit
 lijndikte = MAAT
 variant = a b c geen
 achtergrondkleur = KLEUR
 kleur = KLEUR
 interlinie = klein middel groot GETAL
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 tussen = COMMANDO
 n = GETAL

```

\stelformulein [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  plaats                    = links rechts
   uitlijnen                  = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts normaal
   splitsen                   = ja nee pagina
   strut                      = ja nee
   afstand                    = MAAT
   links                      = COMMANDO
   rechts                     = COMMANDO
   voorwit                    = erft: \blanko
   nawit                      = erft: \blanko
   nummercommando             = \...##1
   kleur                      = KLEUR
   nummerletter               = LETTER COMMANDO
   nummerkleur                = KLEUR
   optie                      = opelkaar krap midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
   marge                      = ja nee standaard MAAT
   linkermarge                = MAAT
   rechtermarge               = MAAT
   variant                    = NAAM
   springvolgendein          = ja nee auto
   grid                       = erft: \snaptogrid
   kader                      = nummer
   hang                       = geen auto
   expansie                   = ja nee xml
   referenceprefix            = + - TEKST
   xmlsetup                   = NAAM
   catcodes                   = NAAM
   erft: \setupcounter

```

```

\stelformulesin [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelformulein

```

```

\stelformulierenin [...*,...]
*  methode    = XML HTML PDF
   exporteer  = ja nee

```

```

\stelhoofdin [...1] [...2,...]
1  tekst marge randOPT
2  status      = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
   strut       = ja nee
   n           = GETAL
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   linkertekst = TEKST
   middentekst = TEKST
   rechtertekst = TEKST
   linkerletter = LETTER COMMANDO
   middenletter = LETTER COMMANDO
   rechterletter = LETTER COMMANDO
   linkerkleur = KLEUR
   middenkleur = KLEUR
   rechterkleur = KLEUR
   breedte     = MAAT
   linkerbreedte = MAAT
   middenbreedte = MAAT
   rechterbreedte = MAAT

```

```

\stelhoofdtekstenin [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]
1  tekst marge rand      OPT    OPT    OPT    OPT    OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

\stelingesprongentextin [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
 2 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 afstand = MAAT
 monster = TEKST
 tekst = TEKST
 breedte = passend ruim MAAT
 scheider = COMMANDO
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR
 kopletter = LETTER COMMANDO
 kopkleur = KLEUR

\stelilmargein [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
 2 strut = ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
 commando = \...##1
 breedte = MAAT
 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 anker = region tekst
 plaats = links rechts binnen buiten
 methode = boven regel eerste diepte hoogte
 categorie = default rand
 scope = lokaal globaal
 optie = tekst alinea
 marge = lokaal normaal marge rand
 afstand = MAAT
 hoffset = MAAT
 voffset = MAAT
 dy = MAAT
 bodemwit = MAAT
 threshold = MAAT
 regel = GETAL
 stapel = ja verder
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR

\stelinspringenin [...,*...]

* [-+]klein [-+]middel [-+]^{groot}geen nee niet eerste volgende ja altijd nooit oneven even normaal reset toggle MAAT
 NAAM

\stelinteractiebalkin [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
 2 variant = a b c d e f g
 status = start stop
 commando = NAAM
 breedte = MAAT
 hoogte = MAAT max ruim
 diepte = MAAT max
 afstand = MAAT
 stap = klein middel groot
 achtergrondkleur = KLEUR
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR
 contrastkleur = KLEUR
 symbool = ja nee
 erft: \stelomlijndin

\stelinteractiein [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                      OPT
2  status                    = start stop
   letter                    = LETTER COMMANDO
   kleur                     = KLEUR
   contrastkleur             = KLEUR
   titel                     = TEKST
   subtitel                  = KLEUR
   auteur                    = TEKST
   datum                     = TEKST
   trefwoord                 = TEKST
   focus                     = standaard kader breedte minbreedte hoogte minhoogte passend krap
   menu                      = aan uit
   veldlaag                  = auto NAAM
   bereken                   = VERWIJZING
   klik                      = ja nee
   scherm                    = normaal nieuw
   pagina                    = ja nee pagina naam auto
   openactie                 = VERWIJZING
   sluitactie                = VERWIJZING
   openpaginaactie           = VERWIJZING
   sluitpaginaactie          = VERWIJZING
   symboolset                = NAAM
   hoogte                    = MAAT
   diepte                    = MAAT
   focusoffset               = MAAT

```

\stelinteractiein [...]

```

*  NAAM                      OPT

```

\stelinteractiemenuin [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                      OPT
2  variant                   = vertikaal horizontaal verborgen
   categorie                 = NAAM
   linkeroffset              = overlay kader geen default MAAT
   rechteroffset             = overlay kader geen default MAAT
   bovenoffset               = overlay kader geen default MAAT
   onderoffset               = overlay kader geen default MAAT
   maxbreedte                = MAAT
   maxhoogte                 = MAAT
   itemuitlijnen             = links midden rechts lijnlinks lijnrechts laag hoog laho
   status                    = start leeg lokaal
   links                     = COMMANDO
   rechts                    = COMMANDO
   afstand                   = overlay MAAT
   voor                      = COMMANDO
   na                        = COMMANDO
   tussen                    = COMMANDO
   positie                   = ja nee
   midden                    = COMMANDO
   letter                    = LETTER COMMANDO
   kleur                     = KLEUR
   zelfdepagina              = ja nee leeg geen normaal default
   contrastkleur             = KLEUR
   erft: \stelomlijndin

```

\stelinteractieschermin [...,^{*}...,...]

```

*  breedte                   = passend max krap MAAT
   hoogte                    = passend max krap MAAT
   rugwit                    = MAAT
   rugoffset                 = MAAT
   kopoffset                 = MAAT
   kopwit                    = MAAT
   optie                     = passend max enkelzijdig dubbelzijdig bookmark auto geen default vast liggend portrait pagina papier
                               aanhangsel layer titel lefttoright righttoleft geenmenubalk
   kopieen                   = GETAL
   print                     = LIJST
   wachttijd                 = geen GETAL

```

```
\stelinterliniein [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1  NAAM          OPT
2  regel         = MAAT
   hoogte        = GETAL
   diepte        = GETAL
   minhoogte     = GETAL
   mindiepte     = GETAL
   afstand       = MAAT
   boven         = GETAL hoogte
   onder         = GETAL
   rek           = GETAL
   krimp         = GETAL
```

```
\stelinterliniein [...,*...]
```

```
*  aan uit reset auto kleinOPTmiddel groot GETAL MAAT
```

```
\stelinterliniein [...*...]
```

```
*  NAAM
```

```
\stelinvullijnenin [...,*...,...]
```

```
*  voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   n            = GETAL
   interlinie    = klein middel groot GETAL
   afstand       = MAAT
   breedte       = passend ruim MAAT
   scheider      = COMMANDO
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```

```
\stelinvulregelsin [...,*...,...]
```

```
*  voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   marge         = MAAT
   breedte       = MAAT
   afstand       = MAAT
   lijndikte     = MAAT
   kleur         = KLEUR
```

```

\stelitemgroepin [1...] [2...,...] [3...,...] [4...,...=...,...]
1  NAAM                      OPT          OPT          OPT
2  elk GETAL
3  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst kopintekst
   los passend nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd
   kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
4  voor                      = COMMANDO
   na                        = COMMANDO
   tussen                    = COMMANDO
   kopvoor                   = COMMANDO
   kopna                     = COMMANDO
   linkertekst               = COMMANDO
   rechtertekst              = COMMANDO
   links                     = COMMANDO
   rechts                    = COMMANDO
   factor                    = GETAL
   stap                      = MAAT
   breedte                   = MAAT
   afstand                   = MAAT
   marge                     = ja nee standaard MAAT
   linkermarge               = ja nee standaard MAAT
   rechtermarge              = ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand        = ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand       = ja nee standaard MAAT
   uitlijnen                  = erft: \steluitlijnenin
   inspringen                = erft: \stelinspringenin
   start                     = GETAL
   symuitlijnen              = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool                   = NAAM
   n                          = GETAL
   springvolgendein          = ja nee auto
   binnen                    = COMMANDO
   commando                  = NAAM
   items                     = GETAL
   maxbreedte                = MAAT
   itemuitlijnen             = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol               = ja nee
   tekstafstand              = klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter           = ja nee
   letter                    = LETTER COMMANDO
   kleur                     = KLEUR
   kopletter                 = LETTER COMMANDO
   kopkleur                  = KLEUR
   marletter                 = LETTER COMMANDO
   markleur                  = KLEUR
   symletter                 = LETTER COMMANDO
   symkleur                  = KLEUR
   grid                      = erft: \definegridsnapping
   opelkaarcriterium         = GETAL
   erft: \setupcounter

```


\stelitemgroepin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM NAAM:GETAL      OPT
2  voor                 =  COMMANDO
   na                   =  COMMANDO
   tussen               =  COMMANDO
   kopvoor              =  COMMANDO
   kopna                =  COMMANDO
   linkertekst          =  COMMANDO
   rechttertekst        =  COMMANDO
   links                =  COMMANDO
   rechts               =  COMMANDO
   factor               =  GETAL
   stap                 =  MAAT
   breedte              =  MAAT
   afstand              =  MAAT
   optie                =  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge
                           opmarge intekst kopintekst los passend nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter
                           vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen
                           standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM

   marge                =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge          =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge         =  ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand   =  ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand  =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen            =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen           =  erft: \stelinspringenin
   start                =  GETAL
   symuitlijnen         =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool              =  NAAM
   n                    =  GETAL
   springvolgendein     =  ja nee auto
   binnen               =  COMMANDO
   commando             =  NAAM
   items                =  GETAL
   maxbreedte           =  MAAT
   itemuitlijnen        =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol          =  ja nee
   tekstafstand         =  klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter      =  ja nee
   letter               =  LETTER COMMANDO
   kleur                =  KLEUR
   kopletter            =  LETTER COMMANDO
   kopkleur             =  KLEUR
   marletter            =  LETTER COMMANDO
   markleur             =  KLEUR
   symletter            =  LETTER COMMANDO
   symkleur             =  KLEUR
   grid                 =  erft: \definegridsnapping
   opelkaarcriterium    =  GETAL
   erft: \setupcounter

```

```

\stelITEMGROUP [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1  elk GETAL          OPT          OPT          OPT
2  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst kopintekst
   los passend nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd
   kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
3  voor               =  COMMANDO
   na                  =  COMMANDO
   tussen              =  COMMANDO
   kopvoor             =  COMMANDO
   kopna               =  COMMANDO
   linkertekst         =  COMMANDO
   rechtertekst        =  COMMANDO
   links               =  COMMANDO
   rechts              =  COMMANDO
   factor              =  GETAL
   stap                =  MAAT
   breedte             =  MAAT
   afstand             =  MAAT
   marge               =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge         =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge        =  ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand  =  ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen           =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen          =  erft: \stelinspringenin
   start               =  GETAL
   symuitlijnen        =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool             =  NAAM
   n                   =  GETAL
   springvolgendein   =  ja nee auto
   binnen              =  COMMANDO
   commando            =  NAAM
   items               =  GETAL
   maxbreedte          =  MAAT
   itemuitlijnen       =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol         =  ja nee
   tekstafstand        =  klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter     =  ja nee
   letter              =  LETTER COMMANDO
   kleur               =  KLEUR
   kopletter           =  LETTER COMMANDO
   kopkleur            =  KLEUR
   marletter           =  LETTER COMMANDO
   markleur            =  KLEUR
   symletter           =  LETTER COMMANDO
   symkleur            =  KLEUR
   grid                =  erft: \definegridsnapping
   opelkaarcriterium   =  GETAL
   erft: \setupcounter
instances: itemize

```

```

\stelitemize [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1  elk GETAL          OPT          OPT          OPT
2  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst kopintekst
   los passend nietpassend alineaa aansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd
   kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
3  voor               =  COMMANDO
   na                 =  COMMANDO
   tussen             =  COMMANDO
   kopvoor           =  COMMANDO
   kopna             =  COMMANDO
   linkertekst       =  COMMANDO
   rechtertekst      =  COMMANDO
   links             =  COMMANDO
   rechts            =  COMMANDO
   factor            =  GETAL
   stap              =  MAAT
   breedte           =  MAAT
   afstand           =  MAAT
   marge             =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge       =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge      =  ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand =  ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen         =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen        =  erft: \stelinspringenin
   start             =  GETAL
   symuitlijnen      =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool           =  NAAM
   n                 =  GETAL
   springvolgendein  =  ja nee auto
   binnen            =  COMMANDO
   commando          =  NAAM
   items             =  GETAL
   maxbreedte        =  MAAT
   itemuitlijnen     =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol       =  ja nee
   tekstafstand      =  klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter   =  ja nee
   letter            =  LETTER COMMANDO
   kleur             =  KLEUR
   kopletter         =  LETTER COMMANDO
   kopkleur          =  KLEUR
   marletter         =  LETTER COMMANDO
   markleur          =  KLEUR
   symletter         =  LETTER COMMANDO
   symkleur          =  KLEUR
   grid              =  erft: \definegridsnapping
   opelkaarcriterium =  GETAL
   erft: \setupcounter

```

```

\stelitemsin [...,1...] [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  variant       =  links rechts boven onder inmarge
   tekstbreedte  =  MAAT
   breedte       =  MAAT
   afstand       =  MAAT
   symbool       =  geen NAAM
   uitlijnen     =  links midden rechts lijnlinks lijnrechts binnen buiten marge
   textalign     =  links midden rechts lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   n             =  GETAL
   voor          =  COMMANDO
   na            =  COMMANDO
   tussen        =  COMMANDO

```

```

\stelkadertekstenin [...,1...] [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelkadertekstin

```

\stelkadertekstin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
binnen = COMMANDO
plaats = links rechts midden geen
dieptecorrectie = aan uit
korps = erft: \stelkorpsin
inspringen = erft: \stelinspringenin
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
erft: \stelomlijndinerft: \stelplaatsin

\stelkantlijnin [...¹] [...²,...]

1 GETAL OPT
2 erft: \setupmarginrule

\stelkapitalenin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 titel = ja nee
sc = ja nee
letter = LETTER COMMANDO

\stelkleurenin [...^{*},...]

* status = start stop
spot = ja nee
expansie = ja nee
factor = ja nee
rgb = ja nee
cmyk = ja nee
conversie = ja nee altijd
paginakleurmodel = auto geen NAAM
tekstkleur = KLEUR
intent = overprint knockout geen

\stelkleurin [...^{*}]

* FILE

\stelkolomgroepin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM NAAM:GETAL OPT
2 n = GETAL
nlinks = GETAL
nrechts = GETAL
breedte = MAAT auto
afstand = MAAT
regels = GETAL
maxbreedte = MAAT
maxhoogte = MAAT
richting = normaal omgekeerd
pagina = erft: \pagina
erft: \stelomlijndin

\stelkolomgroepregelsin [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAAM
2 GETAL
3 GETAL
4 GETAL

\stelkolomgroepstartin [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAAM
2 GETAL
3 GETAL
4 GETAL

\stelkolommenin [...^{*},...]

* erft: \setupmixedcolumns

\stelkopin [...¹,...] [...²,...]

```

1  SECTIE OPT
2  frontpartlabel      = NAAM
   bodypartlabel       = NAAM
   appendixlabel       = NAAM
   backpartlabel       = NAAM
   expansie            = ja nee xml
   catcodes            = NAAM
   sectionresetset     = NAAM
   sectionseparatorset = NAAM
   sectionconversionset = NAAM
   conversie          = NAAM
   sectionstarter      = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   sectionstopper      = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   sectionset          = NAAM
   sectionsegments     = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
   referenceprefix     = + - TEKST
   letter              = LETTER COMMANDO
   kleur               = KLEUR
   tekstletter         = LETTER COMMANDO
   tekstkleur          = KLEUR
   nummerletter        = LETTER COMMANDO
   nummerkleur         = KLEUR
   koppeling           = SECTIE
   eigennummer         = ja nee
   voorsectie          = COMMANDO
   nasectie            = COMMANDO
   binnensectie        = COMMANDO
   verhoognummer       = ja nee lijst leeg
   plaatskop           = ja nee verborgen leeg paragraaf
   nummer              = ja nee
   pagina              = erft: \pagina
   markering           = pagina reset
   hoofd               = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   tekst               = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   voet                = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   voor                = COMMANDO
   na                  = COMMANDO
   tussen              = COMMANDO
   doorgaan            = ja nee
   titeluitlijnen      = ja nee blok
   interlinie          = NAAM
   interactie          = lijst referentie
   intergrid           = NAAM
   grid                = normaal standaard ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog
                        een laag geen regel strut box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line
                        math:-halflin NAAM
   uitlijnen           = erft: \steluitlijnenin
   tolerantie          = erft: \steltolerantiein
   strut               = ja nee
   hang                = regel ruim passend geen GETAL
   marge               = MAAT
   springvolgendein    = ja nee auto
   variant             = tekst alinea normaal marge inmarge boven midden onder omgekeerd margetekst NAAM
   breedte             = MAAT
   nummerbreedte       = MAAT
   tekstbreedte        = MAAT
   afstand             = MAAT
   tekstafstand        = MAAT
   voorcommando        = COMMANDO
   nacommando          = COMMANDO
   commando            = \...##1##2
   tekstcommando       = \...##1
   dieptekstcommando   = \...##1
   nummercommando      = \...##1
   diepnummercommando  = \...##1
   plaats              = NAAM
   criterium           = streng positief alles
   hidenumber          = ja nee

```

\stelkopnummerin [...¹.] [...².]

```

1  SECTIE
2  [-+]GETAL

```

\stelkoppeltekenin [...^{*},...]

```

*  teken = normaal breed

```

`\stelkoppenin [...1,...] [...2,...,...]`

1 SECTIE OPT
2 erft: \stelkopin

`\stelkorpsin [...*,...]`

* MAAT NAAM globaal^{OPT}reset x xx klein groot script scriptscript rm ss tt hw cg romaan serif regular sans schreefloos
support type teletype mono handschrift calligrafie

`\stelkorpsomgevingin [...1] [...2] [...3,...,...]`

1 NAAM OPT OPT
2 default MAAT
3 erft: \definieerkorpsomgeving

`\stellABELtekst [...1] [...2,...,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\stelbtxlabeltekst [...1] [...2,...,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelheadtekst [...1] [...2,...,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stellabeltekst [...1] [...2,...,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelmathlabeltekst [...1] [...2,...,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\steloperatortekst [...1] [...2,...,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelprefixtekst [...1] [...2,...,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelsuffixtekst [...1] [...2,...,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\steltaglabeltekst [...1] [...2,...,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelunittekst [...1] [...2,...,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

\stellayoutin [¹...] [²...,...]

1	NAAM	OPT	
2	status		= start stop normaal herhaal
	marge		= MAAT
	rand		= MAAT
	margeafstand		= MAAT
	randafstand		= MAAT
	linkerrandafstand		= MAAT
	rechterrandaafstand		= MAAT
	linkermargeafstand		= MAAT
	rechtermargeafstand		= MAAT
	bovenafstand		= MAAT
	hoofdafstand		= MAAT
	voetafstand		= MAAT
	onderafstand		= MAAT
	preset		= NAAM
	linkermarge		= MAAT
	rechtermarge		= MAAT
	linkerrand		= MAAT
	rechterranda		= MAAT
	hoofd		= MAAT
	voet		= MAAT
	boven		= MAAT
	onder		= MAAT
	rugwit		= MAAT
	kopwit		= MAAT
	setups		= NAAM
	snijwit		= MAAT
	breedte		= MAAT midden passend
	bodemwit		= MAAT
	regels		= GETAL
	hoogte		= MAAT midden passend
	rugoffset		= MAAT
	kopoffset		= MAAT
	kolommen		= GETAL
	kolomafstand		= MAAT
	methode		= default normaal NAAM
	plaats		= links midden rechts boven onder enkelzijdig dubbelzijdig
	tekstbreedte		= MAAT
	teksthoogte		= MAAT
	nx		= GETAL
	ny		= GETAL
	dx		= MAAT
	dy		= MAAT
	schaal		= GETAL
	sx		= GETAL
	sy		= GETAL
	markering		= aan uit pagina leeg kleur een twee vier
	grid		= ja nee uit
	tekstafstand		= MAAT
	variant		= default normaal opmaak NAAM
	clipoffset		= MAAT
	cropoffset		= MAAT auto
	trimoffset		= MAAT
	bleedoffset		= MAAT
	artoffset		= MAAT
	richting		= normaal omgekeerd

\stellayoutin [...]

* reset NAAM

\stellijndiktein [...]

* klein middel groot MAAT

\stellijstin [...¹,...] [...²,...]

```

1 LIJST OPT
2 status = start stop
  plaats = geen hier
  type = simple commando userdata
  criterium = lokaal intro referentie SECTIEBLOK:referentie alles SECTIEBLOK:alles tekst SECTIEBLOK:tekst
             huidige SECTIEBLOK:huidige hier vorige SECTIEBLOK:vorige onderdeel SECTIE SECTIEBLOK:SECTIE

  lijst = NAAM
  breedte = passend ruim MAAT
  hoogte = passend ruim MAAT
  diepte = passend ruim MAAT
  symbool = een twee drie geen default
  label = ja nee geen NAAM
  opener = COMMANDO
  afsluiter = COMMANDO
  commando = \...#1#2#3
  nummercommando = \...#1
  tekstcommando = \...#1
  paginacommando = \...#1
  paginanummer = ja nee altijd
  kopnummer = ja nee altijd
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  marge = geen MAAT
  afstand = geen MAAT
  titeluitlijnen = ja nee
  nummeruitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
  uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
  hang = ja nee
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  interactie = ja nee alles nummer tekst titel pagina sectionummer paginanummer
  limiettekst = ja nee TEKST
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  nummerletter = LETTER COMMANDO
  nummerkleur = KLEUR
  tekstletter = LETTER COMMANDO
  tekstkleur = KLEUR
  paginaletter = LETTER COMMANDO
  paginakleur = KLEUR
  referentie = GETAL
  extras = NAAM
  volgorde = commando alles titel
  variant = a b c d e f g links rechts boven onder commando geen interactive alinea horizontaal
             vertikaal NAAM

  maxbreedte = MAAT
  pageprefix = ja nee
  pageprefixseparatorset = NAAM
  pageprefixconversionset = NAAM
  pageprefixset = NAAM
  pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                       huidige
  pageprefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
  pageconversionset = NAAM
  pagestarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
  pagestopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
  erft: \setupcountererft: \stelomlijndin

```

\stelmargeblokkenin [...¹,...] [...²,...]

```

1 NAAM OPT
2 status = start stop
  breedte = MAAT
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  boven = COMMANDO
  onder = COMMANDO
  plaats = links rechts midden inmarge
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO

```


\stelmarkeringin [...,¹...] [...,²...]

```
1  MARKERING      OPT
2  status          = start stop
   expansie        = ja nee
   scheider        = COMMANDO
   filtercommand   = \...##1
```

\stelnaastplaatsenin [...,*...]

```
*  status = start stop
   voor   = COMMANDO
   na     = COMMANDO
   tussen = COMMANDO
```

\stelomlijndin [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM      OPT
2  hoek       = recht rond GETAL
   kaderhoek  = recht rond GETAL
   achtergrondhoek = recht rond GETAL
   straat    = MAAT
   kaderstraat = MAAT
   achtergrondstraat = MAAT
   diepte     = MAAT
   kaderdiepte = MAAT
   achtergronddiepte = MAAT
   kaderkleur = KLEUR
   bovenkader = aan uit klein NAAM
   onderkader = aan uit klein NAAM
   linkerkader = aan uit klein NAAM
   rechterkader = aan uit klein NAAM
   gebied     = ja nee
   lijndikte  = MAAT
   kaderoffset = MAAT
   kader      = aan uit overlay klein gesloten geen
   achtergrond = voorgrond kleur NAAM
   achtergrondoffset = kader MAAT
   component  = NAAM
   extras     = COMMANDO
   voorgrondletter = LETTER COMMANDO
   voorgrondkleur = KLEUR
   setups     = NAAM
   offset     = default overlay geen MAAT
   breedte    = lokaal passend max ruim vast MAAT
   hoogte     = passend max ruim MAAT
   minhoogte  = MAAT
   uitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
   strut      = ja nee geen lokaal globaal
   autostrut  = ja nee
   plaats     = hoogte diepte hoog laag boven midden onder regel laho hangend handhaaf formule wiskunde
               normaal
   autobreedte = ja nee forceer
   regels     = GETAL
   boven      = COMMANDO
   onder      = COMMANDO
   blanco     = ja nee
   profile    = NAAM
   leeg       = ja nee
   loffset    = MAAT
   roffset    = MAAT
   toffset    = MAAT
   boffset    = MAAT
   orientatie = GETAL
   verankering = normaal omhoog omlaag links rechts boven onder NAAM
   xanker     = MAAT
   yanker     = MAAT
```

\stelonderin [...]¹ [...]²...

```

1 tekst marge randOPT
2 status          = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
  letter          = LETTER COMMANDO
  kleur           = KLEUR
  strut           = ja nee
  n               = GETAL
  voor            = COMMANDO
  na              = COMMANDO
  linkertekst     = TEKST
  middentekst     = TEKST
  rechtertekst    = TEKST
  linkerletter    = LETTER COMMANDO
  middenletter    = LETTER COMMANDO
  rechterletter   = LETTER COMMANDO
  linkerkleur     = KLEUR
  middenkleur     = KLEUR
  rechterkleur    = KLEUR
  breedte         = MAAT
  linkerbreedte   = MAAT
  middenbreedte   = MAAT
  rechterbreedte  = MAAT

```

\stelondertekstenin [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ [...]⁵

```

1 tekst marge rand      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

\stelopmaakkin [...]¹ [...]²...

```

1 NAAMOPT
2 pagina          = erft: \pagina
  commando        = COMMANDO
  breedte         = MAAT
  hoogte          = MAAT
  uitlijnen       = erft: \steluitlijnenin
  setups          = NAAM
  boven           = COMMANDO
  onder           = COMMANDO
  voor            = COMMANDO
  na              = COMMANDO
  plaats          = boven
  referentie      = VERWIJZING
  paginastatus    = start stop
  hoofdstatus    = start stop hoog leeg geen normaal
  voetstatus      = start stop hoog leeg geen normaal
  bovenstatus     = start stop hoog leeg geen normaal
  onderstatus     = start stop hoog leeg geen normaal
  tekststatus     = start stop hoog leeg geen normaal
  dubbelzijdig    = ja nee leeg
  letter          = LETTER COMMANDO
  kleur           = KLEUR

```

\stelopsommingenin [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM NAAM:GETAL          OPT
2  voor                     =  COMMANDO
   na                      =  COMMANDO
   tussen                  =  COMMANDO
   kopvoor                =  COMMANDO
   kopna                  =  COMMANDO
   linkertekst            =  COMMANDO
   rechttertekst          =  COMMANDO
   links                  =  COMMANDO
   rechts                 =  COMMANDO
   factor                 =  GETAL
   stap                   =  MAAT
   breedte                =  MAAT
   afstand                =  MAAT
   optie                  =  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge
                           opmarge intekst kopintekst los passend nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter
                           vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen
                           standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM

   marge                  =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge            =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge          =  ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand    =  ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand   =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen              =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen             =  erft: \stelinspringenin
   start                  =  GETAL
   symuitlijnen           =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool                =  NAAM
   n                      =  GETAL
   springvolgendein      =  ja nee auto
   binnen                 =  COMMANDO
   commando               =  NAAM
   items                  =  GETAL
   maxbreedte             =  MAAT
   itemuitlijnen          =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol            =  ja nee
   tekstafstand           =  klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter       =  ja nee
   letter                 =  LETTER COMMANDO
   kleur                  =  KLEUR
   kopletter              =  LETTER COMMANDO
   kopkleur               =  KLEUR
   marletter              =  LETTER COMMANDO
   markleur               =  KLEUR
   symletter              =  LETTER COMMANDO
   symkleur               =  KLEUR
   grid                   =  erft: \definegridsnapping
   opelkaarcriterium      =  GETAL
   erft: \setupcounter

```

\stelpaginacommentaarin [...,*...,...]

```

*  plaats = links rechts boven onder geen
   status  = start stop geen
   offset  = MAAT
   afstand = MAAT
   breedte = MAAT
   hoogte  = MAAT

```

\stelpaginanummerin [...,*...,...]

```

*  viewerprefix = TEKST
   status       = start stop geen handhaaf leeg
   erft: \setupcounter

```

\stelpaginanummeringin [...,*...,...]

```

*  variant = enkelzijdig dubbelzijdig
   pagina  = erft: \pagina
   strut   = ja nee
   commando = \...#1
   links   = COMMANDO
   rechts  = COMMANDO
   status  = start stop
   breedte = MAAT
   plaats  = hoofd voet links midden rechts inlinker inrechter marge inmarge opmarge kantlijn
   letter  = LETTER COMMANDO
   kleur   = KLEUR

```

```
\stelpaginaovergangenin [...]
* reset auto start willekeurig GETAL
```

```
\stelpaletin [...]
* NAAM
```

```
\stelpapierformaatin [...1...] [...2...]
1 NAAM
2 boven = COMMANDO
   onder = COMMANDO
   links = COMMANDO
   rechts = COMMANDO
   methode = normaal geen NAAM
   schaal = GETAL
   nx = GETAL
   ny = GETAL
   dx = MAAT
   dy = MAAT
   breedte = MAAT
   hoogte = MAAT
   kopwit = MAAT
   rugwit = MAAT
   offset = MAAT
   pagina = reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
   papier = reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
   optie = passend max
   afstand = MAAT
```

```
\stelpapierformaatin [...1...] [...2...]
1 reset liggend gespiegeld negOPTatief geroteerdOPT 90 180 270 NAAM
2 reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
```

```
\stelpapierin [...*...]
* erft: \stelpapierformaatin
```

```
\stelparagraafnummerenin [...*...]
* status = start stop regel reset
  afstand = MAAT
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
```

\stelplaatsblokin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  springvolgendein         = ja nee auto
   default                   = erft: \plaatsplaatsblok
   terugval                  = erft: \plaatsplaatsblok
   binnen                    = COMMANDO
   criterium                  = MAAT
   methode                    = GETAL
   zijmethode                 = GETAL
   tekstmethode               = GETAL
   zijuitlijnen               = hoogte diepte regel halveregel grid normaal
   grid                       = erft: \snaptogrid
   lokaal                     = ja nee
   commando                   = \...#1
   beschikbarebreedte        = MAAT
   beschikbarehoogte         = MAAT
   minbreedte                 = MAAT
   maxbreedte                 = MAAT
   plaats                     = links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge
                               binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand
   linkermargeafstand        = MAAT
   rechtermargeafstand       = MAAT
   linkermarge                = MAAT
   rechtermarge               = MAAT
   binnenmarge                = MAAT
   buitenmarge                = MAAT
   bottombefore               = COMMANDO
   bottomafter                = COMMANDO
   expansie                   = ja nee xml
   referenceprefix            = + - TEKST
   xmlsetup                   = NAAM
   catcodes                   = NAAM
   vrijgebied                 = ja nee
   voorwit                    = geen erft: \blanko
   nawit                      = geen erft: \blanko
   breedte                    = MAAT
   hoogte                     = MAAT
   offset                     = MAAT geen overlay
   zijvoorwit                 = geen erft: \blanko
   zijnawit                   = geen erft: \blanko
   witvoorzij                 = geen erft: \blanko
   witnazij                   = geen erft: \blanko
   sidethreshold              = oud dimension
   marge                      = MAAT
   nboven                     = GETAL
   nonder                     = GETAL
   stap                       = klein middel groot regel diepte
   nregels                    = GETAL
   cache                      = ja nee
   comprimeren                = ja nee
   compressdistance           = MAAT
   erft: \stelomlijndin
```

\stelplaatsblokkenin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelplaatsblokin
```

\stelplaatsbloksplitsenin [...^{*},...]

```
*  voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   tussen    = COMMANDO
   regels    = auto GETAL
   conversie = NAAM
```

\stelplaatsin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   links     = COMMANDO
   rechts    = COMMANDO
   grid       = erft: \snaptogrid
   regelcorrectie = aan uit
   dieptecorrectie = aan uit
   marge      = ja nee standaard
```

\stelpositionerenin [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  offset    = ja nee
    eenheid  = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
    status   = start overlay
    xoffset  = MAAT
    yoffset  = MAAT
    xstap    = absoluut relatief
    ystap    = absoluut relatief
    xschaal  = GETAL
    yschaal  = GETAL
    xfactor  = GETAL
    yfactor  = GETAL
    factor   = GETAL
    schaal   = GETAL
```

\stelprogrammasin [...,^{*}...,...]

```
*  letter = LETTER COMMANDO
    kleur  = KLEUR
```

\stelrefererenin [...,^{*}...,...]

```
*  status      = start stop
    expansie    = ja nee xml
    autofile    = ja nee
    exporteer   = ja nee
    links       = COMMANDO
    rechts      = COMMANDO
    breedte     = MAAT
    dubbelzijdig = ja nee
    interactie  = label tekst symbool alles
    scheider    = COMMANDO
    prefix      = + - TEKST
```

\stelregelnummerenin [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  start      = GETAL
    stap      = GETAL
    methode   = pagina eerste volgende
    conversie = NAAM
    doorgaan  = ja nee
    plaats    = tekst begin eind default links rechts binnen buiten inlinker inrechter marge inmarge
    afstand   = MAAT
    uitlijnen = binnen buiten lijnlinks lijnrechts links rechts midden auto
    commando  = \...##1
    links     = COMMANDO
    rechts    = COMMANDO
    marge     = MAAT
    breedte   = marge MAAT
    letter    = LETTER COMMANDO
    kleur     = KLEUR
```

\stelregelsin [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  optie      = opelkaar
    voor      = COMMANDO
    na        = COMMANDO
    tussen    = COMMANDO
    inspringen = erft: \stelinspringenin
    uitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
    spatie     = ja aan uit vast default
    commando   = COMMANDO
    letter     = LETTER COMMANDO
    kleur      = KLEUR
    links      = COMMANDO
    rechts     = COMMANDO
```

\stelregisterin [...]¹ [...,...²...]

```

1  NAAM NAAM:GETAL OPT
2  referencemethod      = vooruit
   expansie             = ja nee xml
   eigennummer          = ja nee
   xmlsetup             = NAAM
   variant              = a b A B
   methode              = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren          = ja nee alles opelkaar tekst
   check               = ja nee
   criterium            = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset        = NAAM
   pageprefixsegments   = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector  = COMMANDO
   pageprefix           = ja nee
   pageseparatorset     = NAAM
   pageconversionset    = NAAM
   pagestarter          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments         = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte           = MAAT
   aanduiding           = ja nee
   voor                 = COMMANDO
   na                   = COMMANDO
   commando             = \...##1
   tekstcommando        = \...##1
   dieptekstcommando    = \...##1
   paginacommando       = \...##1
   afstand              = MAAT
   interactie           = tekst paginanummer
   paginanummer         = ja nee
   symbool              = a n geen 1 2 COMMANDO
   language              = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter               = LETTER COMMANDO
   kleur                = KLEUR
   tekstletter          = LETTER COMMANDO
   tekstkleur           = KLEUR
   paginaletter         = LETTER COMMANDO
   paginakleur          = KLEUR
   pageleft             = COMMANDO
   pageright            = COMMANDO
   n                    = GETAL
   balanceren           = ja nee
   uitlijnen            = erft: \steluitlijnenin
   numberorder          = cijfers
   paginamethode        = pagina paragraaf

```

```

\stelregisterin [...] [...] [...]
1  NAAM          OPT          OPT
2  GETAL
3  referencemethod = vooruit
   expansie       = ja nee xml
   eigennummer   = ja nee
   xmlsetup      = NAAM
   variant       = a b A B
   methode       = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren   = ja nee alles opelkaar tekst
   check         = ja nee
   criterium     = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset = NAAM
   pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector = COMMANDO
   pageprefix     = ja nee
   pageseparatorset = NAAM
   pageconversionset = NAAM
   pagestarter    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments  = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte    = MAAT
   aanduiding    = ja nee
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   commando      = \...##1
   tekstcommando = \...##1
   dieptekstcommando = \...##1
   paginacommando = \...##1
   afstand      = MAAT
   interactie   = tekst paginanummer
   paginanummer = ja nee
   symbool      = a n geen 1 2 COMMANDO
   language     = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter       = LETTER COMMANDO
   kleur        = KLEUR
   tekstletter  = LETTER COMMANDO
   tekstkleur   = KLEUR
   paginaletter = LETTER COMMANDO
   paginakleur  = KLEUR
   pageleft     = COMMANDO
   pageright    = COMMANDO
   n            = GETAL
   balanceren   = ja nee
   uitlijnen    = erft: \steluitlijnenin
   numberorder  = cijfers
   paginamethode = pagina paragraaf

```



```

\stelREGISTER [...,1...] [...,2...,...]
1  GETAL OPT
2  referencemethod = vooruit
   expansie        = ja nee xml
   eigennummer     = ja nee
   xmlsetup        = NAAM
   variant         = a b A B
   methode         = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren     = ja nee alles opelkaar tekst
   check           = ja nee
   criterium       = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset    = NAAM
   pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector = COMMANDO
   pageprefix       = ja nee
   pageseparatorset = NAAM
   pageconversionset = NAAM
   pagestarter      = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper      = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments     = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte       = MAAT
   aanduiding       = ja nee
   voor             = COMMANDO
   na               = COMMANDO
   commando         = \...#1
   tekstcommando    = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   paginacommando   = \...#1
   afstand          = MAAT
   interactie       = tekst paginanummer
   paginanummer     = ja nee
   symbool          = a n geen 1 2 COMMANDO
   language         = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter           = LETTER COMMANDO
   kleur            = KLEUR
   tekstletter      = LETTER COMMANDO
   tekstkleur       = KLEUR
   paginaletter     = LETTER COMMANDO
   paginakleur      = KLEUR
   pageleft         = COMMANDO
   pageright        = COMMANDO
   n               = GETAL
   balanceren       = ja nee
   uitlijnen        = erft: \steluitlijnenin
   numberorder      = cijfers
   paginamethode    = pagina paragraaf
instances: index

```

```

\stelindex [...1,...2] [...2,...1,...]
1  GETAL
2  referencemethod      = vooruit
   expansie             = ja nee xml
   eigennummer          = ja nee
   xmlsetup             = NAAM
   variant              = a b A B
   methode              = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren          = ja nee alles opelkaar tekst
   check               = ja nee
   criterium            = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset        = NAAM
   pageprefixsegments   = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector  = COMMANDO
   pageprefix           = ja nee
   pageseparatorset     = NAAM
   pageconversionset    = NAAM
   pagestarter          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments         = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte           = MAAT
   aanduiding           = ja nee
   voor                 = COMMANDO
   na                   = COMMANDO
   commando             = \...##1
   tekstcommando        = \...##1
   dieptekstcommando    = \...##1
   paginacommando       = \...##1
   afstand              = MAAT
   interactie           = tekst paginanummer
   paginanummer         = ja nee
   symbool              = a n geen 1 2 COMMANDO
   language             = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter               = LETTER COMMANDO
   kleur                = KLEUR
   tekstletter          = LETTER COMMANDO
   tekstkleur           = KLEUR
   paginaletter         = LETTER COMMANDO
   paginakleur          = KLEUR
   pageleft             = COMMANDO
   pageright            = COMMANDO
   n                    = GETAL
   balanceren           = ja nee
   uitlijnen            = erft: \steluitlijnenin
   numberorder          = cijfers
   paginamethode        = pagina paragraaf

```

```

\stelroterenin [...*,...*,...]

```

```

* plaats = passend ruim diepte hoog midden default normaal
  rotatie = links rechts binnen buiten GETAL
  erft: \stelomlijndin

```

```

\stelsamengesteldelijstin [...1,...2,...2,...1,...]

```

```

1  LIJST
2  criterium = lokaal intro referentie SECTIEBLOK:referentie alles SECTIEBLOK:alles tekst SECTIEBLOK:tekst huidige
               SECTIEBLOK:huidige hier vorige SECTIEBLOK:vorige onderdeel SECTIE SECTIEBLOK:SECTIE
   referentie = GETAL
   extras     = NAAM
   volgorde   = commando alles titel
   variant    = a b c d e f g links rechts boven onder commando geen interactive alinea horizontaal vertikaal NAAM

```

```

\stelCOMBINEDLIST [...*,...*,...*,...]

```

```

* erft: \stelsamengesteldelijstin
instances: content

```

```

\stelcontent [...*,...*,...*,...]

```

```

* erft: \stelsamengesteldelijstin

```

\stelsectieblokin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 pagina = erft: \pagina
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
nummer = ja nee

\stelsmallerin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 links = MAAT
midden = MAAT
rechts = MAAT
default = [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelsorterenin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 expansie = ja nee xml
variant = eerste laatste normaal NAAM
volgende = COMMANDO
commando = \...##1##2##3
tekstcommando = \...##1
synoniemcommando = \...##1
language = default DIN₅₀₀₇₋₁ DIN₅₀₀₇₋₂ Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
criterium = huidige vorige lokaal tekst alles SECTIE
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
tekstletter = LETTER COMMANDO
tekstkleur = KLEUR
synoniemletter = LETTER COMMANDO
synoniemkleur = KLEUR
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelspatieringin [...]

* vast opelkaar ruim OPT

\stelstartstopin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
setups = NAAM
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\stelstrutin [...]

* ja nee auto kap^{OPT}passend regel default KARAKTER

\stelsubpaginanummerin [...^{*},...]

* erft: \setupcounter

\stelsymbolsetin [...]

* NAAM

\stelsynoniemenin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  expansie      = ja nee xml
   variant       = eerste laatste normaal NAAM
   volgende      = COMMANDO
   commando      = \...##1##2##3
   tekstcommando = \...##1
   synoniemcommando = \...##1
   language      = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   methode       = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   criterium     = huidige vorige lokaal tekst alles SECTIE
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   tekstletter   = LETTER COMMANDO
   tekstkleur    = KLEUR
   synoniemletter = LETTER COMMANDO
   synoniemkleur = KLEUR
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   tussen        = COMMANDO

```

\stelsysteemin [...^{*},...]

* n = GETAL

\steltaal in [...¹,...] [...²,...]

```

1  TAAL default OPT
2  default      = TAAL
   status       = start stop
   datum        = erft: \huidigedatum
   tijd         = erft: \currenttime
   patterns     = FILE
   lefthyphenmin = GETAL
   righthyphenmin = GETAL
   lefthyphenchar = GETAL
   righthyphenchar = GETAL
   setups       = NAAM
   spatiering    = ruim opelkaar
   font         = auto NAAM
   bidi         = links rechts l2r r2l
   tekst        = TEKST
   limiettekst  = TEKST
   hyphen       = TEKST
   koppelteken  = TEKST
   linkerkoppelteken = TEKST
   rechterkoppelteken = TEKST
   linkerciteer = COMMANDO
   rechterciteer = COMMANDO
   linkercitaat = COMMANDO
   rechtercitaat = COMMANDO
   linkeruitspraak = COMMANDO
   rechteruitspraak = COMMANDO
   linkerzin    = COMMANDO
   middenuitspraak = COMMANDO
   rechterzin   = COMMANDO
   middenzin    = COMMANDO
   linkersubzin = COMMANDO
   rechtersubzin = COMMANDO
   factor       = ja nee

```

\steltabellenin [...^{*},...]

```

* tekstbreedte = MAAT max
  splitsen     = ja nee herhaal auto
  kader        = aan uit
  NL           = erft: \blanko
  VL           = klein middel groot geen GETAL
  HL           = klein middel groot geen GETAL
  afstand      = klein middel groot geen
  uitlijnen    = links midden rechts
  commandos    = COMMANDO
  korps        = erft: \stelkorpsin
  lijndikte    = MAAT
  hoogte       = strut GETAL
  diepte       = strut GETAL
  openup       = MAAT

```

\steltabulatiein [¹...] [²...] [...,³...]

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setuptabulation

\steltekstachtergrondin [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
2 status = start stop
plaats = tekst alinea altijd geen
criterium = GETAL
variant = GETAL
mp = NAAM
methode = NAAM
achtergrond = kleur
achtergrondkleur = KLEUR
hoek = recht rond
niveau = GETAL
achtergrondoffset = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
streep = GETAL
straal = MAAT
kader = aan uit
kaderkleur = KLEUR
lijndikte = MAAT
voffset = MAAT
kaderoffset = MAAT
linkeroffset = ja nee standaard MAAT
rechteroffset = ja nee standaard MAAT
bovenoffset = klein middel groot regel MAAT
onderoffset = klein middel groot regel MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\steltekstin [¹...] [...,²...]

1 tekst marge rand OPT
2 status = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
strut = ja nee
n = GETAL
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
linkertekst = TEKST
midentekst = TEKST
rechttekst = TEKST
linkerletter = LETTER COMMANDO
middenletter = LETTER COMMANDO
rechterletter = LETTER COMMANDO
linkerkleur = KLEUR
middenkleur = KLEUR
rechterkleur = KLEUR
breedte = MAAT
linkerbreedte = MAAT
middenbreedte = MAAT
rechterbreedte = MAAT

\steltekstinhoudin [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...]

1 boven hoofd tekst voet onder OPT OPT
2 tekst marge rand
3 links midden rechts
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

`\steltekstlijnenin [...,*...]`

```
*   voor          = COMMANDO
    na            = COMMANDO
    tussen        = COMMANDO
    lijndikte     = MAAT
    plaats        = links inmargin
    letter         = LETTER COMMANDO
    kleur          = KLEUR
    lijnkleur     = KLEUR
    breedte       = MAAT
    hoogte        = MAAT
    afstand       = MAAT
    dieptecorrectie = aan uit
    korps         = erft: \stelkorpsin
```

`\stelteksttekstenin [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]`

```
1   tekst marge rand      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2   datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3   datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4   datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5   datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

`\steltolerantiein [...,*...]`

```
*   horizontaal vertikaal zeerstreng streng soepel zeersoepel spatie rek
```

`\steltypein [...,1...] [...,2...]`

```
1   NAAM      OPT
2   optie     = mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
    commando  = NAAM
    links     = COMMANDO
    rechts    = COMMANDO
    tab       = ja nee GETAL
    compact   = absoluut laatste alles
    escape     = ja nee TEKST VERWERKER->TEKST
    letter    = LETTER COMMANDO
    kleur     = KLEUR
    regels    = ja nee normaal afgebroken
    spatie    = aan uit normaal vast rek
```

`\steltypenin [...,1...] [...,2...]`

```
1   NAAM      OPT
2   onevenmarge = MAAT
    evenmarge  = MAAT
    marge      = ja nee standaard MAAT
    optie      = mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
    letter     = LETTER COMMANDO
    kleur      = KLEUR
    uitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
    regels     = ja nee normaal afgebroken
    spatie     = aan uit normaal vast rek
    keptogether = ja nee
    voor       = COMMANDO
    na         = COMMANDO
    strip      = ja nee GETAL
    bereik     = GETAL NAAM
    tab        = ja nee GETAL
    escape     = ja nee TEKST VERWERKER->TEKST
    springvolgendein = ja nee auto
    doorgaan   = ja nee
    start      = GETAL
    stop       = GETAL
    stap       = GETAL
    nummeren   = file regel nee
    blanko     = erft: \blanko
```

`\steluitlijnenin [...,*...]`

```
*   ruim breed onder hoogte regel hoog laag laho lijnrechts lijnlinks midden ja nee breedte normaal reset binnen
    buiten lijnbinnen lijnbuiten links rechts centreer blokkeer laatste eind alinea lefttoright righttoleft l2r r2l
    tabel lesshyphenation morehyphenation hangend beidehangend niethangend hz fullenhz geenhz afgebroken nietafgebroken
    soepel zeersoepel rek extremestretch definitief 1*final 2*final 3*final 4*final meer 1*more 2*more
```

```
\stelurlin [...,*...,...]  
* letter = LETTER COMMANDO  
kleur = KLEUR
```

```
\stelveldenin [...,1...] [...,2...,...] [...,3...,...] [...,4...,...]  
1 reset label kader hOPTorizontaal vOPTertikaal  
2 erft: \setupfieldtotalframed  
3 erft: \setupfieldlabelframed  
4 erft: \setupfieldcontentframed
```

```
\stelveldin [...1] [...,2...] [...,3...,...] [...,4...,...] [...,5...,...]  
1 NAAM  
2 reset label kader hOPTorizontaal vOPTertikaal  
3 erft: \setupfieldtotalframed  
4 erft: \setupfieldlabelframed  
5 erft: \setupfieldcontentframed
```

```
\stelvoetin [...1] [...,2...,...]  
1 tekst marge rand  
2 status = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM  
letter = LETTER COMMANDO  
kleur = KLEUR  
strut = ja nee  
n = GETAL  
voor = COMMANDO  
na = COMMANDO  
linkertekst = TEKST  
midentekst = TEKST  
rechttekst = TEKST  
linkerletter = LETTER COMMANDO  
middenletter = LETTER COMMANDO  
rechterletter = LETTER COMMANDO  
linkerkleur = KLEUR  
middenkleur = KLEUR  
rechterkleur = KLEUR  
breedte = MAAT  
linkerbreedte = MAAT  
middenbreedte = MAAT  
rechterbreedte = MAAT
```

```
\stelvoetnotenin [...,*...,...]  
* erft: \setupnote
```

```
\stelvoettekstenin [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]  
1 tekst marge rand  
2 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO  
3 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO  
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO  
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

```
\stelwiskundeuitlijnenin [...,1...] [...,2...,...]  
1 NAAM  
2 n = GETAL  
m = GETAL  
afstand = MAAT  
nummer = auto  
scheider = TEKST  
uitlijnen = links midden rechts normaal  
plaats = boven centreer onder normaal  
grid = math nee
```

```
\stelwitruimtein [...,*...]  
* herstel vast flexibel rOPTegel halveregel kwartregel geen klein middel groot default MAAT
```

```
\stel {...}  
* NAAM
```

<code>\stopLINENOTE [...]</code> * VERWIJZING instances: linenote
<code>\stoplinenote [...]</code> * VERWIJZING
<code>\stopregel [...]</code> * VERWIJZING
<code>\strictdoifelsenextoptional {...} {...}</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\strictdoifnextoptionalelse {...} {...}</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\stripcharacter ¹... \from ²... \to \³...</code> 1 KARAKTER 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\strippedcsname *...</code> * CSNAME
<code>\strippedcsname ...</code> * TEKST
<code>\stripspaces \from ¹... \to \²...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\structurevariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>

<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...,\sup,...] {...}</code> 1 erft: \setupstyle 2 TEKST
<code>\styleinstance [...]</code> * NAAM
<code>\style [...]\sup {...}</code> 1 NAAM FONT 2 TEKST
<code>\STYLE {...}</code> * TEKST
<code>\subpaginanummer</code>
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...}\sup {...}\sup...</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> * NAAM
<code>\subtractfeature {...}</code> * NAAM
<code>\TOOLTIP [...,\sup,...] {...}\sup {...}</code> 1 erft: \setuptooltip 2 TEKST 3 TEKST instances: tooltip
<code>\TOOLTIP [...]\sup {...}\sup {...}</code> 1 links midden rechts 2 TEKST 3 TEKST instances: tooltip
<code>\tooltip [...]\sup {...}\sup {...}</code> 1 links midden rechts 2 TEKST 3 TEKST
<code>\tooltip [...,\sup,...] {...}\sup {...}</code> 1 erft: \setuptooltip 2 TEKST 3 TEKST
<code>\swapcounts \sup \sup</code> 1 CSNAME 2 CSNAME

<code>\swapdimens \¹ \²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \¹ \²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swaptypeface</code>
<code>\switchnaarkorps [...;...]</code> * erft: \stelkorpsin
<code>\switchstyleonly [...]</code> * rm ss tt hw cg romaan serif regular sans schreefloos support type teletype mono handschrift calligrafie
<code>\switchstyleonly *</code> * CSNAME
<code>\switchtocolour [...]</code> * KLEUR
<code>\switchtointerlinespace [...;...]¹ [...;...]²...</code> 1 NAAM OPT 2 erft: \stelinterliniein
<code>\switchtointerlinespace [...;...]</code> * aan uit reset auto klein middel ^{OPT} root GETAL MAAT
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> * NAAM
<code>\symbolreference [...]</code> * VERWIJZING
<code>\symbol [...]¹ [...]²</code> 1 NAAM OPT 2 NAAM
<code>\symbol {...}</code> * NAAM
<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 MARKERING 2 GETAL 3 handhaaf OPT
<code>\synchronizeoutputstreams [...;...]</code> * NAAM
<code>\synchronizestrut {...}</code> * ja nee auto kap passend regel default KARAKTER

<code>\synchronizewhitespace</code>
<code>\synctexblockfilename {...}</code> * FILE
<code>\synctexresetfilename</code>
<code>\synctexsetfilename {...}</code> * FILE
<code>\SYNONYM [.¹.] {.².} {.³.}</code> 1 NAAM OPT 2 TEKST 3 CONTENT instances: abbreviation
<code>\abbreviation [.¹.] {.².} {.³.}</code> 1 NAAM OPT 2 TEKST 3 CONTENT
<code>\systemlog {.¹.} {.².} {.³.}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
<code>\systemlogfirst {.¹.} {.².} {.³.}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
<code>\systemloglast {.¹.} {.².} {.³.}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
<code>\systemsetups {...}</code> * NAAM
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\taal [.*.]</code> * TAAL
<code>\LANGUAGE</code>
<code>\tabulateautoline</code>

<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * COMMANDO
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\TEXTBACKGROUND {...}</code> * CONTENT
<code>\tekstlijn [...]¹ {...}²</code> 1 boven midden ^{OPT} onder ^{OPT} 2 TEKST
<code>\tekstnoot [...]¹ {...}²</code> 1 erft: \setuptextnote ^{OPT} 2 TEKST
<code>\tekstreferentie [...]¹ {...}²</code> 1 VERWIJZING 2 TEKST
<code>\testandsplitstring ... \at ...² \to ...³ \and ...⁴</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\testfeature {...}¹ {...}²</code> 1 GETAL 2 CONTENT
<code>\testfeatureonce {...}¹ {...}²</code> 1 GETAL 2 CONTENT
<code>\testkolom [...]¹ [...]²</code> 1 GETAL ^{OPT} 2 MAAT
<code>\testpageonly [...]¹ [...]²</code> 1 GETAL ^{OPT} 2 MAAT
<code>\testpagesync [...]¹ [...]²</code> 1 GETAL ^{OPT} 2 MAAT
<code>\testpagina [...]¹ [...]²</code> 1 GETAL ^{OPT} 2 MAAT

<pre> \testtokens [...] * NAAM </pre>
<pre> \tex {...} * CONTENT </pre>
<pre> \texdefinition {...} * NAAM </pre>
<pre> \texsetup {...} * NAAM </pre>
<pre> \textcitation [...¹...²] [...] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \textcitation [...¹] [...²] 1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \textcitation [...¹...²] [...²...²] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \textcite [...¹...²] [...²] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \textcite [...¹] [...²] 1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \textcite [...¹...²] [...²...²] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \textcontrolspace </pre>

<code>\textflowcollector {...}</code> * NAAM
<code>\textmath {...}</code> * CONTENT
<code>\textminus</code>
<code>\textormathchar {...}</code> * GETAL
<code>\textormathchars {...}</code> * KARAKTER
<code>\textplus</code>
<code>\textvisiblespace</code>
<code>\thainumerals {...}</code> * GETAL
<code>\thefirstcharacter {...}</code> * TEKST
<code>\thenormalizedbodyfontsize {...}</code> * MAAT
<code>\theorientation {...}</code> * normaal omhoog omlaag links rechts boven onder NAAM
<code>\theremainingcharacters {...}</code> * TEKST
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
<code>\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
<code>\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST

<p><code>\thirdofthreearguments {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEKST</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p>
<p><code>\thirdofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEKST</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p>
<p><code>\threedigitrounding {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\tibetannumerals {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\tightlayer [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\tilde {...}</code></p> <p>* KARAKTER</p>
<p><code>\tinyfont</code></p>
<p><code>\tlap {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\tochar {...}</code></p> <p>* e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM</p>
<p><code>\toelichting (...¹,...) (...²,...) [...³,...⁴,...] {...}</code></p> <p>1 POSITION</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 erft: \stelomlijndin</p> <p>4 TEKST</p>
<p><code>\tolinenote [...]</code></p> <p>* VERWIJZING</p>
<p><code>\toongrid [...[*],...]</code></p> <p>* reset onder ^{OPT}boven geen alles regels kader geennummer rechts links buiten binnen kolommen</p>
<p><code>\tooninstellingen [...[*],...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd ^{OPT}HC sp in</p>
<p><code>\toonkader [...¹,...] [...²,...]</code></p> <p>1 ^{OPT}boven hoofd tekst voet onder</p> <p>2 linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterrand</p>
<p><code>\toonkleur [...]</code></p> <p>* KLEUR</p>
<p><code>\toonkleurgroep [...¹] [...²,...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 ^{OPT}horizontaal vertikaal nummer waarde naam</p>
<p><code>\toonkorps [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \stelkorpsin</p>

<code>\toonkorpsomgeving [...*,...]</code> <code>* erft: \stelkorpsin</code>
<code>\toonlayout [...*,...]</code> <code>* pt bp cm mm dd c^{OPT}pc nd nc sp in GETAL</code>
<code>\toonopmaak [...*]</code> <code>* opmaak reset b^{OPT}oxes alles hbox vbox vtop kern glue penalty fontkern strut whatsit glyph simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italic origin discretionary expansion regel spatie diepte</code>
<code>\toonpalet [...¹] [...²,...]</code> <code>1 NAAM OPT</code> <code>2 horizontaal vertikaal nummer waarde naam</code>
<code>\toonprint [...¹,...] [...²,...] [...³,...<u> </u>,...]</code> <code>1 erft: \stelpapierformaatin OPT OPT</code> <code>2 erft: \stelpapierformaatin</code> <code>3 erft: \stellayoutin</code>
<code>\toonstruts</code>
<code>\toonsymbolset [...*]</code> <code>* NAAM</code>
<code>\topbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\topleftbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\toplinebox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\toprightbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\topskippedbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname {...}</code> <code>* FONT</code>
<code>\tracedpagestate</code>
<code>\traceoutputroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\transparencycomponents {...}</code> <code>* KLEUR</code>
<code>\transparent [...¹] {...²}</code> <code>1 KLEUR</code> <code>2 CONTENT</code>

<code>\triplebond</code>
<code>\truefilename {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\truefontname {...}</code> <code>* FONT</code>
<code>\ttraggedright</code>
<code>\twodigitrounding {...}</code> <code>* GETAL</code>
<code>\tx</code>
<code>\txx</code>
<code>\typ [...,¹...,²...] {...}</code> <code>1 erft: \steltypein</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\type [...,¹...,²...] {...}</code> <code>1 erft: \steltypein</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\typebuffer [...,¹...,²...,³...] [...,²...,³...,⁴...]</code> <code>1 BUFFER OPT OPT</code> <code>2 erft: \steltypenin</code>
<code>\typeBUFFER [...,[*]...,²...,³...] [...,²...,³...,⁴...]</code> <code>* erft: \steltypenin OPT</code>
<code>\typedefinedbuffer [...,¹...,²...,³...] [...,²...,³...,⁴...]</code> <code>1 BUFFER OPT OPT</code> <code>2 erft: \steltypenin</code>
<code>\typeface</code>
<code>\typefile [...,¹...,²...,³...] [...,²...,³...,⁴...] {...}</code> <code>1 NAAM OPT OPT</code> <code>2 erft: \steltypenin</code> <code>3 FILE</code>
<code>\typeinlinebuffer [...,¹...,²...,³...] [...,²...,³...,⁴...]</code> <code>1 BUFFER OPT OPT</code> <code>2 erft: \steltypein</code>
<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\typescriptthree</code>
<code>\typescripttwo</code>

<p>\typesetbuffer [¹...] [²...²...]</p> <p>1 * BUFFER OPT OPT</p> <p>2 erft: \setupexternalfigure</p>
<p>\typesetbufferonly [...]</p> <p>* * BUFFER OPT</p>
<p>\typesetfile [¹...] [²...] [³...³...]</p> <p>1 NAAM FILE OPT OPT</p> <p>2 FILE TEKST</p> <p>3 erft: \setupexternalfigure</p>
<p>\type [...¹...] <<.²>></p> <p>1 erft: \stelt^{OPT}ypein</p> <p>2 ANGLES</p>
<p>\TYPE [...¹...] {²...}</p> <p>1 erft: \stelt^{OPT}ypein</p> <p>2 CONTENT</p>
<p>\TYPE [...¹...] <<.²>></p> <p>1 erft: \stelt^{OPT}ypein</p> <p>2 ANGLES</p>
<p>\typ [...¹...] <<.²>></p> <p>1 erft: \stelt^{OPT}ypein</p> <p>2 ANGLES</p>
<p>\uconvertnumber {...} {...}</p> <p>1 erft: \converteernummer</p> <p>2 GETAL</p>
<p>\uedcatcodecommand \...¹...² {...³...}</p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 KARAKTER GETAL</p> <p>3 COMMANDO</p>
<p>\uit [...]</p> <p>* VERWIJZING</p>
<p>\uitgerekt [...¹...] {...²...}</p> <p>1 erft: \setupstretched^{OPT}</p> <p>2 TEKST</p>
<p>\undefinevalue {...}</p> <p>* NAAM</p>
<p>\undepthed {...}</p> <p>* CONTENT</p>
<p>\underset {...} {...}</p> <p>1 TEKST</p> <p>2 TEKST</p>
<p>\undoassign [...¹...] [...²...]</p> <p>1 TEKST</p> <p>2 PARAMETER = WAARDE</p>
<p>\unexpandeddocumentvariable {...}</p> <p>* PARAMETER</p>

<code>\unhhbox ¹... \with ²{...}</code> 1 NAAM GETAL 2 COMMANDO
<code>\unihex {...}</code> * GETAL
<code>\uniqueMPgraphic ¹{...} {...²...}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE <small>OPT</small>
<code>\uniqueMPpagegraphic ¹{...} {...²...}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE <small>OPT</small>
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected [*]... \par</code> * INHOUD
<code>\unregisterhyphenationpattern [¹...] [²...]</code> 1 TAAL 2 TEKST <small>OPT</small>
<code>\unspaceafter \¹... ²{...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST
<code>\unspaceargument ¹... \to ²...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}</code> * TEKST
<code>\unspacestring ¹... \to ²...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\unstackscripts</code>
<code>\untexargument {...} \to ²...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to ²...</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEKST
<code>\uppercasestring ¹... \to ²...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>

<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrightdoubleninequote</code>
<code>\upperrightdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAAM
<code>\usealignparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usebodyfont [...*,...]</code> * erft: \stelkorpsin
<code>\usebodyfontparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usebtxdataset [...¹] [...²] [...³...³...]</code> 1 NAAM OPT OPT 2 FILE 3 specification = NAAM
<code>\usebtxdefinitions [...]</code> * FILE
<code>\usecitation [...]</code> * VERWIJZING
<code>\usecitation {...}</code> * VERWIJZING
<code>\usecolors [...]</code> * FILE
<code>\usecomponent [...]</code> * FILE
<code>\usedummycolorparameter {...}</code> * PARAMETER
<code>\usedummystyleandcolor {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 PARAMETER
<code>\usedummystyleparameter {...}</code> * PARAMETER

<code>\useenvironment [...]</code> * FILE
<code>\useexternalrendering [¹.] [².] [³.] [⁴.]</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 FILE 4 auto sluitin
<code>\usefigurebase [...]</code> * reset FILE
<code>\usefile [¹.] [².] [³.]</code> 1 NAAM 2 FILE 3 TEKST
<code>\usegridparameter *</code> * CSNAME
<code>\useindentingparameter *</code> * CSNAME
<code>\useindentnextparameter *</code> * CSNAME
<code>\useinterlinespaceparameter *</code> * CSNAME
<code>\uselanguageparameter *</code> * CSNAME
<code>\uselua module [...]</code> * FILE
<code>\useMPenvironmentbuffer [...]</code> * NAAM
<code>\useMPgraphic {¹.} {²..._{OPT}...}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\useMPlibrary [...]</code> * FILE
<code>\useMPrun {¹.} {².}</code> 1 NAAM 2 GETAL
<code>\useMPvariables [¹.] [...²,...]</code> 1 NAAM 2 PARAMETER
<code>\usemathstyleparameter *</code> * CSNAME
<code>\useproduct [...]</code> * FILE

\useprofileparameter \... * CSNAME
\useproject [...] * FILE
\userreferenceparameter \... * CSNAME
\userpagenumber
\usesetupparameter \... * CSNAME
\usestaticMPfigure [..., ¹ ...,...] [... ² .] 1 erft: \setupscale OPT 2 NAAM
\usesubpath [...,*...] * PATH
\usetexmodule [... ¹ .] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 m p s x t OPT 2 FILE 3 PARAMETER = WAARDE
\usezipfile [... ¹ .] [... ² .] 1 FILE OPT 2 FILE
\utfchar {...} * GETAL
\utflower {...} * TEKST
\utfupper {...} * TEKST
\utilityregisterlength
\VerboseNumber {...} * GETAL
\vastespatie
\vastespaties
\ vboxreference [..., ¹ ...] {... ² .} 1 VERWIJZING 2 CONTENT
\vec {...} * KARAKTER
\veld [... ¹ .] [... ² .] 1 NAAM OPT 2 TEKST

\veldstapel [...] ¹ [..., ² ...] [..., ³ ...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupfieldcategory
\verbatim {...} * CONTENT
\verbatimstring {...} * CONTENT
\verbergblokken [...] ¹ [..., ² ...] 1 NAAM 2 NAAM
\verbosenummer {...} * GETAL
\vergelijkkleurgroep [...] * NAAM
\vergelijkpalet [...] * NAAM
\verhoog \... * CSNAME
\verhoog (...) [*] * NAAM GETAL
\versie [...] * concept file voorlopig definitief NAAM
\vertaal [...] [*] * TAAL = TEKST ^{OPT}
\verticalgrowingbar [...] [*] * erft: \setuppositionbar
\verticalpositionbar [...] [*] * erft: \setuppositionbar
\verwerkblokken [...] ¹ [..., ² ...] [..., ³ ...] 1 NAAM 2 NAAM 3 criterium = tekst SECTIE
\veryraggedcenter
\veryraggedleft
\veryraggedright
\vet
\vetitalic

<code>\vetschuin</code>
<code>\vglue ...</code> <code>* MAAT</code>
<code>\viewerlayer [...]{...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\vl [...]</code> <code>* GETAL^{OPT}</code>
<code>\voetnoottekst [...,¹...]{...}</code> <code>1 VERWIJZING OPT</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\voetnoottekst [...,[*]...]</code> <code>* titel = TEKST</code> <code>bookmark = TEKST</code> <code>lijst = TEKST</code> <code>referentie = VERWIJZING</code>
<code>\volgendesubpagina</code>
<code>\volledigepaginanummer</code>
<code>\volledigeregister [...][...²...]</code> <code>1 NAAM OPT</code> <code>2 erft: \stelregisterin</code>
<code>\volledigeREGISTER [...,[*]...]</code> <code>* erft: \stelregisterin OPT</code> <code>instances: index</code>
<code>\volledigeindex [...,[*]...]</code> <code>* erft: \stelregisterin OPT</code>
<code>\voluit {...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\vpackbox</code>
<code>\vpackedbox</code>
<code>\vphantom {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\vpos {...}{...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\vsmash {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\vsmashbox ...</code> <code>* NAAM GETAL</code>

$\backslash\text{vsmashed}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{vspace}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM
$\backslash\text{vspacing}$ [...*...] * voorkeur zelfde pagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
$\backslash\text{WEEKDAG}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{WidthSpanningText}$ {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
$\backslash\text{WOORD}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{WOORDEN}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{Woord}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{Woorden}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{wdofstring}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{weekdag}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{widthofstring}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{widthspanningtext}$ {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
$\backslash\text{wiskunde}$ [¹ ...] {...} 1 NAAM OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{WISKUNDEMATRIX}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{wiskunde}$ [... ¹ ... ¹ ... ² ...] {...} 1 erft: \setupmathematics 2 CONTENT
$\backslash\text{withoutpt}$ {...} * MAAT

\woord {...} * TEKST
\woordrechts [...] {...} 1 rechts MAAT ^{OPT} 2 CONTENT
\words {...} * TEKST
\wordtonumber {...} {...} 1 een twee drie vier vijf 2 TEKST
\writadatolist [...] [..., ² ..., ³ ...,...] [..., ³ ...,...] 1 LIJST 2 erft: \stellijstin 3 PARAMETER = WAARDE
\writestatus {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\XETEX
\XeTeX
\xdefconvertedargument \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\xmladdindex {...} * NODE
\xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP 3 SETUP
\xmlafterssetup {...} {...} 1 SETUP 2 SETUP
\xmlall {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlappenddocumentsetup {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP
\xmlappendsetup {...} * SETUP
\xmlapplyselectors {...} * NODE
\xmlatt {...} {...} 1 NODE 2 NAAM

\xmlatttdef {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAAM
3 TEKST

\xmlattribute {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAAM

\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAAM
4 TEKST

\xmlbadinclusions {...}

* NODE

\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}

1 NAAM
2 SETUP
3 SETUP

\xmlbeforesetup {...} {...}

1 SETUP
2 SETUP

\xmlchainatt {...} {...}

1 NODE
2 NAAM

\xmlchainattdef {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAAM
3 TEKST

\xmlchecknamespace {...} {...}

1 NODE
2 NAAM

\xmlcommand {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 XMLSETUP

\xmlconcat {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TEKST

\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TEKST
4 EERSTE
5 LAATSTE

\xmlcontext {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlcount {...}

* NODE

\xmldefaulttotext {...} * NODE
\xmldirectives {...} * NODE
\xmldirectivesafter {...} * NODE
\xmldirectivesbefore {...} * NODE
\xmldisplayverbatim {...} * NODE
\xmldoif {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmldoifatt {...} {...} 1 NODE 2 TRUE
\xmldoifelse {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE
\xmldoifelseatt {...} {...} {...} 1 NODE 2 TRUE 3 FALSE
\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE
\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...} 1 NODE 2 TRUE 3 FALSE
\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE
\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TRUE 4 FALSE
\xmldoifnot {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE

\xmldoifnotatt {...} {...} 1 NODE 2 TRUE
\xmldoifnotselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE
\xmldoifnottext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmldoifselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE
\xmldoiftext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmlelement {...} {...} 1 NODE 2 GETAL
\xmlfilter {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlfirst {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlflush {...} * NODE
\xmlflushcontext {...} * NODE
\xmlflushdocumentsetups {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP
\xmlflushlinewise {...} * NODE
\xmlflushpure {...} * NODE
\xmlflushspacewise {...} * NODE
\xmlflushtext {...} * NODE
\xmlinclude {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM

\xmlinclusion {...} * NODE
\xmlinclusions {...} * NODE
\xmlinfo {...} * NODE
\xmlinjector {...} * NAAM
\xmlinlineprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
\xmlinlineprettyprinttext {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
\xmlinlineverbatim {...} * NODE
\xmlinstalldirective {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\xmllast {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\xmllastpar
\xmlloadbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAAM 3 XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} * FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP

<pre> \xmlmain {...} * NAAM </pre>
<pre> \xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST </pre>
<pre> \xmlname {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlnamespace {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlpar {...} {...} 1 NODE 2 NAAM </pre>
<pre> \xmlparam {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM </pre>
<pre> \xmlpath {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlpos {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlposition {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 GETAL </pre>
<pre> \xmlprependdocumentsetup {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP </pre>
<pre> \xmlprependsetup {...} * SETUP </pre>
<pre> \xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>
<pre> \xmlprettyprinttext {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>
<pre> \xmlprocessbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAAM 3 XMLSETUP </pre>

\xmlprocessdata {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 XMLSETUP

\xmlprocessfile {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 FILE
- 3 XMLSETUP

\xmlpure {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlraw {...}

- * NODE

\xmlrefatt {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAAM

\xmlregistereddokumentsetups {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 SETUP

\xmlregisteredsetups

\xmlregisterns {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 URL

\xmlremapname {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAAM
- 4 NAAM

\xmlremapnamespace {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAAM
- 3 NAAM

\xmlremovedokumentsetup {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 SETUP

\xmlremovesetup {...}

- * SETUP

\xmlresetdocumentsetups {...}

- * NAAM

\xmlresetinjectors

\xmlresetsetups {...}

- * NAAM

\xmlsave {...} {...}

- 1 NODE
- 2 FILE

\xmlsetatt {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAAM
- 3 TEKST

\xmlsetattribute {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAAM
- 4 TEKST

\xmlsetentity {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 TEKST

\xmlsetfunction {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 LUAFUNCTION

\xmlsetinjectors [...,*...]

- * NAAM

\xmlsetpar {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAAM
- 3 TEKST

\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAAM
- 4 TEKST

\xmlsetsetup {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 LPATH
- 3 SETUP

\xmlsetup {...} {...}

- 1 NODE
- 2 SETUP

\xmlshow {...}

- * NODE

\xmlsnippet {...} {...}

- 1 NODE
- 2 GETAL

\xmlstrip {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlstripnolines {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlstripped {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlstrippednolines {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmltag {...} * NODE
\xmltexentity {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\xmltext {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmltobuffer {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltobufferverbose {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltofile {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 FILE
\xmlvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST
\xmlverbatim {...} * NODE
\xsplitstring \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\xypos {...} * NAAM
\zeronumberconversion {...} * GETAL



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com