



ConTExT

commando's

NL

ConTeXt

commando's

language : nl / nederlands
version : 30 december 2019
maintainer : Wolfgang Schuster
comments : ntg-context@ntg.nl

\AfterPar {...} * COMMANDO
\Alphabeticnumerals {...} * GETAL
\AMSTEX
\AmSTeX
\And
\ATTACHMENT [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachment instances: attachment
\attachment [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachment
\abjadnaivenumerals {...} * GETAL
\abjadnodotnumerals {...} * GETAL
\abjadnumerals {...} * GETAL
\about [...] * VERWIJZING
\achtergrond {...} * CONTENT
\ACHTERGROND {...} * CONTENT instances: achtergrond
\activatespacehandler {...} * aan uit ja vast
\actualday
\actualmonth
\actualyear
\acute {...} * KARAKTER
\adaptcollector [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupcollector

<code>\adaptfontfeature [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAAM 2 erft: \definefontfeature
<code>\adaptpapersize [...]¹,... [...]²,...]</code> 1 erft: \stelpapierformaatin OPT 2 erft: \stelpapierformaatin
<code>\addfeature [...]</code> * NAAM
<code>\addfeature {...}</code> * NAAM
<code>\addfontpath [...][*],...]</code> * PATH
<code>\addtocommalist {...}¹ \...²</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\addtoJSreamble {...}¹ {...}²</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\addvalue {...}¹ {...}²</code> 1 NAAM 2 TEKST
<code>\aftersplitstring ...¹ \at ...² \to \...³</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\aftertestandsplitstring ...¹ \at ...² \to \...³</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\alignbottom</code>
<code>\aligned [...]¹,... {...}²</code> 1 links midden rechts boven onder regel l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...]¹,... \...² {...}³</code> 1 links midden rechts boven onder regel l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand 3 CONTENT
<code>\alignhere</code>
<code>\alignmentcharacter</code>

\allinputpaths

\alphabeticnumerals {...}

* GETAL

\alwayscitation [...¹...²] [...]

```
1  referentie = VERWIJZINGOPT
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

\alwayscitation [...¹] [...²]

```
1  default category entryOPT kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

\alwayscitation [...¹...²...] [...²...²...]

```
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

\alwayscite [...¹...²] [...]

```
1  referentie = VERWIJZINGOPT
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

\alwayscite [...¹] [...²]

```
1  default category entryOPT kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

\alwayscite [...¹...²...] [...²...²...]

```
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

\ampersand

\anker [...¹] [...²...²...] [...³...³...] {...⁴}

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  erft: \setuplayer
3  erft: \setuplayererft: \stelomlijndin
4  CONTENT
```

\appendetoks ...¹ \to ...²

```
1  COMMANDO
2  CSNAME
```

\appendgvalue {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\appendtocommalist {...} \... 1 TEKST 2 CSNAME
\appendtoks ... \to \... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\appendtoksonce ... \to \... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\appendvalue {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\apply {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\applyalternativestyle {...} * NAAM
\applyprocessor {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\applytocharacters \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytofirstcharacter \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringchar \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringcharspaced \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringline \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringlinespaced \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringword \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST

\applytosplitstringwordspaced \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytowords \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\arabicdecimals {...} * GETAL
\arabicexnumerals {...} * GETAL
\arabicnumerals {...} * GETAL
\arg {...} * CONTENT
\asciistr {...} * CONTENT
\assignalfadimension {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} {\ ⁵ ...} 1 klein middel groot geen MAAT 2 CSNAME 3 MAAT 4 MAAT 5 MAAT
\assigndimen \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 MAAT
\assigndimension {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} {\ ⁵ ...} 1 [-+]klein [-+]middel [-+]groot geen MAAT 2 CSNAME 3 MAAT 4 MAAT 5 MAAT
\assignifempty \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 COMMANDO
\assigntranslation [...,\ ⁴ ...,...] \to \ ² ... 1 TAAL = TEKST 2 CSNAME
\assignvalue {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} {\ ⁵ ...} 1 klein middel groot TEKST 2 CSNAME 3 COMMANDO 4 COMMANDO 5 COMMANDO
\assignwidth {\ ¹ ...} \ ² ... {\ ³ ...} {\ ⁴ ...} 1 passend ruim MAAT 2 CSNAME 3 TEKST 4 MAAT

$\backslash\text{assumelongusagecs } \overset{1}{\dots} \{ \overset{2}{\dots} \}$ 1 CSNAME 2 CONTENT
$\backslash\text{astype } \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\text{autocap } \{ \dots \}$ * TEKST
$\backslash\text{autodirhbox } \overset{1}{\dots} \{ \overset{2}{\dots} \}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvbox } \overset{1}{\dots} \{ \overset{2}{\dots} \}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvtop } \overset{1}{\dots} \{ \overset{2}{\dots} \}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autoinsertnextspace}$
$\backslash\text{autointegral } \{ \overset{1}{\dots} \} \{ \overset{2}{\dots} \} \{ \overset{3}{\dots} \}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\text{automathematics } \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\text{autopagestaterealpage } \{ \dots \}$ * NAAM
$\backslash\text{autopagestaterealpageorder } \{ \dots \}$ * NAAM
$\backslash\text{autosetups } \{ \dots, \dots \}$ * NAAM
$\backslash\text{autostarttekst } \dots \backslash\text{autostoptekst}$
$\backslash\text{availablehsize}$
$\backslash\text{averagecharwidth}$
$\backslash\text{BeforePar } \{ \dots \}$ * COMMANDO
$\backslash\text{Big } \dots$ * KARAKTER
$\backslash\text{Bigg } \dots$ * KARAKTER
$\backslash\text{Biggl } \dots$ * KARAKTER

<code>\Biggm ...</code> * KARAKTER
<code>\Biggr ...</code> * KARAKTER
<code>\Bigl ...</code> * KARAKTER
<code>\Bigm ...</code> * KARAKTER
<code>\Bigr ...</code> * KARAKTER
<code>\backgroundimage {...} {...} {...} {...}</code> 1 GETAL 2 MAAT 3 MAAT 4 COMMANDO
<code>\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}</code> 1 GETAL 2 MAAT 3 MAAT 4 COMMANDO
<code>\backgroundline [...] {...}</code> 1 KLEUR 2 CONTENT
<code>\bar {...}</code> * KARAKTER
<code>\BAR {...}</code> * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
<code>\hiddenbar {...}</code> * CONTENT
<code>\nobar {...}</code> * CONTENT
<code>\overbar {...}</code> * CONTENT
<code>\overbars {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrike {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\underbar {...}</code> * CONTENT

<code>\underbars {...}</code> * CONTENT
<code>\underdash {...}</code> * CONTENT
<code>\underdashes {...}</code> * CONTENT
<code>\underdot {...}</code> * CONTENT
<code>\underdots {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandom {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandoms {...}</code> * CONTENT
<code>\understrike {...}</code> * CONTENT
<code>\understrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\basegrid [...,...*=...,...]</code> * nx = GETAL * ny = GETAL * dx = GETAL * dy = GETAL * factor = GETAL * schaal = GETAL * xstap = GETAL * ystap = GETAL * offset = MAAT * xoffset = MAAT * yoffset = MAAT * uitlijnen = midden * eenheid = cm mm in pc pt bp * letter = LETTER COMMANDO * kleur = KLEUR * lijnkleur = KLEUR * lijndikte = MAAT
<code>\baselinebottom</code>
<code>\baselineleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\baselinemiddlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\baselinerightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bbordermatrix {...}</code> * CONTENT

\bbbox {...} * CONTENT
\beforesplitstring ... \at ... \to ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\beforetestandsplitstring ... \at ... \to ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\beginBLOCK [... ¹ ,...] [... ² ,...] ... \endBLOCK 1 + - NAAM OPT OPT 2 PARAMETER = WAARDE
\beginhbox ... \endhbox
\beginofshapebox ... \endofshapebox
\beginvbox ... \endvbox
\beginvtop ... \endvtop
\begstrut ... \endstrut
\bepaalkopnummer [...] * SECTIE
\bepaallijstkenmerken [... ¹ ,...] [... ² ,...] 1 LIJST OPT 2 erft: \stellijstin
\bepaalregisterkenmerken [... ¹] [... ² ,...] 1 NAAM OPT 2 language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-sc9 TAAL methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = cijfers comprimeren = ja nee alles criterium = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
\bewaarbuffer [... [*] ,...] * lijst = NAAM * file = FILE * prefix = ja nee
\bewaarbuffer [... ¹ ,...] [... ² ,...] 1 BUFFER 2 FILE
\bigg ... * KARAKTER
\biggl ... * KARAKTER
\biggm ... * KARAKTER

\biggr ... * KARAKTER
\bigl ... * KARAKTER
\bigm ... * KARAKTER
\bigr ... * KARAKTER
\bigskip
\bitmapimage [...,\stackrel{1}{...}] {\stackrel{2}{...}} 1 kleur = rgb cmyk grijs breedte = MAAT hoogte = MAAT x = GETAL y = GETAL 2 GETAL
\blanko [...,\stackrel{*}{...}] * voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
\blap {...} * CONTENT
\bleed [...,\stackrel{1}{...}] {\stackrel{2}{...}} 1 erft: \setup ^{OPT} bleeding 2 CONTENT
\bleedheight
\bleedwidth
\blockligatures [...,\stackrel{*}{...}] * TEKST
\blocksynctexfile [...,\stackrel{*}{...}] * FILE
\blockuservariable {...} * PARAMETER
\blokje [...,\stackrel{*}{...}] * erft: \stelblok ^{OPT} jesin
\blokjes [...,\stackrel{*}{...}] * erft: \stelblok ^{OPT} jesin
\bodyfontenvironmentlist
\bodyfontsize

<code>\boldface</code>
<code>\bookmark [...]¹ {...}²</code> 1 <code>SECTIE LIJST^{OPT}</code> 2 <code>TEKST</code>
<code>\booleanmodevalue {...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\bordermatrix {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\bottombox {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\bottomleftbox {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\bottomrightbox {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...}¹ {...}²</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>GETAL</code>
<code>\boxofsize \...¹ ... \...² ... {...}³</code> 1 <code>CSNAME</code> <code>OPT</code> 2 <code>MAAT</code> 3 <code>CONTENT</code>
<code>\boxreference [...,¹...] \...² {...}³</code> 1 <code>VERWIJZING</code> 2 <code>CSNAME</code> 3 <code>CONTENT</code>
<code>\bpar ... \epar</code>
<code>\bpos {...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\breakhere</code>
<code>\FRACTION {...}¹ {...}²</code> 1 <code>CONTENT</code> 2 <code>CONTENT</code> instances: <code>xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom</code>
<code>\binom {...}¹ {...}²</code> 1 <code>CONTENT</code> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\dbinom {...}¹ {...}²</code> 1 <code>CONTENT</code> 2 <code>CONTENT</code>

$\dfrac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\frac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\sfrac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\tbinom{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\xfrac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\xxfrac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\breve{\dots}$ * KARAKTER
$\bTABLE [\dots^*\dots] \dots \eTABLE$ * erft: \setupTABLE
$\bTABLEbody [\dots^*\dots] \dots \eTABLEbody$ * erft: \setupTABLE ^{OPT}
$\bTABLEfoot [\dots^*\dots] \dots \eTABLEfoot$ * erft: \setupTABLE ^{OPT}
$\bTABLEhead [\dots^*\dots] \dots \eTABLEhead$ * erft: \setupTABLE ^{OPT}
$\bTABLEnext [\dots^*\dots] \dots \eTABLEnext$ * erft: \setupTABLE ^{OPT}
$\bTC [\dots^*\dots] \dots \eTC$ * erft: \bTD ^{OPT}
$\bTD [\dots^*\dots] \dots \eTD$ * nx = GETAL ny = GETAL nc = GETAL nr = GETAL n = GETAL m = GETAL actie = VERWIJZING erft: \setupTABLE
$\bTDs [\dots^*] \dots \eTDs$ * NAAM
$\bTH [\dots^*\dots] \dots \eTH$ * erft: \bTD ^{OPT}

\bTN [...^{*}...] ... \eTN
* erft: \bTD^{OPT}

\bTR [...^{*}...] ... \eTR
* erft: \set^{OPT}TABLE

\bTRs [...] ... \eTRs
* NAAM

\bTX [...^{*}...] ... \eTX
* erft: \bTD^{OPT}

\bTY [...^{*}...] ... \eTY
* erft: \set^{OPT}TABLE

\btxabbreviatedjournal {...}
* NAAM

\btxaddjournal [...¹] [...²]
1 NAAM
2 NAAM

\btxalwayscitation [...¹...] [...²]
1 referentie = VERWIJZING^{OPT}
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

\btxalwayscitation [...¹] [...²]
1 default category entry ¹kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

\btxalwayscitation [...¹...] [...²...]
1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

\btxauthorfield {...}
* initials firstnames vons surnames juniors

\btxdetail {...}
* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM

\btxdirect {...}
* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM

\btxdf {¹} {²}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE

\btxdfcombiinlistelse {¹} {²} {³} {⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdfelse {¹} {²} {³}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\btxdfelsecombiinlist {¹} {²} {³} {⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdfelsesameasprevious {¹} {²} {³}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\btxdfelsesameaspreviouschecked {¹} {²} {³} {⁴}

1 altijd dubbelzijdig
2 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdfelseuservariable {¹} {²} {³}

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

\btxdfifnot {¹} {²}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE

\btxdfisameaspreviouscheckedelse {¹} {²} {³} {⁴}

1 altijd dubbelzijdig
2 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\btxdfisameaspreviouselse {¹} {²} {³}

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\btxdfuservariableelse { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 PARAMETER 2 TRUE 3 FALSE
\btlexpandedjournal {...} * NAAM
\btxdfield {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxdfieldname {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxdfieldtype {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxfirstofrange {...} * volume pages
\btxflush {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxflushauthor [¹ ...] { ² ...} 1 num normaal normalsshort inverted invertedshort 2 auteur editor
\btxflushauthorinverted {...} * auteur editor
\btxflushauthorinvertedshort {...} * auteur editor
\btxflushauthorname {...} * auteur editor
\btxflushauthornormal {...} * auteur editor
\btxflushauthornormalshort {...} * auteur editor
\btxflushsuffix
\btxfoundname {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxfoundtype {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM

\btxhiddencitation [...]

* VERWIJZING

\btxhybridcite [...¹...²...] [...]

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

\btxhybridcite [...¹...] [...²...]

1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

\btxhybridcite {...}

* VERWIJZING

\btxhybridcite [...¹...²...] [...²...²...]

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

\btxlistcitation [...¹...²...] [...²...]

1 referentie = VERWIJZING^{OPT}
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

\btxlistcitation [...¹...] [...²...]

1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

\btxlistcitation [...¹...²...] [...²...²...]

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

\btxloadjournalist [...]

* FILE

\btxoneorrange {...¹} {...²} {...³}

1 volume pages
2 TRUE
3 FALSE

\btxremapauthor [...] [...] 1 TEKST 2 TEKST
\btxsavejournalist [...] * FILE
\btxsetup {...} * NAAM
\btxsingularorplural {...} {...} {...} 1 editor producer director 2 TRUE 3 FALSE
\btxsingularplural {...} {...} {...} 1 editor producer director 2 TRUE 3 FALSE
\btxttextcitation [...,.. ¹ ...,..] [... ²] 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING
\btxttextcitation [... ¹] [... ²] 1 default category entry ^{OPT} kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING
\btxttextcitation [...,.. ¹ ...,..] [...,.. ² ...,..] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 PARAMETER = WAARDE
\buildmathaccent {...} {...} 1 KARAKTER 2 KARAKTER
\buildtextaccent {...} {...} 1 KARAKTER 2 KARAKTER
\buildtextbottomcomma {...} * KARAKTER
\buildtextbottomdot {...} * KARAKTER
\buildtextcedilla {...} * KARAKTER

\buildtextgrave {...} * KARAKTER
\buildtextmacron {...} * KARAKTER
\buildtextognek {...} * KARAKTER
\button [... ¹ ... ² ...] {...} [...] 1 erft: \setupbutton 2 TEKST 3 VERWIJZING
\BUTTON [... ¹ ... ² ...] {...} [...] 1 erft: \setupbutton 2 TEKST 3 VERWIJZING instances: button
\Caps {...} * TEKST
\Cijfers {...} * GETAL
\CONTEXT
\ConTeXt
\Context
\ConvertConstantAfter \ ¹ ... {...} {...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
\ConvertToConstant \ ¹ ... {...} {...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
\calligrafie
\camel {...} * TEKST
\catcodetablename
\cbox ¹ ... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
\centeraligned {...} * CONTENT
\centerbox ¹ ... {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT

$\backslash\texttt{centeredbox}$ $\overset{1}{...}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\texttt{centeredlastline}$
$\backslash\texttt{centerednextbox}$ $\overset{1}{...}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\texttt{centerline}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\texttt{cfrac}$ $[\overset{1}{...}]$ $\overset{2}{\{...\}}$ $\overset{3}{\{...\}}$ 1 l c r l p p l c l r c l c c c r r l r c r r 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\texttt{CHARACTERKERNING}$ $[\overset{1}{...}]$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1 GETAL OPT 2 TEKST
$\backslash\texttt{chardescription}$ $\{...\}$ * GETAL
$\backslash\texttt{charwidthlanguage}$
$\backslash\texttt{check}$ $\{...\}$ * KARAKTER
$\backslash\texttt{checkcharacteralign}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\texttt{checkedblank}$ $[...,*,...]$ * erft: \blanko
$\backslash\texttt{checkedchar}$ $\{\overset{1}{...}\}$ $\{\overset{2}{...}\}$ 1 GETAL 2 KARAKTER
$\backslash\texttt{checkedfiller}$ $\{...\}$ * sym symbool lijn breedte spatie NAAM COMMANDO
$\backslash\texttt{checkedstrippedcsname}$ $\backslash...$ * CSNAME
$\backslash\texttt{checkedstrippedcsname}$ $\overset{*}{...}$ * TEKST
$\backslash\texttt{checkinjector}$ $[...]$ * NAAM
$\backslash\texttt{checknextindentation}$ $[...]$ * ja nee auto
$\backslash\texttt{checknextinjector}$ $[...]$ * NAAM

$\backslash\text{checkpage}$ [¹ ...] [$\dots,\dots,\overset{2}{=}\dots,\dots$] 1 NAAM OPT 2 erft: \setuppagechecker
$\backslash\text{checkparameters}$ [...] * TEKST
$\backslash\text{checkpreviousinjector}$ [...] * NAAM
$\backslash\text{checksoundtrack}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{checktwopassdata}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{checkvariables}$ [¹ ...] [$\dots,\dots,\overset{2}{=}\dots,\dots$] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{chem}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\text{chemical}$ [¹ ...] [$\dots,\dots,\overset{2}{=}\dots,\dots$] [$\dots,\dots,\overset{3}{=}\dots,\dots$] 1 NAAM OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\text{chemicalbottext}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{chemicalmidtext}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{chemicalsymbol}$ [...] * NAAM
$\backslash\text{chemicaltext}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{chemicaltoptext}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{chineseallnumerals}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{chinesecapnumerals}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{chinesenumerals}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{cijfers}$ {...} * GETAL


```

\citation [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING

```

```

\citation [...,\stackrel{1}{=}] [...,\stackrel{2}{=}]
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING

```

```

\citation {...}
*  VERWIJZING

```

```

\citation [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\cite [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...]
1  referentie OPT = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING

```

```

\cite [...,\stackrel{1}{=}] [...,\stackrel{2}{=}]
1  default OPT category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING

```

```

\cite {...}
*  VERWIJZING

```

```

\cite [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\clap {...}
*  CONTENT

```

```

\classfont {...} {...}
1  NAAM
2  FONT

```

```

\cldcommand {...}
*  COMMANDO

```

\cldcontext {...} * COMMANDO
\cldloadfile {...} * FILE
\cldprocessfile {...} * FILE
\clip [... ¹ ...] {... ² } 1 erft: \stelclipin 2 CONTENT
\clippedoverlayimage {...} * FILE
\collect {...} * CONTENT
\collectedtext [... ¹ ...] [... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } 1 erft: \setupcollector ^{OPT} 2 letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR erft: \stelomlijndin 3 TEKST 4 CONTENT
\collectexpanded {...} * CONTENT
\colorcomponents {...} * KLEUR
\colored [... ¹ ...] {... ² } 1 erft: \definieerkleur 2 CONTENT
\colored [... ¹] {... ² } 1 KLEUR 2 CONTENT
\coloronly [... ¹] {... ² } 1 KLEUR 2 CONTENT
\columnbreak [... ^{OPT} ...] * ja nee voorkeur lokaal forceer eerste laatste GETAL NAAM
\columnsetspanwidth {...} * GETAL

```

\combinepages [...]1 [...]2...2...2
1 FILE OPT
2 variant = a b c horizontaal vertikaal
  n = GETAL
  nx = GETAL
  ny = GETAL
  start = GETAL
  stop = GETAL
  afstand = MAAT
  boven = COMMANDO
  onder = COMMANDO
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  kader = aan uit
  achtergrond = voorgrond kleur NAAM
  achtergrondkleur = KLEUR

```

\commalistelement

```

\commalistsentence [...]1...1 [...]2...2
1 TEKST OPT
2 TEKST

```

\commalistsize

```

\COMMENT [...]1 [...]2...2...2 {...}3
1 TEKST OPT OPT
2 erft: \stelcommentaarin
3 TEKST
instances: comment

```

```

\comment [...]1 [...]2...2...2 {...}3
1 TEKST OPT OPT
2 erft: \stelcommentaarin
3 TEKST

```

```

\comparedimension {...}1 {...}2
1 MAAT
2 MAAT

```

```

\comparedimensioneps {...}1 {...}2
1 MAAT
2 MAAT

```

```

\completebtxrendering [...]1 [...]2...2...2...2
1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setupbtxrendering

```

```

\volledigeCOMBINEDLIST [...]*...*...*
* erft: \stelsamengesteldelijstin OPT
instances: content

```

```

\volledigecontent [...]*...*...*
* erft: \stelsamengesteldelijstin OPT

```

```

\completelist [...]1 [...]2...2...2...2
1 LIJST OPT
2 erft: \stellijstin

```

```

\completelistoffLOATS [...]*...*...*...*
* erft: \stellijstin OPT
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics

```

<pre> \completelistofchemicals [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \completelistoffigures [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \completelistofgraphics [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \completelistofintermezzi [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \completelistoftables [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \completelistofpublications [...¹.] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupbtxrendering </pre>
<pre> \completelistofsorts [...¹.] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \stelsorterenin </pre>
<pre> \completelistofSORTS [...,..[*]...,...] * erft: \stelsorterenin OPT instances: logos </pre>
<pre> \completelistoflogos [...,..[*]...,...] * erft: \stelsorterenin OPT </pre>
<pre> \completelistofsynonyms [...¹.] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \stelsynoniemenin </pre>
<pre> \completelistofSYNONYMS [...,..[*]...,...] * erft: \stelsynoniemenin OPT instances: abbreviations </pre>
<pre> \completelistofabbreviations [...,..[*]...,...] * erft: \stelsynoniemenin OPT </pre>
<pre> \complexorsimple *.. * CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty *.. * CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty {...} * TEKST NAAM </pre>
<pre> \complexorsimple {...} * TEKST NAAM </pre>
<pre> \composedcollector {...} * NAAM </pre>
<pre> \composedlayer {...} * NAAM </pre>

<code>\compresult</code>
<code>\constantdimen \...</code> * CSNAME
<code>\constantdimenargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantemptyargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumber \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumberargument \...</code> * CSNAME
<code>\contentreference [...¹,...] [...²,...²,...] {...³}</code> 1 VERWIJZING 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
<code>\continuednumber {...}</code> * GETAL
<code>\continueifinputfile {...}</code> * FILE
<code>\convertargument ... \to \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\convertcommand \... \to \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\convertedcounter [...¹] [...²,...²,...]</code> 1 NAAM 2 erft: \setupcounter
<code>\converteddimen {...¹} {...²}</code> 1 MAAT 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
<code>\convertedsubcounter [...¹] [...²] [...³,...³,...]</code> 1 NAAM 2 GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles 3 erft: \setupcounter
<code>\converteernummer {...¹} {...²}</code> 1 leeg default geen maand month:mnem letter Letter letters Letters a A Cijfers woord words Woord Woorden n N romeins Romeins i I r R KR RK grieks Grieks g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclemn timers kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 vervolg zero NAAM 2 GETAL
<code>\convertmonth {...}</code> * GETAL

<pre> \convertvalue ¹... \to \²... 1 NAAM 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertvboxtohbox </pre>
<pre> \copieerveld [¹...] [²...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \copyboxfromcache {¹...} {²...} ³... 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL </pre>
<pre> \copyLABELtekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \copybtxlabeltekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copyheadtekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copylabeltekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copymathlabeltekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copyoperatortekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copyprefixtekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copysuffixtekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copytaglabeltekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copyunittekst [¹...] [...,²...,...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER </pre>
<pre> \copypages [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...] 1 FILE 2 markering = aan uit offset = MAAT n = GETAL 3 erft: \setupexternalfigure </pre>

\copyparameters [...] ¹ [...] ² [..., ³ ...] 1 TEKST 2 TEKST 3 PARAMETER
\copyposition {...} ¹ {...} ² 1 NAAM 2 NAAM
\copysetups [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\corrigeerwitruimte {...} [*] * CONTENT
\countersubs [...] ¹ [...] ² 1 NAAM OPT 2 GETAL
\counttoken ... ¹ \in ... ² \to \... ³ 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\counttokens ... ¹ \to \... ² 1 TEKST 2 CSNAME
\cramped {...} * CONTENT
\crampedclap {...} * CONTENT
\crampedllap {...} * CONTENT
\crampedrlap {...} * CONTENT
\crlf
\crlfplaceholder
\ctop ... ¹ {...} ² 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
\ctxcommand {...} * COMMANDO
\ctxdirectcommand {...} * COMMANDO
\ctxdirectlua {...} * COMMANDO

\ctxfunction {...} * NAAM
\CTXFUNCTIONDEFINITION
\CTXFUNCTION
\ctxlatecommand {...} * COMMANDO
\ctxlatelua {...} * COMMANDO
\ctxloadluafile {...} * FILE
\ctxlua {...} * COMMANDO
\ctxluabuffer [...] * BUFFER OPT
\ctxluacode {...} * COMMANDO
\ctxreport {...} * COMMANDO
\ctxsprint {...} * COMMANDO
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * PARAMETER
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentLABEL [... ¹ ,...] ² {...} 1 VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute

\currentlistentrylimitedtext {...} * TEKST
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * nummer tekst paginanummer alles
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * PARAMETER
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime
\currentregisterpageuserdata {...} * PARAMETER
\currentresponses
\currenttime [...;...] * h m TEKST OPT
\currentvalue
\currentxtablecolumn
\currentxtablerow
\d {...} * KARAKTER
\d datasetvariable {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 PARAMETER realpage

\datum [...] ¹ [...] ² [...] 1 d = GETAL OPT m = GETAL y = GETAL 2 erft: \huidigedatum
\dayoftheweek {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 GETAL
\dayspermonth {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL
\ddot {...} * KARAKTER
\ddot {...} * KARAKTER
\decrement \... * CSNAME
\decrementcounter [...] ² [...] 1 NAAM OPT 2 GETAL
\decrementedcounter [...] * NAAM
\decrementpagenumber
\decrementsubpagenumber
\decrementvalue {...} * NAAM
\decrement (...,*...) * NAAM GETAL
\defaultinterface
\defaultobjectpage
\defaultobjectreference
\defcatcodecommand \... ² {...} 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 COMMANDO
\defconvertedargument \... ² {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\defconvertedcommand \... ² \... 1 CSNAME 2 CSNAME

`\defconvertedvalue \... {1... {2...}}`

1 CSNAME
2 NAAM

`\defineactivecharacter ... {1... {2...}}`

1 KARAKTER
2 COMMANDO

`\definealternativestyle [...,1...] [...2] [...3]`

1 NAAM
2 COMMANDO
3 COMMANDO

`\defineanchor [...1] [...2] [...,3...3...] [...,4...4...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupplayer
4 erft: \setupplayererft: \stelomlijndin

`\defineattachment [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupattachment

`\defineattribute [...1] [...2...]`

1 NAAM
2 lokaal globaal public private pickup

`\definebackground [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelachtergrondin

`\definebar [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupbar

`\definebodyfontswitch [...1] [...2...]`

1 NAAM
2 erft: \stelkorpsin

`\definebreakpoint [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAAM
2 KARAKTER
3 type = 1 2 3 4 5
nlinks = GETAL
nrechts = GETAL
links = COMMANDO
midden = COMMANDO
rechts = COMMANDO
bereik = ja nee
language = TAAL

`\definebreakpoints [...*]`

* NAAM

`\definebtx [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupbtx

```
\definebtxdataset [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupbtxdataset
```

```
\definebtxregister [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupbtxregister
```

```
\definebtxrendering [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupbtxrendering
```

```
\definebutton [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupbutton
```

```
\definecapitals [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelkapitalenin
```

```
\definecharacterkerning [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcharacterkerning
```

```
\definecharacterspacing [...]
* NAAM
```

```
\definechemical [...] {...}
1 NAAM
2 CONTENT
```

```
\definechemicals [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupchemical
```

```
\definechemicalsymbol [...] [...]
1 NAAM
2 TEKST
```

```
\definecollector [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcollector
```

```
\definecolumnsetarea [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcolumnsetarea
```

```
\definecolumnsetspan [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcolumnsetspan
```

```
\definecomment [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelcommentaarin
```

```
\definecomplexorsimple \*...
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \*...
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}
* TEKST NAAM
```

```
\definecomplexorsimple {...}
* TEKST NAAM
```

```
\defineconversionset [...]1 [...]2... [...]3
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 NAAM VERWERKER->NAAM
3 NAAM VERWERKER->NAAM
```

```
\definecounter [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcounter
```

```
\definedataset [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...]*
* FONT OPT
```

```
\defineeffect [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...]1 \...2 {...}3
1 GETAL OPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupexternalfigure
```

```
\definefacingfloat [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfacingfloat
```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...,..4...,...]
1 NAAM OPT
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 rscale = GETAL
  designsizes = default auto
  goodies = FILE
  bereik = GETAL NAAM
  offset = GETAL NAAM
  check = ja nee
  forceer = ja nee
  features = NAAM
  tf = TEKST
  bf = TEKST
  it = TEKST
  sl = TEKST
  bi = TEKST
  bs = TEKST
  sc = TEKST

```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...,..4...,...]
1 NAAM OPT
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 NAAM

```

```

\definefieldbody [...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfieldbody

```

```

\definefieldbodyset [1...] [...,2...]
1 NAAM
2 NAAM

```

```

\definefieldcategory [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfieldcategory

```

```

\definefileconstant {1...} {2...}
1 NAAM
2 NAAM

```

```

\definefilefallback [...] [...,2...]
1 NAAM
2 FILE

```

```

\definefilesynonym [1...] [2...]
1 NAAM
2 FILE

```

```

\definefiller [...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfiller

```

```

\definefirstline [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfirstline

```

```

\definefittingpage [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfittingpage

```

```
\definefontalternative [...]
```

```
* NAAM
```

```
\definefontfallback [1...] [2...] [...,3...] [...,4...OPT...]
```

```
1 NAAM
2 FONT NAAM
3 NAAM GETAL
4 rscale = GETAL
  forceer = ja nee
  check = ja nee
  offset = GETAL NAAM
  target = GETAL NAAM
  features = NAAM
  factor = GETAL
  methode = lowercase uppercase
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [...,4...OPT...]
```

```
1 NAAM
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 rscale = GETAL
  designsiz = default auto
  goodies = FILE
  features = NAAM
  tf = TEKST
  bf = TEKST
  it = TEKST
  sl = TEKST
  bi = TEKST
  bs = TEKST
  sc = TEKST
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [...,2...]
```

```
1 NAAM
2 erft: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [2...]
```

```
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [...,4...OPT...]
```

```
1 NAAM
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 NAAM
```

```

\definefontfeature [...] [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  language      = NAAM
    script       = NAAM auto
    mode         = node base auto geen
    liga         = ja nee
    kern         = ja nee
    extrakerns   = ja nee
    tlig         = ja nee
    trep         = ja nee
    missing      = ja nee
    dummies      = ja nee
    analyze      = ja nee
    unicoding    = ja nee
    expansie     = NAAM
    protrusion   = NAAM
    nostackmath  = ja nee
    realdimensions = ja nee
    itlc         = ja nee
    textitalics  = ja nee
    mathitalics  = ja nee
    slant        = GETAL
    extend       = GETAL
    dimensions   = GETAL
    boundingbox   = ja nee achtergrond kader leeg KLEUR
    compose      = ja nee
    char-ligatures = ja nee
    compat-ligatures = ja nee
    goodies      = FILE
    extrafeatures = ja nee
    featureset    = NAAM
    colorscheme  = NAAM
    postprocessor = NAAM
    mathdimensions = NAAM
    keepligatures = ja nee auto
    devanagari   = ja nee
    features     = ja nee
    tcom         = ja nee
    anum         = ja nee
    mathsize     = ja nee
    decomposehangul = ja nee
    mathalternatives = ja nee
    mathgaps     = ja nee
    checkmarks   = ja nee
    NAAM         = ja nee
    mathnolimitsmode = GETAL
    blockligatures = ja nee

```

```

\definefontfile [...] [...] [...]
1  NAAM
2  FILE
3  features      = NAAM
    fallbacks    = NAAM
    goodies      = NAAM
    designsize   = auto default

```

```

\definefontsize [...]
*  NAAM

```

```

\definefontsolution [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupfontsolution

```

```

\defineformula [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stelformulein

```

```

\defineformulaalternative [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  NAAM

```



```
\defineformulaframed [...1] [...2] [...3...,...]
1   NAAM                      OPT          OPT
2   NAAM
3   erft: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...1] [...2] [...3...,...]
1   NAAM                      OPT          OPT
2   NAAM
3   erft: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...1] [...2]
1   NAAM                      OPT
2   NAAM
```

```
\definefrozenfont [...1] [...2]
1   NAAM
2   FONT
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2...,...]
1   NAAM
2   erft: \definieerkleur
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2]
1   NAAM
2   KLEUR
```

```
\definegraphictypesynonym [...1] [...2]
1   NAAM
2   NAAM
```

```
\definegridsnapping [...1] [...2...,...]
1   NAAM
2   lokaal globaal noheight nodepth box max min geen regel halveregel eerste laatste minhoogte maxhoogte mindiepte
maxdiepte boven onder strut GETAL minheight:GETAL maxheight:GETAL mindepth:GETAL maxdepth:GETAL box:GETAL top:GETAL
bottom:GETAL offset:GETAL
```

```
\defineheadalternative [...1] [...2] [...3...,...]
1   NAAM                      OPT          OPT
2   NAAM
3   erft: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...1] [...2] [...3...,...]
1   NAAM                      OPT          OPT
2   NAAM
3   erft: \setuphelp
```

```
\definehigh [...1] [...2] [...3...,...]
1   NAAM                      OPT          OPT
2   NAAM
3   erft: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...1] [...2] [...3...,...]
1   NAAM                      OPT          OPT
2   NAAM
3   erft: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...1] [...2] [...3]
1   NAAM                      OPT
2   NAAM
3   MAAT
```

\definehyphenationfeatures [¹...] [²...₃...]

```
1  NAAM
2  characters      = TEKST
   hyphens        = ja alles TEKST
   joiners        = ja alles TEKST
   rightwords     = GETAL
   hyphenmin      = GETAL
   lefthyphenmin  = GETAL
   righthyphenmin = GETAL
   lefthyphenchar = GETAL
   righthyphenchar = GETAL
   variant        = original tex hyphenate expanded traditional geen
   rechterrاند    = tex
   rightchars     = woord GETAL
```

\defineindenting [¹...] [²...]

```
1  NAAM
2  [-+]klein [-+]middel [-+]groot geen nee niet eerste volgende ja altijd nooit oneven even normaal reset toggle MAAT
```

\defineinitial [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupinitial
```

\defineinsertion [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupinsertion
```

\defineinteraction [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinteractiein
```

\defineinteractionbar [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinteractiebalkin
```

\defineinterfaceconstant {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterfaceelement {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterfacevariable {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterlinespace [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinterliniein
```

\defineintermediatecolor [¹...] [²...₃...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT
2  KLEUR GETAL
3  a = GETAL
   t = GETAL
```

\defineitems [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelitemsin
```

<pre> \definelabelclass [...] [²...] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \definelayerpreset [...] [...,²...,...] 1 NAAM 2 erft: \setuplayer </pre>
<pre> \definelayerpreset [...] [²...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definelinefiller [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplinefiller </pre>
<pre> \definelinenote [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplinenote </pre>
<pre> \definelinenumbering [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelregelnummerenin </pre>
<pre> \definelines [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelregelsin </pre>
<pre> \definelistalternative [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplistalternative </pre>
<pre> \definelistextra [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplistextra </pre>
<pre> \definelow [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplow </pre>
<pre> \definelowhigh [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplowhigh </pre>
<pre> \definelowmidhigh [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplowmidhigh </pre>
<pre> \defineMPinstance [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupMPinstance </pre>

`\definemarginblock [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelmargeblokkenin

`\definemargindata [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelinmargein

`\definemarkers [...]`

* NAAM

`\definemathaccent ...1 ...2`

1 NAAM
2 KARAKTER

`\definemathcases [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmathcases

`\definemathcommand [...]1 [...]2 [...]3 {...}4`

1 NAAM
2 ord op bin rel open close punct alpha binnen nothing limop nolop box
3 een twee
4 COMMANDO \...##1 \...##1##2

`\definemathdouble [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 beide vfenced NAAM
2 NAAM
3 GETAL
4 GETAL

`\definemathdoubleextensible [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 beide vfenced
2 NAAM
3 GETAL
4 GETAL

`\definemathematics [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmathematics

`\definemathextensible [...]1 [...]2 [...]3`

1 omgekeerd wiskunde tekst chemie
2 NAAM
3 GETAL

`\definemathfence [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmathfence

`\definemathfraction [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmathfraction

`\definemathframed [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmathframed

```
\definemathmatrix [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...]1 [...]2 [...]3
1 boven vfenced NAAM
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathoverextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 boven vfenced OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathovertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 bothtext OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathradical [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...]1 [...]2...
1 NAAM
2 scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
```

```
\definemathtriplet [...]1 [...]2 [...]3
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 TEKST
```

```
\definemathunder [...]1 [...]2 [...]3
1 onder vfenced NAAM
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathunderextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 onder vfenced OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathundertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 bothtext OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathunstacked [...]1 [...]2 [...]3
1 breed OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

<pre> \definemeasure [...] [...] 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \definemessageconstant {...} * NAAM </pre>
<pre> \definemixedcolumns [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \definemode [...] [...] 1 NAAM 2 ja nee handhaaf </pre>
<pre> \definemultitonecolor [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 KLEUR = GETAL 3 erft: \definieerkleur 4 erft: \definespotcolor </pre>
<pre> \definenamecolor [...] [...] 1 NAAM 2 erft: \definieerkleur </pre>
<pre> \definenamecolor [...] [...] 1 NAAM 2 KLEUR </pre>
<pre> \definenamespace [...] [...] 1 NAAM 2 naam = TEKST parent = TEKST letter = ja nee commando = ja nee lijst setup = ja nee lijst set = ja nee lijst kader = ja nee </pre>
<pre> \definennarrower [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelsmallerin </pre>
<pre> \definernote [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupnote </pre>
<pre> \defineornament [...] [...] [...] 1 NAAM 2 variant = a b erft: \setupcollector 3 letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \defineornament [...] [...] [...] 1 NAAM 2 variant = a b erft: \setupplayer 3 erft: \setupplayeredtext </pre>

<pre> \defineoutputroutine [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupoutputroutine </pre>
<pre> \defineoutputroutinecommand [...,*...] * PARAMETER </pre>
<pre> \definepage [...] [...] 1 NAAM 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \definepagechecker [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppagechecker </pre>
<pre> \definepagecolumns [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppagecolumns </pre>
<pre> \definepageinjection [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppageinjection </pre>
<pre> \definepageinjectionalternative [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppageinjectionalternative </pre>
<pre> \definepageshift [...] [...] [...] 1 NAAM 2 horizontaal vertikaal 3 MAAT </pre>
<pre> \definepagestate [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppagestate </pre>
<pre> \definepairedbox [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppairedbox </pre>
<pre> \defineparagraph [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupparagraph </pre>
<pre> \defineparallel [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \defineparbuilder [...] * NAAM </pre>
<pre> \defineperiodkerning [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupperiodkerning </pre>

<pre> \definepositioning [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelpositionerenin </pre>
<pre> \defineprefixset [...] [...] [...] 1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT 2 SECTIE 3 SECTIE </pre>
<pre> \defineprocesscolor [...] [...] [...] 1 NAAM OPT 2 KLEUR 3 erft: \definieerkleur </pre>
<pre> \defineprocessor [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupprocessor </pre>
<pre> \definepushbutton [...] [...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupfieldcontentframed </pre>
<pre> \definepushsymbol [...] [...] 1 NAAM 2 n r d </pre>
<pre> \definerenderingwindow [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuprenderingwindow </pre>
<pre> \defineresetset [...] [...] 1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \defineruby [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupruby </pre>
<pre> \definescale [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupscale </pre>
<pre> \definescript [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupscript </pre>
<pre> \definesectionlevels [...] [...] 1 NAAM 2 SECTIE </pre>
<pre> \defineselector [...] [...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupselector </pre>


```
\defineseparatorset [...] [...] [...]
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
3 COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
```

```
\defineshift [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupshift
```

```
\definesidebar [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupsidebar
```

```
\definesort [...] [...] [...] {...}
1 ja nee OPT
2 NAAM
3 NAAM
4 CONTENT
```

```
\definespotcolor [...] [...] [...]
1 NAAM
2 KLEUR
3 a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation kleur luminosity
t = GETAL
e = TEKST
p = GETAL
```

```
\definestyleinstance [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 COMMANDO
```

```
\definesubformula [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupsubformula
```

```
\definesynonym [...] [...] [...] {...} {...}
1 ja nee OPT
2 NAAM
3 NAAM
4 TEKST
5 CONTENT
```

```
\definesystemattribute [...] [...]
1 NAAM OPT
2 lokaal globaal public private pickup
```

```
\definesystemconstant {...}
* NAAM
```

```
\definesystemvariable {...}
* NAAM
```

```
\defineTABLEsetup [...] [...]
1 NAAM
2 erft: \setupTABLE
```

```
\definetabulation [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setuptabulation
```

```
\definetextflow [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setuptextflow
```

```
\definetextnote [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setuptextnote
```

```
\definetokenlist [...*]
*  NAAM
```

```
\definetooltip [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setuptooltip
```

```
\definetransparency [...1] [...2]
1  NAAM
2  GETAL
```

```
\definetransparency [...1] [...2...]
1  NAAM
2  a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
    exclusion hue saturation kleur luminosity
    t = GETAL
```

```
\definetransparency [...1] [...2]
1  NAAM
2  NAAM
```

```
\definetwopasslist {...*}
*  NAAM
```

```
\definetypeface [...1] [...2] [...3] [...4] [...5] [...6...]
1  NAAM
2  rm ss tt mm hw cg
3  serif sans mono math handwriting calligraphy
4  NAAM
5  default dtp
6  rscale      = auto GETAL
    features    = NAAM
    fallbacks   = NAAM
    goodies     = NAAM
    designsize  = auto default
    richting   = beide
```

```
\definetypescriptprefix [...1] [...2]
1  NAAM
2  TEKST
```

```
\definetypescriptsynonym [...1] [...2]
1  NAAM
2  TEKST
```

```
\definetypesetting [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM
2  TEKST
3  erft: \setuexternalfigure
```

\defineunit [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupunit

\defineuserdata [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupuserdata

\defineuserdataalternative [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupuserdataalternative

\defineviewerlayer [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupviewerlayer

\definespace [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 MAAT

\definevspacing [¹...] [²...]

1 NAAM
2 erft: \vspacing

\definevspacingamount [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 MAAT
3 MAAT

\definextable [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupxtable

\definieer [¹...] \²... {³...}

1 GETAL
2 CSNAME
3 CONTENT

\definieeraccent ¹... ²... ³...

1 KARAKTER
2 KARAKTER
3 KARAKTER

\definieeralineas [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelalineasin

\definieerblok [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelblokin

\definieerbuffer [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

1 NAAM
2 BUFFER
3 erft: \stelbufferin

```
\definieercombinatie [...] [...] [...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupcombination
```

```
\definieercommando .1..2
1 KARAKTER
2 COMMANDO
```

```
\definieerconversie [1...] [2...] [3...]
1 TAAL
2 NAAM
3 NAAM
```

```
\definieerconversie [1...] [2...] [...]
1 TAAL
2 NAAM
3 TEKST
```

```
\definieerfiguursymbool [1...] [2...] [...]
1 NAAM
2 FILE NAAM
3 erft: \externfiguur
```

```
\definieerfont [1...] [2...] [...]
1 NAAM
2 FONT
3 erft: \stelinterliniein
```

```
\definieerfontstijl [...] [1...] [2...]
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\definieerfontsynoniem [1...] [2...] [...]
1 NAAM
2 FONT
3 features = NAAM
  fallbacks = NAAM
  goodies = NAAM
  designsize = auto default
```

```
\definieerfont [1...] [2...] [3...]
1 NAAM
2 FONT
3 NAAM
```

```
\definieerhbox [1...] [2...]
1 NAAM
2 MAAT
```

```
\definieeringsprongentext [1...] [2...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelingesprongentextin
```

```
\definieerinteractiemenu [1...] [2...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelinteractiemenuin
```

```
\definieeritemgroep [1...] [2...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelitemgroepin
```

```
\definieerkadertekst [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelkadertekstin
```

```
\definieer karakter .1 .2
1 KARAKTER
2 GETAL
```

```
\definieer kleur [...] [...]
1 NAAM
2 r = GETAL
  g = GETAL
  b = GETAL
  c = GETAL
  m = GETAL
  y = GETAL
  k = GETAL
  h = GETAL
  s = GETAL
  v = GETAL
  x = GETAL
  a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
    exclusion hue saturation kleur luminosity
  t = GETAL
```

```
\definieer kleurgroep [...] [...] [x:y:z,...]
1 NAAM OPT
2 grijs rgb cmyk spot
3 TRIPLET
```

```
\definieer kleur [...] [...]
1 NAAM
2 KLEUR
```

```
\definieer kolomgroep [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelkolomgroepin
```

```
\definieer kolomovergang [...] [...]
1 NAAM
2 ja nee voorkeur lokaal forceer eerste laatste GETAL
```

```
\definieer kop [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 SECTIE
3 erft: \stelkopin
```

```
\definieer korps [...] [...] [...] [...]
1 NAAM default OPT OPT
2 NAAM MAAT
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
  bf = FILE
  it = FILE
  sl = FILE
  bi = FILE
  bs = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  mrlr = FILE
  mrrl = FILE
  mb = FILE
  mblr = FILE
  mbrl = FILE
```

\definieerkorpsomgeving [¹...] [²...] [...,³...,...]

```
1  NAAM                                OPT                                OPT
2  default MAAT
3  groot      = MAAT GETAL
   klein      = MAAT GETAL
   a          = MAAT GETAL
   b          = MAAT GETAL
   c          = MAAT GETAL
   d          = MAAT GETAL
   tekst      = MAAT GETAL
   x          = MAAT GETAL
   xx         = MAAT GETAL
   script     = MAAT GETAL
   scriptscript = MAAT GETAL
   interlinie = MAAT
   em         = schuin italic LETTER COMMANDO
   *          = GETAL
```

\definieerkorps [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]⁴]

```
1  NAAM default                        OPT                                OPT
2  NAAM MAAT
3  rm ss tt hw cg
4  NAAM
```

\definieerlayer [¹...] [²...] [...,³...,...]

```
1  NAAM                                OPT                                OPT
2  NAAM
3  erft: \setupplayer
```

\definieerlayout [¹...] [²...] [...,³...,...]

```
1  NAAM                                OPT                                OPT
2  NAAM
3  erft: \stellayoutin
```

\definieerletter [¹...] [²...] [...,³...,...]

```
1  NAAM                                OPT                                OPT
2  NAAM
3  erft: \setupstyle
```

\definieerlijst [¹...] [²...] [...,³...,...]

```
1  NAAM                                OPT                                OPT
2  LIJST
3  erft: \stellijstin
```

\definieermarkering [¹...] [²...] [...,³...,...]

```
1  NAAM                                OPT                                OPT
2  MARKERING
3  erft: \stelmarkeringin
```

\definieeromlijnd [¹...] [²...] [...,³...,...]

```
1  NAAM                                OPT                                OPT
2  NAAM
3  erft: \stelomlijndin
```

\definieeropmaak [¹...] [²...] [...,³...,...]

```
1  NAAM                                OPT                                OPT
2  NAAM
3  erft: \stelopmaakin
```

\definieeroverlay [...,¹...] [²...] [³...]

```
1  NAAM                                OPT
2  NAAM
3  COMMANDO
```

\definieerpaginaovergang [¹...] [...,²...]

```
1  NAAM
2  leeg hoofd voet dummy kader GETAL +GETAL default reset blokkeer ja nee opmaak blanko voorkeur grotevoorkeur links
   rechts even oneven viertal laatste laatstepagina start stop
```

\definieerpalet [...]¹ [...,...²...,...]

1 NAAM
2 NAAM = KLEUR

\definieerpalet [...]¹ [...]²

1 NAAM
2 NAAM

\definieerpapierformaat [...]¹ [...,...²...,...]

1 NAAM
2 breedte = MAAT
hoogte = MAAT
boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
afstand = MAAT
pagina = erft: \stelpapierformaatin
papier = erft: \stelpapierformaatin

\definieerpapierformaat [...]¹ [...,...²...,...]³ [...],...]

1 NAAM
2 erft: \stelpapierformaatin
3 erft: \stelpapierformaatin

\definieerplaats [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelplaatsin

\definieerplaatsblok [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM
2 NAAM NAAM
3 erft: \stelplaatsblokin
instances: chemical figure table intermezzo graphic

\definieerplaatsblok [...]¹ [...]² [...]³

1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM
instances: chemical figure table intermezzo graphic

\definieerprofiel [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupprofile

\definieerprogramma [...]¹ [...]² [...]³

1 NAAM
2 TEKST
3 TEKST

\definieerreferentie [...]¹ [...]²,...]

1 NAAM
2 VERWIJZING

\definieerreferentieformaat [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupreferenceformat

\definieerregister [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelregisterin

<pre> \definieersamengesteldelijst [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 LIJST 3 erft: \stelsamengesteldelijstin </pre>
<pre> \definieersectie [...] * NAAM </pre>
<pre> \definieersectieblok [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelsectieblokin </pre>
<pre> \definieersorteren [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 geen NAAM </pre>
<pre> \definieerstartstop [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelstartstopin </pre>
<pre> \definieersubveld [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM </pre>
<pre> \definieersymbool [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 COMMANDO </pre>
<pre> \definieersynoniemen [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \definieertabelvorm [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TEMPLATE 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \definieertabulatie [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 TEMPLATE </pre>
<pre> \definieertekst [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 boven hoofd tekst voet onder 3 tekst marge rand 4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 6 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 7 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO </pre>
<pre> \definieertekstachtergrond [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \steltekstachtergrondin </pre>


```

1  NAAM                                OPT                OPT
2  NAAM
3  erft: \steltypein

```

```

1  NAAM                                OPT                OPT
2  NAAM
3  erft: \steltypenin

```

```
1  NAAM
2  radio sub tekst regel push check signature
3  NAAM
4  NAAM
5  NAAM
```

```

1      NAAM                                     OPT
2      NAAM
3      erft: \setupfieldcategory
```

```

1      NAAM                                OPT                                OPT
2      NAAM
3      erft: \stelwiskundeuitlijnenin

```

1	NAAM	OPT
2	TAAL	
3	CONTENT	

```

1  NAAM                                OPT
2  TAAL
3  CONTENT

```

```
1  TAAL          OPT
2  CONTENT

instances: quotation quote blockquote speech aside
```

1 TAAL OPT
2 CONTENT

```

1  TAAL                                OPT
2  CONTENT

```

1	TAAL	OPT
2	CONTENT	

1 TAAL OPT
2 CONTENT

1	TAAL	OPT
2	CONTENT	

* TEKST

<code>\depthonlybox {...}</code> * CONTENT
<code>\depthspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
<code>\depthstrut</code>
<code>\determinenoflines {...}</code> * CONTENT
<code>\devanagarinumerals {...}</code> * GETAL
<code>\digits {...}</code> * GETAL
<code>\digits ...</code> * GETAL
<code>\dimensiontocount {...} \^{2}...</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\directboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL TEKST
<code>\directcolor [...]</code> * KLEUR
<code>\directcolored [...,...^{*}...,...]</code> * erft: \definieerkleur
<code>\directcolored [...]</code> * KLEUR
<code>\directconvertedcounter {...} {...}</code> 1 NAAM 2 eerste vorige volgende laatste nummer
<code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL TEKST
<code>\directdummyparameter {...}</code> * PARAMETER
<code>\directgetboxllx ...</code> * NAAM GETAL
<code>\directgetboxlly ...</code> * NAAM GETAL
<code>\directhighlight {...} {...}</code> 1 NAAM 2 TEKST

$\backslash\text{directlocalframed}$ [¹ ...] { ² ...} 1 NAAM 2 CONTENT
$\backslash\text{directluacode}$ {...} * COMMANDO
$\backslash\text{directselect}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 NAAM 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
$\backslash\text{directsetbar}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{directsetup}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{directsymbol}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 NAAM
$\backslash\text{directvspacing}$ {...,*...} * erft: \vspacing
$\backslash\text{dis}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{disabledirectives}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{displaymath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {...} * TEKST

<code>\distributedhsize {...} {...} {...}</code> 1 MAAT 2 MAAT 3 GETAL
<code>\dividedsize {...} {...} {...}</code> 1 MAAT 2 MAAT 3 GETAL
<code>\doadaptleftskip {...}</code> * ja nee standaard MAAT
<code>\doadaptrightskip {...}</code> * ja nee standaard MAAT
<code>\doaddfeature {...,*...}</code> * NAAM
<code>\doassign [...¹] [...²...]</code> 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\doassignempty [...¹] [...²...]</code> 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\doboundtext {...¹} {...²} {...³}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 COMMANDO
<code>\docheckassignment {...}</code> * TEKST
<code>\docheckedpagestate {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵} {...⁶} {...⁷}</code> 1 VERWIJZING 2 COMMANDO 3 COMMANDO 4 COMMANDO 5 COMMANDO 6 COMMANDO 7 COMMANDO
<code>\docheckedpair {...,*...}</code> * TEKST
<code>\documentvariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\dodoubleargument \... [...¹] [...²]</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
<code>\dodoubleargumentwithset \... [...¹,...²] [...³]</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST

\dodoubleempty \... [¹...] [²...] [³...]

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST

\dodoubleemptywithset \... [¹...²,...] [³...]

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST

\dodoublegroupempty \... {¹...} {²...} {³...}

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST

\doeassign [¹...] [²...]

1 TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

\doexpandedrecurse {¹...} {²...}

1 GETAL
2 COMMANDO

\dofastloopcs {¹...} \²...

1 GETAL
2 CSNAME

\dogetattribute {^{*}...}

* NAAM

\dogetattributeid {^{*}...}

* NAAM

\dogetcommacommandelement ¹... \from ²... \to \³...

1 GETAL
2 TEKST
3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [¹...] [²...]

1 TEKST
2 TEKST

\dogobblesingleempty [^{*}...]

* TEKST

\doif {¹...} {²...} {³...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

\doifallcommon {...,¹...} {...,²...} {³...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifallcommonelse {...,¹...} {...,²...} {³...} {⁴...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifalldefinedelse {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifallmodeselse {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doifassignmentelsecs {...1} \... \...3`

1 TEKST
2 CSNAME
3 CSNAME

`\doifblackelse {...1} {...2} {...3}`

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifbothsides {...1} {...2} {...3}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO

`\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO

`\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}`

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcolor {...1} {...2}`

1 KLEUR
2 TRUE

`\doifcolorelse {...1} {...2} {...3}`

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...2} {...3}`

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE

```
\doifcommandhandlerelse \1... {\2...} {\3...} {\4...}
1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcommon {\1...,\2...} {\3...,\4...} {\5...}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {\1...,\2...} {\3...,\4...} {\5...}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcontent {\1...} {\2...} {\3...} \4... {\5...}
1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO
4 CSNAME
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {\1...} {\2...} {\3...} {\4...}
1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcounter {\1...} {\2...}
1 NAAM
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefined {\1...} {\2...}
1 NAAM
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {\1...} {\2...}
1 NAAM
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

\doifdefinedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimensionelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimenstringelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentargument {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentvariable {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE

\doifdocumentvariableelse {...} {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,¹...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,¹...} {...} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallmodes {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignment {...¹} {...²} {...³}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignmentcs {...¹} \...² \...³

1 TEKST
2 CSNAME
3 CSNAME

\doifelseblack {...¹} {...²} {...³}

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsebox {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseboxincache {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 GETAL TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsebuffer {...¹} {...²} {...³}

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecolor {...¹} {...²} {...³}

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecommandhandler \...¹ {...²} {...³} {...⁴}

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsecommon {...¹,...} {...²,...} {...³} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseconversiondefined {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsecurrentsortingingused {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsecurrentsynonymused {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifelsedefined {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedimension {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedimenstring {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedocumentargument {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedocumentvariable {...} {...} {...} 1 PARAMETER 2 TRUE 3 FALSE
\doifelsedrawingblack {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE

`\doifelseempty {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseenv {...} {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1. \^2..`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefigure {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefile {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefiledefined {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefileexists {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseflagged {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsefontfeature {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseframed \... {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinset {...} {...,²...} {...³} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...²} {...³} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...²} {...³} {...⁴}

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...²} {...³}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayerdata {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseleapyear {...¹} {...²} {...³}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifselist {...} {...} {...}

1 LIJST
2 TRUE
3 FALSE

\doifselocation {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifselocfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsemarking {...} {...} {...}

1 MARKERING
2 TRUE
3 FALSE

\doifsemeaning \^1... \^2... {...} {...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifsemessage {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifsemode {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsenextbgroup {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifsenextbgroupcs \^1... \^2...

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifsenextchar {...} {...} {...}

1 KARAKTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextoptional {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \^1... \^2...

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenothing {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenumber {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoddpage {...} {...}

1 COMMANDO
2 COMMANDO

\doifelseoddpagefloat {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

1 GETAL
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseparallel {...} {...,²...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM alles
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...,¹...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsereferencefound {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifelserightpage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserightpagefloat {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ... {...} {...}

1 NAAM GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesometoks \... {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetopofpage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsetypingfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseundefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseurldefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptytoks \^1. {...}`

1 CSNAME
2 TRUE

`\doifemptyvalue {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptyvariable {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifenv {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE

`\doifenvelse {...} {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \^1. \^2.`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiffielddbodyelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffigureelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffile {...} {...}

1 FILE
2 TRUE

\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileexistselse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifflaggedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doiffontfeatureelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontpresentelse {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifhasspaceelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifhelpelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifinelementelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifinputfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifinsertionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifinset {...} {...,²...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifinsetelse {...} {...,²...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifinstring {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifintokselse {...} {...} {...} {...}

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifitalicelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflanguageelse {...} {...} {...}`

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayerdataelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifleapyearelse {...} {...} {...}`

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflistelse {...} {...} {...}`

1 LIJST
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflocationelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflocfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifmainfloatbodyelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

\doifmarkingelse {...} {...} {...}

1 MARKERING
2 TRUE
3 FALSE

\doifmeaningelse \... \... {...} {...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifmode {...,¹...} {...²}

1 NAAM
2 TRUE

\doifmodeelse {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifnextbgroupcselse \... \...

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifnextbgroupelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnextcharelse {...} {...} {...}

1 KARAKTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifnextoptionalcselse \... \...

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifnextoptionalelse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnextparenthesiselse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnonzeropositiveelse {...¹} {...²} {...³}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifnot {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

\doifnotallcommon {...,¹...} {...,²...} {...,³...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifnotallmodes {...,¹...} {...,²...} {...,³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifnotcommandhandler \...¹ {...,²...} {...,³...}

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE

\doifnotcommon {...,¹...} {...,²...} {...,³...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifnotcounter {...,¹...} {...,²...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifnotdocumentargument {...,¹...} {...,²...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifnotdocumentfilename {...,¹...} {...,²...}

1 GETAL
2 TRUE

\doifnotdocumentvariable {...,¹...} {...,²...}

1 PARAMETER
2 TRUE

\doifnotempty {...,¹...} {...,²...}

1 CONTENT
2 TRUE

\doifnotemptyvalue {...,¹...} {...,²...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifnotemptyvariable {...,¹...} {...,²...} {...,³...}

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE

\doifnotenv {...,¹...} {...,²...}

1 PARAMETER
2 TRUE

\doifnoteonsamepageelse {...,¹...} {...,²...} {...,³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifnotescollected {...,¹...} {...,²...}

1 NAAM
2 TRUE

<pre> \doifnotfile {...} {...} 1 FILE 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotinset {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotinfloat {...} * TRUE </pre>
<pre> \doifnotinstring {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotmode {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotnumber {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsamestring {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsetups {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvalue {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnumber {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE </pre>

\doifnumberelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifoddpagelse {...} {...}

1 COMMANDO
2 COMMANDO

\doifoddpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifoldercontextelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}

1 GETAL
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifoverlayelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifparallelelse {...} {...,
...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM alles
3 TRUE
4 FALSE

\doifparentfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathelse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathexistselse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpatternself {...} {...} {...}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifposition {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionaction {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse ...¹ {...} {...}

1 NAAM GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamestring {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifsetups {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifsetupself {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackground {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomespaceelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomething {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE

\doifsomethingelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifsometoks \... {...}

1 CSNAME
2 TRUE

\doifsometokselse \... {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftext {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextelse {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifundefined {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE

`\doifundefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifunknownfontfeature {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doifurldefinedelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvalue {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvalueelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluenothing {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvaluenothingelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluesomething {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvariableelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doindentation </pre>
<pre> \dollar </pre>
<pre> \doloop {...} * COMMANDO </pre>
<pre> \doloopoverlist {...,¹...} {...²} 1 TEKST 2 COMMANDO </pre>
<pre> \donothing </pre>
<pre> \dontconvertfont </pre>
<pre> \dontleavehmode </pre>
<pre> \dontpermitspacesbetweenegroups </pre>

```

1  NAAM                                OPT                OPT
2  NAAM
3  erft: \steldoordefinierenin

```

1	VERWIJZING	OPT	OPT
2	TEKST		
3	INHOUD		

```

1   NAAM                                OPT                OPT
2   NAAM
3   erft: \setuplabel
```

```

1  NAAM                                OPT                OPT
2  NAAM
3  erft: \steldoornnummierenin

```

1	VERWIJZING	OPT	OPT
2	TEKST		
3	INHOUD		

* NAAM

* NAAM

1	CSNAME
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST
5	TEKST

1	CSNAME	OPT	OPT	OPT	OPT
2	TEKST				
3	TEKST				
4	TEKST				
5	TEKST				

1	CSNAME	OPT	OPT	OPT	OPT
2	TEKST				
3	TEKST				
4	TEKST				
5	TEKST				

1	CSNAME
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST
5	TEKST
6	TEKST

1	CSNAME	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
2	TEKST					
3	TEKST					
4	TEKST					
5	TEKST					
6	TEKST					

\doquintuplegroupempty \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\dorechecknextindentation
\dorecurse { ¹ ...} { ² ...} 1 GETAL 2 COMMANDO
\dorepeatwithcommand [¹ ...] \ ² .. 1 TEKST GETAL*TEKST 2 CSNAME
\doreplacefeature {...,*...} * NAAM
\doresetandafffeature {...,*...} * NAAM
\doresetattribute {.*} * NAAM
\dorotatebox { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} 1 GETAL 2 CSNAME 3 CONTENT
\dosetattribute { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 GETAL
\dosetleftskipadaption {.*} * ja nee standaard MAAT
\dosetrightrightskipadaption {.*} * ja nee standaard MAAT
\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...} * erft: \stelinterliniein
\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...} * aan uit reset auto klein middel groot GETAL MAAT
\dosetupcheckedinterlinespace {.*} * NAAM
\doseventupleargument \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] [⁶ ...] [⁷ ...] [⁸ ...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST 7 TEKST 8 TEKST


```
\doseventupleempty \... [1... [2... [3... [4... [5... [6... [7... [8...]
```

1	CSNAME	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
2	TEKST							
3	TEKST							
4	TEKST							
5	TEKST							
6	TEKST							
7	TEKST							
8	TEKST							

```
\dosingleargument \... [1... [2...]
```

1	CSNAME
2	TEKST

```
\dosingleempty \... [1... [2...]
```

1	CSNAME	OPT
2	TEKST	

```
\dosinglegroupempty \... {1... {2...}}
```

1	CSNAME	OPT
2	TEKST	

```
\dosixtupleargument \... [1... [2... [3... [4... [5... [6... [7...]
```

1	CSNAME
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST
5	TEKST
6	TEKST
7	TEKST

```
\dosixtupleempty \... [1... [2... [3... [4... [5... [6... [7...]
```

1	CSNAME	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
2	TEKST						
3	TEKST						
4	TEKST						
5	TEKST						
6	TEKST						
7	TEKST						

```
\dostarttagged {1...} {2...} ... \dostoptagged
```

1	NAAM
2	NAAM

```
\dostepwiserecurse {1...} {2...} {3...} {4...}
```

1	GETAL
2	GETAL
3	[-+]GETAL
4	COMMANDO

```
\dosubtractfeature {...,*...}
```

*	NAAM
---	------

```
\dotfskip {...}
```

*	MAAT
---	------

```
\dotoks \...
* CSNAME
```

```
\dotripleargument \... [1... [2... [3... [4...]
```

1	CSNAME
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST

`\dotripleargumentwithset \1... [2...,...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotripleempty \1... [2] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotripleemptywithset \1... [2...,...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotriplegroupempty \1... {2} {3} {4}`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\doublebond`

`\dowith {...1,...} {...2}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO

`\dowithnextbox {...1} \2... {...3}`

1 COMMANDO
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {...1} {...2} \3... {...4}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \1... \2... \3... {...4}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \1... \2... {...3}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dowithpargument *...`

* CSNAME

`\dowithrange {...1,...} \2...`

1 GETAL GETAL:GETAL
2 CSNAME

`\dowithwargument *...`

* CSNAME

`\dpofstring {...*}`

* TEKST

<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> * PARAMETER
<code>\dunnelijn</code>
<code>\dunnelijnen [...,*=...,...]</code> * erft: \steldunnelijn en fin
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> * COMMANDO
<code>\EveryPar {...}</code> * COMMANDO
<code>\edefconvertedargument \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST
<code>\UNIT {...}</code> * CONTENT instances: unit
<code>\unit {...}</code> * CONTENT
<code>\eenregel [...]</code> * VERWIJZING
<code>\eerstesubpagina</code>
<code>\efcmaxheight {...}</code> * NAAM
<code>\efcmaxwidth {...}</code> * NAAM
<code>\efcminheight {...}</code> * NAAM
<code>\efcminwidth {...}</code> * NAAM
<code>\efcparameter {\¹...} {\²...}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER
<code>\effect [\¹...] {\²...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>

<code>\em</code>
<code>\emphsisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enableexperiments [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enablemode [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enableoutputstream [...]</code> * NAAM
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows- 1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso- 8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\env {...}</code> * PARAMETER
<code>\envvar {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 COMMANDO
<code>\epos {...}</code> * NAAM
<code>\equaldigits {...}</code> * TEKST
<code>\ergens {...} {...} [...]</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\eTeX</code>

`\executeifdefined {1...} {2...}`

- 1 NAAM
- 2 COMMANDO

`\exitloop`

`\exitloopnow`

`\expandcheckedcsname \1... {2...} {3...}`

- 1 CSNAME
- 2 PARAMETER
- 3 TEKST

`\expanded {*...}`

- * CONTENT

`\expandeddoif {1...} {2...} {3...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE

`\expandeddoifelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\expandeddoifnot {1...} {2...} {3...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE

`\expandfontsynonym \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAAM

`\expdoif {1...} {2...} {3...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE

`\expdoifcommonelse {...,1...} {...,2...} {3...} {4...}`

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\expdoifelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {3...} {4...}`

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\expdoifelseinset {1...} {...,2...} {3...} {4...}`

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 TRUE
- 4 FALSE

$$\backslash\expdoifinsetelse \{.^1.\} \{...^2,...\} \{...^3.\} \{...^4.\}$$

1	TEKST
2	TEKST
3	TRUE
4	FALSE

$$\backslash\expdoifnot \{...\} \{...\} \{...\}$$

```

1  CONTENT
2  CONTENT
3  TRUE

```

```
\externalfigurecollectionmaxheight {...}
```

* NAAM

$$\backslash\mathrm{externalfigurecollectionmaxwidth}\{...\}$$

* NAAM

$$\backslash\mathrm{externalfigurecollectionminheight}\ \{...\}$$

* NAAM

$$\backslash\mathrm{externalfigurecollectionminwidth}\{...\}$$

* NAAM

$$\backslash\mathrm{externalfigurecollectionparameter}\{\dots\}\{\dots\}$$

```
1  NAAM
2  PARAMETER
```

$$\backslash\mathrm{externfiguur} \left[\dots \right] \left[\dots \right] \left[\dots, \dots \stackrel{3}{=} \dots, \dots \right]$$
[illegible]

```
\fakebox ...
```

* NAAM GETAL

```
\fastdecrement \.*...
```

* CSNAME

```
\fastincrement \.*
```

* CSNAME

`\fastlocalframed` [¹...] [².........] {³...}

```

1  NAAM
2  erft: \stelomlijndin
3  CONTENT

```

\fastloopfinal

\fastloopindex

$$\backslash\mathrm{fastscale} \{.^1.\} \{.^2.\}$$

1 GETAL
2 CONTENT

```
\fastsetup {...}
```

* NAAM

`\fastsetupwithargument {...} {...}`

1 NAAM
2 CONTENT

`\fastsetupwithargumentswapped {...} {...}`

1 CONTENT
2 NAAM

`\fastswitchtobodyfont {...}`

* x xx klein groot script scriptscript

`\fastxsxy {...} {...} {...}`

1 GETAL
2 GETAL
3 CONTENT

`\feature [...] [...2,...]`

1 + - = ! > < meer minder nieuw reset default oud lokaal
2 NAAM

`\feature {...} {...2,...}`

1 + - = ! > < meer minder nieuw reset default oud lokaal
2 NAAM

`\fence`

`\fenced [...1] {...2}`

1 parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus ceiling floor moustache uppercorner
lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar
mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache
mirroreduppercorner mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket NAAM
2 CONTENT

`\FENCE {...}`

* CONTENT

`\fetchallmarkings [...1] [...2]`

1 MARKERING
2 pagina NAAM

`\fetchallmarks [...]`

* MARKERING

`\fetchmark [...1] [...2]`

1 MARKERING ^{OPT}
2 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole
previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole

`\fetchmarking [...1] [...2] [...3]`

1 MARKERING
2 pagina NAAM
3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole
previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole

`\fetchonemark [...1] [...2]`

1 MARKERING ^{OPT}
2 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole
previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole

`\fetchonemarking [...1] [...2] [...3]`

1 MARKERING
2 pagina NAAM
3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole
previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole

\fetchruntimecommand \. ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 FILE
\fetchtwomarkings [¹ ...] [² ...] 1 MARKERING 2 pagina NAAM
\fetchtwomarks [...] * MARKERING
\fieldbody [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 NAAM 2 erft: \setupfieldbody
\fifthoffivearguments { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\fifthofsixarguments { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\figurefilename
\figurefilepath
\figurefiletype
\figurefullname
\figureheight
\figurenaturalheight
\figurenaturalwidth
\figuresymbol [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 FILE NAAM 2 erft: \externfiguur
\figurewidth
\filename { ¹ ...} * FILE
\filledhboxb ¹ ... { ² ...} 1 TEKST 2 CONTENT
\filledhboxc ¹ ... { ² ...} 1 TEKST 2 CONTENT

1	TEKST	OPT
2	CONTENT	

1	TEKST	OPT
2	CONTENT	

1	TEKST	OPT
2	CONTENT	

1	TEKST	OPT
2	CONTENT	

1	TEKST	OPT
2	CONTENT	

* sym symbool lijn breedte spatie NAAM

```
1  sym symbool lijn breedte spatie NAAM
2  TEKST
```

1	GETAL	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
2	GETAL					
3	CONTENT					
4	CONTENT					
5	CONTENT					
6	CONTENT					
7	CONTENT					

1	NAAM
2	GETAL
3	GETAL

```

1 FILE
2 even oneven GETAL GETAL:GETAL
3 breedte    = MAAT
  n          = GETAL
  categorie  = NAAM

```

```
* default tekst titel nummer pagina realpage
```

1	NAAM
2	NAAM

```

1  NAAM
2  label      = NAAM
   sleutels   = TEKST VERWERKER->TEKST
   ingangen   = TEKST VERWERKER->TEKST
   variant    = TEKST
3  PARAMETER  = WAARDE

```

`\firstcharacter`

\firstcounter [...] [¹ ...] [² ...] 1 NAAM OPT 2 GETAL
\firstcountervalue [...] * NAAM
\firstinlist [...,*...] * COMMANDO
\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
\firstofoneargument {...} * TEKST
\firstofoneunexpanded {...} * TEKST
\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\firstofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\firstoftwoarguments {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\firstoftwounexpanded {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\firstrealpage
\firstrealpagenumber
\firstsubcountervalue [...] [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 GETAL

<code>\firstsubpagenumber</code>
<code>\firstuserpage</code>
<code>\firstuserpagenumber</code>
<code>\fitfieldframed [...¹...²] {...}</code> 1 <code>erft: \stelomlijndin</code> <small>OPT</small> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\flag {...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\floatuserdataparameter {...}</code> * <code>PARAMETER</code>
<code>\flushbox {...¹} {...²}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>NAAM</code>
<code>\flushboxregister ...</code> * <code>NAAM GETAL</code>
<code>\flushcollector [...]</code> * <code>NAAM</code>
<code>\flushedrightlastline</code>
<code>\flushlayer [...]</code> * <code>NAAM</code>
<code>\flushlocalfloats</code>
<code>\flushnextbox</code>
<code>\flushnotes</code>
<code>\flushoutputstream [...]</code> * <code>NAAM</code>
<code>\flushshapebox</code>
<code>\flushtextflow {...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\flushtokens [...]</code> * <code>NAAM</code>
<code>\flushtoks \...</code> * <code>CSNAME</code>
<code>\fontalternative</code>

<code>\fontbody</code>
<code>\fontchar {...}</code> * NAAM
<code>\fontcharbyindex {...}</code> * GETAL
<code>\fontclass</code>
<code>\fontclassname {...} {...}</code> 1 NAAM 2 FONT
<code>\fontface</code>
<code>\fontfeaturelist [...] [...]</code> 1 NAAM 2 TEKST
<code>\fontsize</code>
<code>\fontstyle</code>
<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetparameters [...]¹ [...]²...</code> 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\forgetparskip</code>
<code>\forgetragged</code>
<code>\formule [...]¹ {...}²</code> 1 opelkaar krap ^{OPT} midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin 2 CONTENT
<code>\formulenummer [...][*]...</code> * VERWIJZING OPT
<code>\foundbox {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM
<code>\fourthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST

`\fourthoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\fourthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

`\frameddimension {...}`

* PARAMETER

`\framedparameter {...}`

* PARAMETER

`\freezedimenmacro \1... \2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\freezemeasure [1...] [2...]`

1 NAAM
2 MAAT

`\frenchspacing`

`\fromlinenote [1] {...}`

1 VERWIJZING
2 TEKST

`\frozenhbox {...}`

* CONTENT

`\frule .. .* .. \relax`

* width_{MAAT} height_{MAAT} depth_{MAAT} radius_{MAAT} line_{MAAT} type_{TEKST} data_{TEKST} name_{TEKST}

`\GetPar`

`\GotoPar`

`\Greeknumerals {...}`

* GETAL

`\gdefconvertedargument \1... {...}`

1 CSNAME
2 TEKST

`\gdefconvertedcommand \1... \2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\gebruikblokken [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]]`

1 NAAM
2 NAAM
3 criterium = tekst SECTIE

<pre> \gebruikexterndocument [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FILE 3 TEKST </pre>
<pre> \gebruikexternfiguur [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FILE 3 NAAM 4 erft: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \gebruikexterngeluidsfragment [...] [...] 1 NAAM 2 FILE </pre>
<pre> \gebruikJSscripts [...] [...] 1 FILE 2 NAAM </pre>
<pre> \gebruikmodule [...] [...] [...] [...] 1 m p s x t 2 FILE 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \gebruikpad [...*,...] * PATH </pre>
<pre> \gebruiksymbolen [...] * FILE </pre>
<pre> \gebruiktypescript [...] [...] [...] 1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual alles 2 NAAM fallback default dtp simple 3 size naam </pre>
<pre> \gebruiktypescriptfile [...] * reset FILE </pre>
<pre> \gebruikURL [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 URL 3 FILE 4 TEKST </pre>
<pre> \gebruikurl [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 URL 3 FILE 4 TEKST </pre>
<pre> \geenbovenenonderregels </pre>
<pre> \geenhoofdenvoetregels </pre>
<pre> \geenspatie </pre>
<pre> \getboxfromcache {...} {...} ... 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL </pre>

<pre>\getboxllx ... * NAAM GETAL</pre>
<pre>\getboxlly ... * NAAM GETAL</pre>
<pre>\getbufferdata [...] * BUFFER OPT</pre>
<pre>\getcommacommandsize [...,*,...] * COMMANDO</pre>
<pre>\getcommalistsize [...,*,...] * COMMANDO</pre>
<pre>\getdayoftheweek {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 GETAL</pre>
<pre>\getdayspermonth {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL</pre>
<pre>\getdefinedbuffer [...] * BUFFER</pre>
<pre>\getdocumentargument {...} * NAAM</pre>
<pre>\getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST</pre>
<pre>\getdocumentfilename {...} * GETAL</pre>
<pre>\getdummyparameters [...,*,...] * PARAMETER = WAARDE</pre>
<pre>\getemptyparameters [...] [...,*,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE</pre>
<pre>\getparameters [...] [...,*,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE</pre>
<pre>\getexpandedparameters [...] [...,*,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE</pre>
<pre>\getfiguredimensions [...] [...,*,...] 1 FILE OPT 2 erft: \setupexternalfigure</pre>
<pre>\getfirstcharacter {...} * TEKST</pre>

```
\getfirsttwopassdata {..}
```

* NAAM

```
\getfromcommacommand [...,1...] [...2.]
```

1 COMMANDO

2 GETAL

```
\getfromcommalist [...,1...] [...2.]
```

1 COMMANDO

2 GETAL

$$\backslash \text{getfromtwopassdata} \{ \dots \} \{ \dots \}$$

1 NAAM

2 NAAM

$$\backslash\mathrm{getglyphdirect}\ \{.^{1..}\}\ \{.^{2..}\}$$

1 FONT

2 GETAL KARAKTER

$$\backslash\mathrm{getglyphstyle}\{\ldots\}\{\ldots\}$$

1 FONT

2 GETAL KARAKTER

$$\backslash\mathrm{getgparameters} \quad [\overset{1}{\dots}] \quad [\dots, \dots \overset{2}{=} \dots, \dots]$$

1 TEKST

2 PARAMETER = WAARDE

\getinlineuserdata

```
\getlasttwopassdata {...}
```

* NAAM

```
\getlocalfloat {...}
```

* GETAL

\getlocalfloats

\getMPdrawing

```
\getMPlayer [...1] [...,..2..2,...] {...3}
```

1 NAAM

```
2  erft: \stelomlijndin
```

3 CONTENT

```
\getmessage {...} {...}
```

1 NAAM

2 NAAM GETAL

`\getnamedglyphdirect {...} {...}`

1 FONT

2 NAAM

`\getnamedglyphstyled {...} {...}`

1 FONT

1	FSM
2	NAAM

```
\getnamedtwopassdatalist \... {...}
```

```

1 CSNAME

```

1	CSNAI
2	NAAM

\getnaturaldimensions ... * NAAM GETAL
\getnoflines {...} * MAAT
\getobject {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\getobjectdimensions {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\getpaletsizes [...]
\getparameters [...] [...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getprivatechar {...} * NAAM
\getprivateslot {...} * NAAM
\getrandomcount \... {...} {...} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL
\getrandomdimen \... {...} {...} 1 CSNAME 2 MAAT 3 MAAT
\getrandomfloat \... {...} {...} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL
\getrandomnumber \... {...} {...} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL
\getrandomseed \... * CSNAME
\getrawparameters [...] [...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getrawgparameters [...] [...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getrawnoflines {...} * MAAT

<pre> \getrawparameters [...] [...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getrawxparameters [...] [...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \getreference [...] [...] 1 default tekst titel nummer pagina realpage 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \getreferenceentry {...} * default tekst titel nummer pagina realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {...} * MAAT </pre>
<pre> \getsubstring {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \gettokenlist [...] * NAAM </pre>
<pre> \gettwopassdata {...} * NAAM </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {...} * NAAM </pre>
<pre> \getuserdata </pre>
<pre> \getuvalue {...} * NAAM </pre>
<pre> \getvalue {...} * NAAM </pre>
<pre> \getvariable {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER </pre>
<pre> \getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 COMMANDO </pre>
<pre> \getxparameters [...] [...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \globaldisablemode [...,*...] * NAAM </pre>
<pre> \globalenablemode [...,*...] * NAAM </pre>

\globalletempty *.. * CSNAME
\globalpopbox *.. * NAAM GETAL
\globalpopmacro *.. * CSNAME
\globalpreventmode [...,*...] * NAAM
\globalprocesscommalist [...] ¹ *.. ² 1 COMMANDO 2 CSNAME
\globalpushbox *.. * NAAM GETAL
\globalpushmacro *.. * CSNAME
\globalpushreferenceprefix {...} [*] ... \globalpopreferenceprefix * + - TEKST
\globalswapcounts *.. ¹ *.. ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapdimens *.. ¹ *.. ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapmacros *.. ¹ *.. ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalundefine {...} [*] * NAAM
\glyphfontfile {...} * FONT
\gobbledoubleempty [...] ¹ [...] ² 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\gobbleeightarguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ {...} ⁶ {...} ⁷ {...} ⁸ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT 8 CONTENT

```
\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
```

```
\gobblefiveoptionals [...] [...] [...] [...] [...]
1  TEKST
2  TEKST
3  TEKST
4  TEKST
5  TEKST
```

```
\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
```

```
\gobblefouroptionals [...] [...] [...] [...]
1  TEKST
2  TEKST
3  TEKST
4  TEKST
```

```
\gobbleninearguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
7  CONTENT
8  CONTENT
9  CONTENT
```

```
\gobbleoneargument {...}
*  CONTENT
```

```
\gobbleoneoptional [...]
*  TEKST
```

```
\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
7  CONTENT
```

```
\gobblesingleempty [...]
*  TEKST          OPT
```

```
\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
```

```
\gobblespacetokens
```

`\gobbletenarguments {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.} {7.} {8.} {9.} {10.}`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
10 CONTENT

`\gobblethreearguments {1.} {2.} {3.}`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [1.] [2.] [3.]`
1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST

`\gobbletwoarguments {1.} {2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [1.] [2.]`
1 TEKST
2 TEKST

`\gobbleuntil *`
* CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`
* INHOUD

`\grabbufferdata [1.] [2.] [3.] [4.]`
1 CATEGORY OPT
2 NAAM
3 NAAM
4 NAAM

`\grabbufferdatadirect {1.} {2.} {3.}`
1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM

`\grabuntil {1.} \2.}`
1 NAAM
2 CSNAME

`\grave {*.}`
* KARAKTER

`\grayvalue {*.}`
* KLEUR

`\greedystring \1. \at \2. \to \3. \and \4.}`
1 TEKST
2 TEKST
3 CSNAME
4 CSNAME

\greeknumerals {...} * GETAL
\grijskleur [. ¹ .] {. ² .} 1 KLEUR 2 CONTENT
\groot ... * KARAKTER
\grootkorps
\groter
\groupedcommand {. ¹ .} {. ² .} 1 COMMANDO 2 COMMANDO
\gsetboxllx . ¹ . {. ² .} 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\gsetboxlly . ¹ . {. ² .} 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\gujaratinumerals {...} * GETAL
\gurmurkhinumerals {...} * GETAL
\haalbuffer [..., [*] ...] * BUFFER OPT
\haalBUFFER
\haalmarkering [. ¹ .] [. ² .] [. ³ .] 1 MARKERING OPT OPT 2 pagina NAAM 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole
\haarlijn
\hairspace
\halflinestrut
\halfstrut
\halfwaybox {...} * CONTENT
\handhaafblokken [..., ¹ ...] [..., ² ...] 1 NAAM OPT 2 NAAM

\handletokens ¹ ... \with \ ² ... 1 TEKST 2 CSNAME
\handschrift
\hash
\hat {...} * KARAKTER
\hboxofvbox ... * NAAM GETAL
\hboxreference [... ¹ ,... ²]{...} 1 VERWIJZING 2 CONTENT
\hboxBOX {...} * CONTENT
\hdofstring {...} * TEKST
\headhbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\headnumbercontent
\headnumberdistance
\headnumberwidth
\headreferenceattributes
\headsetupspacing
\headtextcontent
\headtextdistance
\headtextwidth
\headvbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\headwidth
\heightanddepthofstring {...} * TEKST
\heightofstring {...} * TEKST

<p>\heightspanningtext {...} {...} {...}</p> <p>1 TEKST</p> <p>2 MAAT</p> <p>3 FONT</p>
<p>\helptekst [...]¹ {...}² {...}³</p> <p>1 VERWIJZING ^{OPT}</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p>
<p>\HELP [...]¹ {...}² {...}³</p> <p>1 VERWIJZING</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p> <p>instances: helptext</p>
<p>\helptext [...]¹ {...}² {...}³</p> <p>1 VERWIJZING ^{OPT}</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p>
<p>\hglue ...</p> <p>* MAAT</p>
<p>\hiddencitation [...]</p> <p>* VERWIJZING</p>
<p>\hiddencite [...]</p> <p>* VERWIJZING</p>
<p>\highlight [...]¹ {...}²</p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p>\HIGHLIGHT {...}</p> <p>* TEKST</p>
<p>\highordinalstr {...}</p> <p>* TEKST</p>
<p>\hilo [...]¹ {...}² {...}³</p> <p>1 links rechts</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p>\himilo {...}¹ {...}² {...}³</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p>\hl [...]</p> <p>* GETAALT</p>
<p>\hoofdtaal [...]</p> <p>* TAAL</p>
<p>\hoog {...}</p> <p>* CONTENT</p>

<code>\HIGH {...}</code> * CONTENT instances: unitshigh
<code>\unitshigh {...}</code> * CONTENT
<code>\horizontalgrowingbar [...,.*,...]</code> * erft: \setuppositionbar
<code>\horizontalpositionbar [...,.*,...]</code> * erft: \setuppositionbar
<code>\hpackbox</code>
<code>\hpackedbox</code>
<code>\hphantom {...}</code> * CONTENT
<code>\hpos {...} {...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\hsizefraction {...} {...}</code> 1 MAAT 2 GETAL
<code>\hsmash {...}</code> * CONTENT
<code>\hsmashbox ...</code> * NAAM GETAL
<code>\hsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\hspace [...] [...]</code> 1 NAAM OPT OPT 2 klein middel groot normaal default geen .5 1 2 3 spraak citeer interquotation citaat sentence intersentence definitief NAAM
<code>\htdpofstring {...}</code> * TEKST
<code>\htofstring {...}</code> * TEKST
<code>\huidigedatum [...,.*,...]</code> * jaar maand dag week ^{OPT} dag y yy Y m mm M d dd D w W spatie _ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEKST kenmerk day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from
<code>\huidigekopnummer</code>
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> * TEKST

\hyphenatedfile {...} * FILE
\hyphenatedfilename {...} * TEKST
\hyphenatedhbox {...} * CONTENT
\hyphenatedpar {...} * TEKST
\hyphenatedurl {...} * TEKST
\hyphenatedword {...} * TEKST
\INRSTEX
\ibox {...} * CONTENT
\ifassignment ¹ ... \else ² ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\iff
\ifinobject ¹ ... \else ² ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\ifinoutputstream ¹ ... \else ² ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\ifparameters ¹ ... \else ² ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\iftrialsypesetting ¹ ... \else ² ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\ignoreimplicitspaces
\ignoretagsinexport [...*,...] * NAAM
\ignorevalue {...} * NAAM
\immediatesavetwopassdata { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT

<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>
<code>\in {¹...} {²...} [³...]</code> 1 TEKST OPT 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\includemenu [...]</code> * NAAM
<code>\includeversioninfo {...}</code> * NAAM
<code>\incrementcounter [...¹] [...²]</code> 1 NAAM OPT 2 GETAL
<code>\incrementedcounter [...]</code> * NAAM
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> * NAAM
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inheritparameter [...¹] [...²] [...³]</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 PARAMETER
<code>\inhibitblank</code>
<code>\initializeboxstack {...}</code> * NAAM
<code>\inlijnd [...¹...¹...¹...] {²...}</code> 1 erft: \stelomlijndin 2 CONTENT
<code>\inlinebuffer [...[*]...]</code> * BUFFER OPT
<code>\inlinedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemath {...}</code> * CONTENT

<code>\inlinemathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemessage {...}</code> * TEKST
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\inlineprettyprintbuffer {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\inlinerange [...]</code> * VERWIJZING
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> * FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> * FILE
<code>\input ...</code> * FILE
<code>\inregel {...} [...]</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 VERWIJZING
<code>\insertpages [...]¹ [...]²,...] [...]³,...]</code> 1 FILE 2 GETAL 3 breedte = MAAT n = GETAL categorie = NAAM
<code>\installactionhandler {...}</code> * NAAM
<code>\installactivecharacter ...</code> * KARAKTER
<code>\installanddefineactivecharacter ...¹ {...}</code> 1 KARAKTER 2 COMMANDO

\installattributestack *.. * CSNAME
\installautocommandhandler \... {^2} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME
\installautosetuphandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM
\installbasicautosetuphandler \... {^2} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME
\installbasicparameterhandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM
\installbottomframerenderer {^1} {^2} 1 NAAM 2 COMMANDO
\installcommandhandler \... {^2} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME
\installcorenamespace {^*} * NAAM
\installdefinehandler \... {^2} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME
\installdefinitionset \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM
\installdefinitionsetmember \... {^2} \... {^4} 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME 4 NAAM
\installdirectcommandhandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM
\installdirectparameterhandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM
\installdirectparametersethandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM
\installdirectsetuphandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM

<pre> \installdirectstyleandcolorhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installeertaal [...] [..., ...²..., ...] 1 NAAM 2 erft: \steltaal in </pre>
<pre> \installeertaal [...] [...] 1 NAAM 2 TAAL </pre>
<pre> \installframedautocommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installframedcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installglobalmacrostack *... * CSNAME </pre>
<pre> \installleftframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installmacrostack *... * CSNAME </pre>
<pre> \installnamespace {...} * NAAM </pre>
<pre> \installoutputroutine \... {...} 1 CSNAME 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installpagearrangement ... {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparameterhashhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparametersethandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparentinjector \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>

<pre> \installrightframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installrootparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installsetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installsetuponlycommandhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installshipoutmethod {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installsimplecommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installsimpleframedcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installstyleandcolorhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installswitchcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installswitchsetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installtexdirective {...} {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO </pre>
<pre> \installtextracker {...} {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO </pre>
<pre> \installtopframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installunitsseparator {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>

\installunitsspace {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\installversioninfo {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\integerrounding {...} * GETAL
\interactiebalk [...] [...] ² 1 NAAM OPT 2 erft: \stelinteractiebalkin
\interactiebuttons [...] ¹ [...] ² 1 erft: \stelinteractiebalkin OPT 2 pagina subpagina VERWIJZING
\interactiemenu [...] ¹ [...] ² 1 NAAM OPT 2 erft: \stelinteractiemenuin
\intertext {...} * TEKST
\invokepagehandler {...} {...} 1 normaal geen NAAM 2 CONTENT
\invullijnen [...] ¹ [...] ² ³ 1 erft: \stelinvullijnen OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
\invulregel [...] [*] * erft: \stelinvulregelsin
\invultekst [...] ¹ [...] ² ³ 1 erft: \stelinvullijnen OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
\italic
\italiccorrection
\italicface
\italicvet
\items [...] ¹ [...] ² 1 erft: \stelitemsin OPT 2 TEKST
\itemtag [...] [*] * VERWIJZING OPT
\jobfilename

<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\Kap {...}</code> * TEKST
<code>\FRAMEDTEXT [...¹...²...] {...}</code> 1 erft: \stelkadertek ^{OPT} st ⁱⁿ 2 CONTENT instances: framedtext
<code>\framedtext [...¹...²...] {...}</code> 1 erft: \stelkadertek ^{OPT} st ⁱⁿ 2 CONTENT
<code>\kap {...}</code> * TEKST
<code>\kapitaal {...}</code> * TEKST
<code>\keeplinestogether {...}</code> * GETAL
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters [...¹...²...] {...}</code> 1 GETAL ^{OPT} 2 TEKST
<code>\klein</code>
<code>\kleiner</code>
<code>\kleinitalicvet</code>
<code>\kleinkorps</code>
<code>\kleinnormaal</code>
<code>\kleinschuin</code>
<code>\kleinschuinvet</code>
<code>\kleintype</code>
<code>\kleinvet</code>
<code>\kleinvetitalic</code>
<code>\kleinvetschuin</code>
<code>\kleur [...¹...²...] {...}</code> 1 KLEUR 2 CONTENT

\kleurenbalk [...*,...] * KLEUR
\kleurwaarde {...} * KLEUR
\kloonveld [... ¹] [... ²] [... ³] [... ⁴ ,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM
\kolom [...*,...] * erft: \columnbreak ^{OPT}
\kopnummer [... ¹] [... ²] 1 SECTIE ^{OPT} 2 vorige huidige volgende eerste laatste
\koreancirclenumerals {...} * GETAL
\koreannumerals {...} * GETAL
\koreannumeralsc {...} * GETAL
\koreannumeralsp {...} * GETAL
\koreanparentnumerals {...} * GETAL
\LAMSTEX
\LATEX
\LamSTeX
\LaTeX
\Letter {...} * GETAL
\Letters {...} * GETAL
\LUAJITTEX
\LUAMETATEX
\LUATEX
\Lua

<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaMetaTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\laag {...}</code> * CONTENT
<code>\LOW {...}</code> * CONTENT instances: unitslow
<code>\unitslow {...}</code> * CONTENT
<code>\laatstesubpagina</code>
<code>\LABELtaal</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltaal</code>
<code>\headtaal</code>
<code>\labeltaal</code>
<code>\mathlabeltaal</code>
<code>\operatorortaal</code>
<code>\prefixtaal</code>
<code>\suffixtaal</code>
<code>\taglabeltaal</code>
<code>\unittaal</code>
<code>\LABELtekst {...}</code> * PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\headtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\labeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\mathlabeltekst {...}</code> * PARAMETER

$\backslash\operatorname{ortekst} \{...\}$ * PARAMETER
$\backslash\operatorname{prefixtekst} \{...\}$ * PARAMETER
$\backslash\operatorname{suffixtekst} \{...\}$ * PARAMETER
$\backslash\operatorname{taglabeltekst} \{...\}$ * PARAMETER
$\backslash\operatorname{unittekst} \{...\}$ * PARAMETER
$\backslash\operatorname{LABELtexts} \{.^1..\} \{.^2..\}$ 1 PARAMETER 2 TEKST instances: head label mathlabel
$\backslash\operatorname{headtexts} \{.^1..\} \{.^2..\}$ 1 PARAMETER 2 TEKST
$\backslash\operatorname{labeltexts} \{.^1..\} \{.^2..\}$ 1 PARAMETER 2 TEKST
$\backslash\operatorname{mathlabeltexts} \{.^1..\} \{.^2..\}$ 1 PARAMETER 2 TEKST
$\backslash\operatorname{LABEL} [...,.^1...] \{.^2..\}$ 1 VERWIJZING ^{OPT} OPT 2 TEKST
$\backslash\operatorname{lcho} [.^1..\] \{.^2..\} \{.^3..\}$ 1 links $\overleftrightarrow{\text{rechts}}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\operatorname{languageCharacters} \{...\}$ * GETAL
$\backslash\operatorname{languagecharacters} \{...\}$ * GETAL
$\backslash\operatorname{languagecharwidth} \{...\}$ * TAAL
$\backslash\operatorname{lastcounter} [.^1..\] [.^2..\]$ 1 NAAM OPT 2 GETAL
$\backslash\operatorname{lastcountervalue} [.^*..]$ * NAAM
$\backslash\operatorname{lastdigit} \{...\}$ * GETAL

<code>\lastlinewidth</code>
<code>\lastnaturalboxdp</code>
<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue</code> [¹ ...] [² ...] <ul style="list-style-type: none"> 1 NAAM 2 GETAL
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * GETAL
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * COMMANDO
<code>\layeredtext</code> [... ¹ ...] [... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } <ul style="list-style-type: none"> 1 erft: \setupplayer ^{OPT} 2 erft: \setuplayeredtext ^{OPT} 3 TEKST 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata</code> {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } <ul style="list-style-type: none"> 1 NAAM 2 GETAL 3 NAAM 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata</code> {... ¹ } {... ² } {... ³ } <ul style="list-style-type: none"> 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
<code>\lbox</code> ¹ ... {... ² } <ul style="list-style-type: none"> 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT
<code>\leftbottombox</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * CONTENT

$\backslash\text{leftbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefthbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtekst}$ {...} * PARAMETER instances: head label mathlabel
$\backslash\text{leftheadtekst}$ {...} * PARAMETER
$\backslash\text{leftlabeltekst}$ {...} * PARAMETER
$\backslash\text{leftmathlabeltekst}$ {...} * PARAMETER
$\backslash\text{leftline}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefttorrighthbox}$ ¹ ... {...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}$ ¹ ... {...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop}$ ¹ ... {...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefttoright}$
$\backslash\text{lefttorrighthbox}$ ¹ ... {...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}$ ¹ ... {...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop}$ ¹ ... {...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{legeregels}$ [...] * GETAL OPT

<code>\letbeundefined {...}</code> * NAAM
<code>\letcatcodecommand \¹... \²... \³...</code> 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 CSNAME
<code>\letcscsname \¹... \csname \²... \endcsname</code> 1 CSNAME 2 NAAM
<code>\letcsnamecs \csname \¹... \endcsname \²...</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\letcsnamecsname \csname \¹... \endcsname \csname \²... \endcsname</code> 1 NAAM 2 NAAM
<code>\letdummyparameter {\¹...} \²...</code> 1 PARAMETER 2 CSNAME
<code>\letempty \[*]...</code> * CSNAME
<code>\letgvalue {\¹...} \²...</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\letgvalueempty {...}</code> * NAAM
<code>\letgvalurelax {...}</code> * NAAM
<code>\letter {...}</code> * GETAL
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>

<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\letters {...}</code> * GETAL
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing [...]¹ {...}²</code> 1 GETAL OPT 2 TEKST
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue {...} \.^{2}..</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\letvalueempty {...}</code> * NAAM

<pre> \letvaluerelax {...} * NAAM </pre>
<pre> \lfence {...} * \bgroup \egroup \letteropenbrace [] () < > / \lbrace \lbracket \lbrack \lparenthesis \lparent \lparen \langle \llangle \lVert \vert \solidus \lfloor \lceil \lceil \ulcorner \llcorner \lmoustache \llbracket \lgrouper \linterval \lointerval \llointerval \lrointerval \{ \[\[\[\[\[KARAKTER </pre>
<pre> \lhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \lijndikte </pre>
<pre> \lijstlengte </pre>
<pre> \limitatefirstline {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 COMMANDO </pre>
<pre> \limitatelines {...} {...} {...} 1 GETAL 2 COMMANDO 3 TEKST </pre>
<pre> \limitatetext {...} {...} {...} 1 TEKST 2 [-+]MAAT 3 COMMANDO </pre>
<pre> \limitatetext {...} {...} {...} 1 TEKST 2 [-+]MAAT 3 COMMANDO </pre>
<pre> \linebox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \linespanningtext {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT </pre>
<pre> \links ... * \bgroup \egroup \letteropenbrace [] () < > / \lbrace \lbracket \lbrack \lparenthesis \lparent \lparen \langle \llangle \lVert \vert \solidus \lfloor \lceil \lceil \ulcorner \llcorner \lmoustache \llbracket \lgrouper \linterval \lointerval \llointerval \lrointerval \{ \[\[\[\[\[KARAKTER </pre>
<pre> \listcitation [...¹...] [...²] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \listcitation [...¹] [...²] 1 default category^{OPT}entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING </pre>

```
\listcitation [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...,...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\listcite [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

```
\listcite [...,\sup{1}...] [...,\sup{2}...]
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

```
\listcite [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...,...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\listnamespaces
```

```
\llap {...}
*  CONTENT
```

```
\loadanyfile [...]
*  FILE
```

```
\loadanyfileonce [...]
*  FILE
```

```
\loadbtxdefinitionfile [...]
*  FILE
```

```
\loadbtxreplacementfile [...]
*  FILE
```

```
\loadcldfile [...]
*  FILE
```

```
\loadcldfileonce [...]
*  FILE
```

```
\loadfontgoodies [...]
*  FILE
```

\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localframed [...] ¹ [...] ² _{OPT} {...} ³ 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\localframedwithsettings [...] ¹ [...] ² _{OPT} {...} ³ 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\localhsize
\localpopbox ... * NAAM GETAL
\localpopmacro \... * CSNAME
\localpushbox ... * NAAM GETAL
\localpushmacro \... * CSNAME
\localundefine {...} * NAAM
\locatedfilepath
\locatefilepath {...} * FILE
\locfilename {...} * FILE
\lomihi {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT

$\backslash\text{lowerbox } \{...\} \backslash^2... \{...\}$ 1 MAAT 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{lowercased } \{...\}$ * TEKST
$\backslash\text{lowercasestring } ^1... \backslash\text{to } \backslash^2...$ 1 TEKST 2 CSNAME
$\backslash\text{lowerlefthdoubleninequote}$
$\backslash\text{lowerleftsingleninequote}$
$\backslash\text{lowerrightdoubleninequote}$
$\backslash\text{lowerrightsingleninequote}$
$\backslash\text{LOWHIGH } [^1...] \{...\} \{...\}$ 1 links rech ^{WFS} 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{LOWMIDHIGH } \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{lrtbbox } \{...\} \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 MAAT 2 MAAT 3 MAAT 4 MAAT 5 CONTENT
$\backslash\text{ltop } ^1... \{...\}$ 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{ltrhbox } ^1... \{...\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ltrvbox } ^1... \{...\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ltrvtop } ^1... \{...\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{luacode } \{...\}$ * COMMANDO
$\backslash\text{luaconditional } \backslash^*...$ * CSNAME
$\backslash\text{luaenvironment } ^*...$ * FILE

<code>\luaexpanded {...}</code> * COMMANDO
<code>\luaexpr {...}</code> * CONTENT
<code>\luafunction {...}</code> * COMMANDO
<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luametaTeX</code>
<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {...} {...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\luasetup {...}</code> * NAAM
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\MAAND {...}</code> * GETAL
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>

\MONTHLONG {...} * GETAL
\MONTHSHORT {...} * GETAL
\MPanchor {...} * NAAM
\MPbetex {...} * NAAM
\MPc {...} * NAAM
\MPcode {... ¹ } {... ² } 1 NAAM OPT 2 CONTENT
\MPcolor {...} * KLEUR
\MPcoloronly {...} * KLEUR
\MPcolumn {...} * NAAM
\MPd {...} * NAAM
\MPdrawing {...} * CONTENT
\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\MPgetmultishape {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\MPgetposboxes {... ¹ ,... ² } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\MPh {...} * NAAM
\MPII
\MPIV

\MPinclusions [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 + OPT OPT 2 NAAM 3 CONTENT
\MPlleftskip {...} * NAAM
\MPl1 {...} * NAAM
\MPlr {...} * NAAM
\MPls {...} * NAAM
\MPmenubuttons {...} * NAAM
\MPn {...} * NAAM
\MPOptions {...} * KLEUR
\MPOverlayanchor {...} * NAAM
\MPP {...} * NAAM
\MPPage {...} * NAAM
\MPPardata {...} * NAAM
\MPPplus { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
\MPPos {...} * NAAM
\MPPositiongraphic { ¹ ...} { ² ...,... _{OPT} ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
\MPPosset {...} * NAAM
\MPr {...} * NAAM
\MPPrawvar { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 PARAMETER

\MPregion {...} * NAAM
\MPrest {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAAM
\MPrs {...} * NAAM
\MPstring {...} * NAAM
\MPtext {...} * NAAM
\MPtransparency {...} * KLEUR
\MPul {...} * NAAM
\MPur {...} * NAAM
\MPVI
\MPv {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
\MPvar {...} * PARAMETER
\MPvariable {...} * PARAMETER
\MPvv {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\MPw {...} * NAAM
\MPwhd {...} * NAAM
\MPx {...} * NAAM
\MPxy {...} * NAAM

\MPxywhd {...} * NAAM
\MPy {...} * NAAM
\m [... ¹ ...] {... ² } 1 NAAM 2 CONTENT
\maand {...} * GETAL
\makecharacteractive ... * KARAKTER
\makerawcommalist [... ¹ ...,... ²] \... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\makestrutofbox ... * NAAM GETAL
\mapfontsize [... ¹ ...] [... ²] 1 MAAT 2 MAAT
\margindata [... ¹ ...] [... ² ...,... ³ ...] [... ⁴ ...] {... ⁵ } 1 NAAM 2 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 3 erft: \setupmarginframed 4 CONTENT
\MARGINDATA [... ¹ ...,... ² ...] [... ³ ...] {... ⁴ } 1 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext
\atleftmargin [... ¹ ...,... ² ...] [... ³ ...] {... ⁴ } 1 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
\atrighmargin [... ¹ ...,... ² ...] [... ³ ...] {... ⁴ } 1 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
\ininner [... ¹ ...,... ² ...] [... ³ ...] {... ⁴ } 1 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT

```

\ininneredge [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\innermargin [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inleft [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inleftedge [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inleftmargin [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inmargin [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inother [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inouter [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inouteredge [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inoutermargin [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inright [...1...] [...2...] {...3}
1  referentie = VERWIJZING OPT
    erft: \stelinmargein
2  erft: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

$\backslash inrightrightedge$ [\dots ¹ \dots] [\dots ² \dots] {...} ³ 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inrightmargin$ [\dots ¹ \dots] [\dots ² \dots] {...} ³ 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash margintext$ [\dots ¹ \dots] [\dots ² \dots] {...} ³ 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash markcontent$ [\dots] ¹ {...} ² 1 reset alles NAAM ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash markedpages$ [...] * NAAM
$\backslash markeer$ (\dots ¹ \dots) (\dots ² \dots) [...] ³ 1 POSITION 2 POSITION 3 VERWIJZING
$\backslash markinjector$ [...] * NAAM
$\backslash markpage$ [\dots] ¹ [\dots ² \dots] ^{OPT} 1 NAAM 2 [-+]GETAL
$\backslash mat$ {...} * CONTENT
$\backslash math$ [\dots] ¹ {...} ² 1 NAAM ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash mathbf$
$\backslash mathbi$
$\backslash mathblackboard$
$\backslash mathbs$
$\backslash MATHCOMMAND$ {...} ¹ {...} ² 1 TEKST ^{OPT} 2 TEKST ^{OPT}
$\backslash mathdefault$

`\mathdouble [^.^.] {.^.^} {.^.^} {.^.^}`

1 beide vfenced ^{OPT}
 2 GETAL
 3 TEKST
 4 TEKST

`\MATHDOUBLEEXTENSIBLE {.^.^} {.^.^}`

1 TEKST
 2 TEKST

instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace
 overparentunderparent overbracketunderbracket

`\doublebar {.^.^} {.^.^}`

1 TEKST
 2 TEKST

`\doublebrace {.^.^} {.^.^}`

1 TEKST
 2 TEKST

`\doublebracket {.^.^} {.^.^}`

1 TEKST
 2 TEKST

`\doubleparent {.^.^} {.^.^}`

1 TEKST
 2 TEKST

`\overbarunderbar {.^.^} {.^.^}`

1 TEKST
 2 TEKST

`\overbraceunderbrace {.^.^} {.^.^}`

1 TEKST
 2 TEKST

`\overbracketunderbracket {.^.^} {.^.^}`

1 TEKST
 2 TEKST

`\overparentunderparent {.^.^} {.^.^}`

1 TEKST
 2 TEKST

`\MATHEXTENSIBLE {.^.^} {.^.^}`

1 TEKST ^{OPT} ^{OPT}
 2 TEKST

instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharrow xLeftarrow xRightarrow
 xleftrightharpoon xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow
 xleftharpoonup xleftharpoondown xrightarpoonup xrightarpoondown xrightoverleftarrow
 xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharpoon
 mLeftarrow mRightarrow mLeiftrightharpoon mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow
 mhookrightarrow mleftharpoonup mleftharpoondown mrightarpoonup mrightarpoondown mrightoverleftarrow
 mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftrightarrowfill erightarrowfill eleftrightharpoonfill
 etwoheadrightarrowfill eleftharpoonupfill eleftharpoondownfill erightharpoonupfill
 erightharpoondownfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill
 eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow
 tleftrightharpoon tLeftarrow tRightarrow tLeiftrightharpoon ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow
 thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoonup tleftharpoondown trightharpoonup trightharpoondown
 trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow
 crightoverleftarrow

`\cleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\crightharpoonup {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\crightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eleftarrowfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\elefttharpoondownfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\elefttharpoonupfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\elefttrightharrowfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eoverbarfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eoverbracefill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eoverbracketfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eoverparentfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\erightarrowfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\erightharpoondownfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash\mathrm{eunderbarfill}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{eunderbracefill}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{eunderbracketfill}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{eunderparentfill}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mequal}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mhookleftarrow}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mhookrightarrow}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mLeftarrow}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mLeftrightarrow}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mleftarrow}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mleftharpoonupdown}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mleftharpoonup}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mleftrightharpoonup}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mleftrightharpoons}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\mathrm{mmapsto}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>

$\backslash mRrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash mrel \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash mrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash mrightharpoondown \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash mrightharpoonup \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash mrightleftharpoons \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash mrightoverleftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash mtriplerel \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash mtwoheadleftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash mtwoheadrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash tequal \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash thookleftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash thookrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash tLeftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\backslash tLeftrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

\twoheadrightarrow $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xequal $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xhookrightarrow $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xhookrightarrow $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xLeftarrow $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xLeftrightarrow $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xleftarrow $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xleftharpoonupdown $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xleftharpoonup $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xleftrightharpoonup $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xleftrightharpoons $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xmapsto $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xrightarrow $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xrel $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\xrightarrow $\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST

$\backslash xrighttharpoonowdown$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 <code>TEKST</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <code>TEKST</code>
$\backslash xrighttharpoonup$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 <code>TEKST</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <code>TEKST</code>
$\backslash xrightleftharpoons$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 <code>TEKST</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <code>TEKST</code>
$\backslash xrightoverleftarrow$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 <code>TEKST</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <code>TEKST</code>
$\backslash xtriplerel$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 <code>TEKST</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <code>TEKST</code>
$\backslash xtwoheadleftarrow$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 <code>TEKST</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <code>TEKST</code>
$\backslash xtwoheadrightarrow$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 <code>TEKST</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <code>TEKST</code>
$\backslash mathfraktur$
$\backslash MATHFRAMED$ $[...,\dots^1,...,\dots]^2 \{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathframed</code> 2 <code>CONTENT</code> instances: <code>mframed inmframed mcframed</code>
$\backslash inmframed$ $[...,\dots^1,...,\dots]^2 \{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathframed</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash mcframed$ $[...,\dots^1,...,\dots]^2 \{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathframed</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash mframed$ $[...,\dots^1,...,\dots]^2 \{...\}$ 1 <code>erft: \setupmathframed</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash mathfunction$ $\{...\}$ * <code>CONTENT</code>
$\backslash mathit$
$\backslash mathitalic$
$\backslash mathop$ $\{...\}$ * <code>CONTENT</code>
$\backslash MATHORNAMENT$ $\{...\}$ * <code>CONTENT</code>

$\backslash\mathrm{mathover} [^1...] \{...\} \{...\}$ 1 $\mathrm{boven\ vfence}$ 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\mathrm{MATHOVEREXTENSIBLE} \{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathrm{MATHOVERTEXTEXTENSIBLE} \{^1...\} \{^2...\}$ 1 TEKST 2 TEKST instances:
$\backslash\mathrm{MATHRADICAL} [^1...] \{^2...\}$ 1 TEKST 2 $\mathrm{CONTENT}$
$\backslash\mathrm{mathrm}$
$\backslash\mathrm{mathscript}$
$\backslash\mathrm{mathsl}$
$\backslash\mathrm{mathss}$
$\backslash\mathrm{mathtext} \dots \{^2...\}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\mathrm{mathtextbf} \dots \{^2...\}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\mathrm{mathtextbi} \dots \{^2...\}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\mathrm{mathtextbs} \dots \{^2...\}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\mathrm{mathtextit} \dots \{^2...\}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\mathrm{mathtextsl} \dots \{^2...\}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\mathrm{mathtexttf} \dots \{^2...\}$ 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\mathrm{mathtf}$
$\backslash\mathrm{mathtriplet} [^1...] \{^2...\} \{^3...\} \{^4...\}$ 1 NAAM 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST

$\backslash\text{MATHTRIPLET} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ 1 NAAM OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\text{mathhtt}$
$\backslash\text{mathunder} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 onder vftenced ^{OPT} 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{MATHUNDEREXTENSIBLE} \{\overset{*}{\dots}\}$ * TEKST
$\backslash\text{MATHUNDERTEXTTEXTENSIBLE} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST 2 TEKST instances:
$\backslash\text{MATHUNSTACKED}$
$\backslash\text{mathupright}$
$\backslash\text{mathword} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\text{mathwordbf} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\text{mathwordbi} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\text{mathwordbs} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\text{mathwordit} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\text{mathwordsl} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\text{mathwordtf} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\text{math} [\dots,\overset{1}{\dots},\dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 erft: $\backslash\text{setup}$ ^{OPT} mathematics 2 CONTENT
$\backslash\text{maxaligned} \{\overset{*}{\dots}\}$ * CONTENT

<code>\mixedcaps {...}</code> * TEKST
<code>\mkvibuffer [...]</code> * BUFFER OPT
<code>\moduleparameter {...} {...}</code> 1 FILE 2 PARAMETER
<code>\molecule {...}</code> * CONTENT
<code>\mono</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monovet</code>
<code>\monthlong {...}</code> * GETAL
<code>\monthshort {...}</code> * GETAL
<code>\mprandomnumber</code>
<code>\mtext {...}</code> * CONTENT
<code>\m [...,\overset{1}{=},...]</code> <code>{...} {...}</code> 1 erft: \setupmathematics 2 CONTENT
<code>\NormalizeFontHeight \... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
<code>\NormalizeFontWidth \... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
<code>\NormalizeTextHeight {...} {...} {...}</code> 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
<code>\NormalizeTextWidth {...} {...} {...}</code> 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
<code>\naar {...} [...]</code> 1 CONTENT 2 VERWIJZING

\baarbox {...} [...] 1 CONTENT 2 VERWIJZING
\naarpagina {...} [...] 1 TEKST 2 VERWIJZING
\namedheadnumber {...} * SECTIE
\namedstructureheadlocation {...} * SECTIE
\namedstructureuservariable {...} {...} 1 SECTIE 2 PARAMETER
\namedstructurevariable {...} {...} 1 SECTIE 2 PARAMETER
\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM 5 CONTENT
\naturalhbox .. {} {} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\naturalhpack ... {} {} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\naturaltpack .. {} {} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\naturalvbox .. {} {} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\naturalvcenter ... {} {} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\naturalvpack ... {} {} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\naturalvtop .. {} {} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\naturalwd ... * NAAM GETAL

<code>\negatecolorbox ...</code> * NAAM GETAL
<code>\negated {...}</code> * TEKST
<code>\negemspace</code>
<code>\negenspace</code>
<code>\negthinspace</code>
<code>\newattribute \...</code> * CSNAME
<code>\newcatcodetable \...</code> * CSNAME
<code>\newcounter \...</code> * CSNAME
<code>\newevery \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newmode {...}</code> * NAAM
<code>\newsignal \...</code> * CSNAME
<code>\newsystemmode {...}</code> * NAAM
<code>\nextbox</code>
<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...] [²...]</code> 1 NAAM OPT 2 GETAL
<code>\nextcountervalue [...]</code> * NAAM
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>

<code>\volgendePARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAAM 2 GETAL
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nocharacteralign</code>
<code>\nocitation [...]</code> * VERWIJZING
<code>\nocitation {...}</code> * VERWIJZING
<code>\nocite [...]</code> * VERWIJZING
<code>\nocite {...}</code> * VERWIJZING
<code>\nodetostring \¹ {...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {...}</code> * TEKST
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT

<pre> \noot [...¹] [...²] 1 NAAM^{OPT} 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \NOTE [...¹,...²] {...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST instances: footnote endnote </pre>
<pre> \NOTE [...[*],...[*],...[*]] * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING instances: footnote endnote </pre>
<pre> \endnote [...[*],...[*],...[*]] * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING </pre>
<pre> \footnote [...[*],...[*],...[*]] * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING </pre>
<pre> \endnote [...¹,...²] {...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \footnote [...¹,...²] {...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \normaal </pre>
<pre> \normalboldface </pre>
<pre> \normalframedwithsettings [...¹,...²] {...} 1 erft: \stelomlijndin 2 CONTENT </pre>
<pre> \normalitalicface </pre>
<pre> \normalizebodyfontsize \...¹ {...²} 1 CSNAME 2 MAAT </pre>
<pre> \normalizedfontsize </pre>
<pre> \normalizefontdepth \...¹ {...²} {...³} {...⁴} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT </pre>
<pre> \normalizefontheight \...¹ {...²} {...³} {...⁴} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT </pre>

<p><code>\normalizefontline \¹... {²...} {³...} {⁴...}</code></p> <p>1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT</p>
<p><code>\normalizefontwidth \¹... {²...} {³...} {⁴...}</code></p> <p>1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT</p>
<p><code>\normalizetextdepth {¹...} {²...} {³...}</code></p> <p>1 FONT 2 MAAT 3 TEKST</p>
<p><code>\normalizetextheight {¹...} {²...} {³...}</code></p> <p>1 FONT 2 MAAT 3 TEKST</p>
<p><code>\normalizetextline {¹...} {²...} {³...}</code></p> <p>1 FONT 2 MAAT 3 TEKST</p>
<p><code>\normalizetextwidth {¹...} {²...} {³...}</code></p> <p>1 FONT 2 MAAT 3 TEKST</p>
<p><code>\normalslantedface</code></p>
<p><code>\normaltypeface</code></p>
<p><code>\notesymbol [¹...] [²...]^{OPT}</code></p> <p>1 NAAM 2 VERWIJZING</p>
<p><code>\notragged</code></p>
<p><code>\ntimes {¹...} {²...}</code></p> <p>1 TEKST 2 GETAL</p>
<p><code>\numberofpoints {[*]...}</code></p> <p>* MAAT</p>
<p><code>\obeydepth</code></p>
<p><code>\objectdepth</code></p>
<p><code>\objectheight</code></p>
<p><code>\objectmargin</code></p>
<p><code>\objectwidth</code></p>

\obox {...} * CONTENT
\offset [..., ¹ ..., ² ...] {...} 1 erft: \setupoffset 2 CONTENT
\offsetbox [..., ¹ ..., ² ...] \^... {... ³ } 1 erft: \setupoffsetbox 2 CSNAME 3 CONTENT
\omgeving [...] * FILE
\omgeving ... * FILE
\omlaag [...] * MAAT
\omlijnd [..., ¹ ..., ² ...] {...} 1 erft: \stelomlijndin 2 CONTENT
\FRAMED [..., ¹ ..., ² ...] {...} 1 erft: \stelomlijndin 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed
\fitfieldframed [..., ¹ ..., ² ...] {...} 1 erft: \stelomlijndin OPT 2 CONTENT
\unframed [..., ¹ ..., ² ...] {...} 1 erft: \stelomlijndin 2 CONTENT
\onbekend
\onderdeel [...] * FILE
\onderdeel ... * FILE
\onedigitrounding {...} * GETAL
\op {... ¹ } {... ² } [... ³] 1 TEKST OPT 2 TEKST 3 VERWIJZING
\oppagina [...] * VERWIJZING
\ordinaldaynumber {...} * GETAL

```
\ordinalstr {...}
```

* TEKST

`\ornamenttext` [\dots , \dots ¹ \dots , \dots] [\dots , \dots ² \dots , \dots] { \dots ³} { \dots ⁴}

```

1  variant = a b
   erft: \setupcollector
2  letter = LETTER COMMANDO
   kleur = KLEUR
   erft: \stelomlijndin
3  TEKST
4  CONTENT

```

`\ornamenttext` [¹...] {²...} {³...}

1	NAAM
2	TEKST
3	CONTENT

`\ornamenttext` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\overset{3}{\dots}\}$ $\{\overset{4}{\dots}\}$

```
1  variant = a b
   erft: \setupplayer
2  erft: \setupplayeredtext
3  TEKST
4  CONTENT
```

`\ORNAMENT {..1..} {..2..}`

1 TEKST
2 CONTENT

\outputfilename

`\outputstreambox [...]`

* NAAM

```
\outputstreamcopy [..]
```

* NAAM

\outputstreamunvbox [...]

* NAAM

```
\outputstreamunvcopy [...]
```

* NAAM

 $\overline{[...]}$

* VERWIJZING

`\overlaybutton [.*.]`

* VERWIJZING

`\overlaybutton {...}`

* VERWIJZING

\overlaycolor

\overlaydepth

```
\overlayfigure {...}
```

* FILE

\overlayheight

<code>\overlayimage {...}</code> * FILE
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...] [...]</code> 1 VERWIJZING 2 VERWIJZING
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAAM
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^...</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^...</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^...</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * MAAT
<code>\pagearea [...] [...] [...]</code> 1 boven hoofd tekst ^{OPT} voet onder ^{OPT} 2 tekst marge rand 3 links rechts lefttext middletext righttext

\pagebreak [...,*,...]

* leeg hoofd voet^{OPT} dummy kader GETAL +GETAL default reset blokkeer ja nee opmaak blanko voorkeur grotevoorkeur links rechts even oneven viertal laatste laatstepagina start stop NAAM

\pagefigure [...]¹ [...,...]² [...,...]

1 FILE^{OPT}
2 offset = default overlay geen MAAT

\pageinjection [...]¹ [...,...]² [...,...]

1 NAAM^{OPT}
2 PARAMETER = WAARDE^{OPT}

\pageinjection [...,...]¹ [...,...]² [...,...]

1 erft: \setuppageinjection^{OPT}
2 PARAMETER = WAARDE^{OPT}

\pagestaterealpage {...}¹ {...}²

1 NAAM
2 NAAM GETAL

\pagestaterealpageorder {...}¹ {...}²

1 NAAM
2 NAAM GETAL

\pagina [...,*,...]

* erft: \page^{OPT}Break

\paginanummer

\paginareferentie [...,*,...]

* VERWIJZING

\paletsize

\SECTION [...,...]¹ {...}²

1 VERWIJZING^{OPT}
2 TEKST

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection subsubsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

\SECTION [...,...]^{*} [...,...]

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection subsubsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

\chapter [...,...]^{*} [...,...]

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

```
\part [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\section [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subject [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subsection [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subsubject [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subsubsection [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subsubsubject [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subsubsubsection [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

`\subsubsubsubject [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsubsection [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsubsubject [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\title [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\chapter [...,1...] {..2.}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 TEKST

`\SECTION [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

`\part [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

`\section [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

`\subject [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

`\subsection [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

$\backslash\text{subsubject } [..., \overset{1}{...}] \{...\} \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{subsubsection } [..., \overset{1}{...}] \{...\} \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{subsubsubject } [..., \overset{1}{...}] \{...\} \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{subsubsubsection } [..., \overset{1}{...}] \{...\} \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{subsubsubsubject } [..., \overset{1}{...}] \{...\} \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{subsubsubsubsection } [..., \overset{1}{...}] \{...\} \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{subsubsubsubsubject } [..., \overset{1}{...}] \{...\} \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{title } [..., \overset{1}{...}] \{...\} \{...\}$ 1 VERWIJZING ^{OPT} 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{part } [..., \overset{1}{...}] \{...\}$ 1 VERWIJZING ^{OPT} 2 TEKST
$\backslash\text{section } [..., \overset{1}{...}] \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
$\backslash\text{subject } [..., \overset{1}{...}] \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
$\backslash\text{subsection } [..., \overset{1}{...}] \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
$\backslash\text{subsubject } [..., \overset{1}{...}] \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
$\backslash\text{subsubsection } [..., \overset{1}{...}] \{...\}$ 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST

<pre> \subsubsubject [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsection [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \title [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \PARAGRAPHS </pre>
<pre> \paslayoutaan [...¹,...] [...²...,...] 1 GETAL OPT 2 hoogte = max MAAT regels = GETAL </pre>
<pre> \passendveld [...¹] [...²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupfieldbody </pre>
<pre> \pdfactualtext {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 TEKST </pre>
<pre> \pdfbackendactualtext {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 TEKST </pre>
<pre> \pdfbackendcurrentresources </pre>
<pre> \pdfbackendsetcatalog {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \pdfbackendsetcolorspace {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \pdfbackendsettextgstate {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \pdfbackendsetinfo {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TEKST </pre>

<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfcolor {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\pdfeTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\percent</code></p>
<p><code>\percentdimen {...} {...}</code></p> <p>1 MAAT NAAM</p> <p>2 MAAT GETAL</p>
<p><code>\permitcaretescape</code></p>
<p><code>\permitcircumflexescape</code></p>
<p><code>\permitspacesbetweengroups</code></p>
<p><code>\persiandecimals {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\persiannumerals {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\phantom {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\phantombox [...,...*=...,...]</code></p> <p>* breedte = MAAT</p> <p>hoogte = MAAT</p> <p>diepte = MAAT</p>

<p><code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 COMMANDO</p> <p>3 COMMANDO</p>
<p><code>\plaatsbookmarks [...¹,...] [...²,...] [...³,...]</code></p> <p>1 SECTIE LIJST OPT OPT OPT</p> <p>2 SECTIE LIJST</p> <p>3 erft: \setupbookmark</p>
<p><code>\plaatsformule [...¹,...] {...²}</code></p> <p>1 + - VERWIJZING OPT OPT</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\plaatskopnummer [...]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\plaatskoptekst [...]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\plaatslijst [...¹,...] [...²,...]</code></p> <p>1 LIJST OPT</p> <p>2 erft: \stellijstin</p>
<p><code>\plaatslijstmetsynoniemen [...¹] [...²,...]</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \stelsynoniemenin</p>
<p><code>\placelistofSYNONYMS [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \stelsynoniemenin OPT</p> <p>instances: abbreviations</p>
<p><code>\placelistofabbreviations [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \stelsynoniemenin OPT</p>
<p><code>\plaatslokalevoetnoten [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \setupnote OPT</p>
<p><code>\plaatsnaastelkaar {...¹} {...²}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\plaatsonderelkaar {...¹} {...²}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\plaatsopgrid [...¹] {...²}</code></p> <p>1 normaal standaard^{8P}ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line math:-halfline NAAM</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\plaatsopgrid [...¹,...] {...²}</code></p> <p>1 erft: \definegridsnapping OPT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\plaatspaginanummer</code></p>

`\plaatsplaatsblok [...1,...] [...2,...] [...3,...] {...4} {...5}`

- 1 NAAM
- 2 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb btrl rlbt fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 3 VERWIJZING
- 4 TEKST
- 5 CONTENT

`\plaatsFLOAT [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb btrl rlbt fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\plaatschemical [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb btrl rlbt fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

`\plaatsfigure [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb btrl rlbt fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

`\plaatsgraphic [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb btrl rlbt fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

`\plaatsintermezzo [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb btrl rlbt fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

`\plaatstable [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb btrl rlbt fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

<p><code>\plaatsregister [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \stelregisterin</p>
<p><code>\plaatsREGISTER [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* erft: \stelregisterin OPT</p> <p>instances: index</p>
<p><code>\plaatsindex [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* erft: \stelregisterin^{PT}</p>
<p><code>\plaatsruwelijst [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 LIJST OPT</p> <p>2 erft: \stellijstin</p>
<p><code>\plaatssamengesteldelijst [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 LIJST OPT</p> <p>2 erft: \stelsamengesteldelijstin</p>
<p><code>\plaatsCOMBINEDLIST [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* erft: \stelsamengesteldelijstin^{OPT}</p> <p>instances: content</p>
<p><code>\plaatscontent [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* erft: \stelsamengesteldelijstin</p>
<p><code>\plaatssubformule [...]¹,... {...²}</code></p> <p>1 + - VERWIJZING OPT OPT</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\plaatsvoetnoten [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* erft: \setupnote OPT</p>
<p><code>\placeattachments</code></p>
<p><code>\placebtxrendering [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 NAAM OPT OPT</p> <p>2 erft: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\placecitation [...]</code></p> <p>* VERWIJZING</p>
<p><code>\placecomments</code></p>
<p><code>\placecurrentformulanumber</code></p>
<p><code>\placedbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\placefloatwithsetups [...]¹ [...,...²...,...]³ [...,...]⁴ {...⁵}</code></p> <p>1 NAAM OPT OPT</p> <p>2 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rltb fxtb fixd</p> <p>3 VERWIJZING</p> <p>4 TEKST</p> <p>5 CONTENT</p>

<pre> \placeframed [¹...] [...,²...,...] {...} 1 NAAM OPT 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT </pre>
<pre> \placehelp </pre>
<pre> \placeinitial [...[*]] * NAAM OPT </pre>
<pre> \placelayer [...[*]] * NAAM </pre>
<pre> \placelayeredtext [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...] {...} {...⁵} 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setuplayer 3 erft: \setuplayeredtext 4 TEKST 5 CONTENT </pre>
<pre> \placelistofFLOATS [...,[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT instances: chemicals figures tables intermezzi graphics </pre>
<pre> \placelistofchemicals [...,[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \placelistoffigures [...,[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \placelistofgraphics [...,[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \placelistofintermezzi [...,[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \placelistoftables [...,[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \placelistofpublications [¹...] [...,²...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupbt rendering </pre>
<pre> \placelistofsorts [¹...] [...,²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \stelsorterenin </pre>
<pre> \placelistofSORTS [...,[*]...,...] * erft: \stelsorterenin OPT instances: logos </pre>
<pre> \placelistoflogos [...,[*]...,...] * erft: \stelsorterenin OPT </pre>
<pre> \placelocalnotes [¹...] [...,²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupnote </pre>

<p><code>\placement [...]¹ [...]²...³]{...}</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \stelplaatsin</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT [...]¹...²]{...}</code></p> <p>1 erft: \stelplaatsin OPT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placenamefloat [...]¹ [...]²]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 VERWIJZING</p>
<p><code>\placenameformula [...]¹...²]{...³}{...⁴}</code></p> <p>1 + - VERWIJZING OPT OPT</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p>
<p><code>\placenotes [...]¹...²]{...}</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \setupnote</p>
<p><code>\placepairedbox [...]¹ [...]²...³]{...⁴}{...}</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \setuppairedbox</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 TEKST</p>
<p><code>\plaatsPAIREDBOX [...]¹...²]{...³}{...}</code></p> <p>1 erft: \setuppairedbox OPT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEKST</p> <p>instances: legend</p>
<p><code>\plaatslegend [...]¹...²]{...³}{...}</code></p> <p>1 erft: \setuppairedbox OPT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEKST</p>
<p><code>\placeparallel [...]¹ [...]²...³]{...}</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 NAAM</p> <p>3 erft: \setupparallel</p>
<p><code>\placerawheaddata [.*]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\placerawheadnumber [.*]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\placerawheadtext [.*]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\placereadingwindow [...]¹ [...]²]</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 NAAM</p>
<p><code>\popattribute \.*</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro \.*</code></p> <p>* CSNAME</p>

<p><code>\popmode [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\positioneer [...,¹...,...] (...²,...) {...³}</code></p> <p>1 erft: \stelpositioneer^{OPT}enin</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...¹] [...²]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\prependetoks ... \to ...²</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependgvalue {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 COMMANDO</p>
<p><code>\prependtocommalist {...¹} ...²</code></p> <p>1 TEKST</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependtoks ... \to ...²</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependtoksonce ... \to ...²</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependvalue {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 COMMANDO</p>
<p><code>\prerollblank [...,*...]</code></p> <p>* erft: \blanko</p>

<pre> \presetdocument [...¹...[*]...] * erft: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...[*]...] * NAAM </pre>
<pre> \presetLABELtekst [...¹...²...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \presetbtxlabeltekst [...¹...²...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetheadtekst [...¹...²...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetlabeltekst [...¹...²...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetmathlabeltekst [...¹...²...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetoperatortekst [...¹...²...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetprefixtekst [...¹...²...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetsuffixtekst [...¹...²...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presettaglabeltekst [...¹...²...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetunittekst [...¹...²...] 1 TAAL 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \pretocommalist {...¹} {...²} 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {...¹} {...²} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>
<pre> \prevcounter [...¹...²] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \prevcountervalue [...[*]] * NAAM </pre>

<pre>\preventmode [...,*,...] * NAAM</pre>
<pre>\prevrealpage</pre>
<pre>\prevrealpagenumber</pre>
<pre>\prevsubcountervalue [...¹] [...²] 1 NAAM 2 GETAL</pre>
<pre>\prevsubpage</pre>
<pre>\prevsubpagenumber</pre>
<pre>\prevuserpage</pre>
<pre>\prevuserpagenumber</pre>
<pre>\procent</pre>
<pre>\processaction [...¹] [...,..=>...²,...] 1 COMMANDO 2 APPLY</pre>
<pre>\processallactionsinset [...¹] [...,..=>...²,...] 1 COMMANDO 2 APPLY</pre>
<pre>\processassignlist [...,¹...] \.².. 1 TEKST 2 CSNAME</pre>
<pre>\processassignmentcommand [...,¹...¹,...] \.².. 1 PARAMETER = WAARDE 2 CSNAME</pre>
<pre>\processassignmentlist [...,¹...¹,...] \.².. 1 PARAMETER = WAARDE 2 CSNAME</pre>
<pre>\processbetween {...¹} \.².. 1 NAAM 2 CSNAME</pre>
<pre>\processbodyfontenvironmentlist \.*.. * CSNAME</pre>
<pre>\processcolorcomponents {...[*]} * KLEUR</pre>
<pre>\processcommacommand [...,¹...] \.².. 1 COMMANDO 2 CSNAME</pre>
<pre>\processcommalist [...,¹...] \.².. 1 COMMANDO 2 CSNAME</pre>

```
\processcommalistwithparameters [...,1...] \2.
```

```

1  COMMANDO
2  CSNAME

```

$$\backslash\mathrm{processcontent}\{.\stackrel{1}{.}\}\backslash.\stackrel{2}{.}$$

```

1  NAAM
2  CSNAME

```

```
\processfile {...}
```

* FILE

```
\processfilemany {...}
```

* FILE

```
\processfilenone {...}
```

* FILE

```
\processfileonce {...}
```

* FILE

```
\processfirstactioninset [...] [...,..2...,...]
```

1 COMMANDO
2 APPLY

`\processisolatedchars {...} \...`

```

1  TEKST
2  CSNAME

```

`\processisolatedwords {...} \...`

```

1  TEKST
2  CSNAME

```

```
\processlinetablebuffer [...]
```

* BUFFER	OPT
----------	-----

```
\processlinetablefile {...}
```

* FILE

`\processlist {...} {...} {...} \...`

1	KARAKTER
2	KARAKTER
3	TEKST
4	CSNAME

`\processMPbuffer [...,*,...]`

* NAAM	OPT
--------	-----

`\processMPfigurefile {...}`

* FILE

`\processmonth` $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$

1 GETAL
2 GETAL
3 COMMANDO

$$\backslash\text{processranges} \left[\dots, \dots \right] \backslash \dots$$

```

1  GETAL GETAL:GETAL
2  CSNAME

```

\processseparatedlist [...] ¹ [...] ² {...} ³ 1 TEKST 2 TEKST 3 NAAM COMMANDO
\processTeXbuffer [...] * BUFFER OPT
\processtokens {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ 1 COMMANDO 2 COMMANDO 3 COMMANDO 4 COMMANDO 5 TEKST
\processuntil *.. * CSNAME
\processxtablebuffer [...] * NAAM OPT
\processyear {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ 1 GETAL 2 COMMANDO 3 COMMANDO 4 COMMANDO
\produkt [...] * FILE
\produkt *.. * FILE
\profiledbox [...] ¹ [...,... ² ...,...] ² {...} ³ 1 geen vast streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAAM 2 erft: \setupprofile 3 CONTENT
\profilegivenbox {...} ¹ *.. ² 1 geen vast streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAAM 2 NAAM GETAL
\programma [...] * NAAM
\projekt [...] * FILE
\projekt *.. * FILE
\pseudoMixedCapped {...} * TEKST
\pseudoSmallCapped {...} * TEKST
\pseudoSmallcapped {...} * TEKST

<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\punt {...}</code></p> <p>* KARAKTER</p>
<p><code>\punten [...]</code></p> <p>* GETAL OPT</p>
<p><code>\punten [...,...*,...]</code></p> <p>* erft: \setupperiods</p>
<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\pushachtergrond [...] ... \popachtergrond</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pushattribute *</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\pushbutton [¹...] [²...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 VERWIJZING</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushkleur [...] ... \popkleur</code></p> <p>* KLEUR</p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro *</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\pushoutputstream [...]</code></p> <p>* NAAM OPT</p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>

<code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code> <code>* + - TEKST</code>
<code>\pushsystemmode {...}</code> <code>* NAAM</code>
<code>\putboxincache {...} {...} ...</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 GETAL TEKST</code> <code>3 NAAM GETAL</code>
<code>\putnextboxincache {...} {...} \^3... {...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 GETAL TEKST</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\qqquad</code>
<code>\quad</code>
<code>\quads [...]</code> <code>* GETAL OPT</code>
<code>\quarterstrut</code>
<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>
<code>\quittypescriptscanning</code>
<code>\ReadFile {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\Romeins {...}</code> <code>* GETAL</code>
<code>\raggedbottom</code>
<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {...} \^2... {...}</code> <code>1 MAAT</code> <code>2 CSNAME</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\randomizetext {...}</code> <code>* TEKST</code>

\randomnumber { ¹ ..} { ² ..} 1 GETAL 2 GETAL
\rawcounter [¹ ..] [² .. 1 NAAM OPT 2 GETAL
\rawcountervalue [[*] .. * NAAM
\rawdate [..., [*] .. * erft: \huidigedatum
\rawdoifelseinset { ¹ ..} { ² .. ³ .. ⁴ .. 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
\rawdoifinset { ¹ ..} { ² .. ³ .. 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE
\rawdoifinsetelse { ¹ ..} { ² .. ³ .. ⁴ .. 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
\rawgetparameters [¹ ..] [..., ² .. 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\rawprocessaction [¹ ..] [..., ² .. 1 COMMANDO 2 APPLY
\rawprocesscommacommand [..., ¹ .. ² .. 1 COMMANDO 2 CSNAME
\rawprocesscommalist [..., ¹ .. ² .. 1 COMMANDO 2 CSNAME
\rawstructurelistuservariable { [*] .. * PARAMETER
\rawsubcountervalue [¹ ..] [² .. 1 NAAM 2 GETAL
\rbox ¹ .. { ² .. 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
\readfile { ¹ ..} { ² ..} { ³ .. 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE

<pre> \readfixfile {...} {...} {...} {...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \readjobfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readlocfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readsetfile {...} {...} {...} {...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \readsysfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readtexfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readxmlfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \realpagenumber </pre>
<pre> \realSmallCapped {...} * TEKST </pre>
<pre> \realSmallcapped {...} * TEKST </pre>
<pre> \realSmallcapped {...} * TEKST </pre>
<pre> \rechts ... * \egroup \bgroup \letterclosebrace] [) (> < / \rbrace \rbracket \rbracket \rparenthesis \rparent \rparen \rangle \rrangle \rVert \vert \solidus \rfloor \rceiling \rceil \urcorner \lrcorner \rmoustache \rrbracket \rgroup \rinterval \rointerval \rlinterval \rrointerval \} \] \) \> \ KARAKTER </pre>
<pre> \recursedepth </pre>
<pre> \recurselevel </pre>
<pre> \recursestring </pre>
<pre> \redoconvertfont </pre>

<code>\ref [...]¹ [...]²</code> 1 default tekst titel nummer pagina realpage 2 VERWIJZING
<code>\refereer (...¹,...) (...²,...) [...]³</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 VERWIJZING
<code>\REFERENCEFORMAT {...}¹ {...}² [...]³</code> 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referentie [...]¹,... [...]²</code> 1 VERWIJZING 2 TEKST
<code>\regel {...}</code> * CONTENT
<code>\regellinks {...}</code> * CONTENT
<code>\regelmidden {...}</code> * CONTENT
<code>\LINENOTE {...}</code> * TEKST instances: linenote
<code>\linenote {...}</code> * TEKST
<code>\regelrechts {...}</code> * CONTENT
<code>\registerattachment [...]¹ [...]²,...]</code> 1 NAAM 2 erft: \setupattachment
<code>\registerctxluafile {...}¹ {...}²</code> 1 FILE 2 GETAL
<code>\registerexternalfigure [...]¹ [...]² [...]³,...]</code> 1 FILE OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuexternalfigure
<code>\registerfontclass {...}</code> * NAAM
<code>\registerhyphenationexception [...]¹ [...]²</code> 1 TAAL OPT 2 TEKST

```
\registerhyphenationpattern [...] [...]
```

1	TAAL
2	TEKST

OPT

```
\registermenubuttons [...] [...]
```

1	NAAM
2	TEKST

```
\registersort [...] [...]
```

1	NAAM
2	NAAM

`\registersynonym [...1.] [...2.]`

1	NAAM
2	NAAM

$$\backslash\mathrm{registerunit} \left[\dots \right] \left[\dots, \dots \overset{2}{=} \dots, \dots \right]$$

```
1 prefix eenheid operator suffixe symbool packaged
2 PARAMETER = WAARDE
```

$$\backslash REGISTER \ [.^1.] \ \{..+.^2.+..\}$$

```

1  TEKST VERWERKER->TEKST
2  INDEX

```

```
instances: index
```

$$\backslash index \left[\dots \right] \{ \dots + \dots + \dots \}$$

```

1  TEKST VERWERKER->TEKST
2  INDEX

```

$$\backslash REGISTER \ [\dots] \ \{ \dots \} \ \{ \dots + \dots + \dots \}$$

```

1  TEKST VERWERKER->TEKST
2  TEKST
3  INDEX

```

```
instances: index
```

$$\backslash index \left[\dots \right] \{ \dots \} \{ \dots + \dots + \dots \}$$

```

1  TEKST VERWERKER->TEKST
2  TEKST
3  INDEX

```

\regular

$$\backslash\mathrm{relatemarking} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right]$$

1 MARKERING
2 MARKERING

```
\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...}
```

1	NAAM
2	NAAM
3	NAAM
4	NAAM

```
\relaxvalueifundefined {...}
```

* NAAM

```
\remainingcharacters
```

\removebottomthings

\removedepth

\removefromcommalist {...} \ ² .. 1 TEKST 2 CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [...] * NAAM
\removepunctuation
\removesubstring ¹ ... \from ² ... \to \ ³ .. 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\removetoks ¹ ... \from \ ² .. 1 COMMANDO 2 CSNAME
\removeunwantedspaces
\repeathead [...] * SECTIE
\replacefeature [...] * NAAM
\replacefeature {...} * NAAM
\replaceincommalist \ ¹ ... { ² .. 1 CSNAME 2 GETAL
\replaceword [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST 3 TEKST
\rescan {...} * CONTENT
\rescanwithsetup { ¹ ...} { ² .. 1 NAAM 2 CONTENT
\resetallattributes
\resetandaddfeature [...] * NAAM
\resetandaddfeature {...} * NAAM
\resetbar

\resetMPdrawing
\resetMPenvironment
\resetMPinstance [...] * NAAM
\resetmarker [...] * NAAM
\resetmarkering [...] * MARKERING
\resetmode {...} * NAAM
\resetpagenumber
\resetparallel [...] ¹ [...] ² ,...] 1 NAAM OPT 2 NAAM alles
\resetpath
\resetpenalties *.. * CSNAME
\resetperiodkerning
\resetprofile
\resetrecurselevel
\resetreference [...] * NAAM
\resetreplacement
\resetscript
\resetsetups [...] * NAAM
\resetshownsynonyms [...] * NAAM
\resetsubpagenumber
\resetsymbolset
\resetssystemmode {...} * NAAM
\resettimer

\resettokenlist [...] * NAAM
\resettrackers
\resettrialtypesetting
\resetusedsortings [...] * NAAM
\resetusedsynonyms [...] * NAAM
\resetuserpagenumber
\resetvalue {...} * NAAM
\resetvisualizers
\reshapebox {...} * COMMANDO
\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\restartcounter [...] [... ²] [... ³] 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL
\restorebox {...} {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\restorecatcodes
\restorecounter [...] * NAAM
\restorecurrentattributes {...} * NAAM
\restoreendofline
\restoreglobalbodyfont
\reusableMPgraphic {...} {..., ² ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE


```
\reuseMPgraphic {...} {...2...}
```

```
1  NAAM
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\reuserandomseed
```

`\reversehbox` ¹... {²...}

1	TEKST
2	CONTENT

$$\backslash\mathrm{reversehpack} \dots \{ \dots \}$$

1	TEKST
2	CONTENT

$$\backslash\mathrm{reversetpack} \dots \{ \dots \}$$

1 TEKST
2 CONTENT

`\reversevbox` ¹... {²...}

1 TEKST
2 CONTENT

$$\backslash\mathrm{reversevpack} \quad \dots \{ \dots \}$$

1	TEKST
2	CONTENT

$$\backslash\mathrm{reverse}\mathrm{top} \dots \{ \dots \}$$

1 TEKST
2 CONTENT

\revivefeature

```
\rference {...}

* \egroup \bgroup \letterclosebrace ] [ ( > < / |      || \rbrace \rbracket \rbracket \rparenthesis
\rparent \rparen \rangle \rrangle \rVert \vert \solidus \rfloor \rceiling \rceil \urcorner \lrcorner
\rmoustache \rrbracket \rgroup \rinterval \rointerval \rlointerval \rrointerval \} \} \} \> \} KARAKTER
```

$$\text{\texttt{\textbackslash rhbox \{...\}}}$$

* CONTENT

```
\rightbottombox {...}
```

* CONTENT

```
\rightbox {...}
```

* CONTENT

```
\righthbox {...}
```

* CONTENT

```
\rightLABELtekst {...}
*   PARAMETER
instances: head label mathlabel
```

`\rightheadtekst {...}`

* PARAMETER

$$\backslash rightlabeltekst \{...\}$$

* **PARAMETER**

$\backslash rightmathlabeltekst \{...\}$ * PARAMETER
$\backslash rightline \{...\}$ * CONTENT
$\backslash righttorleftpageaction \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 COMMANDO 2 COMMANDO
$\backslash rightpageorder$
$\backslash rightskipadaption$
$\backslash rightsubguillemot$
$\backslash righttopleft$
$\backslash righttopleftthbox \dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopleftvbox \dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopleftvtop \dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopbox \{...\}$ * CONTENT
$\backslash ring \{...\}$ * KARAKTER
$\backslash rlap \{...\}$ * CONTENT
$\backslash robustaddtocommalist \{.^1.\} \backslash.^2..$ 1 TEKST 2 CSNAME
$\backslash robustdoifelseinset \{.^1.\} \{.^2.,.^3.\} \{.^3.\} \{.^4.\}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash robustdoifinsetelse \{.^1.\} \{.^2.,.^3.\} \{.^3.\} \{.^4.\}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash robustpretocommalist \{.^1.\} \backslash.^2..$ 1 TEKST 2 CSNAME

<pre> \rollbutton [...¹...²...] ... [...³] 1 erft: \setupbutton 2 TEKST 3 VERWIJZING </pre>
<pre> \rollbutton [...¹] [...²...³...] ... [...⁴] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelinteractiemenuin 3 TEKST 4 VERWIJZING </pre>
<pre> \romaan </pre>
<pre> \romeins {...} * GETAL </pre>
<pre> \rooster [...[*]...[*]...] * erft: \basegrid^{OPT} </pre>
<pre> \roteer [...¹...²...] {...} 1 erft: \stelrote^{OPT}renin 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtlhbox ... {...¹ {...²}} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtlvbox ... {...¹ {...²}} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtlvtop ... {...¹ {...²}} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtop ... {...¹ {...²}} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruby [...¹] {...²} {...³} 1 NAAM OPT 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \ruledhbox ... {...¹ {...²}} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhpack ... {...¹ {...²}} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledmbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ruledtopv ... {...¹ {...²}} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>

<pre> \ruledtpack ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvbox ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop ... {¹...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...,[*]...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \runninghbox {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {¹...} \²... 1 MAAT 2 CSNAME </pre>
<pre> \ScaledPointsToWholeBigPoints {¹...} \²... 1 MAAT 2 CSNAME </pre>
<pre> \Smallcapped {[*]...} * TEKST </pre>
<pre> \safechar {[*]...} * GETAL </pre>
<pre> \samplefile {[*]...} * FILE </pre>
<pre> \sans </pre>
<pre> \sansnormal </pre>
<pre> \sansvet </pre>
<pre> \savebox {¹...} {²...} {³...} 1 NAAM 2 NAAM 3 CONTENT </pre>
<pre> \savebtxdataset [¹...] [²...] [³...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT OPT 2 FILE 3 dataset = NAAM type = bib lua xml file = FILE criterium = alles tekst intro referentie huidige hier vorige lokaal onderdeel SECTIEBLOK:alles SECTIEBLOK:referentie SECTIEBLOK:huidige SECTIEBLOK:vorige </pre>
<pre> \savecounter [...[*]] * NAAM </pre>

\savecurrentattributes {...} * NAAM
\savekleur ... \restorekleur
\savenormalmeaning *... * CSNAME
\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 NAAM 4 CONTENT
\savetwopassdata {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
\sbox {...} * CONTENT
\schaal [...] [... ² ... ² ...] {...} 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupscale 3 CONTENT
\scherf [...]...] * erft: \pagin ^{OPT}
\schreefloos
\schrijfnaarlijst [...] [... ² ... ² ...] {...} {...} 1 LIJST OPT 2 erft: \stellijstin 3 GETAL 4 TEKST
\schrijftussenlijst [...] [... ² ... ² ...] {...} 1 LIJST OPT 2 erft: \stellijstin 3 COMMANDO
\schuin
\schuinvet
\SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
\hangul
\hanzi
\latin
\nihongo

<code>\test</code>
<code>\thai</code>
<code>\secondoffivearguments {.^1.} {.^2.} {.^3.} {.^4.} {.^5.}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
<code>\secondoffourarguments {.^1.} {.^2.} {.^3.} {.^4.}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
<code>\secondofsixarguments {.^1.} {.^2.} {.^3.} {.^4.} {.^5.} {.^6.}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
<code>\secondofthreearguments {.^1.} {.^2.} {.^3.}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
<code>\secondofthreeunexpanded {.^1.} {.^2.} {.^3.}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
<code>\secondoftwoarguments {.^1.} {.^2.}</code> 1 TEKST 2 TEKST
<code>\secondoftwounexpanded {.^1.} {.^2.}</code> 1 TEKST 2 TEKST
<code>\zieREGISTER [.^1.] {...+.^2.+...} {.^3.}</code> 1 TEKST VERWERKER ^{OPT} TEKST 2 INDEX 3 TEKST VERWERKER->TEKST instances: index
<code>\zieindex [.^1.] {...+.^2.+...} {.^3.}</code> 1 TEKST VERWERKER ^{REF} ->TEKST 2 INDEX 3 TEKST VERWERKER->TEKST
<code>\select {.^1.} {.^2.} {.^3.} {.^4.} {.^5.} {.^6.}</code> 1 NAAM OPT OPT OPT OPT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT

\selecteerblokken [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 criterium = tekst SECTIE
\serializecommalist [...*...] * COMMANDO
\serializedcommalist
\serif
\serifbold
\serifnormal
\setautopagestaterealpageno {...} * NAAM
\setbar [...] * NAAM
\setbigbodyfont
\setboxllx . ¹ {. ² } 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\setboxlly . ¹ {. ² } 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\setbreakpoints [...] * reset NAAM
\setbuffer [...] ... \endbuffer * NAAM
\setcapstrut
\setcatcodetable *... * CSNAME
\setcharacteralign {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST number->TEKST text->TEKST
\setcharacteraligndetail {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST number->TEKST text->TEKST 3 MAAT 4 MAAT
\setcharactercasing [...] * reset WOORD woord Woord Woorden kapitaal Kapitaal geen willekeurig mixed camel kap Kap
\setcharactercleaning [...] * reset 1

```
\setcharacterkerning [...]
*   reset NAAM
```

```
\setcharacterspacing [...]
* reset NAAM
```

```
\setcharacterstripping [...]
* reset 1
```

```
\setcharstrut {...}
*   TEKST
```

```
\setcollector [...]1 [...,...2...,...]3 {...}
1  NAAM
2  erft: \setupcollector
3  CONTENT
```

```
\setcolormodel [.*]
* black bw grijs rgb cmyk alles geen
```

```
\setcounter [...] [1...] [2...] [3...]
1  NAAM                                OPT
2  GETAL
3  GETAL
```

```
\setcounterown [.1] [.2] [.3]
1   NAAM
2   GETAL
3   TEKST
```

```
\setcurrentfontclass {...}
* NAAM
```

```
\setdataset [..1] [2..] [...3..3...]
1 NAAM OPT
2 NAAM
3 PARAMETER = WAARDE
```

```
\setdefaultpenalties
```

```
\setdigitsmanipulation [...]
* reset GETAL
```

```
\setdirection [...]
*   GETAL
```

```
\setdocumentargument {...} {...}
1  NAAM
2  TEKST
```

```
\setdocumentargumentdefault {...} {...}
1  NAAM
2  TEKST
```

```
\setdocumentfilename {...} {...}
1  GETAL
2  TEKST
```


<pre> \setdummyparameter {...} {...} 1 PARAMETER 2 COMMANDO </pre>
<pre> \setelementexporttag [...] [...] [...] 1 NAAM 2 export nature pdf 3 inline scherm mixed </pre>
<pre> \setemeasure {...} {...} 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setevalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setevariables [...] [..., ...²..., ...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setfirstline [...] * NAAM </pre>
<pre> \setfirstpasscharacteralign </pre>
<pre> \setflag {...} * NAAM </pre>
<pre> \setfont ... * FONT </pre>
<pre> \setfontcolorscheme [...] * NAAM </pre>
<pre> \setfontfeature {...} * NAAM </pre>
<pre> \setfontsolution [...] * NAAM </pre>
<pre> \setfontstrut </pre>
<pre> \setglobalscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM </pre>
<pre> \setgmeasure {...} {...} 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setgvalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>

<pre> \setgvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setgvariables [...]¹ [...]² [...]² [...]² 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \sethboxregister ... {...} 1 NAAM GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlafter {...} * TEKST </pre>
<pre> \sethyphenatedurlbefore {...} * TEKST </pre>
<pre> \sethyphenatedurlnormal {...} * TEKST </pre>
<pre> \sethyphenationfeatures [...][*] [...][*] * NAAM reset OPT </pre>
<pre> \setinitial [...]¹ [...]² [...]² [...]² 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupinitial </pre>
<pre> \setinjector [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 GETAL 3 COMMANDO </pre>
<pre> \setinteraction [...] * verborgen NAAM </pre>
<pre> \setinterfacecommand {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \setinterfaceconstant {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \setinterfaceelement {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \setinterfacemessage {...} {...} {...} 1 NAAM 2 titel NAAM GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \setinterfacevariable {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>

<pre> \setinternalrendering [¹...] [²...] {³...} 1 NAAM 2 auto sluitin 3 CONTENT </pre>
<pre> \setitaliccorrection [...] * reset 1 2 </pre>
<pre> \setJSreamble {¹...} {²...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setlayer [¹...] [²...] [³...,...³...,...] {⁴...} 1 NAAM OPT OPT 2 links rechts even oneven 3 erft: \setuplayer 4 CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [¹...] [²...,...²...,...] [³...,...³...,...] {⁴...} 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setuplayer 3 erft: \stelomlijndin 4 CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [¹...] [²...,...²...,...] {³...} 1 NAAM OPT 2 erft: \setuplayererft: \stelomlijndin 3 CONTENT </pre>
<pre> \setlayertext [¹...] [²...,...²...,...] [³...,...³...,...] {⁴...} 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setuplayer 3 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin breedte = MAAT letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR 4 TEKST </pre>
<pre> \setlinefiller [...] * filler NAAM </pre>
<pre> \setlocalhsize [...] * [-+]MAAT OPT </pre>
<pre> \setlocalscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM </pre>
<pre> \setMPlayer [¹...] [²...] [³...,...³...,...] {⁴...} 1 NAAM OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplayer 4 CONTENT </pre>
<pre> \setMPpositiongraphic {¹...} {²...} {³...,...³...,...} 1 NAAM OPT 2 NAAM 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setMPpositiongraphicrange {¹...} {²...} {³...} {⁴...,...⁴...,...} 1 NAAM OPT 2 NAAM 3 NAAM 4 PARAMETER = WAARDE </pre>

<pre> \setMPtext {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \setMPvariable [...] [...²...] 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setMPvariables [...] [...,²...,...] 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setmainbodyfont </pre>
<pre> \setmainparbuilder [...] * default oneline basic NAAM </pre>
<pre> \setmarker [...] [...²] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \setmarking [...] {...²} 1 MARKERING 2 TEKST </pre>
<pre> \setmathstyle {...,*,...} * scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM </pre>
<pre> \setmeasure {...} {...²} 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setmessagetext {...} {...²} 1 NAAM 2 NAAM GETAL </pre>
<pre> \setmode {...} * NAAM </pre>
<pre> \setnostrut </pre>
<pre> \setnote [...] [...,²...] {...³} 1 NAAM 2 VERWIJZING 3 TEKST </pre>
<pre> \setnotetext [...] [...,²...] {...³} 1 NAAM 2 VERWIJZING 3 TEKST </pre>
<pre> \setnotetext [...] [...,²...,...] 1 NAAM 2 titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING </pre>

\setnote [¹.] [²...²...]

1 NAAM
2 titel = TEKST
bookmark = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING

\setobject {¹.} {².} \³. {⁴.}

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\setoldstyle

\setpagereference {¹.} {²...²...}

1 NAAM
2 VERWIJZING

\setpagestate [¹.] [².]
OPT

1 NAAM
2 NAAM GETAL

\setpagestaterealpageno {¹.} {².}

1 NAAM
2 NAAM GETAL

\setpenalties \¹. {².} {³.}

1 CSNAME
2 GETAL
3 GETAL

\setpercentdimen {¹.} {².}

1 MAAT NAAM
2 MAAT GETAL

\setperiodkerning [...]

* reset NAAM

\setposition {...}

* NAAM

\setpositionbox {¹.} \². {³.}

1 NAAM
2 CSNAME
3 CONTENT

\setpositiondata {¹.} {².} {³.} {⁴.}

1 NAAM
2 MAAT
3 MAAT
4 MAAT

\setpositiondataplus {¹.} {².} {³.} {⁴.} {⁵...⁵...}

1 NAAM
2 MAAT
3 MAAT
4 MAAT
5 TEKST

\setpositiononly {...}

* NAAM

```
\setpositionplus {...} {...,2...} \... {4...}
```

```
1 NAAM
2 TEKST
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\setpositionstrut {...}
```

```
* NAAM
```

```
\setprofile [...]
```

```
* geen vast streng halfixed quarterfixed eightsfixed NAAM
```

```
\setrandomseed {...}
```

```
* GETAL
```

```
\setreference [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE
```

```
\setreferencedobject {...} {...} \... {4...}
```

```
1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\setregisterentry [...1...] [...,2...,...] [...,3...,...]OPT
```

```
1 NAAM
2 label = NAAM
  sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST
  ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST
  keys:1 = TEKST
  keys:2 = TEKST
  keys:3 = TEKST
  entries:1 = TEKST
  entries:2 = TEKST
  entries:3 = TEKST
  variant = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE
```

```
\setreplacement [...]
```

```
* reset NAAM
```

```
\setrigidcolumnbalance ...
```

```
* NAAM GETAL
```

```
\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}
```

```
1 MAAT
2 MAAT
3 GETAL
```

```
\setscript [...]
```

```
* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM
```

```
\setsecondpasscharacteralign
```

```
\setsectionblock [...1...] [...,2...,...]OPT
```

```
1 NAAM
2 bookmark = TEKST
```

```
\setsimplecolumnshsize [...,*...,...]
```

```
* n = GETAL
  breedte = MAAT
  afstand = MAAT
  regels = GETAL
```

<code>\setsmallbodyfont</code>
<code>\setsmallcaps</code>
<code>\setstackbox {¹.} {².} {³.}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 CONTENT
<code>\setstructurepageregister [¹...] [²...₂...] [³...₃..._{OPT}...]</code> 1 NAAM 2 label = NAAM sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST keys:1 = TEKST keys:2 = TEKST keys:3 = TEKST entries:1 = TEKST entries:2 = TEKST entries:3 = TEKST variant = TEKST 3 PARAMETER = WAARDE
<code>\setstrut</code>
<code>\setsuperiors</code>
<code>\setsystemmode {[*].}</code> * NAAM
<code>\settabular</code>
<code>\settaggedmetadata [...[*]...]</code> * PARAMETER = WAARDE
<code>\settestcrlf</code>
<code>\settightobject {¹.} {².} \³. {⁴.}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\settightreferencedobject {¹.} {².} \³. {⁴.}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\settightstrut</code>
<code>\settightunreferencedobject {¹.} {².} \³. {⁴.}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\settokenlist [¹.] {².}</code> 1 NAAM 2 TEKST
<code>\settrialtypesetting</code>

\setuevalue {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 CONTENT

\setugvalue {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 CONTENT

\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setupalternativestyles [...,*...,...]

* methode = normaal auto

\setupattachment [...,¹...] [...,²*,...]

- 1 NAAM
- 2 titel = TEKST
- subtitel = TEKST
- auteur = TEKST
- file = FILE
- naam = NAAM
- buffer = BUFFER
- type = NAAM
- status = start stop
- methode = normaal verborgen
- symbol = Graph Paperclip Pushpin Default
- breedte = passend MAAT
- hoogte = passend MAAT
- diepte = passend MAAT
- kleur = KLEUR
- tekstlaag = NAAM
- plaats = linkerrand rechterrand inmargin linkermargin rechtermargin tekst hoog geen
- afstand = MAAT

\setupattachments [...,¹...] [...,²*,...]

- 1 NAAM
- 2 erft: \setupattachment

\setupbackend [...,*...,...]

- * exporteer = ja FILE
- xhtml = FILE
- file = FILE
- intent = Coated_FOGRA39_(ISO_12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO_Coated_v2_300 ISO_Coated_v2_(ECI) ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO_Uncoated ISO_Uncoated_Yellowish ISO_Web_Coated Japan_Color_2001_Coated Japan_Color_2002_Newspaper Japan_Web_Coated_(Ad) SNAP_2007 SWOP2006_Coated3v2.icc SWOP2006_Coated5v2.icc Uncoated_FOGRA29_(ISO_12647-2:2004) Web_Coated_FOGRA28_(ISO_12647-2:2004) PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
- spatie = ja nee
- xmpfile = FILE
- formatteer = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
- niveau = GETAL
- optie = altijd nooit
- profile = FILE

\setupbar [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAAM OPT
2 kleur = KLEUR
doorgaan = ja nee alles
leeg = ja nee
eenheid = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
volgorde = voorgrond achtergrond
lijndikte = MAAT
methode = GETAL
offset = GETAL
dy = GETAL
max = GETAL
voorggrondletter = LETTER COMMANDO
voorggrondkleur = KLEUR
mp = NAAM
links = TEKST
rechts = TEKST
```

\setupbars [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAAM OPT
2 erft: \setupbar
```

\setupbleeding [...^{*},...]

```
* breedte = MAAT
hoogte = MAAT
offset = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
plaats = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
rek = ja nee
pagina = ja nee
```

\setupbookmark [...^{*},...]

```
* forceer = ja nee
nummer = ja nee
numberseparatorset = NAAM
numberconversionset = NAAM
numberstarter = COMMANDO
numberstopper = COMMANDO
numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
sectionblock = ja nee
```

\setupbtx [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAAM OPT
2 specification = default apa aps NAAM
dataset = default NAAM
commando = \...##1
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
authorconversion = normaal normalshort normalinverted invertedshort kort
etallimit = GETAL
etaldisplay = GETAL
etaloption = laatste
afsluiter = initials
interactie = start stop nummer tekst pagina alles
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears
authornum authoryear
sortering = normaal omgekeerd
comprimeren = ja nee
default = default NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
```

\setupbtxdataset [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAAM OPT
2 language = TAAL
```

\setupbtxlist [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAAM OPT
2 erft: \stellijstin
```

\setupbtxregister [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 status = start stop
dataset = NAAM
veld = keyword range paginanummer auteur
register = NAAM
methode = once
variant = normalshort invertedshort
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupbtxrendering [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 tekststatus = start stop
paginastatus = start stop
scheider = COMMANDO
criterium = vorige cite hier alles geen
filter = TEKST
specification = NAAM
titel = TEKST
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
dataset = NAAM
methode = dataset forceer lokaal globaal geen
sortering = kort dataset lijst referentie gebruikt default cite index
herhaal = ja nee
group = NAAM
nummeren = ja nee num index tag kort pagina

\setupbtx [...]

* NAAM

\setupbutton [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 status = start stop
zelfdepagina = ja nee leeg geen normaal default
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
contrastkleur = KLEUR
variant = verborgen
erft: \stelomlijndin

\setupcharacteralign [...^{*},...]

* linkerbreedte = MAAT
rechterbreedte = MAAT
leftsample = TEKST
rightsample = TEKST
character = TEKST number->TEKST text->TEKST

\setupcharacterkerning [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 factor = max GETAL
breedte = MAAT
features = NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupcharacterspacing [...¹] [...²] [...³,...]

1 NAAM OPT
2 GETAL
3 links = GETAL
rechts = GETAL
variant = 0 1

```

\setupchemical [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  strut               = ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
   breedte            = passend geen GETAL
   hoogte             = passend geen GETAL
   links              = passend geen GETAL
   rechts             = passend geen GETAL
   boven             = passend geen GETAL
   onder             = passend geen GETAL
   schaal             = klein middel groot normaal GETAL
   rotatie            = GETAL
   symuitlijnen       = auto
   assenstelsel       = aan uit
   kaderkleur         = KLEUR
   lijndikte          = MAAT
   offset             = MAAT
   eenheid            = MAAT
   factor             = GETAL
   kader              = aan uit
   lijnkleur          = KLEUR
   korps              = erft: \stelkorpsin
   formaat            = klein middel groot
   letter             = LETTER COMMANDO
   kleur              = KLEUR

```

```

\setupchemicalframed [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  erft: \stelomlijndin

```

```

\setupcollector [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  rotatie            = links rechts binnen buiten GETAL
   hoek              = links midden rechts boven onder
   x                 = MAAT
   y                 = MAAT
   hoffset           = MAAT
   voffset           = MAAT
   plaats           = links midden rechts boven onder regel l c r m t b g
   status            = start stop

```

```

\setupcolumnsetarea [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  status             = start stop herhaal
   x                  = GETAL
   y                  = GETAL
   nx                 = GETAL
   ny                 = GETAL
   letter             = LETTER COMMANDO
   kleur              = KLEUR
   clipoffset         = MAAT
   rechteroffset      = MAAT
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupcolumnsetareatext [...1] [...2]
1  NAAM
2  TEKST

```

```

\setupcolumnsetspan [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  n                  = GETAL
   letter            = LETTER COMMANDO
   kleur             = KLEUR
   voor              = COMMANDO
   na                = COMMANDO
   erft: \stelomlijndin

```

\setupcombination [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 nx = GETAL
ny = GETAL
breedte = passend MAAT
hoogte = passend MAAT
plaats = links midden rechts boven onder
afstand = MAAT
variant = label tekst
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
doorgaan = ja nee
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupcounter [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 start = GETAL
counter = NAAM
methode = pagina
status = start stop
wijze = bypagina byblock bytekst bykop bySECTIE
prefix = ja nee
prefixseparatorset = NAAM
prefixconversion = NAAM
prefixconversionset = NAAM
prefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixset = NAAM
prefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
numberorder = omgekeerd
numberseparatorset = NAAM
numberconversion = NAAM
numberconversionset = NAAM
numberstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numberstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
type = eerste vorige volgende laatste nummer
criterium = streng positief alles
prefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO

\setupdataset [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 wachttijd = ja nee

\setupdelimitedtext [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM NAAM:GETAL OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
language = lokaal globaal TAAL
methode = font
herhaal = ja nee
plaats = tekst alinea marge
links = COMMANDO
midden = COMMANDO
rechts = COMMANDO
nextleft = COMMANDO
nextright = COMMANDO
voorwit = erft: \blanko
nawit = erft: \blanko
linkermarge = ja nee standaard MAAT
rechtermarge = ja nee standaard MAAT
inspringen = erft: \stelinspringenin
springvolgendein = ja nee auto
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
symletter = LETTER COMMANDO
symkleur = KLEUR

\setupdirections [...^{*},...]

* bidi = aan uit lokaal globaal
methode = een twee default
fences = ja nee
break = beide voor

\setupdocument [...,.*=.,...]

* voor = COMMANDO
na = COMMANDO
metadata:author = TEKST
metadata:title = TEKST
metadata:subject = TEKST
metadata:keywords = TEKST
PARAMETER = WAARDE

\setupeffect [...,¹...] [...,..².,...]

1 NAAM OPT
2 methode = geen commando
rek = GETAL
lijndikte = MAAT
variant = normaal binnen buiten beide verborgen rek

\setupenv [...,.*=.,...]

* set = COMMANDO
reset = COMMANDO
PARAMETER = WAARDE

\setupexport [...,.*=.,...]

* uitlijnen = lijnlinks midden lijnrechts normaal
korps = MAAT
breedte = MAAT
titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
variant = html div
properties = ja nee
hyphen = ja nee
cssfile = FILE
eerstepagina = FILE
laatstepagina = FILE

`\setupexternalfigure [...,1...] [...,2...,...]`

```

1  NAAM                                OPT
2  breedte      =  MAAT
   hoogte      =  MAAT
   label       =  NAAM
   pagina      =  GETAL
   object      =  ja nee
   prefix      =  TEKST
   methode     =  pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   sturing     =  ja nee
   preview     =  ja nee
   masker      =  geen
   resolutie   =  GETAL
   kleur       =  KLEUR
   argumenten  =  TEKST
   herhaal     =  ja nee
   factor      =  passend ruim max auto default
   hfactor     =  passend ruim max auto default
   bfactor     =  passend ruim max auto default
   maxbreedte  =  MAAT
   maxhoogte   =  MAAT
   equalwidth  =  MAAT
   equalheight =  MAAT
   schaal      =  GETAL
   xschaal     =  GETAL
   yschaal     =  GETAL
   s           =  GETAL
   sx          =  GETAL
   sy          =  GETAL
   regels      =  GETAL
   plaats     =  lokaal globaal default
   directory   =  PATH
   optie       =  test kader leeg
   voorgrondkleur = KLEUR
   reset       =  ja nee
   achtergrond =  kleur voorgrond NAAM
   kader       =  aan uit
   achtergrondkleur = KLEUR
   xmax        =  GETAL
   ymax        =  GETAL
   hokjes      =  aan uit
   interactie  =  ja alles geen referentie layer bookmark
   korps       =  MAAT
   comment     =  COMMANDO TEKST
   formaat     =  geen media crop trim art
   cache       =  PATH
   resources   =  PATH
   scherm      =  FILE
   conversie   =  TEKST
   volgorde    =  LIJST
   crossreference = ja nee GETAL
   transformatie = auto GETAL
   userpassword = TEKST
   ownerpassword = TEKST

```

`\setupexternalsoundtracks [...,*...,...]`

`* optie = herhaal`

`\setupfacingfloat [...,1...] [...,2...,...]`

```

1  NAAM                                OPT
2  tussen      =  COMMANDO
   pagina      =  erft: \pagina
   tussenwit   =  erft: \blanko
   letter      =  LETTER COMMANDO
   kleur       =  KLEUR
   erft: \stelomlijndin

```

`\setupfieldbody [...,1...] [...,2...,...]`

```

1  NAAM                                OPT
2  categorie   =  NAAM
   erft: \setupfieldcategory

```

\setupfieldcategory [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  start          =  GETAL
   letter         =  LETTER COMMANDO
   kleur          =  KLEUR
   type           =  radio sub tekst regel push check signature
   waarden        =  TEKST
   default        =  TEKST
   veldkaderkleur =  KLEUR
   veldachtergrondkleur = KLEUR
   breedte        =  MAAT
   hoogte         =  MAAT
   diepte         =  MAAT
   uitlijnen      =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   n              =  GETAL
   symbool        =  NAAM
   veldlaag       =  NAAM
   optie          =  alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar geencontrole vast file
                   verborgen printbaar auto
   klikin         =  VERWIJZING
   klikuit        =  VERWIJZING
   gebiedin       =  VERWIJZING
   gebieduit      =  VERWIJZING
   natoets        =  VERWIJZING
   formatteer     =  VERWIJZING
   valideer       =  VERWIJZING
   bereken        =  VERWIJZING
   focusin        =  VERWIJZING
   focusuit       =  VERWIJZING
   openpagina     =  VERWIJZING
   sluitpagina    =  VERWIJZING
```

\setupfieldcontentframed [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndinerft: \setupfieldcategory
```

\setupfieldlabelframed [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

\setupfieldtotalframed [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  voor          =  COMMANDO
   na            =  COMMANDO
   tussen        =  COMMANDO
   afstand       =  MAAT
   variant       =  reset label kader horizontaal vertikaal
   erft: \stelomlijndin
```

\setupfiller [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  linkermarge   =  MAAT
   rechtermarge  =  MAAT
   links         =  COMMANDO
   rechts        =  COMMANDO
   variant       =  symbool rek lijn spatie
   methode       =  lokaal globaal midden ruim
   breedte       =  MAAT
   hoogte        =  MAAT
   diepte        =  MAAT
   offset        =  MAAT
   afstand       =  MAAT
   uitlijnen     =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   symbool       =  COMMANDO
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR
```

\setupfirstline [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  n              =  GETAL
   variant        =  default regel woord
   letter         =  LETTER COMMANDO
   kleur          =  KLEUR
```

```
\setupfittingpage [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 paginastatus = start stop
  commando = \...##1
  marge = pagina
  schaal = GETAL
  papier = auto default NAAM
erft: \stelomlijndin
```

```
\setupfloatframed [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin
```

```
\setupfontexpansion [...1] [...2,...]
1 NAAM
2 vector = NAAM
  factor = GETAL
  rek = GETAL
  krimp = GETAL
  stap = GETAL
```

```
\setupfontprotrusion [...1] [...2,...]
1 NAAM
2 vector = NAAM
  factor = GETAL
  links = GETAL
  rechts = GETAL
```

```
\setupfonts [...*,...]
* language = nee auto
```

```
\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 goodies = FILE
  oplossing = NAAM
  minder = NAAM
  meer = NAAM
  methode = preroll splitsen normaal omgekeerd willekeurig
  criterium = GETAL
```

```
\setupformulaframed [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedcontent [...1,...] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  leftoffser = MAAT
  rechteroffset = MAAT
  bovenoffset = MAAT
  onderoffset = MAAT
  regelcorrectie = ja nee
erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedtable [...1] [...2,...]
1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  afstand = MAAT
erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedtablecolumn [...1] [...2] [...3,...]
1 NAAM OPT
2 GETAL elk
3 erft: \stelomlijndin
```



```
\setupframedtablerow [...1] [...2] [...3...]
1  NAAM                      OPT
2  GETAL elk
3  erft: \stelomlijndin
```

```
\setupglobalreferenceprefix [...]
*  + - TEKST
```

```
\setupheadalternative [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  variant      =  horizontaal vertikaal ergens
   renderingsetup =  NAAM
```

```
\setuphelp [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

```
\setuphigh [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  afstand = MAAT
   up      = MAAT
   letter  = LETTER COMMANDO
   kleur   = KLEUR
```

```
\setuphighlight [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  commando = ja nee
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

```
\setuphyphenation [...*...]
*  methode = original tex default hyphenate expanded traditional geen
```

```
\setupinitial [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  n      = GETAL
   m      = GETAL
   voor   = COMMANDO
   afstand = MAAT
   hoffset = MAAT
   voffset = regel MAAT
   letter  = LETTER COMMANDO
   kleur   = KLEUR
   font    = FONT
   tekst   = TEKST
   plaats  = marge tekst
   methode = eerste laatste auto geen
```

```
\setupinsertion [...1,...] [...2...]
1  NAAM                      OPT
2  plaats = pagina tekst kolommen eerstekolom laatstekolom
```

```
\setupitaliccorrection [...*,...]
*  tekst altijd globaal geen
```

\setuplabel [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  titel          = ja nee
   nummer         = ja nee
   nummercommando = \...##1
   titelafstand   = MAAT
   titelletter     = LETTER COMMANDO
   titelkleur     = KLEUR
   titelcommando  = \...##1
   titellinks     = COMMANDO
   titelrechts    = COMMANDO
   links          = COMMANDO
   rechts         = COMMANDO
   symbool        = COMMANDO
   opener         = COMMANDO
   afsluiter      = COMMANDO
   koppeling      = NAAM
   counter        = NAAM
   niveau         = GETAL
   tekst          = TEKST
   kopcommando    = \...##1
   voor           = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   tussen         = COMMANDO
   variant        = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                  aanelkaar hangend boven leeg commando intekst NAAM

   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   inspringen     = erft: \stelinspringenin
   scherm         = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte        = passend ruim regel MAAT
   afstand        = geen MAAT
   rek            = GETAL
   krimp          = GETAL
   hang           = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool   = COMMANDO
   sluitcommando  = \...##1
   expansie       = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster        = TEKST
   marge          = ja nee standaard MAAT
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   kopletter      = LETTER COMMANDO
   kopkleur       = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   erft: \setupcounter

```

\setuplayer [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  status         = start stop verder volgende herhaal
   optie          = test
   pagina         = GETAL
   breedte        = MAAT
   hoogte         = MAAT
   gebied         = NAAM
   rotatie        = links rechts binnen buiten GETAL
   positie        = ja nee overlay
   hoffset        = max MAAT
   voffset        = max MAAT
   offset         = MAAT
   dx             = MAAT
   dy             = MAAT
   sx             = GETAL
   sy             = GETAL
   x              = MAAT
   y              = MAAT
   hoek           = links midden rechts boven onder
   plaats         = grid links midden rechts boven onder regel l c r m t b g
   regel          = GETAL
   kolom          = GETAL
   richting       = normaal omgekeerd
   dubbelzijdig   = ja nee
   methode        = passend overlay
   herhaal        = ja
   preset         = lefttop righttop leftbottom rightbottom midden middletop middlebottom middleleft middleright
                  lefttopleft lefttopright NAAM

```

```

\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]
1  NAAM OPT
2  letter = LETTER COMMANDO
   kleur  = KLEUR
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]
1  boven hoofd tekst voet onderOPT
2  tekst marge rand
3  status      = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
   strut       = ja nee
   n           = GETAL
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   linkerletter = LETTER COMMANDO
   rechterletter = LETTER COMMANDO
   linkerkleur  = KLEUR
   rechterkleur = KLEUR
   breedte     = MAAT
   linkerbreedte = MAAT
   rechterbreedte = MAAT

```

```

\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]
1  NAAM OPT
2  plaats      = links rechts beide
   scope       = links rechts lokaal
   mp          = NAAM
   hoogte      = MAAT
   diepte      = MAAT
   afstand     = MAAT
   threshold   = MAAT
   lijndikte   = MAAT
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   kleur       = KLEUR
   tekstletter = LETTER COMMANDO
   tekstkleur  = KLEUR
   uitlijnen   = erft: \steluitlijnenin

```

```

\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]
1  NAAM OPT
2  erft: \setuplinefiller

```

```

\setuplinenote [...1,...] [...2,...]
1  NAAM OPT
2  comprimeren = ja nee
   compressmethod = scheider afsluiter spatie
   compressseparator = COMMANDO
   compressdistance = MAAT
   erft: \setupnote

```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```

1  r c          OPT      OPT
2  oneven even hoofd GETAL
3  regels      = passend GETAL
    voor       = COMMANDO
    na         = COMMANDO
    tussen     = COMMANDO
    rek        = ja nee MAAT
    maxbreedte = passend MAAT
    nlinks     = GETAL
    n          = GETAL
    herhaal    = ja nee
    nx         = GETAL
    breedte    = MAAT
    hoogte     = passend regel MAAT
    afstand    = MAAT
    linkeroffset = MAAT
    rechteroffset = MAAT
    uitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
    achtergrond = kleur
    achtergrondkleur = KLEUR
    xheight    = max MAAT
    xdepth     = max MAAT
    letter     = LETTER COMMANDO
    kleur      = KLEUR

```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  voor          = COMMANDO
    na           = COMMANDO
    commando      = \...##1##2##3
    renderingsetup = NAAM
    breedte       = MAAT
    afstand       = MAAT
    rek           = MAAT
    filler        = COMMANDO

```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  voor = COMMANDO
    na  = COMMANDO

```

`\setuplocalfloats [...,...*...,...]`

```

*  voor = COMMANDO
    na  = COMMANDO
    tussen = COMMANDO

```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  erft: \stelinterliniein

```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...`

```

*  aan uit reset auto klein middel gr66et GETAL MAAT

```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```

*  NAAM

```

`\setuplow [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  afstand = MAAT
    down   = MAAT
    letter = LETTER COMMANDO
    kleur  = KLEUR

```

`\setuplowhigh [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  afstand = MAAT
   up       = MAAT
   down    = MAAT
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

`\setuplowmidhigh [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  up       = MAAT
   down    = MAAT
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

`\setupMPgraphics [...,*...,...]`

```
*  kleur = lokaal globaal
   mpy   = FILE
```

`\setupMPinstance [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  formatteer    = metafun mpost
   initializations = ja nee
   setups        = NAAM
   tekstletter    = LETTER COMMANDO
   tekstkleur     = KLEUR
   extensions     = ja nee
   methode        = binary decimal double scaled default
```

`\setupMPpage [...,*...,...]`

```
*  paginastatus = start stop
   commando     = \...##1
   marge        = pagina
   schaal       = GETAL
   papier       = auto default NAAM
   erft: \stelomlijndin
```

`\setupMPvariables [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  PARAMETER = WAARDE
```

`\setupmarginframed [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

`\setupmarginrule [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  GETAL          OPT
2  erft: \setupsidebar
```

`\setupmathcases [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   strut         = ja nee
   letter        = LETTER COMMANDO
   afstand       = MAAT
   nummerafstand = MAAT
```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  openup                    = ja nee
   symbolset                 = NAAM
   functionstyle             = LETTER COMMANDO
   compact                   = ja nee
   uitlijnen                 = l2r r2l righttoleft
   bidi                      = ja nee
   sygreek                   = normaal italic geen
   lcgreek                   = normaal italic geen
   ucgreek                   = normaal italic geen
   italics                   = 1 2 3 4 geen reset
   autopunctuation          = ja nee alles comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups                    = NAAM
   domain                    = NAAM reset
   tekstletter              = LETTER COMMANDO
   tekstkleur               = KLEUR
   functioncolor            = KLEUR
   integral                  = limits nolimits autolimits displaylimits geen
   stylevariant             = NAAM
   default                   = normaal italic
   fraction                  = ams ctx
   ampersand                 = normaal
   collapsing                = 1 2 3 geen reset
   kernpairs                = ja nee

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  commando                  = ja nee
   links                     = GETAL
   midden                    = GETAL
   rechts                    = GETAL
   mathstyle                 = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
   kleur                     = KLEUR
   status                    = auto
   methode                   = auto
   formaat                   = GETAL
   factor                     = geen auto GETAL
   mathclass                 = GETAL

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  bovenafstand              = MAAT
   onderafstand              = MAAT
   marge                     = MAAT
   kleur                     = KLEUR
   strut                     = ja nee math krap
   variant                   = binnen buiten beide
   lijn                      = ja nee auto
   links                     = GETAL
   rechts                    = GETAL
   lijndikte                 = MAAT
   mathstyle                 = LETTER COMMANDO
   afstand                   = nee geen overlay
   inlinethreshold           = auto GETAL
   displaythreshold          = auto GETAL
   fences                    = NAAM

```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  erft: \setupmathfraction

```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelomlijndin

```

```
\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  links                = COMMANDO
   rechts              = COMMANDO
   strut               = ja nee GETAL
   uitlijnen           = links midden rechts normaal
   letter              = LETTER COMMANDO
   afstand             = MAAT
   simpelcommando      = TEKST
   plaats              = boven onder hoog laag laho normaal
```

```
\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  variant              = mp
   kleur                = KLEUR
   mpoffset             = MAAT
   mp                   = NAAM
```

```
\setupmathradical [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  variant              = default normaal mp
   kleur                = KLEUR
   mpoffset             = MAAT
   mp                   = NAAM
```

```
\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  links                = COMMANDO
   rechts              = COMMANDO
   bovencommando       = \...##1
   ondercommando       = \...##1
   middencommando      = \...##1
   mp                  = NAAM
   mphoogte            = MAAT
   mpdiepte            = MAAT
   mpoffset            = MAAT
   kleur               = KLEUR
   hoffset             = MAAT
   voffset             = MAAT
   minhoogte           = MAAT
   mindiepte           = MAAT
   mathclass           = rel ord
   offset              = min max normaal
   plaats              = boven onder hoog laag midden GETAL
   strut               = ja nee
   variant              = normaal default mp
   minbreedte          = MAAT
   afstand             = MAAT
   moffset             = MAAT
   volgorde            = normaal omgekeerd
   mathlimits          = ja nee
```

```
\setupmathstyle [...*,...]
*  scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
```

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...]
```

```
1  NAAM OPT
2  grid      =  erft: \definegridsnapping
   lijndikte =  MAAT
   methode   =  otr box
   voor      =  COMMANDO
   na        =  COMMANDO
   afstand   =  MAAT
   n         =  GETAL
   maxhoogte =  MAAT
   maxbreedte =  MAAT
   stap      =  MAAT
   profile   =  NAAM
   uitlijnen =  erft: \steluitlijnenin
   setups    =  NAAM
   balanceren = ja nee
   splitsmethode = geen vast
   variant    = lokaal globaal
   interngrid = regel halveregel
   scheider   = lijn
   strut      = ja nee
   kleur      = KLEUR
   lijnkleur  = KLEUR
   richting   = normaal omgekeerd
   erft: \stelomlijndin
```

```
\setupmodule [...1] [...2...]
```

```
1  FILE OPT
2  test      =  ja nee
   PARAMETER =  WAARDE
```


\setupnotation [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  titel         = ja nee
   nummer        = ja nee
   type          = note
   nummercommando = \...##1
   titelafstand  = MAAT
   titelletter   = LETTER COMMANDO
   titelkleur    = KLEUR
   titelcommando = \...##1
   titellinks    = COMMANDO
   titelrechts   = COMMANDO
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   symbol        = COMMANDO
   opener        = COMMANDO
   afsluiter     = COMMANDO
   koppeling     = NAAM
   counter       = NAAM
   niveau        = GETAL
   tekst         = TEKST
   kopcommando   = \...##1
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   tussen        = COMMANDO
   variant       = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                  aanelkaar hangend boven commando note NAAM
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
   inspringen    = erft: \stelinspringenin
   scherm        = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte       = passend ruim regel MAAT
   afstand       = geen MAAT
   rek           = GETAL
   krimp         = GETAL
   hang          = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool  = COMMANDO
   sluitcommando = \...##1
   expansie      = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster       = TEKST
   marge         = ja nee standaard MAAT
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   kopletter     = LETTER COMMANDO
   kopkleur      = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   erft: \setupcounter

```

\setupnotations [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  erft: \setupnotation

```

```

\setupnote [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  interactie    = ja nee nummer tekst alles
   symbolcommand = \...##1
   tekstcommando = \...##1
   aanduiding    = ja nee
   tekstscheider = COMMANDO
   breedte       = MAAT
   hoogte        = MAAT
   afstand       = MAAT
   lijncommando  = COMMANDO
   lijn          = aan uit normaal links rechts commando alinea
   splitsen      = soepel streng zeerstreng GETAL
   factor        = GETAL
   plaats       = tekst pagina hoog onder geen kolommen eerstekolom laatstekolom
   volgende     = COMMANDO
   n            = GETAL
   lijnkleur     = KLEUR
   lijndikte     = MAAT
   setups        = NAAM
   interlinie    = NAAM
   alinea        = ja nee
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   tussen        = COMMANDO
   scope         = pagina
   kolomafstand  = MAAT
   doorgaan      = ja nee
   variant       = grid vast kolommen note geen
   criterium     = pagina
   korps         = erft: \stelkorpsin
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   tekstletter   = LETTER COMMANDO
   tekstkleur    = KLEUR
   anker         = volgende
   voorwit       = erft: \blanko
   tussenwit     = erft: \blanko
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupnotes [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \setupnote

```

```

\setupoffset [...*,...]
*  erft: \setupoffsetbox

```

```

\setupoffsetbox [...*,...]
*  x            = MAAT
   y            = MAAT
   linkeroffset  = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset  = MAAT
   onderoffset  = MAAT
   methode      = vast
   breedte      = MAAT
   hoogte       = MAAT
   diepte       = MAAT
   plaats       = links midden rechts boven onder regel l c r m t b g

```

```

\setupoutputroutine [...1] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  PARAMETER = NAAM

```

```

\setupoutputroutine [...*]
*  NAAM

```

\setuppagechecker [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 regels = GETAL
offset = MAAT
methode = 0 1 2 3
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO

\setuppagecolumns [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 scheider = NAAM
richting = normaal omgekeerd
afstand = MAAT
n = GETAL
maxbreedte = MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
blanko = erft: \blanko
kleur = KLEUR
setups = NAAM
pagina = erft: \pagina
erft: \stelomlijndin

\setuppageinjection [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 status = vorige volgende GETAL
wachtijd = ja nee
variant = figuur buffer setups geen NAAM
pagina = erft: \pagina
paginastatus = start stop
n = GETAL
erft: \stelomlijndin

\setuppageinjectionalternative [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 renderingsetup = NAAM

\setuppageshift [...¹] [...²] [...³]

1 pagina papier OPT OPT
2 NAAM
3 NAAM

\setuppagestate [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 wachtijd = ja nee

\setuppairedbox [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
plaats = links midden rechts boven onder hoog laag
n = GETAL
afstand = MAAT
korps = erft: \stelkorpsin
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
maxbreedte = MAAT
maxhoogte = MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\stelPAIREDBOX [...^{*},...]

* erft: \setuppairedbox
instances: legend

\stellegend [...^{*},...]

* erft: \setuppairedbox

`\setupparagraph [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
setups = NAAM

`\setupparagraphintro [...1,...] [...2,...]`

1 reset elk eerste volgende
2 COMMANDO

`\setupparallel [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 setups = NAAM
start = GETAL
n = GETAL
criterium = alles

`\setupperiodkerning [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 factor = GETAL

`\setupperiods [...*,...]`

* n = GETAL
breedte = MAAT passend
afstand = MAAT
symbool = COMMANDO

`\setuppositionbar [...*,...]`

* letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
n = GETAL
min = GETAL
max = GETAL
tekst = TEKST
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
diepte = MAAT

`\setupprocessor [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 status = start stop
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
commando = \...##1
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setupprofile [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 hoogte = MAAT
diepte = MAAT
afstand = MAAT
factor = GETAL
regels = GETAL
methode = streng vast geen

`\setupquotation [...*,...]`

* erft: \setupdelimitedtext

`\setuprealpagenumber [...*,...]`

* erft: \setupcounter

```

\setupreferenceformat [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                                OPT
2  label      = * NAAM
    links     = COMMANDO
    rechts    = COMMANDO
    type      = default tekst titel nummer pagina realpage
    setups    = NAAM
    autocase  = ja nee
    tekst     = TEKST
    letter    = LETTER COMMANDO
    kleur     = KLEUR

```

```

\setupreferenceprefix [...]
*   + - TEKST

```

```

\setupreferencestructureprefix [...1] [...2] [...3,...,...]
1  NAAM SECTIE                                OPT      OPT
2  default
3  prefix                                     = ja nee
    prefixseparatorset = NAAM
    prefixconversion   = NAAM
    prefixconversionset = NAAM
    prefixstarter      = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    prefixstopper      = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    prefixset          = NAAM
    prefixsegments     = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
    numberconversion   = NAAM
    numberconversionset = NAAM
    numberstarter      = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    numberstopper      = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    numbersegments     = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
    numberseparatorset = NAAM
    prefixconnector    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO

```

\setupregisters [...]¹ [...,...]²

```

1  NAAM NAAM:GETAL OPT
2  referencemethod      = vooruit
   expansie             = ja nee xml
   eigennummer          = ja nee
   xmlsetup             = NAAM
   variant              = a b A B
   methode              = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren          = ja nee alles opelkaar tekst
   check               = ja nee
   criterium            = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset        = NAAM
   pageprefixsegments   = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector  = COMMANDO
   pageprefix           = ja nee
   pageseparatorset     = NAAM
   pageconversionset    = NAAM
   pagestarter          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments         = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte           = MAAT
   aanduiding           = ja nee
   voor                 = COMMANDO
   na                   = COMMANDO
   commando             = \...##1
   tekstcommando        = \...##1
   dieptekstcommando    = \...##1
   paginacommando       = \...##1
   afstand              = MAAT
   interactie           = tekst paginanummer
   paginanummer         = ja nee
   symbool              = a n geen 1 2 COMMANDO
   language             = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter               = LETTER COMMANDO
   kleur                = KLEUR
   tekstletter          = LETTER COMMANDO
   tekstkleur           = KLEUR
   paginaletter         = LETTER COMMANDO
   paginakleur          = KLEUR
   pageleft             = COMMANDO
   pageright            = COMMANDO
   n                    = GETAL
   balanceren           = ja nee
   uitlijnen            = erft: \steluitlijnenin
   numberorder          = cijfers
   paginamethode        = pagina paragraaf

```

\setupregisters [...¹,...] [...²,...] [...³,...,...]

```

1  NAAM                OPT                OPT
2  GETAL
3  referencemethod      = vooruit
   expansie             = ja nee xml
   eigennummer          = ja nee
   xmlsetup             = NAAM
   variant              = a b A B
   methode              = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren          = ja nee alles opelkaar tekst
   check                = ja nee
   criterium            = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset         = NAAM
   pageprefixsegments   = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector  = COMMANDO
   pageprefix           = ja nee
   pageseparatorset     = NAAM
   pageconversionset    = NAAM
   pagestarter          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments         = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte           = MAAT
   aanduiding           = ja nee
   voor                 = COMMANDO
   na                   = COMMANDO
   commando             = \...#1
   tekstcommando        = \...#1
   dieptekstcommando    = \...#1
   paginacommando       = \...#1
   afstand              = MAAT
   interactie           = tekst paginanummer
   paginanummer         = ja nee
   symbol               = a n geen 1 2 COMMANDO
   language             = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter               = LETTER COMMANDO
   kleur                = KLEUR
   tekstletter          = LETTER COMMANDO
   tekstkleur           = KLEUR
   paginaletter         = LETTER COMMANDO
   paginakleur          = KLEUR
   pageleft             = COMMANDO
   pageright            = COMMANDO
   n                    = GETAL
   balanceren           = ja nee
   uitlijnen            = erft: \steluitlijnenin
   numberorder          = cijfers
   paginamethode        = pagina paragraaf

```

\setuprenderingwindow [...¹,...] [...²,...,...]

```

1  NAAM                OPT
2  openpaginaactie     = VERWIJZING
   sluitpaginaactie    = VERWIJZING
   erft: \stelomlijndin

```

\setupruby [...¹,...] [...²,...,...]

```

1  NAAM                OPT
2  plaats             = boven links rechts geen
   uitlijnen          = auto lijnlinks midden lijnrechts
   rek                = ja nee
   hoffset            = MAAT
   voffset            = MAAT
   afstand            = geen MAAT
   links              = COMMANDO
   rechts             = COMMANDO
   letter             = LETTER COMMANDO
   kleur              = KLEUR

```

\setups [...,*,...]

* NAAM

```

\setupscale [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  schaal        = GETAL
   xschaal       = GETAL
   yschaal       = GETAL
   breedte       = MAAT
   hoogte        = MAAT
   diepte        = ja nee
   regels        = GETAL
   factor        = passend ruim max min auto default
   hfactor       = passend ruim max min auto default
   bfactor       = passend ruim max min auto default
   maxbreedte    = MAAT
   maxhoogte     = MAAT
   s             = GETAL
   sx            = GETAL
   sy            = GETAL
   equalwidth    = MAAT
   equalheight   = MAAT
   grid          = ja passend hoogte diepte halveregel

```

```

\setupscript [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  methode       = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   preset        = NAAM
   features      = auto

```

```

\setupscripts [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \setupscript

```

```

\setupselector [...1,...] [...2,...]
1  NAAM
2  n = GETAL
   m = GETAL

```

```

\setupshift [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  doorgaan      = ja nee
   eenheid       = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   methode       = GETAL
   dy            = GETAL
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR

```

```

\setupsidebar [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  lijndikte     = MAAT
   lijnkleur     = KLEUR
   variant       = GETAL
   bovenoffset   = MAAT
   onderoffset   = MAAT
   afstand       = MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   niveau        = GETAL

```

```

\setupspellchecking [...*,...]
*  status = start stop
   methode = 1 2 3
   lijst  = NAAM

```

```

\setupstretched [...*,...]
*  erft: \setupcharacterkerning

```

```

\setupstruts [...*,...]
*  ja nee auto kapOPT passend regel default KARAKTER

```


`\setupstyle [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
 2 methode = commando
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR

`\setupsubformula [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
 2 springvolgendein = ja nee auto

`\setupsubformulas [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
 2 erft: \setupsubformula

`\setupsymbols [...*,...]`

* stylevariant = tekst math

`\setupsynctex [...*,...]`

* status = start stop
 methode = min max

`\setups {...*,...}`

* NAAM

`\setupTABLE [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 r c x y rij kolom^{OPT} eerste laatste^{OPT} start hoofd elk oneven even een GETAL -GETAL
 2 eerste least elk twee oneven even GETAL -GETAL
 3 extras = COMMANDO
 links = COMMANDO
 rechts = COMMANDO
 kopkleur = KLEUR
 kopletter = LETTER COMMANDO
 linkermargeafstand = MAAT
 rechtermargeafstand = MAAT
 kolomafstand = MAAT
 maxbreedte = MAAT
 setups = NAAM
 tekstbreedte = MAAT lokaal
 splitsen = ja nee herhaal auto
 hoofd = herhaal
 optie = rek krap
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 zelfdepagina = voor na beide
 tussenwit = erft: \blanko
 splitsoffset = MAAT
 karakteruitlijnen = ja nee
 uitlijnkarakter = TEKST number->TEKST text->TEKST
 afstand = MAAT
 kleur = KLEUR
 letter = math LETTER COMMANDO
 erft: \stelomlijndin

`\setupTEXpage [...*,...]`

* paginastatus = start stop
 commando = \...##1
 marge = pagina
 schaal = GETAL
 papier = auto default NAAM
 erft: \stelomlijndin

```

\setuptabulation [...,1...] [...,2...]
1  NAAM                OPT
2  formatteer          =  SJABLOON geen
   voor                =  COMMANDO
   na                  =  COMMANDO
   afstand             =  klein middel groot geen blanco diepte grid MAAT
   blanco              =  voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd
                        zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel
                        kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel
                        GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL
                        order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
   kopletter           =  LETTER COMMANDO
   kopkleur            =  KLEUR
   achtergrond          =  NAAM
   achtergrondkleur    =  KLEUR
   voorgrondletter     =  LETTER COMMANDO
   voorgrondkleur      =  KLEUR
   uitlijnen           =  links midden rechts dimension
   lijn                =  regel normaal
   lijnkleur           =  KLEUR
   lijndikte           =  MAAT
   korps               =  erft: \stelkorpsin
   inspringen          =  ja nee
   splitsen            =  ja nee herhaal auto
   eenheid             =  MAAT
   marge               =  MAAT
   binnen              =  COMMANDO
   EQ                  =  COMMANDO
   hoofd               =  ja herhaal tekst
   kader               =  aan uit
   titel               =  TEKST
   keepstogether       =  ja nee

```

```

\setuptagging [...,*...]
*  status = start stop
   methode = auto

```

```

\setuptextflow [...,1...] [...,2...]
1  NAAM                OPT
2  breedte             =  MAAT
   letter              =  LETTER COMMANDO
   kleur               =  KLEUR

```

```

\setuptextnote [...,1...] [...,2...]
1  NAAM                OPT
2  lijn                =  NAAM
   noot                =  NAAM
   n                   =  * GETAL
   leeg                =  ja nee geen nummer

```

```

\setuptooltip [...,1...] [...,2...]
1  NAAM                OPT
2  plaats              =  links midden rechts
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupunit [...,1...] [...,2...]
1  NAAM                OPT
2  methode             =  1 2 3 4 5 6
   language            =  TAAL
   variant             =  tekst wiskunde
   volgorde            =  omgekeerd normaal
   scheider            =  klein middel groot normaal geen NAAM
   spatie              =  klein middel groot normaal geen NAAM
   letter              =  LETTER COMMANDO
   kleur               =  KLEUR

```

\setupuserdata [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
setups = NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
variant = default NAAM
PARAMETER = WAARDE

\setupuserdataalternative [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 renderingsetup = NAAM
PARAMETER = WAARDE

\setupuserpagenumber [...^{*},...]

* viewerprefix = TEKST
status = start stop geen handhaaf leeg
erft: \setupcounter

\setupversion [...]

* concept file voorlopig definitief NAAM

\setupviewerlayer [...^{*},...]

* titel = TEKST
status = start stop
exporteer = ja nee
printbaar = ja nee
scope = lokaal globaal
methode = geen commando

\setupvspacing [...^{*},...]

* erft: \vspacing OPT

\setupwithargument {...¹} {...²}

1 NAAM
2 CONTENT

\setupwithargumentswapped {...¹} {...²}

1 CONTENT
2 NAAM

\setupxml [...^{*},...]

* default = verborgen geen tekst
comprimeren = ja nee

```

\setupxtable [...1,...2] [...2,...1,...]
1  NAAM          OPT
2  tekstbreedte  =  MAAT lokaal
   korps         =  erft: \stelkorpsin
   tussenwit     =  erft: \blanko
   optie        =  krap max rek breedte hoogte vast
   teksthoogte  =  MAAT
   maxbreedte   =  MAAT
   kolomafstand =  MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   hoofd       =  herhaal
   voet        =  herhaal
   lijndikte   =  MAAT
   splitsen    =  ja nee herhaal auto
   splitsoffset =  MAAT
   zelfdepagina =  voor na beide
   afstand     =  MAAT
   karakteruitlijnen = ja nee
   alignmentleftsample = TEKST
   alignmentrightsample = TEKST
   alignmentleftwidth = MAAT
   alignmentrightwidth = MAAT
   uitlijnkarakter =  TEKST
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setuvalue {...1} {...2}

```

```

1  NAAM
2  CONTENT

```

```

\setuxvalue {...1} {...2}

```

```

1  NAAM
2  CONTENT

```

```

\setvalue {...1} {...2}

```

```

1  NAAM
2  CONTENT

```

```

\setvariable {...1} {...2} {...3}

```

```

1  NAAM
2  PARAMETER
3  WAARDE

```

```

\setvariables [...1] [...2,...1,...]

```

```

1  NAAM
2  set      =  COMMANDO
   reset    =  COMMANDO
   PARAMETER =  WAARDE

```

```

\setvboxregister ...1 {...2}

```

```

1  NAAM GETAL
2  CONTENT

```

```

\setvisualizerfont [...*]

```

```

*  FONT          OPT

```

```

\setvtopregister ...1 {...2}

```

```

1  NAAM GETAL
2  CONTENT

```

```

\setwidthof ...1 \to \...2

```

```

1  TEXT
2  CSNAME

```

```

\setxmeasure {...1} {...2}

```

```

1  NAAM
2  MAAT

```

<pre> \setxvalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setxvariables [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \shapedhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftbox {...} 1 CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \shiftdown {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftup {...} * CONTENT </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...][*] [...]^{OPT} * specification = NAAM dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...][*] * NAAM^{OPT} </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...][*] [...]^{OPT} * specification = NAAM dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...][*] * NAAM^{OPT} </pre>

<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*,...] * specification = NAAM OPT dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*,...] * rotatie = GETAL^{OPT} specification = NAAM </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] * TEKST OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] * TEKST OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEKST </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEKST </pre>
<pre> \showcolorbar [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorset [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...] * NAAM </pre>
<pre> \showdirectives </pre>
<pre> \showdirlsinmargin </pre>
<pre> \showedebuginfo </pre>
<pre> \showexperiments </pre>
<pre> \showfont [...]¹ [...]²,...] 1 FONT OPT 2 GETAL </pre>
<pre> \showfontdata </pre>

<code>\showfontexpansion</code>
<code>\showfontitalics</code>
<code>\showfontkerns</code>
<code>\showfontparameters</code>
<code>\showfontstrip [...*,...]</code> <code>* erft: \stelkorpsin</code>
<code>\showfontstyle [...¹,...][...²,...][...³,...][...⁴,...]</code> <code>1 erft: \stelkorpsin ^{OPT} ^{OPT} ^{OPT} ^{OPT}</code> <code>2 rm ss tt mm hw cg</code> <code>3 tf bf it sl bi bs</code> <code>4 alles GETAL</code>
<code>\showglyphdata</code>
<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {...¹} [...²]</code> <code>1 TEKST</code> <code>2 VERWIJZING</code>
<code>\showhyphenationtrace [...¹][...²]</code> <code>1 TAAL ^{OPT}</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\showhyphens {...}</code> <code>* TEKST</code>
<code>\showinjector [...*,...]</code> <code>* NAAM ^{OPT}</code>
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...}</code> <code>* TEKST</code>
<code>\showlayoutcomponents</code>
<code>\showligature {...}</code> <code>* TEKST</code>
<code>\showligatures [...]</code> <code>* FONT</code>
<code>\showlogcategories</code>
<code>\showmargins</code>

\showmessage {...} {...} {..., 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TEKST
\showminimalbaseline
\shownextbox {...} 1 CSNAME 2 CONTENT
\showotfcomposition {...} {...} {...} 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEKST
\showparentchain {...} 1 CSNAME 2 NAAM
\showsetupsdefinition [...] * NAAM
\showtimer {...} * TEKST
\showtokens [...] * NAAM
\showtrackers
\showvalue {...} * NAAM
\showvariable {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\showwarning {...} {...} {..., 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TEKST
\signalrightpage
\simplealignedbox {...} {...} {...} 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 CONTENT
\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...} 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 TEKST 4 CONTENT
\simplealignedspreadbox {...} {...} {...} 1 MAAT 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten 3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

- 1 COMMANDO
- 2 COMMANDO

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

- 1 MAAT
- 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
- 3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

- 1 MAAT
- 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

- 1 GETAL
- 2 GETAL

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEKST
- 2 TEKST
- 3 TEKST
- 4 TEKST
- 5 TEKST
- 6 TEKST

`\slantedface`

`\slicepages [...]1 [...,...2...,...]OPT [...,...3...,...]OPT`

- 1 FILE
- 2 offset = MAAT
- hoffset = MAAT
- voffset = MAAT
- breedte = MAAT
- hoogte = MAAT
- n = GETAL
- 3 offset = MAAT
- hoffset = MAAT
- voffset = MAAT
- breedte = MAAT
- hoogte = MAAT
- n = GETAL

`\slovenianNumerals {...}`

- * GETAL

`\sloveniannumerals {...}`

- * GETAL

`\smallcappedcharacters {...}`

- * GETAL

`\smallcappedromannumerals {...}`

- * GETAL

`\smallcaps {...}`

- * TEKST

`\smallskip`

$\backslash\text{smash} [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 $\text{w h d t}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{smashbox} \dots$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{smashboxed} \dots$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{smashedhbox} [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{smashedvbox} [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid} [^{.1}] \backslash^{.2} \{^{.3}\}$ 1 normaal standaard ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut box min max midden math:regel math:halveregel math:-line math:-halfline NAAM 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid} [\dots^{.1}, \dots] \backslash^{.2} \{^{.3}\}$ 1 $\text{erft:} \backslash\text{definegrid}^{\text{OPT}}\text{snapping}$ 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{som} [\dots^*, \dots]$ * VERWIJZING
$\backslash\text{someheadnumber} [^{.1}] [^{.2}]$ 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste
$\backslash\text{somekindoftab} [\dots^*, \dots]$ * variant = $\text{horizontaal}^{\text{OPT}}\text{vertikaal}$ breedte = MAAT hoogte = MAAT n = GETAL m = GETAL
$\backslash\text{somelocalfloat}$
$\backslash\text{somenamedheadnumber} \{^{.1}\} \{^{.2}\}$ 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste
$\backslash\text{someplace} \{^{.1}\} \{^{.2}\} \{^{.3}\} \{^{.4}\} \{^{.5}\} [^{.6}]$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 VERWIJZING
$\backslash\text{SORTING} [^{.1}] \{^{.2}\}$ 1 NAAM OPT 2 CONTENT instances: logo

$\backslash logo [^{1}] \{^{2}\}$ 1 NAAM OPT 2 CONTENT
$\backslash spaceddigits \{...\}$ * GETAL
$\backslash spaceddigitismethod$
$\backslash spaceddigitseparator$
$\backslash spaceddigitssymbol$
$\backslash spanishNumerals \{...\}$ * GETAL
$\backslash spanishnumerals \{...\}$ * GETAL
$\backslash spatie$
$\backslash spiegel \{...\}$ * CONTENT
$\backslash splitatasterisk \dots \backslash^{2} \dots \backslash^{3} \dots$ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash splitatcolon \dots \backslash^{2} \dots \backslash^{3} \dots$ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash splitatcolons \dots \backslash^{2} \dots \backslash^{3} \dots$ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash splitatcomma \dots \backslash^{2} \dots \backslash^{3} \dots$ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash splitatperiod \dots \backslash^{2} \dots \backslash^{3} \dots$ 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash splitdfrac \{^{1}\} \{^{2}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash splitfilename \{...\}$ * FILE
$\backslash splitfrac \{^{1}\} \{^{2}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT

<code>\splitoffbase</code>
<code>\splitofffull</code>
<code>\splitoffkind</code>
<code>\splitoffname</code>
<code>\splitoffpath</code>
<code>\splitoffroot</code>
<code>\splitofftokens</code> ¹ ... \from ² ... \to \ ³ ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\splitofftype</code>
<code>\splitsplaatsblok</code> [... ¹ ... ² ...] {.. ³ } {.. ⁴ } 1 erft: \stelplaatsbloksplits ^{OPT} en 2 COMMANDO 3 CONTENT
<code>\splitstring</code> ¹ ... \at ² ... \to \ ³ ... \and \ ⁴ ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\spreadhbox</code> ... * NAAM GETAL
<code>\sqrt</code> [... ¹] {.. ² } 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\stackrel</code> {.. ¹ } {.. ² } 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\stackscripts</code>
<code>\start</code> [... [*]] ... \stop * NAAM ^{OPT}
<code>\startATTACHMENT</code> [... ¹] [... ² ... ³ ...] ... \stopATTACHMENT 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupattachment instances: attachment
<code>\startattachment</code> [... ¹] [... ² ... ³ ...] ... \stopattachment 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupattachment
<code>\startachtergrond</code> [... [*] ... [*] ...] ... \stopachtergrond * erft: \stelachtergrondin ^{OPT}

<pre> \startACHTERGROND [...,*=...,...] ... \stopACHTERGROND * erft: \stelachtergrondin ^{OPT} instances: achtergrond </pre>
<pre> \startalinea [¹...] [...,*=²...,...] ... \stopalinea 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupparagraph </pre>
<pre> \startallmodes [...,*,...] ... \stopallmodes * NAAM </pre>
<pre> \startbar [...] ... \stopbar * NAAM </pre>
<pre> \startbbordermatrix ... \stopbbordermatrix </pre>
<pre> \startbitmapimage [...,*=...,...] ... \stopbitmapimage * kleur = rgb cmyk grijs breedte = MAAT hoogte = MAAT x = GETAL y = GETAL </pre>
<pre> \startbordermatrix ... \stopbordermatrix </pre>
<pre> \startbtxrenderingdefinitions [...] ... \stopbtxrenderingdefinitions * NAAM </pre>
<pre> \startbuffer [...*] ... \stopbuffer * NAAM ^{OPT} </pre>
<pre> \startBUFFER ... \stopBUFFER instances: hiding </pre>
<pre> \starthiding ... \stophiding </pre>
<pre> \startcatcodetable *... ... \stopcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \startcentraligned ... \stopcentraligned </pre>
<pre> \startcharacteralign [...,*=...,...] ... \stopcharacteralign * erft: \setupcharacteralign </pre>
<pre> \startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign * TEKST number->TEKST text->⁹TEKST </pre>
<pre> \startcheckedfences ... \stopcheckedfences </pre>
<pre> \startchemical [¹...] [...,*=²...,...] ... \stopchemical 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupchemical </pre>
<pre> \startcollect ... \stopcollect </pre>
<pre> \startcollecting ... \stopcollecting </pre>

\startcolorintent [...] ... \stopcolorintent * knockout overprint geen
\startcoloronly [...] ... \stopcoloronly * KLEUR
\startcolorset [...] ... \stopcolorset * NAAM
\startcolumnset [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stopcolumnset 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelkolomgroepin
\startcolumnsetspan [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stopcolumnsetspan 1 NAAM OPT 2 c = GETAL r = GETAL methode = tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd optie = geen breed
\startCOLUMNSET [..., [*] ...,...] ... \stopCOLUMNSET * erft: \stelkolomgroepin OPT
\startcombinatie [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stopcombinatie 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupcombination
\startcombinatie [¹ ...] [² ...] ... \stopcombinatie 1 NAAM OPT OPT 2 N*M
\startCOMMENT [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stopCOMMENT 1 TEKST OPT OPT 2 erft: \stelcommentaarin instances: comment
\startcomment [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stopcomment 1 TEKST OPT OPT 2 erft: \stelcommentaarin
\startcontextcode ... \stopcontextcode
\startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode
\startctxfunction ... \stopctxfunction * NAAM
\startctxfunctiondefinition ... \stopctxfunctiondefinition * NAAM
\startcurrentcolor ... \stopcurrentcolor
\startcurrentlistentrywrapper ... \stopcurrentlistentrywrapper
\startdelimited [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...,...] ... \stopdelimited 1 NAAM OPT OPT 2 TAAL 3 erft: \startsmaller

```
\startdelimitedtext [...] [2...] [3...,...] ... \stopdelimitedtext
1 NAAM OPT OPT
2 TAAL
3 erft: \startsmaller
```

```
\startDELIMITEDTEXT [1...] [2...,...] ... \stopDELIMITEDTEXT
1  TAAL                                OPT      OPT
2  erft: \startsmaller

instances: quotation quote blockquote speech aside
```

```
\startaside [...] [...2,...] ... \stopaside
1   TAAL           OPT           OPT
2   erft: \startsmaller
```

```
\startblockquote [...] [...] ... \stopblockquote
1   TAAL           OPT           OPT
2   erft: \startsmaller
```

```
\startquotation [...] [...] ... \stopquotation
1   TAAL                OPT          OPT
2   erft: \startsmaller
```

```
\startquote [...] [...,2...] ... \stopquote
1  TAAL          OPT          OPT
2  erft: \startsmaller
```

```
\startspeech [...] [...] ... \stopspeech
1  TAAL          OPT          OPT
2  erft: \startsmaller
```

$$\dots$$
$$\text{\backslash startdmath ... \stopdmath}$$

```
\startdocument [...*=*,...] ... \stopdocument
*   erft: \setupdocument OPT
```

```
\startDOORDEFINITIE [...,*...,...] ... \stopDOORDEFINITIE
*   titel      = TEKST                OPT
   bookmark    = TEKST
   lijst       = TEKST
   referentie  = VERWIJZING
```

`\startDOORDEFINITIE [...1,...] {2} ... \stopDOORDEFINITIE`

1 VERWIJZING OPT OPT

2 TEKST

```
\startDOORNUMBERING [...,..*...,...] ... \stopDOORNUMBERING
*   titel      = TEKST                OPT
   bookmark    = TEKST
   lijst       = TEKST
   referentie  = VERWIJZING
```

```
\startDOORNUMBERING [...1...] {2...} ... \stopDOORNUMBERING
1 VERWIJZING OPT OPT
2 TEKST
```

```
\starteffect [...] ... \stopeffect
* NAAM
```

$$\backslash startEFFECT \dots \backslash stopEFFECT$$

$\backslash\text{startelement}$ $\{.^1.\}$ $[\dots.^2.\dots]$... $\backslash\text{stopelement}$ 1 NAAM OPT 2 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{startembeddedxtable}$ $[\dots.^*\dots]$... $\backslash\text{stopembeddedxtable}$ * erft: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startembeddedxtable}$ $[\dots]^*$... $\backslash\text{stopembeddedxtable}$ * NAAM OPT
$\backslash\text{startexceptions}$ $[\dots]$... $\backslash\text{stopexceptions}$ * TAAL
$\backslash\text{startexpanded}$... $\backslash\text{stopexpanded}$
$\backslash\text{startexpandedcollect}$... $\backslash\text{stopexpandedcollect}$
$\backslash\text{startextendedcatcodetable}$ $\backslash\dots$... $\backslash\text{stopextendedcatcodetable}$ * CSNAME
$\backslash\text{startexternalfigurecollection}$ $[\dots]$... $\backslash\text{stopexternalfigurecollection}$ * NAAM
$\backslash\text{startfacingfloat}$ $[\dots]^*$... $\backslash\text{stopfacingfloat}$ * NAAM
$\backslash\text{startfiguur}$ $[\dots]^1$ $[\dots]^2$ $[\dots.^3.\dots]$... $\backslash\text{stopfiguur}$ 1 NAAM OPT 2 FILE 3 erft: $\backslash\text{externfiguur}$
$\backslash\text{startfittingpage}$ $[\dots]^1$ $[\dots.^2.\dots]$... $\backslash\text{stopfittingpage}$ 1 NAAM OPT 2 erft: $\backslash\text{setupfittingpage}$
$\backslash\text{startFITTINGPAGE}$ $[\dots.^*\dots]$... $\backslash\text{stopFITTINGPAGE}$ * erft: $\backslash\text{setupfittingpage}$ OPT instances: TEXpage MPpage
$\backslash\text{startMPpage}$ $[\dots.^*\dots]$... $\backslash\text{stopMPpage}$ * erft: $\backslash\text{setupfittingpage}$ OPT
$\backslash\text{startTEXpage}$ $[\dots.^*\dots]$... $\backslash\text{stopTEXpage}$ * erft: $\backslash\text{setupfittingpage}$ OPT
$\backslash\text{startfloatcombination}$ $[\dots.^*\dots]$... $\backslash\text{stopfloatcombination}$ * erft: $\backslash\text{setupcombination}$ OPT
$\backslash\text{startfloatcombination}$ $[\dots]^*$... $\backslash\text{stopfloatcombination}$ * N*M NAAM OPT
$\backslash\text{startFLOAttekst}$ $[\dots]^1.\dots$ $[\dots]^2.\dots$ $\{.^3.\}$... $\backslash\text{stopFLOAttekst}$ 1 splitsen altijd links $\overset{\text{OPT}}{\text{rechts}}$ binnen $\overset{\text{OPT}}{\text{buiten}}$ rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd 2 VERWIJZING 3 TEKST instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\startchemicaltekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopchemicaltekst`

- 1 splitsen altijd links rechts^{OPT} binnen buiten^{OPT} rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\startfiguretekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopfiguretekst`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\startgraphictekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopgraphictekst`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\startintermezzotekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopintermezzotekst`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\starttabletekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoptabletekst`

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST

`\startfont [...] ... \stopfont`

- * FONT ^{OPT}

`\startfontclass [...] ... \stopfontclass`

- * elk NAAM

`\startfontsolution [...] ... \stopfontsolution`

- * NAAM

`\startformule [...,*...] ... \stopformule`

- * opelkaar krap midden^{OPT}kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin

`\startformules [...,*...] ... \stopformules`

- * + - VERWIJZING ^{OPT}

`\startformule [...,*...*,...] ... \stopformule`

- * optie = opelkaar krap^{OPT}midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
- marge = ja nee standaard MAAT
- grid = erft: \snaptogrid

```
\startFORMULAformula [...,*...] ... \stopFORMULAformula
* opelkaar krap midden kader OPTdiepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
instances: sp sd mp md
```

```
\startmdformula [...,*...] ... \stopmdformula
* opelkaar krap midden kader OPTdiepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
```

```
\startmpformula [...,*...] ... \stopmpformula
* opelkaar krap midden kader OPTdiepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
```

```
\startsdformula [...,*...] ... \stopsdformula
* opelkaar krap midden kader OPTdiepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
```

```
\startspformula [...,*...] ... \stopspformula
* opelkaar krap midden kader OPTdiepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
```

```
\startframedcell [...,*...OPT...] ... \stopframedcell
* erft: \stelomlijndin
```

```
\startframedcontent [...OPT...] ... \stopframedcontent
* NAAM uit
```

```
\startframedrow [...,*...OPT...] ... \stopframedrow
* erft: \stelomlijndin
```

```
\startframedtable [...1...] [...2...OPT...] ... \stopframedtable
1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin
```

```
\startgridsnapping [...OPT...] ... \stopgridsnapping
* normaal standaard ja OPTstreng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut
box min max midden math:regel math:halveregel math:-line math:-halflin NAAM
```

```
\startgridsnapping [...,*...] ... \stopgridsnapping
* erft: \definegridsnappingOPT
```

```
\starthangend [...1...OPT...] {...2} ... \stophangend
1 afstand = MAAT OPT
n = GETAL
plaats = links rechts
2 CONTENT
```

```
\starthangend [...1...] {...2} ... \stophangend
1 links rechts OPT
2 CONTENT
```

```
\starthboxestohbox ... \stophboxestohbox
```

```
\starthboxregister ...OPT ... \stophboxregister
* NAAM GETAL
```

```
\starthelptekst [...OPT...] ... \stophelptekst
* VERWIJZING
```

```
\startHELP [...OPT...] ... \stopHELP
* VERWIJZING
instances: helptext
```

<code>\starthelptext [...] ... \stophelptext</code> * VERWIJZING <small>OPT</small>
<code>\starthighlight [...] ... \stophighlight</code> * NAAM
<code>\starthyphenation [...,*...] ... \stophyphenation</code> * original tex default hyphenate expanded traditional geen
<code>\startimath ... \stopimath</code>
<code>\startindentedtext [...] ... \stopindentedtext</code> * NAAM
<code>\startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT</code>
<code>\startinteractie [...] ... \stopinteractie</code> * verborgen NAAM
<code>\startinteractiemenu [...] ... \stopinteractiemenu</code> * NAAM
<code>\startinterface .* ... \stopinterface</code> * alles TAAL
<code>\startintertext ... \stopintertext</code>
<code>\startitemgroup [...¹] [...²,...] [...³,...³,...] ... \stopitemgroup</code> 1 NAAM <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 erft: \stelitemgroepin 3 erft: \stelitemgroepin
<code>\startITEMGROUP [...¹,...] [...²,...²,...] ... \stopITEMGROUP</code> 1 erft: \stelitemgroepin ^{OPT} <small>OPT</small> 2 erft: \stelitemgroepin instances: itemize
<code>\startitemize [...¹,...] [...²,...²,...] ... \stopitemize</code> 1 erft: \stelitemgroepin ^{OPT} <small>OPT</small> 2 erft: \stelitemgroepin
<code>\startJScode ...¹ ...² ...³ ... \stopJScode</code> 1 NAAM 2 uses 3 NAAM
<code>\startJSreamble ...¹ ...² ...³ ... \stopJSreamble</code> 1 NAAM 2 gebruikt 3 now later
<code>\startFRAMEDTEXT [...¹] [...²,...²,...] ... \stopFRAMEDTEXT</code> 1 links rechts midden <small>geen</small> <small>OPT</small> 2 erft: \stelkadertekstin instances: framedtext
<code>\startframedtext [...¹] [...²,...²,...] ... \stopframedtext</code> 1 links rechts midden <small>geen</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 erft: \stelkadertekstin

$\backslash\text{startkantlijn} [\dots] \dots \backslash\text{stopkantlijn}$ * GETAL OPT
$\backslash\text{startkantlijn} [\dots, \dots^*, \dots] \dots \backslash\text{stopkantlijn}$ * erft: $\backslash\text{setupmarginrule}$ OPT
$\backslash\text{startkleur} [\dots] \dots \backslash\text{stopkleur}$ * KLEUR
$\backslash\text{startknockout} \dots \backslash\text{stopknockout}$
$\backslash\text{startkop} [\dots, \dots^1, \dots] \{\dots^2\} \dots \backslash\text{stopkop}$ 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST
$\backslash\text{startLABELtekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopLABELtekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{startbtxlabeltekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopbtxlabeltekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startheadtekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopheadtekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startlabeltekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stoplabeltekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startmathlabeltekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopmathlabeltekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startoperatortekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopoperatortekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startprefixtekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopprefixtekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startsuffixtekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopsuffixtekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{starttaglabeltekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stoptaglabeltekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startunittekst} [\dots^1] [\dots^2] \dots \backslash\text{stopunittekst}$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER
$\backslash\text{startlayout} [\dots] \dots \backslash\text{stoplayout}$ * NAAM

<pre> \startlinealignment [...] ... \stoplinealignment * links midden rechts max </pre>
<pre> \startlinefiller [¹...] [²...²...²...] ... \stoplinefiller 1 filler NAAM 2 erft: \setuplinefiller </pre>
<pre> \startLINENOTE [¹...] {²...} 1 VERWIJZING 2 TEKST instances: linenote </pre>
<pre> \startlinenote [¹...] {²...} 1 VERWIJZING 2 TEKST </pre>
<pre> \startlinenumbering [¹...] [²...²...²...] ... \stoplinenumbering 1 NAAM 2 doorgaan = ja nee start = GETAL stap = GETAL methode = pagina eerste volgende </pre>
<pre> \startlinenumbering [¹...] [²...] ... \stoplinenumbering 1 NAAM 2 verder GETAL </pre>
<pre> \startlinetable ... \stoplinetable </pre>
<pre> \startlinetablebody ... \stoplinetablebody </pre>
<pre> \startlinetablecell [...[*]...[*]...] ... \stoplinetablecell * erft: \setuplinetable </pre>
<pre> \startlinetablehead ... \stoplinetablehead </pre>
<pre> \startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup </pre>
<pre> \startlocallinecorrection [...[*]...[*]...] ... \stoplocallinecorrection * blanco erft: \blanco </pre>
<pre> \startlocalnotes [...[*]...[*]...] ... \stoplocalnotes * NAAM </pre>
<pre> \startlocalsetups [¹...] [²...] ... \stoplocalsetups 1 grid 2 NAAM </pre>
<pre> \startlocalsetups \stoplocalsetups * NAAM </pre>
<pre> \startlokalevoetnoten ... \stoplokalevoetnoten </pre>
<pre> \startlua ... \stoplua </pre>
<pre> \startluacode ... \stopluacode </pre>

\backslash startluaparameterset [...] ... \backslash stopluaparameterset * NAAM
\backslash startluasetups [¹ ...] [² ...] ... \backslash stopluasetups 1 grid OPT 2 NAAM
\backslash startluasetups \backslash stopluasetups * NAAM
\backslash startMPclip {...} ... \backslash stopMPclip * NAAM
\backslash startMPcode {...} ... \backslash stopMPcode * NAAM OPT
\backslash startMPdefinitions {...} ... \backslash stopMPdefinitions * NAAM OPT
\backslash startMPdrawing [...] ... \backslash stopMPdrawing * - OPT
\backslash startMPenvironment [...] ... \backslash stopMPenvironment * reset globaal + OPT
\backslash startMPextensions {...,*...} ... \backslash stopMPextensions * NAAM OPT
\backslash startMPinclusions [¹ ...] {... ² } ... \backslash stopMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAAM
\backslash startMPinitializations ... \backslash stopMPinitializations
\backslash startMPpositiongraphic {...} {..., ² ...} ... \backslash stopMPpositiongraphic 1 NAAM OPT 2 PARAMETER
\backslash startMPpositionmethod {...} ... \backslash stopMPpositionmethod * NAAM
\backslash startMPrun {...} ... \backslash stopMPrun * NAAM OPT
\backslash startmargeblok [...] ... \backslash stopmargeblok * NAAM OPT
\backslash startmarkedcontent [...] ... \backslash stopmarkedcontent * reset alles NAAM OPT
\backslash startmarkpages [...] ... \backslash stopmarkpages * NAAM
\backslash startMATHCASES [...,*=...,...] ... \backslash stopMATHCASES * erft: \backslash setupmathcases OPT instances: cases mathcases

$\backslash\text{startcases}$ [...,*=...,...] ... $\backslash\text{stopcases}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmathcases}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startmathcases}$ [...,*=...,...] ... $\backslash\text{stopmathcases}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmathcases}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startmathmode}$... $\backslash\text{stopmathmode}$
$\backslash\text{startmathstyle}$ [...,*=...,...] ... $\backslash\text{stopmathstyle}$ * scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
$\backslash\text{startmatrices}$ [...,*=...,...] ... $\backslash\text{stopmatrices}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmathmatrix}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startmaxaligned}$... $\backslash\text{stopmaxaligned}$
$\backslash\text{startmiddlealigned}$... $\backslash\text{stopmiddlealigned}$
$\backslash\text{startmixedcolumns}$ [¹ ...] [² ...,...]=...,...] ... $\backslash\text{stopmixedcolumns}$ 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 $\text{erft: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$
$\backslash\text{startMIXEDCOLUMNS}$ [...,*=...,...] ... $\backslash\text{stopMIXEDCOLUMNS}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$ ^{OPT} instances: itemgroupcolumns boxedcolumns columns
$\backslash\text{startboxedcolumns}$ [...,*=...,...] ... $\backslash\text{stopboxedcolumns}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startcolumns}$ [...,*=...,...] ... $\backslash\text{stopcolumns}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startitemgroupcolumns}$ [...,*=...,...] ... $\backslash\text{stopitemgroupcolumns}$ * $\text{erft: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$ ^{OPT}
$\backslash\text{startmode}$ [...,*=...,...] ... $\backslash\text{stopmode}$ * NAAM
$\backslash\text{startmodeset}$ [..., ¹ ...] {..., ² } ... $\backslash\text{stopmodeset}$ 1 NAAM default 2 CONTENT
$\backslash\text{startmodule}$ [...,*=...] ... $\backslash\text{stopmodule}$ * FILE
$\backslash\text{startmoduletestsection}$... $\backslash\text{stopmoduletestsection}$
$\backslash\text{startmodule}$ $\backslash\text{stopmodule}$ * FILE
$\backslash\text{startnaar}$ [...,*=] ... $\backslash\text{stopnaar}$ * VERWIJZING
$\backslash\text{startnaast}$... $\backslash\text{stopnaast}$

```

\startnamedsection [...1] [...2...3...] ... \stopnamedsection
1  SECTIE
2  titel      = TEKST
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eignummer = TEKST
3  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startnamedsubformulas [...1] {...2} ... \stopnamedsubformulas
1  + - VERWIJZING
2  TEKST

```

```

\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower
*  [-+]links [-+]middenOPT[-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd

```

```

\startNARROWER [...*...] ... \stopNARROWER
*  [-+]links [-+]middenOPT[-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd

```

```

\startnegatief ... \stopnegatief

```

```

\startnicelyfilledbox [...*...OPT] ... \stopnicelyfilledbox
*  breedte  = MAAT
   hoogte   = MAAT
   offset   = MAAT
   strut    = ja nee

```

```

\startnointerference ... \stopnointerference

```

```

\startNOTE [...*...] ... \stopNOTE
*  VERWIJZINGOPT
instances: footnote endnote

```

```

\startNOTE [...*...OPT] ... \stopNOTE
*  titel     = TEKST
   bookmark  = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
instances: footnote endnote

```

```

\startendnote [...*...OPT] ... \stopendnote
*  titel     = TEKST
   bookmark  = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING

```

```

\startfootnote [...*...OPT] ... \stopfootnote
*  titel     = TEKST
   bookmark  = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING

```

```

\startendnote [...*...] ... \stopendnote
*  VERWIJZINGOPT

```

```

\startfootnote [...*...] ... \stopfootnote
*  VERWIJZINGOPT

```

```

\startnotallmodes [...*...] ... \stopnotallmodes
*  NAAM

```

```

\startnotext ... \stopnotext

```


<pre> \startnotmode [...*...] ... \stopnotmode * NAAM </pre>
<pre> \startomgeving [...] ... \stopomgeving * FILE * </pre>
<pre> \startomgeving \stopomgeving * FILE * </pre>
<pre> \startomlijnd [¹...] [...²...] ... \stopomlijnd 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \startonderdeel [...] ... \stoponderdeel * FILE * </pre>
<pre> \startonderdeel \stoponderdeel * FILE * </pre>
<pre> \startopelkaar [...] ... \stopopelkaar * blanko OPT </pre>
<pre> \startopmaak [¹...] [...²...] ... \stopopmaak 1 NAAM OPT 2 erft: \stelopmaakin </pre>
<pre> \startMAKEUPopmaak [...[*]...] ... \stopMAKEUPopmaak * erft: \stelopmaakin OPT instances: standard page text middle </pre>
<pre> \startmiddleopmaak [...[*]...] ... \stopmiddleopmaak * erft: \stelopmaakin OPT </pre>
<pre> \startpageopmaak [...[*]...] ... \stoppageopmaak * erft: \stelopmaakin OPT </pre>
<pre> \startstandardopmaak [...[*]...] ... \stopstandardopmaak * erft: \stelopmaakin OPT </pre>
<pre> \starttextopmaak [...[*]...] ... \stoptextopmaak * erft: \stelopmaakin OPT </pre>
<pre> \startoutputstream [...] ... \stopoutputstream * NAAM </pre>
<pre> \startoverlay ... \stopoverlay </pre>
<pre> \startoverprint ... \stopoverprint </pre>
<pre> \startpagecolumns [...[*]...] ... \stoppagecolumns * erft: \setuppagecolumns OPT </pre>
<pre> \startPAGECOLUMNS ... \stopPAGECOLUMNS </pre>
<pre> \startpagecolumns [[*]...] ... \stoppagecolumns * NAAM OPT </pre>

`\startpagefigure [...]1 [...]2... \stoppagefigure`

- 1 FILE OPT
- 2 offset = default overlay geen MAAT

`\startpagelayout [...]1 ... \stoppagelayout`

* pagina linkerpagina rechterpagina

`\startpaginacommentaar ... \stoppaginacommentaar`

`\startpar [...]1 [...]2... \stoppar`

- 1 NAAM OPT OPT
- 2 erft: \setupparagraph

`\startSECTION [...]1 [...]2... \stopSECTION`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\startchapter [...]1 [...]2... \stopchapter`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

`\startpart [...]1 [...]2... \stoppart`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsection [...]1 [...]2... \stopsection`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubject [...]1 [...]2... \stopsubject`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsection [...]1 [...]2... \stopsubsection`

- 1 titel = TEKST OPT OPT
- bookmark = TEKST
- markering = TEKST
- lijst = TEKST
- referentie = VERWIJZING
- eigennummer = TEKST
- 2 PARAMETER = WAARDE

```

1  titel           = TEKST           OPT           OPT
   bookmark       = TEKST
   markering      = TEKST
   lijst          = TEKST
   referentie     = VERWIJZING
   eigennummer    = TEKST
2  PARAMETER      = WAARDE

```

1	titel	=	TEKST	OPT	OPT
	bookmark	=	TEKST		
	markering	=	TEKST		
	lijst	=	TEKST		
	referentie	=	VERWIJZING		
	eigennummer	=	TEKST		
2	PARAMETER	=	WAARDE		

```

1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST                OPT                OPT
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eighnummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST                OPT                OPT
   bookmark   = TEKST
   marking    = TEKST
   lijst      = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

\startparagraphs [...] ... \stopparagraphs

* NAAM

\startparagraphscell ... \stopparagraphscell

\startPARAGRAPHS ... \stopPARAGRAPHS

\startPARALLEL ... \stopPARALLEL

\startparbuilder [...] ... \stopparbuilder

* default oneline basic NAAM

\startplaatsformule [..., ...^{*}..., ...] ... \stopplaatsformule

* titel = TEKST OPT
suffix = TEKST
referentie = + - VERWIJZING

\startplaatsformule [..., ...^{*}..., ...] ... \stopplaatsformule

* + - VERWIJZING OPT

\startplaatsplaatsblok [...]¹ [..., ...²..., ...] [..., ...³..., ...] ... \stopplaatsplaatsblok

1 NAAM
2 titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
plaats = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
referentie = VERWIJZING
3 PARAMETER = WAARDE

\startplaatsFLOAT [..., ...¹..., ...] [..., ...²..., ...] ... \stopplaatsFLOAT

1 titel = TEKST OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
plaats = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
referentie = VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE

instances: chemical figure table intermezzo graphic

\startplaatschemical [..., ...¹..., ...] [..., ...²..., ...] ... \stopplaatschemical

1 titel = TEKST OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
plaats = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
referentie = VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE

```

\startplaatsfigure [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stopplaatsfigure
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst      = TEKST
   plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsgraphic [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stopplaatsgraphic
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst      = TEKST
   plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsintermezzo [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stopplaatsintermezzo
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst      = TEKST
   plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatstable [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stopplaatstable
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst      = TEKST
   plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet tblr lrtb tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxbt fixd
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplacepairedbox [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stopplacepairedbox
1  NAAM      = TEKST          OPT
2  erft: \setuppairedbox

```

```

\startplaatsPAIREDBOX [...,\*...,...] ... \stopplaatsPAIREDBOX
*  erft: \setuppairedbox          OPT
instances: legend

```

```

\startplaatslegend [...,\*...,...] ... \stopplaatslegend
*  erft: \setuppairedbox          OPT

```

```

\startpositief ... \stoppositief

```

```

\startpositioning [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \stoppositioning
1  NAAM      = TEKST          OPT          OPT
2  erft: \stelpositionerenin

```

<pre>\startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay * NAAM</pre>
<pre>\startpostponingnotes ... \stoppostponingnotes</pre>
<pre>\startprocessassignmentcommand [...,*=*,...] ... \stopprocessassignmentcommand * PARAMETER = WAARDE</pre>
<pre>\startprocessassignmentlist [...,*=*,...] ... \stopprocessassignmentlist * PARAMETER = WAARDE</pre>
<pre>\startprocesscommacommand [...,*,...] ... \stopprocesscommacommand * COMMANDO</pre>
<pre>\startprocesscommalist [...,*,...] ... \stopprocesscommalist * COMMANDO</pre>
<pre>\startprodukt [...*] ... \stopprodukt * FILE *</pre>
<pre>\startprodukt ...* ... \stopprodukt * FILE *</pre>
<pre>\startprojekt [...*] ... \stopprojekt * FILE *</pre>
<pre>\startprojekt ...* ... \stopprojekt * FILE *</pre>
<pre>\startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors</pre>
<pre>\startpublicatie [...¹] [...,*=²*,...] ... \stoppublicatie 1 NAAM OPT OPT 2 tag = VERWIJZING categorie = TEKST k = VERWIJZING t = TEKST</pre>
<pre>\startrandomized ... \stoprandomized</pre>
<pre>\startrawsetups [...¹] [...²] ... \stoprawsetups 1 grid OPT 2 NAAM</pre>
<pre>\startrawsetups ...* ... \stoprawsetups * NAAM</pre>
<pre>\startreadingfile ... \stopreadingfile</pre>
<pre>\startregel [...*] * VERWIJZING</pre>
<pre>\startregelcorrectie [...,*,...] ... \stopregelcorrectie * blanco erft: \blanko OPT</pre>
<pre>\startregellinks ... \stopregellinks</pre>

<code>\startregelmidden ... \stopregelmidden</code>
<code>\startregelrechts ... \stopregelrechts</code>
<code>\startLINES [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stopLINES</code> * erft: <code>\stelregelsin</code> ^{OPT} instances: lines
<code>\startlines [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stoplines</code> * erft: <code>\stelregelsin</code> ^{OPT}
<code>\startregime [...]</code> ... <code>\stopregime</code> * erft: <code>\enableregime</code>
<code>\startregister [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ {...+...+...}⁵ ...⁶ \stopregister [...]⁷ [...]⁸</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 TEKST 4 TEKST VERWERKER->TEKST 5 INDEX 6 INHOUD 7 NAAM 8 NAAM
<code>\startreusableMPgraphic {...}¹ {...,²...}² ... \stopreusableMPgraphic</code> 1 NAAM 2 PARAMETER
<code>\startruby [...]</code> ... <code>\stopruby</code> * NAAM
<code>\startscript [...]</code> ... <code>\stopscript</code> * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM
<code>\startsectieblokomgeving [...]</code> ... <code>\stopsectieblokomgeving</code> * NAAM
<code>\startsectionblock [...]¹ [...,.*=...,...]² ... \stopsectionblock</code> 1 NAAM 2 bookmark = TEKST erft: <code>\stelsectieblokin</code>
<code>\startSECTIONBLOCK [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stopSECTIONBLOCK</code> * bookmark = TEKST erft: <code>\stelsectieblokin</code> instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
<code>\startappendices [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stopappendices</code> * bookmark = TEKST erft: <code>\stelsectieblokin</code>
<code>\startbackmatter [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stopbackmatter</code> * bookmark = TEKST erft: <code>\stelsectieblokin</code>
<code>\startbodymatter [...,.*=...,...]</code> ... <code>\stopbodymatter</code> * bookmark = TEKST erft: <code>\stelsectieblokin</code>

```
\startfrontmatter [...1...2...] ... \stopfrontmatter
* bookmark = TEKST OPT
erft: \stelsectieblokin
```

```
\startsectionlevel [...1...] [...2...3...] ... \stopsectionlevel
1 NAAM OPT OPT OPT
2 titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE
```

```
\startsetups [...1...] [...2...] ... \stopsetups
1 grid OPT
2 NAAM
```

```
\startsetups ... .. \stopsetups
* NAAM
```

```
\startshift [...1...] ... \stopshift
* NAAM
```

```
\startsidebar [...1...] [...2...3...] ... \stopsidebar
1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setupsidebar
```

```
\startsimplecolumns [...1...2...] ... \stopsimplecolumns
* erft: \setsimplecolumnshsize OPT
```

```
\startsmal [...1...] [...2...3...] ... \stopsmal
1 NAAM OPT OPT
2 erft: \stelsmallerin
```

```
\startsmal [...1...2...] [...3...] ... \stopsmal
1 erft: \stelsmaller4 OPT
2 [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd
```

```
\startsmal [...1...] [...2...] ... \stopsmal
1 NAAM OPT OPT
2 [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd
```

```
\startsom [...1...2...] ... \stopsom
* VERWIJZING OPT
```

```
\startspecialitem [...1...] [...2...] ... \stopspecialitem
1 som OPT OPT
2 VERWIJZING
```

```
\startspecialitem [...1...] ... \stopspecialitem
* sub its
```

```
\startspecialitem [...1...] {...2...} ... \stopspecialitem
1 sym ran mar
2 TEKST
```

```
\startsplitformula ... \stopsplitformula
```

```
\startsplitttext ... \stopsplitttext
```


`\startspread ... \stopspread`

$$\backslash start START STOP \dots \backslash stop START STOP$$

```
\startstaticMPfigure {...} ... \stopstaticMPfigure
*   NAAM
```

```
\startstaticMPgraphic {...1} {...2,...} ... \stopstaticMPgraphic
1  NAAM                                OPT
2  PARAMETER
```

`\STARTSTOP {...}`
* CONTENT

```
\startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter
```

```

\startstructurepageregister [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] \stopstructurepageregister
[...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  label      = NAAM
   sleutels   = TEKST VERWERKER->TEKST
   ingangen   = TEKST VERWERKER->TEKST
   keys:1     = TEKST
   keys:2     = TEKST
   keys:3     = TEKST
   entries:1  = TEKST
   entries:2  = TEKST
   entries:3  = TEKST
   variant    = TEKST
4  PARAMETER  = WAARDE
5  INHOUD
6  NAAM
7  NAAM

```

```
\startstyle [...,.*=.,...] ... \stopstyle
*   erft: \setupstyle
```

```
\startstyle [...] ... \stopstyle
* NAAM FONT
```

`\startSTYLE ... \stopSTYLE`

```
\startsubformulas [...,*...] ... \stopsubformulas
*   + - VERWIJZING          OPT
```

```

\startsubjectlevel [1...] [...2...] [...3...] ... \stopsubjectlevel
1  NAAM              OPT
2  titel             = TEKST
   bookmark          = TEKST
   markering         = TEKST
   lijst             = TEKST
   referentie        = VERWIJZING
   eigennummer       = TEKST
3  PARAMETER         = WAARDE

```

\startsubsentence ... \stopsubsentence

`\startsubstack ... \stopsubstack`

```
\startsymbolset [...] [...] ... \stopsymbolset
1 NAAM
2 font = FONT
```

<pre> \startTABLE [...[*]...] ... \stopTABLE * erft: \setupTABLE OPT </pre>
<pre> \startTABLEbody [...[*]...] ... \stopTABLEbody * erft: \setupTABLE OPT </pre>
<pre> \startTABLEfoot [...[*]...] ... \stopTABLEfoot * erft: \setupTABLE OPT </pre>
<pre> \startTABLEhead [...[*]...] ... \stopTABLEhead * erft: \setupTABLE OPT </pre>
<pre> \startTABLEnext [...[*]...] ... \stopTABLEnext * erft: \setupTABLE OPT </pre>
<pre> \starttaal [...] ... \stoptaal * TAAL </pre>
<pre> \starttabel [^¹...] [...²...] ... \stoptabel 1 TEMPLATE OPT 2 erft: \stel Tabellenin </pre>
<pre> \starttabelkop [...] ... \stoptabelkop * NAAM </pre>
<pre> \starttabellen [^[*]...] ... \stoptabellen * TEMPLATE </pre>
<pre> \starttabellen [...] ... \stoptabellen * NAAM </pre>
<pre> \starttabelstaart [[*]...] ... \stoptabelstaart * NAAM </pre>
<pre> \starttabel [...] [...²...] ... \stoptabel 1 NAAM OPT 2 erft: \stel Tabellenin </pre>
<pre> \starttabulatie [^¹...] [...²...] ... \stoptabulatie 1 TEMPLATE OPT OPT 2 erft: \stel tabulatiein </pre>
<pre> \starttabulatiekop [...[*]...] ... \stoptabulatiekop * NAAM OPT </pre>
<pre> \starttabulatiestaart [[*]...] ... \stoptabulatiestaart * NAAM OPT </pre>
<pre> \startTABULATE [¹...] [...²...] ... \stopTABULATE 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stel tabulatiein instances: legend fact </pre>
<pre> \startfact [¹...] [...²...] ... \stopfact 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stel tabulatiein </pre>

`\startlegend [...]1 [...,...2...,...] ... \stoplegend`

1 NAAM OPT OPT
2 erft: \stelatabulatiein

`\startTABULATION [...]1 [...,...2...,...] ... \stopTABULATION`

1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setuptabulation

`\starttekst ... \stoptekst`

`\starttekstachtergrond [...]1 [...,...2...,...] ... \stoptekstachtergrond`

1 NAAM OPT
2 erft: \steltekstachtergrondin

`\startTEXTBACKGROUND [...,...*...,...] ... \stopTEXTBACKGROUND`

* erft: \steltekstachtergrondin OPT

`\starttekstlijn {...} ... \stoptekstlijn`

* TEKST

`\starttexcode ... \stoptexcode`

`\starttexdefinition ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7 ... \stoptexdefinition`

1 spaces nospaces OPT OPT OPT OPT OPT OPT
2 globaal
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6 NAAM
7 SJABLOON

`\starttextbackgroundmanual ... \stoptextbackgroundmanual`

`\starttextcolor [...] ... \stoptextcolor`

* KLEUR

`\starttextcolorintent ... \stoptextcolorintent`

`\starttextflow [...] ... \stoptextflow`

* NAAM

`\starttokenlist [...] ... \stoptokenlist`

* NAAM

`\starttokens [...] ... \stoptokens`

* NAAM

`\starttransparent [...] ... \stoptransparent`

* KLEUR

`\startTYPING [...,...*...,...] ... \stopTYPING`

* erft: \steltypenin OPT

instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

`\startTYPING [...,...*...,...] ... \stopTYPING`

* verder OPT

instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

<pre> \startLUA [...,*,...] ... \stopLUA * verder OPT </pre>
<pre> \startMP [...,*,...] ... \stopMP * verder OPT </pre>
<pre> \startPARSEDXML [...,*,...] ... \stopPARSEDXML * verder OPT </pre>
<pre> \startTEX [...,*,...] ... \stopTEX * verder OPT </pre>
<pre> \starttyping [...,*,...] ... \stoptyping * verder OPT </pre>
<pre> \startXML [...,*,...] ... \stopXML * verder OPT </pre>
<pre> \startLUA [...,*=,...] ... \stopLUA * erft: \steltypen^{OPT}ff </pre>
<pre> \startMP [...,*=,...] ... \stopMP * erft: \steltypen^{OPT}ff </pre>
<pre> \startPARSEDXML [...,*=,...] ... \stopPARSEDXML * erft: \steltypenin^{OPT} </pre>
<pre> \startTEX [...,*=,...] ... \stopTEX * erft: \steltypen^{OPT}ff </pre>
<pre> \starttyping [...,*=,...] ... \stoptyping * erft: \steltypenin^{OPT} </pre>
<pre> \startXML [...,*=,...] ... \stopXML * erft: \steltypen^{OPT}ff </pre>
<pre> \starttypescript [...,¹,...] [...,²,...] [...,³,...] ... \stoptypescript 1 serif sans mono math^{OPT} handwriting^{OPT} calligraphy^{OPT} 2 NAAM 3 size naam </pre>
<pre> \starttypescriptcollection [.*] ... \stoptypescriptcollection * NAAM </pre>
<pre> \startuitlijnen [...,*,...] ... \stopuitlijnen * erft: \steluitlijnenin </pre>
<pre> \startuitstellen [.*] ... \stopuitstellen * [-+]GETAL OPT </pre>
<pre> \startuniqueMPgraphic {...,¹} {...,²,...} ... \stopuniqueMPgraphic 1 NAAM 2 PARAMETER OPT </pre>
<pre> \startuniqueMPpagegraphic {...,¹} {...,²,...} ... \stopuniqueMPpagegraphic 1 NAAM 2 PARAMETER OPT </pre>

```

1  NAAM                                OPT
2  PARAMETER

```

1	NAAM	OPT
2	PARAMETER	

* CSNAME

```

1  NAAM                                OPT                                OPT
2  PARAMETER = WAARDE

```

* NAAM

```
* laag midden OPT hoog laho default
```

* NAAM GETAL

\startvboxtohboxseparator ... \stopvboxtohboxseparator

* NAAM

* NAAM GETAL

```
instances: matrix mathmatrix
```

```
*      erft: \setupmathmatrixOPT
```

```
instances: align mathalignment
```

```
*      erft: \stelwiskunde\itlijnenin
```

```
*      erft: \stelwiskundeuitlijneninOPT
```

<pre> \startxcell [...] [...] ... \stopxcell 1 NAAM OPT OPT 2 nx = GETAL ny = GETAL nc = GETAL nr = GETAL erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxcellgroup [...] [...] ... \stopxcellgroup 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxcolumn [...] [...] ... \stopxcolumn * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxcolumn [...] ... \stopxcolumn * NAAM OPT </pre>
<pre> \startxgroup [...] [...] ... \stopxgroup 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxmldisplayverbatim [...] ... \stopxmldisplayverbatim * NAAM </pre>
<pre> \startxmllineverbatim [...] ... \stopxmllineverbatim * NAAM </pre>
<pre> \startxmlraw ... \stopxmlraw </pre>
<pre> \startxmlsetups [...] [...] ... \stopxmlsetups 1 grid OPT 2 NAAM </pre>
<pre> \startxmlsetups \stopxmlsetups * NAAM </pre>
<pre> \startxrow [...] [...] ... \stopxrow 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxrowgroup [...] [...] ... \stopxrowgroup 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxtable [...] [...] ... \stopxtable * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] [...] ... \stopxtablebody * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] ... \stopxtablebody * NAAM OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] [...] ... \stopxtablefoot * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] ... \stopxtablefoot * NAAM OPT </pre>

```
\startxtablehead [...,..*...,...] ... \stopxtablehead
*   erft: \setupxtable      OPT
```

```
\startxtablehead [...] ... \stopxtablehead
*   NAAM      OPT
```

```
\startxtablenext [...,..*...,...] ... \stopxtablenext
*   erft: \setupxtable      OPT
```

```
\startxtablenext [...] ... \stopxtablenext
*   NAAM      OPT
```

```
\startXTABLE [...,..*...,...] ... \stopXTABLE
*   erft: \setupxtable      OPT
```

```
\startxtable [...] ... \stopxtable
*   NAAM      OPT
```

```
\stel [...]
*   NAAM
```

```
\stelachtergrondenin [...,1...] [...,2...] [...,..3...,...]
1   boven hoofd tekst voet onder      OPT
2   linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterrاند
3   erft: \stelomlijndin
```

```
\stelachtergrondenin [...,1...] [...,..2...,...]
1   papier pagina linkerpagina rechterpagina tekst verborgen
2   status = start stop
   erft: \stelomlijndin
```

```
\stelachtergrondin [...,1...] [...,..2...,...]
1   NAAM      OPT
2   status      = start stop
   linkeroffset = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset  = MAAT
   onderoffset  = MAAT
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   erft: \stelomlijndin
```

```
\stelalineasin [...1] [...,2...] [...,..3...,...]
1   NAAM      OPT      OPT
2   elk GETAL
3   n          = GETAL
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   breedte     = MAAT
   afstand     = MAAT
   hoogte      = MAAT passend
   boven       = COMMANDO
   onder       = COMMANDO
   uitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   binnen      = COMMANDO
   commando    = COMMANDO
   lijn        = aan uit
   lijndikte   = MAAT
   lijnkleur   = KLEUR
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
```

`\stelalineasin [...]1 [...,...2...]`

```
1  NAAM NAAM:GETAL OPT
2  n      = GETAL
   voor   = COMMANDO
   na      = COMMANDO
   breedte = MAAT
   afstand = MAAT
   hoogte  = MAAT passend
   boven   = COMMANDO
   onder   = COMMANDO
   uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
   binnen  = COMMANDO
   commando = COMMANDO
   lijn     = aan uit
   lijndikte = MAAT
   lijnkleur = KLEUR
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

`\stelarrangerenin [...,*...]`

```
*  blokkeer gespiegeld dubbelzijdig negatief 90 180 270 reset achtergrond normaal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP
    2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
    DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAAM
```

`\stelblankoin [...,*...]`

```
*  erft: \blanko OPT
```

`\stelblokin [...]1,...2 [...,...2...]`

```
1  NAAM OPT
2  voor   = COMMANDO
   na      = COMMANDO
   links   = COMMANDO
   rechts  = COMMANDO
   variant = alinea tekst
   binnen  = COMMANDO
   setups  = NAAM
   uitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

`\stelblokjesin [...,...*...]`

```
*  breedte = max MAAT
   hoogte  = max MAAT
   diepte  = max MAAT
   afstand = MAAT
   n       = GETAL
   variant = a b
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
   type     = mp ja nee
   mp       = NAAM
```


\stelblokkopjein [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM                      OPT
2  suffix                    = COMMANDO
   suffixscheider            = COMMANDO
   suffixafsluiter          = COMMANDO
   plaats                    = links rechts midden laag hoog grid regels overlay binnen buiten binnenmarge buitenmarge
                              linkermarge rechtermarge linkshangend rechtshangend hang boven onder rek soepel zeersoepel
                              geen default
   commando                  = \...##1
   nummercommando           = \...##1
   tekstcommando            = \...##1
   voorwit                   = erft: \blanko
   tussenwit                 = erft: \blanko
   nawit                     = erft: \blanko
   afstand                   = MAAT
   kopletter                 = LETTER COMMANDO
   kopkleur                  = KLEUR
   kopscheider               = TEKST
   kopcommando               = COMMANDO
   tussen                    = COMMANDO
   letter                     = LETTER COMMANDO
   kleur                     = KLEUR
   bovenoffset               = MAAT
   onderoffset               = MAAT
   nummer                    = ja nee geen
   group                     = TEKST
   linkermarge               = MAAT
   rechtermarge              = MAAT
   binnenmarge               = MAAT
   buitenmarge               = MAAT
   uitlijnen                 = erft: \steluitlijnenin
   breedte                   = passend max MAAT
   minbreedte                = passend MAAT
   maxbreedte                = MAAT
   erft: \setupcountererft: \stelomlijndin

```

\stelblokkopjesin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelblokkopjein

```

\stelbovenin [...¹] [...²,...]

```

1  tekst marge randOPT
2  status                    = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter                    = LETTER COMMANDO
   kleur                     = KLEUR
   strut                     = ja nee
   n                         = GETAL
   voor                      = COMMANDO
   na                        = COMMANDO
   linkerletter              = LETTER COMMANDO
   rechterletter             = LETTER COMMANDO
   linkerkleur               = KLEUR
   rechterkleur              = KLEUR
   breedte                   = MAAT
   linkerbreedte             = MAAT
   rechterbreedte            = MAAT

```

\stelboventekstenin [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]

```

1  tekst marge rand          OPT    OPT    OPT    OPT    OPT
2  datum paginanummer        MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer        MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer        MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer        MARKERING TEKST COMMANDO

```

\stelbufferin [...¹,...] [...²,...]

```

1  BUFFER                    OPT
2  voor                      = COMMANDO
   na                        = COMMANDO
   strip                     = ja nee

```

\stelciterenin [...^{*},...]

```

*  erft: \setupdelimitedtext

```

\stelclipin [...,.*,...]

```
* status      = start stop
  breedte     = MAAT
  hoogte      = MAAT
  hoffset     = MAAT
  voffset     = MAAT
  x           = GETAL
  y           = GETAL
  nx          = GETAL
  ny          = GETAL
  sx          = GETAL
  sy          = GETAL
  linkeroffset = MAAT
  rechteroffset = MAAT
  bovenoffset = MAAT
  onderoffset = MAAT
  mp          = NAAM
  n           = GETAL
  offset      = MAAT
```

\stelcommentaarin [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM      OPT
2  status    = start stop geen
  methode    = normaal verborgen
  symbool    = Comment Help Insert Sleutel Newparagraaf Note Paragraaf Default
  breedte    = passend MAAT
  hoogte     = passend MAAT
  diepte     = passend MAAT
  titel      = TEKST
  subtitel   = TEKST
  auteur     = TEKST
  nx         = GETAL
  ny         = GETAL
  kleur      = KLEUR
  optie      = xml max
  tekstlaag  = NAAM
  plaats     = linkerrand rechterrand inmargin linkermarge rechtermarge tekst hoog geen
  afstand    = MAAT
  spatie     = ja
  buffer     = BUFFER
```

\steldoordefinierenin [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM      OPT
2  titel      = ja nee
  niveau     = GETAL
  tekst      = TEKST
  kopcommando = \...##1
  voor       = COMMANDO
  na         = COMMANDO
  tussen     = COMMANDO
  variant     = links rechts inmargin inlinker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
               aanelkaar hangend boven leeg commando NAAM
  uitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
  kopuitlijnen = erft: \steluitlijnenin
  inspringen  = erft: \stelinspringenin
  scherm      = ja nee
  springvolgendein = ja nee auto
  breedte     = passend ruim regel MAAT
  afstand     = geen MAAT
  rek         = GETAL
  krimp       = GETAL
  hang        = passend ruim geen marge GETAL
  sluitsymbool = COMMANDO
  sluitcommando = \...##1
  expansie    = ja nee xml
  referenceprefix = + - TEKST
  monster     = TEKST
  marge       = ja nee standaard MAAT
  letter      = LETTER COMMANDO
  kleur       = KLEUR
  kopletter   = LETTER COMMANDO
  kopkleur    = KLEUR
  titeluitlijnen = ja nee
```

\steldoornnummerenin [...¹,...] [...².,...]

1 NAAM OPT

2 titel = ja nee
 nummer = ja nee
 nummercommando = \...##1
 titelafstand = MAAT
 titelletter = LETTER COMMANDO
 titelkleur = KLEUR
 titelcommando = \...##1
 titellinks = COMMANDO
 titelrechts = COMMANDO
 links = COMMANDO
 rechts = COMMANDO
 symbool = COMMANDO
 opener = COMMANDO
 afsluiter = COMMANDO
 koppeling = NAAM
 counter = NAAM
 niveau = GETAL
 tekst = TEKST
 kopcommando = \...##1
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 tussen = COMMANDO
 variant = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
 aanelkaar hangend boven leeg commando NAAM
 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 kopuitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 inspringen = erft: \stelinspringenin
 scherm = ja nee
 springvolgendein = ja nee auto
 breedte = passend ruim regel MAAT
 afstand = geen MAAT
 rek = GETAL
 krimp = GETAL
 hang = passend ruim geen marge GETAL
 sluitsymbool = COMMANDO
 sluitcommando = \...##1
 expansie = ja nee xml
 referenceprefix = + - TEKST
 monster = TEKST
 marge = ja nee standaard MAAT
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR
 kopletter = LETTER COMMANDO
 kopkleur = KLEUR
 titeluitlijnen = ja nee
 erft: \setupcounter

\steldunnelijnenin [...^{*}.,...]

* hoogte = max MAAT
 diepte = max MAAT
 achtergrond = kleur
 kader = aan uit
 lijndikte = MAAT
 variant = a b c geen
 achtergrondkleur = KLEUR
 kleur = KLEUR
 interlinie = klein middel groot GETAL
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 tussen = COMMANDO
 n = GETAL

`\stelformulein [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  plaats        = links rechts
   uitlijnen     = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts normaal
   splitsen      = ja nee pagina
   strut         = ja nee
   afstand       = MAAT
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   voorwit       = erft: \blanko
   nawit         = erft: \blanko
   nummercommando = \...##1
   kleur         = KLEUR
   nummerletter  = LETTER COMMANDO
   nummerkleur   = KLEUR
   optie         = opelkaar krap midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
   marge         = ja nee standaard MAAT
   linkermarge   = MAAT
   rechtermarge  = MAAT
   variant       = NAAM
   springvolgendein = ja nee auto
   grid          = erft: \snaptogrid
   kader         = nummer
   hang          = geen auto
   expansie      = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   xmlsetup      = NAAM
   catcodes      = NAAM
   erft: \setupcounter
```

`\stelformulesin [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelformulein
```

`\stelformulierenin [...*,...]`

```
*  methode      = XML HTML PDF
   exporteer    = ja nee
```

`\stelhoofdin [...1] [...2,...]`

```
1  tekst marge randOPT
2  status        = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   strut         = ja nee
   n             = GETAL
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   linkerletter  = LETTER COMMANDO
   rechterletter = LETTER COMMANDO
   linkerkleur   = KLEUR
   rechterkleur  = KLEUR
   breedte       = MAAT
   linkerbreedte = MAAT
   rechterbreedte = MAAT
```

`\stelhoofdtekstenin [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`

```
1  tekst marge rand      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

\stelingesprongentextin [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
 2 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 afstand = MAAT
 monster = TEKST
 tekst = TEKST
 breedte = passend ruim MAAT
 scheider = COMMANDO
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR
 kopletter = LETTER COMMANDO
 kopkleur = KLEUR

\stelilmargein [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
 2 strut = ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
 commando = \...##1
 breedte = MAAT
 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 anker = region tekst
 plaats = links rechts binnen buiten
 methode = boven regel eerste diepte hoogte
 categorie = default rand
 scope = lokaal globaal
 optie = tekst alinea
 marge = lokaal normaal marge rand
 afstand = MAAT
 hoffset = MAAT
 voffset = MAAT
 dy = MAAT
 bodemwit = MAAT
 threshold = MAAT
 regel = GETAL
 stapel = ja verder
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR

\stelinspringenin [...,*...]

* [-+]klein [-+]middel [-+]^{groot}geen nee niet eerste volgende ja altijd nooit oneven even normaal reset toggle MAAT
 NAAM

\stelinteractieiebalkin [...,¹...] [...,²...]

1 NAAM OPT
 2 variant = a b c d e f g
 status = start stop
 commando = NAAM
 breedte = MAAT
 hoogte = MAAT max ruim
 diepte = MAAT max
 afstand = MAAT
 stap = klein middel groot
 achtergrondkleur = KLEUR
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR
 contrastkleur = KLEUR
 symbool = ja nee
 erft: \stelomlijndin

\stelinteractiein [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status         = start stop
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   contrastkleur  = KLEUR
   titel          = TEKST
   subtitel       = KLEUR
   auteur         = TEKST
   datum          = TEKST
   trefwoord      = TEKST
   focus          = standaard kader breedte minbreedte hoogte minhoogte passend krap
   menu          = aan uit
   veldlaag       = auto NAAM
   bereken        = VERWIJZING
   klik           = ja nee
   scherm         = normaal nieuw
   pagina         = ja nee pagina naam auto
   openactie      = VERWIJZING
   sluitactie     = VERWIJZING
   openpaginaactie = VERWIJZING
   sluitpaginaactie = VERWIJZING
   symboolset     = NAAM
   hoogte         = MAAT
   diepte         = MAAT
   focusoffset    = MAAT
```

\stelinteractiein [...]

```
*  NAAM          OPT
```

\stelinteractiemenuin [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  variant        = vertikaal horizontaal verborgen
   categorie       = NAAM
   linkeroffset    = overlay kader geen default MAAT
   rechteroffset  = overlay kader geen default MAAT
   bovenoffset    = overlay kader geen default MAAT
   onderoffset    = overlay kader geen default MAAT
   maxbreedte     = MAAT
   maxhoogte      = MAAT
   itemuitlijnen  = links midden rechts lijnlinks lijnrechts laag hoog laho
   status         = start leeg lokaal
   links          = COMMANDO
   rechts         = COMMANDO
   afstand        = overlay MAAT
   voor           = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   tussen         = COMMANDO
   positie        = ja nee
   midden         = COMMANDO
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   zelfdepagina   = ja nee leeg geen normaal default
   contrastkleur  = KLEUR
   erft: \stelomlijndin
```

\stelinteractieschermin [...,^{*}...,...]

```
*  breedte       = passend max krap MAAT
   hoogte        = passend max krap MAAT
   rugwit        = MAAT
   rugoffset     = MAAT
   kopoffset     = MAAT
   kopwit        = MAAT
   optie         = passend max enkelzijdig dubbelzijdig bookmark auto geen default vast liggend portrait pagina papier
                  aanhangsel layer titel lefttoright righttoleft geenmenubalk
   kopieen       = GETAL
   print         = LIJST
   wachttijd     = geen GETAL
```

```
\stelinterliniein [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1  NAAM          OPT
2  regel         = MAAT
   hoogte        = GETAL
   diepte        = GETAL
   minhoogte     = GETAL
   mindiepte     = GETAL
   afstand       = MAAT
   boven         = GETAL hoogte
   onder         = GETAL
   rek           = GETAL
   krimp         = GETAL
```

```
\stelinterliniein [...,*...]
```

```
*  aan uit reset auto kleinOPTmiddel groot GETAL MAAT
```

```
\stelinterliniein [...*...]
```

```
*  NAAM
```

```
\stelinvullijnenin [...,*...,...]
```

```
*  voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   n            = GETAL
   interlinie    = klein middel groot GETAL
   afstand       = MAAT
   breedte       = passend ruim MAAT
   scheider      = COMMANDO
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```

```
\stelinvulregelsin [...,*...,...]
```

```
*  voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   marge         = MAAT
   breedte       = MAAT
   afstand       = MAAT
   lijndikte     = MAAT
   kleur         = KLEUR
```

```

\stelitemgroepin [1...] [2...,...] [3...,...] [4...,...=...,...]
1  NAAM                      OPT          OPT          OPT
2  elk GETAL
3  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst kopintekst
   los passend nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd
   kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
4  voor                      = COMMANDO
   na                        = COMMANDO
   tussen                    = COMMANDO
   kopvoor                   = COMMANDO
   kopna                     = COMMANDO
   linkertekst               = COMMANDO
   rechtertekst              = COMMANDO
   links                     = COMMANDO
   rechts                    = COMMANDO
   factor                    = GETAL
   stap                      = MAAT
   breedte                   = MAAT
   afstand                   = MAAT
   marge                     = ja nee standaard MAAT
   linkermarge               = ja nee standaard MAAT
   rechtermarge              = ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand        = ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand       = ja nee standaard MAAT
   uitlijnen                 = erft: \steluitlijnenin
   inspringen                = erft: \stelinspringenin
   start                     = GETAL
   symuitlijnen              = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool                   = NAAM
   n                         = GETAL
   springvolgendein          = ja nee auto
   binnen                    = COMMANDO
   commando                  = NAAM
   items                     = GETAL
   maxbreedte                = MAAT
   itemuitlijnen             = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol               = ja nee
   tekstafstand              = klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter          = ja nee
   letter                    = LETTER COMMANDO
   kleur                     = KLEUR
   kopletter                 = LETTER COMMANDO
   kopkleur                  = KLEUR
   marletter                 = LETTER COMMANDO
   markleur                  = KLEUR
   symletter                 = LETTER COMMANDO
   symkleur                  = KLEUR
   grid                      = erft: \definegridsnapping
   opelkaarcriterium         = GETAL
   erft: \setupcounter

```


\stelitemgroepin [...,¹...] [...,²...]

```

1  NAAM NAAM:GETAL      OPT
2  voor                =  COMMANDO
   na                  =  COMMANDO
   tussen              =  COMMANDO
   kopvoor             =  COMMANDO
   kopna               =  COMMANDO
   linkertekst         =  COMMANDO
   rechttertekst       =  COMMANDO
   links               =  COMMANDO
   rechts              =  COMMANDO
   factor              =  GETAL
   stap                =  MAAT
   breedte             =  MAAT
   afstand             =  MAAT
   optie               =  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge
                        =  opmarge intekst los passend nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter vanelkaar
                        =  herhaal norepeat omgekeerd kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard
                        =  GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM

   marge               =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge         =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge        =  ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand  =  ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen           =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen          =  erft: \stelinspringenin
   start               =  GETAL
   symuitlijnen        =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool             =  NAAM
   n                   =  GETAL
   springvolgendein    =  ja nee auto
   binnen              =  COMMANDO
   commando            =  NAAM
   items               =  GETAL
   maxbreedte          =  MAAT
   itemuitlijnen       =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol         =  ja nee
   tekstafstand        =  klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter     =  ja nee
   letter              =  LETTER COMMANDO
   kleur               =  KLEUR
   kopletter           =  LETTER COMMANDO
   kopkleur            =  KLEUR
   marletter           =  LETTER COMMANDO
   markleur            =  KLEUR
   symletter           =  LETTER COMMANDO
   symkleur            =  KLEUR
   grid                =  erft: \definegridsnapping
   erft: \setupcounter

```

```

\stelITEMGROUP [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1  elk GETAL          OPT          OPT          OPT
2  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst kopintekst
   los passend nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd
   kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
3  voor               =  COMMANDO
   na                  =  COMMANDO
   tussen              =  COMMANDO
   kopvoor             =  COMMANDO
   kopna               =  COMMANDO
   linkertekst         =  COMMANDO
   rechtertekst        =  COMMANDO
   links               =  COMMANDO
   rechts              =  COMMANDO
   factor              =  GETAL
   stap                =  MAAT
   breedte             =  MAAT
   afstand             =  MAAT
   marge               =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge         =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge        =  ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand  =  ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen           =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen          =  erft: \stelinspringenin
   start               =  GETAL
   symuitlijnen        =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool             =  NAAM
   n                   =  GETAL
   springvolgendein    =  ja nee auto
   binnen              =  COMMANDO
   commando            =  NAAM
   items               =  GETAL
   maxbreedte          =  MAAT
   itemuitlijnen       =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol         =  ja nee
   tekstafstand        =  klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter    =  ja nee
   letter              =  LETTER COMMANDO
   kleur               =  KLEUR
   kopletter           =  LETTER COMMANDO
   kopkleur            =  KLEUR
   marletter           =  LETTER COMMANDO
   markleur            =  KLEUR
   symletter           =  LETTER COMMANDO
   symkleur            =  KLEUR
   grid                =  erft: \definegridsnapping
   opelkaarcriterium   =  GETAL
   erft: \setupcounter
instances: itemize

```

```

\stelitemize [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1  elk GETAL          OPT          OPT          OPT
2  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst kopintekst
   los passend nietpassend alineaa aansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd
   kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
3  voor               =  COMMANDO
   na                 =  COMMANDO
   tussen             =  COMMANDO
   kopvoor            =  COMMANDO
   kopna              =  COMMANDO
   linkertekst        =  COMMANDO
   rechtertekst       =  COMMANDO
   links              =  COMMANDO
   rechts             =  COMMANDO
   factor             =  GETAL
   stap               =  MAAT
   breedte            =  MAAT
   afstand            =  MAAT
   marge              =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge        =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge       =  ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand =  ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen          =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen         =  erft: \stelinspringenin
   start              =  GETAL
   symuitlijnen       =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool            =  NAAM
   n                  =  GETAL
   springvolgendein   =  ja nee auto
   binnen             =  COMMANDO
   commando           =  NAAM
   items              =  GETAL
   maxbreedte         =  MAAT
   itemuitlijnen      =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol        =  ja nee
   tekstafstand       =  klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter    =  ja nee
   letter             =  LETTER COMMANDO
   kleur              =  KLEUR
   kopletter          =  LETTER COMMANDO
   kopkleur           =  KLEUR
   marletter          =  LETTER COMMANDO
   markleur           =  KLEUR
   symletter          =  LETTER COMMANDO
   symkleur           =  KLEUR
   grid               =  erft: \definegridsnapping
   opelkaarcriterium  =  GETAL
   erft: \setupcounter

```

```

\stelitemsin [...,1...] [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  variant       =  links rechts boven onder inmarge
   tekstbreedte  =  MAAT
   breedte       =  MAAT
   afstand       =  MAAT
   symbool       =  geen NAAM
   uitlijnen     =  links midden rechts lijnlinks lijnrechts binnen buiten marge
   textalign     =  links midden rechts lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   n             =  GETAL
   voor          =  COMMANDO
   na            =  COMMANDO
   tussen        =  COMMANDO

```

```

\stelkadertekstenin [...,1...] [...,2...,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelkadertekstin

```

\stelkadertekstin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
binnen = COMMANDO
plaats = links rechts midden geen
dieptecorrectie = aan uit
korps = erft: \stelkorpsin
inspringen = erft: \stelinspringenin
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
erft: \stelomlijndinerft: \stelplaatsin

\stelkantlijnin [...¹] [...²,...]

1 GETAL OPT
2 erft: \setupmarginrule

\stelkapitalenin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 titel = ja nee
sc = ja nee
letter = LETTER COMMANDO

\stelkleurenin [...^{*},...]

* status = start stop
spot = ja nee
expansie = ja nee
factor = ja nee
rgb = ja nee
cmyk = ja nee
conversie = ja nee altijd
paginakleurmodel = auto geen NAAM
tekstkleur = KLEUR
intent = overprint knockout geen

\stelkleurin [...^{*}]

* FILE

\stelkolomgroepin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM NAAM:GETAL OPT
2 n = GETAL
nlinks = GETAL
nrechts = GETAL
breedte = MAAT auto
afstand = MAAT
regels = GETAL
maxbreedte = MAAT
maxhoogte = MAAT
richting = normaal omgekeerd
pagina = erft: \pagina
erft: \stelomlijndin

\stelkolomgroepregelsin [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAAM
2 GETAL
3 GETAL
4 GETAL

\stelkolomgroepstartin [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAAM
2 GETAL
3 GETAL
4 GETAL

\stelkolommenin [...^{*},...]

* erft: \setupmixedcolumns

\stelkopin [...¹,...] [...²,...]

```

1  SECTIE
2  frontpartlabel      = NAAM
   bodypartlabel       = NAAM
   appendixlabel        = NAAM
   backpartlabel        = NAAM
   expansie             = ja nee xml
   catcodes             = NAAM
   sectionresetset      = NAAM
   sectionseparatorset  = NAAM
   sectionconversionset = NAAM
   conversie            = NAAM
   sectionstarter       = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   sectionstopper       = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   sectionset           = NAAM
   sectionsegments      = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles huidige
   referenceprefix      = + - TEKST
   letter               = LETTER COMMANDO
   kleur                = KLEUR
   tekstletter          = LETTER COMMANDO
   tekstkleur           = KLEUR
   nummerletter         = LETTER COMMANDO
   nummerkleur          = KLEUR
   koppeling            = SECTIE
   eigennummer          = ja nee
   voorsectie           = COMMANDO
   nasectie             = COMMANDO
   binnensectie         = COMMANDO
   verhoognummer        = ja nee lijst leeg
   plaatskop            = ja nee verborgen leeg paragraaf
   nummer               = ja nee
   pagina               = erft: \pagina
   markering            = pagina reset
   hoofd                = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   tekst                = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   voet                 = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   voor                 = COMMANDO
   na                   = COMMANDO
   tussen               = COMMANDO
   doorgaan             = ja nee
   titeluitlijnen       = ja nee blok
   interlinie           = NAAM
   interactie           = lijst referentie
   intergrid            = NAAM
   grid                 = normaal standaard ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog
                        = een laag geen regel strut box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line
                        = math:-halflin NAAM
   uitlijnen            = erft: \steluitlijnenin
   tolerantie           = erft: \steltolerantiein
   strut                = ja nee
   hang                 = regel ruim passend geen GETAL
   marge                = MAAT
   springvolgendein     = ja nee auto
   variant              = tekst alinea normaal marge inmarge boven midden onder omgekeerd margetekst NAAM
   breedte              = MAAT
   nummerbreedte        = MAAT
   tekstbreedte         = MAAT
   afstand              = MAAT
   tekstafstand         = MAAT
   voorcommando         = COMMANDO
   nacommando           = COMMANDO
   commando             = \...##1##2
   tekstcommando        = \...##1
   dieptekstcommando    = \...##1
   nummercommando       = \...##1
   diepnummercommando   = \...##1
   plaats               = NAAM
   criterium            = streng positief alles
   hidenumber           = ja nee

```

\stelkopnummerin [...¹.] [...².]

```

1  SECTIE
2  [-+]GETAL

```

\stelkoppeltekenin [...^{*},...]

```

* teken = normaal breed

```

`\stelkoppenin [...1,...] [...2,...]`

1 SECTIE OPT
2 erft: \stelkopin

`\stelkorpsin [...*,...]`

* MAAT NAAM globaal^{OPT} reset x xx klein groot script scriptscript rm ss tt hw cg romaan serif regular sans schreefloos
support type teletype mono handschrift calligrafie

`\stellABELtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\stelbtxlabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelheadtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stellabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelmathlabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\steloperatortekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelprefixtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelsuffixtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\steltaglabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelunittekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

\stellayoutin [¹...] [²...,...]

1	NAAM	OPT	
2	status		= start stop normaal herhaal
	marge		= MAAT
	rand		= MAAT
	margeafstand		= MAAT
	randafstand		= MAAT
	linkerrandafstand		= MAAT
	rechterrandaafstand		= MAAT
	linkermargeafstand		= MAAT
	rechtermargeafstand		= MAAT
	bovenafstand		= MAAT
	hoofdafstand		= MAAT
	voetafstand		= MAAT
	onderafstand		= MAAT
	preset		= NAAM
	linkermarge		= MAAT
	rechtermarge		= MAAT
	linkerrand		= MAAT
	rechterranda		= MAAT
	hoofd		= MAAT
	voet		= MAAT
	boven		= MAAT
	onder		= MAAT
	rugwit		= MAAT
	kopwit		= MAAT
	setups		= NAAM
	snijwit		= MAAT
	breedte		= MAAT midden passend
	bodemwit		= MAAT
	regels		= GETAL
	hoogte		= MAAT midden passend
	rugoffset		= MAAT
	kopoffset		= MAAT
	kolommen		= GETAL
	kolomafstand		= MAAT
	methode		= default normaal NAAM
	plaats		= links midden rechts boven onder enkelzijdig dubbelzijdig
	tekstbreedte		= MAAT
	teksthoogte		= MAAT
	nx		= GETAL
	ny		= GETAL
	dx		= MAAT
	dy		= MAAT
	schaal		= GETAL
	sx		= GETAL
	sy		= GETAL
	markering		= aan uit pagina leeg kleur een twee vier
	grid		= ja nee uit
	tekstafstand		= MAAT
	variant		= default normaal opmaak NAAM
	clipoffset		= MAAT
	cropoffset		= MAAT auto
	trimoffset		= MAAT
	bleedoffset		= MAAT
	artoffset		= MAAT
	richting		= normaal omgekeerd

\stellayoutin [...]

* reset NAAM

\stellijndiktein [...]

* klein middel groot MAAT

\stellijstin [...¹,...] [...²,...]

```

1 LIJST OPT
2 status = start stop
  plaats = geen hier
  type = simple commando userdata
  criterium = lokaal intro referentie SECTIEBLOK:referentie alles SECTIEBLOK:alles tekst SECTIEBLOK:tekst
             huidige SECTIEBLOK:huidige hier vorige SECTIEBLOK:vorige onderdeel SECTIE SECTIEBLOK:SECTIE

  lijst = NAAM
  breedte = passend ruim MAAT
  hoogte = passend ruim MAAT
  diepte = passend ruim MAAT
  symbool = een twee drie geen default
  label = ja nee geen NAAM
  opener = COMMANDO
  afsluiter = COMMANDO
  commando = \...#1#2#3
  nummercommando = \...#1
  tekstcommando = \...#1
  paginacommando = \...#1
  paginanummer = ja nee altijd
  kopnummer = ja nee altijd
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  marge = geen MAAT
  afstand = geen MAAT
  titeluitlijnen = ja nee
  nummeruitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
  uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
  hang = ja nee
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  interactie = ja nee alles nummer tekst titel pagina sectionummer paginanummer
  limiettekst = ja nee TEKST
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  nummerletter = LETTER COMMANDO
  nummerkleur = KLEUR
  tekstletter = LETTER COMMANDO
  tekstkleur = KLEUR
  paginaletter = LETTER COMMANDO
  paginakleur = KLEUR
  referentie = GETAL
  extras = NAAM
  volgorde = commando alles titel
  variant = a b c d e f g links rechts boven onder commando geen interactive alinea horizontaal
            vertikaal NAAM

  maxbreedte = MAAT
  pageprefix = ja nee
  pageprefixseparatorset = NAAM
  pageprefixconversionset = NAAM
  pageprefixset = NAAM
  pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                       huidige
  pageprefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
  pageconversionset = NAAM
  pagestarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
  pagestopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
  erft: \setupcountererft: \stelomlijndin

```

\stelmargeblokkenin [...¹,...] [...²,...]

```

1 NAAM OPT
2 status = start stop
  breedte = MAAT
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  boven = COMMANDO
  onder = COMMANDO
  plaats = links rechts midden inmarge
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO

```


\stelmarkeringin [...,¹...] [...,²...]

```
1  MARKERING          OPT
2  status              = start stop
   expansie            = ja nee
   scheider            = COMMANDO
   filtercommand       = \...##1
```

\stelnaastplaatsenin [...,*...]

```
*  status = start stop
   voor   = COMMANDO
   na     = COMMANDO
   tussen = COMMANDO
```

\stelomlijndin [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM              OPT
2  hoek              = recht rond GETAL
   kaderhoek         = recht rond GETAL
   achtergrondhoek   = recht rond GETAL
   straal            = MAAT
   kaderstraal       = MAAT
   achtergrondstraal = MAAT
   diepte            = MAAT
   kaderdiepte       = MAAT
   achtergronddiepte = MAAT
   kaderkleur        = KLEUR
   bovenkader        = aan uit klein NAAM
   onderkader        = aan uit klein NAAM
   linkerkader       = aan uit klein NAAM
   rechterkader      = aan uit klein NAAM
   gebied            = ja nee
   lijndikte         = MAAT
   kaderoffset       = MAAT
   kader             = aan uit overlay klein gesloten geen
   achtergrond       = voorgrond kleur NAAM
   achtergrondoffset = kader MAAT
   component         = NAAM
   extras            = COMMANDO
   voorgrondletter   = LETTER COMMANDO
   voorgrondkleur    = KLEUR
   setups            = NAAM
   offset            = default overlay geen MAAT
   breedte           = lokaal passend max ruim vast MAAT
   hoogte            = passend max ruim MAAT
   minhoogte         = MAAT
   uitlijnen         = erft: \steluitlijnenin
   strut             = ja nee geen lokaal globaal
   autostrut         = ja nee
   plaats            = hoogte diepte hoog laag boven midden onder regel laho hangend handhaaf formule wiskunde
                      normaal
   autobreedte       = ja nee forceer
   regels            = GETAL
   boven             = COMMANDO
   onder             = COMMANDO
   blanko            = ja nee
   profile           = NAAM
   leeg              = ja nee
   loffset           = MAAT
   roffset           = MAAT
   toffset           = MAAT
   boffset           = MAAT
   orientatie        = GETAL
```

\stelonderin [¹...] [²...₂...]

```
1 tekst marge randOPT
2 status          = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
  letter          = LETTER COMMANDO
  kleur           = KLEUR
  strut           = ja nee
  n               = GETAL
  voor            = COMMANDO
  na              = COMMANDO
  linkerletter    = LETTER COMMANDO
  rechterletter   = LETTER COMMANDO
  linkerkleur     = KLEUR
  rechterkleur    = KLEUR
  breedte         = MAAT
  linkerbreedte   = MAAT
  rechterbreedte  = MAAT
```

\stelondertekstenin [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...]

```
1 tekst marge randOPT OPT OPT OPT OPT
2 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

\stelopmaak¹in [¹...] [²...₂...]

```
1 NAAMOPT
2 pagina          = erft: \pagina
  commando        = COMMANDO
  breedte         = MAAT
  hoogte          = MAAT
  uitlijnen       = erft: \steluitlijnenin
  setups          = NAAM
  boven           = COMMANDO
  onder           = COMMANDO
  voor            = COMMANDO
  na              = COMMANDO
  plaats          = boven
  referentie      = VERWIJZING
  paginastatus    = start stop
  hoofdstatus    = start stop hoog leeg geen normaal
  voetstatus      = start stop hoog leeg geen normaal
  bovenstatus     = start stop hoog leeg geen normaal
  onderstatus     = start stop hoog leeg geen normaal
  tekststatus     = start stop hoog leeg geen normaal
  dubbelzijdig    = ja nee leeg
  letter          = LETTER COMMANDO
  kleur           = KLEUR
```

\stelopsommingenin [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM NAAM:GETAL          OPT
2  voor                     =  COMMANDO
   na                      =  COMMANDO
   tussen                  =  COMMANDO
   kopvoor                 =  COMMANDO
   kopna                   =  COMMANDO
   linkertekst             =  COMMANDO
   rechttertekst           =  COMMANDO
   links                   =  COMMANDO
   rechts                  =  COMMANDO
   factor                  =  GETAL
   stap                    =  MAAT
   breedte                 =  MAAT
   afstand                 =  MAAT
   optie                   =  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge
                               opmarge intekst los passend nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter vanelkaar
                               herhaal norepeat omgekeerd kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard
                               GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM

   marge                   =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge             =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge           =  ja nee standaard MAAT
   linkermargeafstand     =  ja nee standaard MAAT
   rechtermargeafstand    =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen               =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen             =  erft: \stelinspringenin
   start                   =  GETAL
   symuitlijnen           =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool                 =  NAAM
   n                       =  GETAL
   springvolgendein       =  ja nee auto
   binnen                  =  COMMANDO
   commando                =  NAAM
   items                   =  GETAL
   maxbreedte              =  MAAT
   itemuitlijnen          =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol             =  ja nee
   tekstafstand           =  klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter        =  ja nee
   letter                  =  LETTER COMMANDO
   kleur                   =  KLEUR
   kopletter               =  LETTER COMMANDO
   kopkleur                =  KLEUR
   marletter               =  LETTER COMMANDO
   markleur                =  KLEUR
   symletter               =  LETTER COMMANDO
   symkleur                =  KLEUR
   grid                   =  erft: \definegridsnapping
   erft: \setupcounter

```

\stelpaginacommentaarin [...,*...,...]

```

*  plaats = links rechts boven onder geen
   status = start stop geen
   offset = MAAT
   afstand = MAAT
   breedte = MAAT
   hoogte = MAAT

```

\stelpaginanummerin [...,*...,...]

```

*  viewerprefix = TEKST
   status       = start stop geen handhaaf leeg
   erft: \setupcounter

```

\stelpaginanummeringin [...,*...,...]

```

*  variant = enkelzijdig dubbelzijdig
   pagina  = erft: \pagina
   strut   = ja nee
   commando = \...##1
   links   = COMMANDO
   rechts  = COMMANDO
   status  = start stop
   breedte = MAAT
   plaats  = hoofd voet links midden rechts inlinker inrechter marge inmarge opmarge kantlijn
   letter  = LETTER COMMANDO
   kleur   = KLEUR

```

```
\stelpaginaovergangenin [...]
* reset auto start willekeurig GETAL
```

```
\stelpaletin [...]
* NAAM
```

```
\stelpapierformaatin [...1...] [...2...]
1 NAAM
2 boven = COMMANDO
  onder = COMMANDO
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  methode = normaal geen NAAM
  schaal = GETAL
  nx = GETAL
  ny = GETAL
  dx = MAAT
  dy = MAAT
  breedte = MAAT
  hoogte = MAAT
  kopwit = MAAT
  rugwit = MAAT
  offset = MAAT
  pagina = reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
  papier = reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
  optie = passend max
  afstand = MAAT
```

```
\stelpapierformaatin [...1...] [...2...]
1 reset liggend gespiegeld negOPTatief geroteerdOPT 90 180 270 NAAM
2 reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
```

```
\stelpapierin [...*...]
* erft: \stelpapierformaatin
```

```
\stelparagraafnummerenin [...*...]
* status = start stop regel reset
  afstand = MAAT
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
```

\stelplaatsblokin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  springvolgendein         = ja nee auto
   default                   = erft: \plaatsplaatsblok
   terugval                  = erft: \plaatsplaatsblok
   binnen                    = COMMANDO
   criterium                  = MAAT
   methode                    = GETAL
   zijmethode                 = GETAL
   tekstmethode               = GETAL
   zijuitlijnen               = hoogte diepte regel halveregel grid normaal
   grid                       = erft: \snaptogrid
   lokaal                     = ja nee
   commando                   = \...#1
   beschikbarebreedte         = MAAT
   beschikbarehoogte          = MAAT
   minbreedte                 = MAAT
   maxbreedte                 = MAAT
   plaats                     = links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge
                               binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand
   linkermargeafstand         = MAAT
   rechtermargeafstand        = MAAT
   linkermarge                = MAAT
   rechtermarge               = MAAT
   binnenmarge                = MAAT
   buitenmarge                = MAAT
   bottombefore               = COMMANDO
   bottomafter                = COMMANDO
   expansie                   = ja nee xml
   referenceprefix            = + - TEKST
   xmlsetup                   = NAAM
   catcodes                   = NAAM
   vrijgebied                 = ja nee
   voorwit                    = geen erft: \blanko
   nawit                      = geen erft: \blanko
   breedte                    = MAAT
   hoogte                     = MAAT
   offset                     = MAAT geen overlay
   zijvoorwit                 = geen erft: \blanko
   zijnawit                   = geen erft: \blanko
   witvoorzij                 = geen erft: \blanko
   witnazij                   = geen erft: \blanko
   sidethreshold              = oud dimension
   marge                      = MAAT
   nboven                     = GETAL
   nonder                     = GETAL
   stap                       = klein middel groot regel diepte
   nregels                    = GETAL
   cache                      = ja nee
   comprimeren                = ja nee
   compressdistance           = MAAT
   erft: \stelomlijndin
```

\stelplaatsblokkenin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelplaatsblokin
```

\stelplaatsbloksplitsenin [...^{*},...]

```
*  voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   tussen    = COMMANDO
   regels    = auto GETAL
   conversie = NAAM
```

\stelplaatsin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   links     = COMMANDO
   rechts    = COMMANDO
   grid      = erft: \snaptogrid
   regelcorrectie = aan uit
   dieptecorrectie = aan uit
   marge     = ja nee standaard
```

\stelpositionerenin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  offset      = ja nee
   eenheid     = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   status      = start overlay
   xoffset     = MAAT
   yoffset     = MAAT
   xstap       = absoluut relatief
   ystap       = absoluut relatief
   xschaal     = GETAL
   yschaal     = GETAL
   xfactor     = GETAL
   yfactor     = GETAL
   factor      = GETAL
   schaal      = GETAL
```

\stelprogrammasin [...^{*},...]

```
*  letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
```

\stelrefererenin [...^{*},...]

```
*  status      = start stop
   expansie     = ja nee xml
   autofile     = ja nee
   exporteer    = ja nee
   links        = COMMANDO
   rechts       = COMMANDO
   breedte      = MAAT
   dubbelzijdig = ja nee
   interactie   = label tekst symbool alles
   scheider     = COMMANDO
   prefix       = + - TEKST
```

\stelregelnummerenin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  start         = GETAL
   stap          = GETAL
   methode       = pagina eerste volgende
   conversie     = NAAM
   doorgaan      = ja nee
   plaats        = tekst begin eind default links rechts binnen buiten inlinker inrechter marge inmarge
   afstand       = MAAT
   uitlijnen     = binnen buiten lijnlinks lijnrechts links rechts midden auto
   commando      = \...##1
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   marge         = MAAT
   breedte       = marge MAAT
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```

\stelregelsin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  optie         = opelkaar
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   tussen        = COMMANDO
   inspringen    = erft: \stelinspringenin
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   spatie        = ja aan uit vast default
   commando      = COMMANDO
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
```

\stelregisterin [...]¹ [...,...²...]

```

1  NAAM NAAM:GETAL OPT
2  referencemethod      = vooruit
   expansie             = ja nee xml
   eigennummer          = ja nee
   xmlsetup              = NAAM
   variant              = a b A B
   methode               = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren           = ja nee alles opelkaar tekst
   check                 = ja nee
   criterium             = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter      = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper      = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset          = NAAM
   pageprefixsegments     = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                           huidige
   pageprefixconnector    = COMMANDO
   pageprefix            = ja nee
   pageseparatorset       = NAAM
   pageconversionset       = NAAM
   pagestarter            = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper            = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments           = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte             = MAAT
   aanduiding             = ja nee
   voor                   = COMMANDO
   na                     = COMMANDO
   commando               = \...##1
   tekstcommando          = \...##1
   dieptekstcommando      = \...##1
   paginacommando         = \...##1
   afstand                = MAAT
   interactie             = tekst paginanummer
   paginanummer           = ja nee
   symbool                = a n geen 1 2 COMMANDO
   language               = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter                 = LETTER COMMANDO
   kleur                  = KLEUR
   tekstletter            = LETTER COMMANDO
   tekstkleur             = KLEUR
   paginaletter           = LETTER COMMANDO
   paginakleur            = KLEUR
   pageleft               = COMMANDO
   pageright              = COMMANDO
   n                      = GETAL
   balanceren             = ja nee
   uitlijnen              = erft: \steluitlijnenin
   numberorder            = cijfers
   paginamethode          = pagina paragraaf

```

```

\stelregisterin [...] [...] [...]
1  NAAM          OPT          OPT
2  GETAL
3  referencemethod = vooruit
   expansie       = ja nee xml
   eigennummer   = ja nee
   xmlsetup       = NAAM
   variant        = a b A B
   methode        = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren    = ja nee alles opelkaar tekst
   check          = ja nee
   criterium      = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset  = NAAM
   pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector = COMMANDO
   pageprefix      = ja nee
   pageseparatorset = NAAM
   pageconversionset = NAAM
   pagestarter     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments    = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte      = MAAT
   aanduiding      = ja nee
   voor            = COMMANDO
   na              = COMMANDO
   commando        = \...#1
   tekstcommando   = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   paginacommando = \...#1
   afstand         = MAAT
   interactie      = tekst paginanummer
   paginanummer    = ja nee
   symbool         = a n geen 1 2 COMMANDO
   language        = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter          = LETTER COMMANDO
   kleur           = KLEUR
   tekstletter     = LETTER COMMANDO
   tekstkleur      = KLEUR
   paginaletter    = LETTER COMMANDO
   paginakleur     = KLEUR
   pageleft        = COMMANDO
   pageright       = COMMANDO
   n               = GETAL
   balanceren      = ja nee
   uitlijnen       = erft: \steluitlijnenin
   numberorder     = cijfers
   paginamethode   = pagina paragraaf

```



```

\stelREGISTER [...,1...] [...,2...,...]
1  GETAL OPT
2  referencemethod = vooruit
   expansie = ja nee xml
   eigennummer = ja nee
   xmlsetup = NAAM
   variant = a b A B
   methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren = ja nee alles opelkaar tekst
   check = ja nee
   criterium = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset = NAAM
   pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                        huidige
   pageprefixconnector = COMMANDO
   pageprefix = ja nee
   pageseparatorset = NAAM
   pageconversionset = NAAM
   pagestarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte = MAAT
   aanduiding = ja nee
   voor = COMMANDO
   na = COMMANDO
   commando = \...#1
   tekstcommando = \...#1
   dieptekstcommando = \...#1
   paginacommando = \...#1
   afstand = MAAT
   interactie = tekst paginanummer
   paginanummer = ja nee
   symbool = a n geen 1 2 COMMANDO
   language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter = LETTER COMMANDO
   kleur = KLEUR
   tekstletter = LETTER COMMANDO
   tekstkleur = KLEUR
   paginaletter = LETTER COMMANDO
   paginakleur = KLEUR
   pageleft = COMMANDO
   pageright = COMMANDO
   n = GETAL
   balanceren = ja nee
   uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
   numberorder = cijfers
   paginamethode = pagina paragraaf
instances: index

```

```

\stelindex [...1,...2] [...2,...1,...]
1  GETAL
2  referencemethod      = vooruit
   expansie             = ja nee xml
   eigennummer          = ja nee
   xmlsetup             = NAAM
   variant              = a b A B
   methode              = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren          = ja nee alles opelkaar tekst
   check                = ja nee
   criterium            = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper     = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset         = NAAM
   pageprefixsegments    = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
                           huidige
   pageprefixconnector   = COMMANDO
   pageprefix            = ja nee
   pageseparatorset      = NAAM
   pageconversionset     = NAAM
   pagestarter           = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper           = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments          = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte            = MAAT
   aanduiding            = ja nee
   voor                  = COMMANDO
   na                    = COMMANDO
   commando              = \...##1
   tekstcommando         = \...##1
   dieptekstcommando     = \...##1
   paginacommando        = \...##1
   afstand               = MAAT
   interactie            = tekst paginanummer
   paginanummer          = ja nee
   symbool               = a n geen 1 2 COMMANDO
   language              = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter                = LETTER COMMANDO
   kleur                 = KLEUR
   tekstletter           = LETTER COMMANDO
   tekstkleur            = KLEUR
   paginaletter          = LETTER COMMANDO
   paginakleur           = KLEUR
   pageleft              = COMMANDO
   pageright             = COMMANDO
   n                     = GETAL
   balanceren            = ja nee
   uitlijnen             = erft: \steluitlijnenin
   numberorder           = cijfers
   paginamethode         = pagina paragraaf

```

\stelroterenin [...^{*},...]

```

* plaats = passend ruim diepte hoog midden default normaal
  rotatie = links rechts binnen buiten GETAL
  erft: \stelomlijndin

```

\stelsamengesteldelijstin [...¹,...²,...]

```

1  LIJST
2  criterium = lokaal intro referentie SECTIEBLOK:referentie alles SECTIEBLOK:alles tekst SECTIEBLOK:tekst huidige
               SECTIEBLOK:huidige hier vorige SECTIEBLOK:vorige onderdeel SECTIE SECTIEBLOK:SECTIE
   referentie = GETAL
   extras     = NAAM
   volgorde   = commando alles titel
   variant    = a b c d e f g links rechts boven onder commando geen interactive alinea horizontaal vertikaal NAAM

```

\stelCOMBINEDLIST [...^{*},...]

```

* erft: \stelsamengesteldelijstin
instances: content

```

\stelcontent [...^{*},...]

```

* erft: \stelsamengesteldelijstin

```

\stelsectieblokin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 pagina = erft: \pagina
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
nummer = ja nee

\stelsmallerin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 links = MAAT
midden = MAAT
rechts = MAAT
default = [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset
voor = COMMANDO
na = COMMANDO

\stelsorterenin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 expansie = ja nee xml
variant = eerste laatste normaal NAAM
volgende = COMMANDO
commando = \...##1##2##3
tekstcommando = \...##1
synoniemcommando = \...##1
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
criterium = huidige vorige lokaal tekst alles SECTIE
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
tekstletter = LETTER COMMANDO
tekstkleur = KLEUR
synoniemletter = LETTER COMMANDO
synoniemkleur = KLEUR

\stelspatieringin [...]

* vast opelkaar ruim OPT

\stelstartstopin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
setups = NAAM
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\stelsubpaginanummerin [...,*...]

* erft: \setupcounter

\stelsymbolsetin [...]

* NAAM

\stelsynoniemenin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 expansie = ja nee xml
variant = eerste laatste normaal NAAM
volgende = COMMANDO
commando = \...##1##2##3
tekstcommando = \...##1
synoniemcommando = \...##1
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
criterium = huidige vorige lokaal tekst alles SECTIE
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
tekstletter = LETTER COMMANDO
tekstkleur = KLEUR
synoniemletter = LETTER COMMANDO
synoniemkleur = KLEUR

\steltaal¹in [...] [²...,...]

```
1  TAAL default OPT
2  default          = TAAL
   status           = start stop
   datum            = erft: \huidigedatum
   tijd             = erft: \currenttime
   patterns         = FILE
   lefthyphenmin    = GETAL
   righthyphenmin   = GETAL
   lefthyphenchar   = GETAL
   righthyphenchar  = GETAL
   setups           = NAAM
   spatiering       = ruim opelkaar
   font             = auto NAAM
   bidi             = links rechts l2r r2l
   tekst            = TEKST
   limiettekst      = TEKST
   hyphen           = TEKST
   koppelteken      = TEKST
   linkerkoppelteken = TEKST
   rechterkoppelteken = TEKST
   linkerciteer     = COMMANDO
   rechterciteer    = COMMANDO
   linkercitaat     = COMMANDO
   rechtercitaat    = COMMANDO
   linkeruitspraak  = COMMANDO
   rechteruitspraak = COMMANDO
   linkerzin        = COMMANDO
   middenuitspraak  = COMMANDO
   rechterzin       = COMMANDO
   middenzin        = COMMANDO
   linkersubzin     = COMMANDO
   rechtsubzin      = COMMANDO
   factor           = ja nee
```

\stel^{*}tabel^{*}lenin [...] [^{*}...,...]

```
*  tekst           = MAAT max
   splitsen        = ja nee herhaal auto
   kader           = aan uit
   NL              = erft: \blanko
   VL              = klein middel groot geen GETAL
   HL              = klein middel groot geen GETAL
   afstand         = klein middel groot geen
   uitlijnen       = links midden rechts
   commandos       = COMMANDO
   korps           = erft: \stelkorpsin
   lijndikte       = MAAT
   hoogte          = strut GETAL
   diepte          = strut GETAL
   openup          = MAAT
```

\stel¹tabulatie²in [...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \setuptabulation
```

\steltekstachtergrondin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM                                OPT
2  status                             = start stop
   plaats                             = tekst alinea altijd geen
   criterium                           = GETAL
   variant                             = GETAL
   mp                                  = NAAM
   methode                             = NAAM
   achtergrond                         = kleur
   achtergrondkleur                    = KLEUR
   hoek                                = recht rond
   niveau                              = GETAL
   achtergrondoffset                   = MAAT
   voor                                = COMMANDO
   na                                  = COMMANDO
   uitlijnen                           = erft: \steluitlijnenin
   streep                              = GETAL
   straal                              = MAAT
   kader                              = aan uit
   kaderkleur                         = KLEUR
   lijndikte                           = MAAT
   voffset                             = MAAT
   kaderoffset                         = MAAT
   linkeroffset                       = ja nee standaard MAAT
   rechteroffset                      = ja nee standaard MAAT
   bovenoffset                        = klein middel groot regel MAAT
   onderoffset                       = klein middel groot regel MAAT
   letter                              = LETTER COMMANDO
   kleur                              = KLEUR

```

\steltekstin [...¹] [...²,...]

```

1  tekst marge randOPT
2  status                             = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter                             = LETTER COMMANDO
   kleur                              = KLEUR
   strut                              = ja nee
   n                                  = GETAL
   voor                                = COMMANDO
   na                                  = COMMANDO
   linkerletter                       = LETTER COMMANDO
   rechterletter                      = LETTER COMMANDO
   linkerkleur                       = KLEUR
   rechterkleur                      = KLEUR
   breedte                            = MAAT
   linkerbreedte                     = MAAT
   rechterbreedte                    = MAAT

```

\steltekstinhoudin [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]

```

1  boven hoofd tekst voet onder      OPT      OPT
2  tekst marge rand
3  links midden rechts
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

\steltekstlijnenin [...^{*},...]

```

*  voor                               = COMMANDO
   na                                  = COMMANDO
   tussen                             = COMMANDO
   lijndikte                          = MAAT
   plaats                             = links inmarge
   letter                              = LETTER COMMANDO
   kleur                              = KLEUR
   lijnkleur                         = KLEUR
   breedte                            = MAAT
   hoogte                             = MAAT
   afstand                            = MAAT
   dieptecorrectie                    = aan uit
   korps                              = erft: \stelkorpsin

```

\stelteksttekstenin [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]

```

1  tekst marge rand      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

* horizontaal vertikaal zeerstreng streng soepel zeersoepel spatie rek

```

1      NAAM              OPT
2  optie      = mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
  commando   = NAAM
  links      = COMMANDO
  rechts     = COMMANDO
  tab        = ja nee GETAL
  compact    = absoluut laatste alles
  escape     = ja nee TEKST VERWERKER->TEKST
  letter     = LETTER COMMANDO
  kleur      = KLEUR
  regels     = ja nee normaal afgebroken
  spatie     = aan uit normaal vast rek

```

```

1  NAAM                                OPT
2  onevenmarge                        = MAAT
   evenmarge                          = MAAT
   marge                              = ja nee standaard MAAT
   optie                              = mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
   letter                             = LETTER COMMANDO
   kleur                              = KLEUR
   uitlijnen                          = erft: \steluitlijnenin
   regels                             = ja nee normaal afgebroken
   spatie                             = aan uit normaal vast rek
   keeptogether                       = ja nee
   voor                               = COMMANDO
   na                                 = COMMANDO
   strip                              = ja nee GETAL
   bereik                             = GETAL NAAM
   tab                                = ja nee GETAL
   escape                             = ja nee TEKST VERWERKER->TEKST
   springvolgendein                  = ja nee auto
   doorgaan                           = ja nee
   start                              = GETAL
   stop                               = GETAL
   stap                               = GETAL
   nummeren                           = file regel nee
   blanco                             = erft: \blanco

```

* ruim breed onder hoogte regel hoog laag laho lijnrechts lijnlinks midden ja nee breedte normaal reset binnen
buiten lijnbinnen lijnbuiten links rechts centreer blokkeer laatste eind alinea lefttoright righttoleft l2r r2l
tabel lesshyphenation morehyphenation hangend beidehangend niethangend hz fullenhz geenhz afgebroken nietafgebroken
soepel zeersoepel rek extremestretch definitief 1*final 2*final 3*final 4*final meer 1*more 2*more

```
*  letter  =  LETTER COMMANDO
   kleur   =  KLEUR
```

```
1 reset label kader OPThorizontaal OPTvertikaal
2 erft: \setupfieldtotalframed
3 erft: \setupfieldlabelframed
4 erft: \setupfieldcontentframed
```

```

1  NAAM                                OPT
2  reset label kader horizontaal vertikaal
3  erft: \setupfieldtotalframed
4  erft: \setupfieldlabelframed
5  erft: \setupfieldcontentframed

```

\stelvoetin [¹...] [²...³...]

1 tekst marge rand
2 status = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
strut = ja nee
n = GETAL
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
linkerletter = LETTER COMMANDO
rechterletter = LETTER COMMANDO
linkerkleur = KLEUR
rechterkleur = KLEUR
breedte = MAAT
linkerbreedte = MAAT
rechterbreedte = MAAT

\stelvoetnotenin [^{*}...]

* erft: \setupnote

\stelvoettekstenin [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...]

1 tekst marge rand OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

\stelwiskundeuitlijnenin [¹...] [²...]

1 NAAM OPT
2 n = GETAL
m = GETAL
afstand = MAAT
nummer = auto
scheider = TEKST
uitlijnen = links midden rechts normaal
plaats = boven centreer onder normaal
grid = math nee

\stelwitruimtein [^{*}...]

* herstel vast flexibel regel halveregeel kwartregel geen klein middel groot default MAAT

\stel {^{*}...}

* NAAM

\stopLINENOTE [...]

* VERWIJZING

instances: linenote

\stoplinenote [...]

* VERWIJZING

\stopregel [...]

* VERWIJZING

\strictdoifelsenextoptional {¹...} {²...}

1 TRUE
2 FALSE

\strictdoifnextoptionalelse {¹...} {²...}

1 TRUE
2 FALSE

\stripcharacter ¹... \from ²... \to ³...

1 KARAKTER
2 TEKST
3 CSNAME

<code>\strippedcsname *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\strippedcsname *..</code> <code>* TEKST</code>
<code>\stripspaces \from ¹.. \to \²..</code> <code>1 TEKST</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\structurelistuservariable {...}</code> <code>* PARAMETER</code>
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> <code>* PARAMETER</code>
<code>\structurevariable {...}</code> <code>* PARAMETER</code>
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...,\¹...,\²...] {...}</code> <code>1 erft: \setupstyle</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\styleinstance [...]</code> <code>* NAAM</code>
<code>\style [¹...] {²...}</code> <code>1 NAAM FONT</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\STYLE {...}</code> <code>* TEKST</code>
<code>\subpaginanummer</code>
<code>\subsentence {...}</code> <code>* CONTENT</code>

<pre> \substituteincommalist {...} {...} \^3. 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME </pre>
<pre> \subtractfeature [...] * NAAM </pre>
<pre> \subtractfeature {...} * NAAM </pre>
<pre> \TOOLTIP [...,\^1,...,\^2,...] {...} {...} 1 erft: \setuptooltip 2 TEKST 3 TEKST instances: tooltip </pre>
<pre> \TOOLTIP [...] {...} {...} 1 links midd^1 rechts 2 TEKST 3 TEKST instances: tooltip </pre>
<pre> \tooltip [...] {...} {...} 1 links midd^1 rechts 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \tooltip [...,\^1,...,\^2,...] {...} {...} 1 erft: \setuptooltip 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \swapcounts \^1... \^2... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swapdimens \^1... \^2... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swapface </pre>
<pre> \swapmacros \^1... \^2... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swaptypesface </pre>
<pre> \switchnaarkorps [...,\^*,...] * erft: \stelkorpsin </pre>
<pre> \switchstyleonly [...] * rm ss tt hw cg romaan serif regular sans schreefloos support type teletype mono handschrift calligrafie </pre>
<pre> \switchstyleonly \^*... * CSNAME </pre>
<pre> \switchtocolor [...] * KLEUR </pre>

```
\switchtointerlinespace [...1,...] [...2,...]
```

`\switchtointerlinespace [...,*,...]`

```
\switchtointerlinespace [...]
```

`\symbolreference [.*.]`

$$\backslash\mathrm{symbol} \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \vdots \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 2 \\ \vdots \end{smallmatrix} \right]$$
$$\backslash\mathrm{symbol}\{.\ldots\}$$

\synthesizeblank

\ synchronizeindenting

`\synchronizemarking` [¹...] [²...] [³...]

```
\synchronizeoutputstreams [...,*,...]
```

`\synchronizestrut {...}`

\synchro nizewhitespace

`\synctexblockfilename {...}`

\synctexresetfilename

```
\synctexsetfilename {...}
```

`\SYNONYM` [¹...] {²...} {³...}

$$\backslash abbreviation \left[\begin{smallmatrix} . \\ . \\ . \end{smallmatrix} \right] \left\{ \begin{smallmatrix} . \\ . \\ . \end{smallmatrix} \right\} \left\{ \begin{smallmatrix} . \\ . \\ . \end{smallmatrix} \right\}$$

<code>\systemlog {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
<code>\systemlogfirst {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
<code>\systemloglast {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
<code>\systemsetups {...}</code> * NAAM
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\taal [...]</code> * TAAL
<code>\LANGUAGE</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * COMMANDO
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\TEXTBACKGROUND {...}</code> * CONTENT

<pre> \tekstlijn [...] {...} 1 boven midden^{OPT}nder^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \tekstnoot [...,¹...,...] {...} 1 erft: \setuptextnote^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \tekstreferentie [...,¹...] {...} 1 VERWIJZING 2 TEKST </pre>
<pre> \testandsplitstring ¹... \at ²... \to \³... \and \⁴... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME </pre>
<pre> \testfeature {...} {...} 1 GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \testfeatureonce {...} {...} 1 GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \testkolom [...¹] [...²] 1 GETAL^{OPT} 2 MAAT </pre>
<pre> \testpageonly [...¹] [...²] 1 GETAL^{OPT} 2 MAAT </pre>
<pre> \testpagesync [...¹] [...²] 1 GETAL^{OPT} 2 MAAT </pre>
<pre> \testpagina [...¹] [...²] 1 GETAL^{OPT} 2 MAAT </pre>
<pre> \testtokens [...*] * NAAM </pre>
<pre> \tex {...} * CONTENT </pre>
<pre> \texdefinition {...} * NAAM </pre>
<pre> \texsetup {...} * NAAM </pre>

```
\textcitation [...1...][...2.]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

```
\textcitation [...1.][...2.]
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

```
\textcitation [...1...][...2...][...3...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\textcite [...1...][...2.]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

```
\textcite [...1.][...2.]
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

```
\textcite [...1...][...2...][...3...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\textcontrolsapce
```

```
\textflowcollector {...}
*  NAAM
```

```
\textmath {...}
*  CONTENT
```

```
\textminus
```

```
\textormathchar {...}
*  GETAL
```

```
\textormathchars {...}
*  KARAKTER
```

<code>\textplus</code>
<code>\textvisiblespace</code>
<code>\thainumerals {...}</code> * GETAL
<code>\thefirstcharacter {...}</code> * TEKST
<code>\thenormalizedbodyfontsize {...}</code> * MAAT
<code>\theremainingcharacters {...}</code> * TEKST
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
<code>\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
<code>\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
<code>\thirddofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
<code>\thirddofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
<code>\threedigitrounding {...}</code> * GETAL
<code>\tibetannumerals {...}</code> * GETAL
<code>\tightlayer [...]</code> * NAAM

\tilde {...} * KARAKTER
\tinyfont
\tlap {...} * CONTENT
\tochar {...} * e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\toelichting (... ¹ ,...) (... ² ,...) [... ³ ,... ⁴] {...} 1 POSITION 2 POSITION 3 erft: \stelomlijndin 4 TEKST
\tolinenote [...] * VERWIJZING
\toongrid [... [*] ,...] * reset onder boven ^{OPT} geen alles regels kader geennummer rechts links buiten binnen kolommen
\tooninstellingen [... [*] ,...] * pt bp cm mm dd cc pc nd ^{OPT} HC sp in
\toonkader [... ¹ ,...] [... ² ,...] 1 boven hoofd tekst ^{OPT} voet onder ^{OPT} 2 linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterrind
\toonkleur [...] * KLEUR
\toonkleurgroep [... ¹] [... ² ,...] 1 NAAM 2 horizontaal vertikaal nummer waarde naam
\toonkorps [... [*] ,...] * erft: \stelkorpsin
\toonkorpsomgeving [... [*] ,...] * erft: \stelkorpsin
\toonlayout [... [*] ,...] * pt bp cm mm dd c ^{OPT} pc nd nc sp in
\toonopmaak [...] * opmaak reset ^{OPT} bboxes alles hbox vbox vtop kern glue penalty fontkern strut whatsit glyph simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italic origin discretionary expansion regel spatie diepte
\toonpalet [... ¹] [... ² ,...] 1 NAAM 2 horizontaal vertikaal nummer waarde naam
\toonprint [... ¹ ,...] [... ² ,...] [... ³ ,... ⁴] 1 erft: \stelpapierformaatin ^{OPT} 2 erft: \stelpapierformaatin 3 erft: \stellayoutin

<code>\toonstruts</code>
<code>\toonsymbolset [...]</code> * NAAM
<code>\topbox {...}</code> * CONTENT
<code>\topleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\toplinebox {...}</code> * CONTENT
<code>\toprightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\topskippedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname {...}</code> * FONT
<code>\traceoutputroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\transparencycomponents {...}</code> * KLEUR
<code>\transparent [...]¹ {...}²</code> 1 KLEUR 2 CONTENT
<code>\triplebond</code>
<code>\truefilename {...}</code> * FILE
<code>\truefontname {...}</code> * FONT
<code>\ttraggedright</code>
<code>\twodigitrounding {...}</code> * GETAL
<code>\tx</code>
<code>\txx</code>
<code>\typ [...]¹ [...]²</code> 1 erft: \ste ^{afw} typein 2 CONTENT

\type [...,.. ¹ ...,...] {.. ² .} 1 erft: \steltypein ^{OPT} 2 CONTENT
\typebuffer [...,.. ¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 BUFFER ^{OPT} 2 erft: \steltypenin ^{OPT}
\typeBUFFER [...,.. [*] ...,...] * erft: \steltypenin ^{OPT}
\typedefinedbuffer [... ¹ .] [...,.. ² ...,...] 1 BUFFER ^{OPT} 2 erft: \steltypenin
\typeface
\typefile [... ¹ .] [...,.. ² ...,...] ³ {...} 1 NAAM ^{OPT} 2 erft: \steltypenin ^{OPT} 3 FILE
\typeinlinebuffer [...,.. ¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 BUFFER ^{OPT} 2 erft: \steltypein ^{OPT}
\typescriptone
\typescriptprefix {...} * NAAM
\typescriptthree
\typescripttwo
\typesetbuffer [... ¹ .] [...,.. ² ...,...] 1 * BUFFER ^{OPT} 2 erft: \setupexternalfigure ^{OPT}
\typesetfile [... ¹ .] [... ² .] [...,.. ³ ...,...] 1 NAAM FILE ^{OPT} 2 FILE TEKST ^{OPT} 3 erft: \setupexternalfigure
\type [...,.. ¹ ...,...] <<.. ² >> 1 erft: \steltypein ^{OPT} 2 ANGLES
\TYPE [...,.. ¹ ...,...] {.. ² .} 1 erft: \steltypein ^{OPT} 2 CONTENT
\TYPE [...,.. ¹ ...,...] <<.. ² >> 1 erft: \steltypein ^{OPT} 2 ANGLES
\typ [...,.. ¹ ...,...] <<.. ² >> 1 erft: \steltypein ^{OPT} 2 ANGLES

<u>convert</u> number {...} {...} 1 erft: \converteernummer 2 GETAL
<u>edcatcode</u> command \... .. {...} 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 COMMANDO
<u>it</u> [...] * VERWIJZING
<u>itgerekt</u> [... ¹ ... ² ...] {...} 1 erft: \setupstretch ^{OPT} ed 2 TEKST
<u>undefine</u> value {...} * NAAM
<u>undepthed</u> {...} * CONTENT
<u>underset</u> {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
<u>undo</u> assign [... ¹] [... ² ...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<u>unexpanded</u> documentvariable {...} * PARAMETER
<u>unhhbox</u> ... \with {...} 1 NAAM GETAL 2 COMMANDO
<u>uni</u> hex {...} * GETAL
<u>unique</u> MPgraphic {...} {... ² ... ^{OPT} ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
<u>unique</u> MPpagegraphic {...} {... ² ... ^{OPT} ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
<u>unprotect</u> ... \protect
<u>unprotected</u> ... \par * INHOUD
<u>unregister</u> hyphenationpattern [... ¹] [... ² ... ^{OPT} ...] 1 TAAL 2 TEKST
<u>unspace</u> after \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST

<code>\unspaceargument ... \to \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}</code> * TEKST
<code>\unspacestring ... \to \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\unstackscripts</code>
<code>\untexargument {...} \to \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to \...</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEKST
<code>\uppercasestring ... \to \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAAM
<code>\usealignparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usebodyfont [...*,...]</code> * erft: \stelkorpsin

* CSNAME

[illegible]

* FILE

* VERWIJZING

* VERWIJZING

* FILE

* FILE

* PARAMETER

```

1  PARAMETER
2  PARAMETER

```

* PARAMETER

* FILE

```
1  NAAM
2  NAAM
3  FILE
4  auto sluitin
```

```
* reset FILE
```

```

1  NAAM                                OPT
2  FILE
3  TEKST

```

* CSNAME

* CSNAME

* CSNAME

$\backslash\text{useinterlinespaceparameter} \backslash^{*..}$ $*$ CSNAME
$\backslash\text{uselanguageparameter} \backslash^{*..}$ $*$ CSNAME
$\backslash\text{uselua module} [^{*..}]$ $*$ FILE
$\backslash\text{useMPenvironmentbuffer} [^{*..}]$ $*$ NAAM
$\backslash\text{useMPgraphic} \{^{1..}\} \{^{2..},^{2..},^{2..},^{2..}\}$ 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{useMPlibrary} [^{*..}]$ $*$ FILE
$\backslash\text{useMPrun} \{^{1..}\} \{^{2..}\}$ 1 NAAM 2 GETAL
$\backslash\text{useMPvariables} [^{1..}] [^{2..},^{2..},^{2..}]$ 1 NAAM 2 PARAMETER
$\backslash\text{usemathstyleparameter} \backslash^{*..}$ $*$ CSNAME
$\backslash\text{useproduct} [^{*..}]$ $*$ FILE
$\backslash\text{useprofileparameter} \backslash^{*..}$ $*$ CSNAME
$\backslash\text{useproject} [^{*..}]$ $*$ FILE
$\backslash\text{userreferenceparameter} \backslash^{*..}$ $*$ CSNAME
$\backslash\text{userpagenumber}$
$\backslash\text{usesetupsparameter} \backslash^{*..}$ $*$ CSNAME
$\backslash\text{usestaticMPfigure} [^{2..},^{2..},^{2..},^{2..},^{2..}] [^{2..}]$ 1 erft: $\backslash\text{setupscale}$ 2 NAAM
$\backslash\text{usesubpath} [^{2..},^{2..},^{2..}]$ $*$ PATH
$\backslash\text{usetexmodule} [^{1..}] [^{2..},^{2..},^{2..}] [^{3..},^{3..},^{3..},^{3..},^{3..}]$ 1 m p s x t 2 FILE 3 PARAMETER = WAARDE

\usezipfile [...] ¹ [...] ² 1 FILE OPT 2 FILE
\utfchar {...} * GETAL
\utflower {...} * TEKST
\utfupper {...} * TEKST
\utilityregisterlength
\VerboseNumber {...} * GETAL
\vastespatie
\vastespaties
\ vboxreference [...] ¹ , [...] {...} ² 1 VERWIJZING 2 CONTENT
\vec {...} * KARAKTER
\veld [...] ¹ [...] ² 1 NAAM OPT 2 TEKST
\veldstapel [...] ¹ [...] ² , [...] [...] ³ , [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupfieldcategory
\verbatim {...} * CONTENT
\verbatimstring {...} * CONTENT
\verbergblokken [...] ¹ , [...] [...] ² , [...] OPT 1 NAAM 2 NAAM
\verbosenummer {...} * GETAL
\vergelijkkleurgroep [...] * NAAM
\vergelijkpalet [...] * NAAM

\verhoog *.. * CSNAME
\verhoog (...,*...) * NAAM GETAL
\versie [...] * concept file voorlopig definitief NAAM
\vertaal [...,*...] * TAAL = TEKST ^{OPT}
\verticalgrowingbar [...,*...] * erft: \setuppositionbar
\verticalpositionbar [...,*...] * erft: \setuppositionbar
\verwerkblokken [..., ¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...] 1 NAAM 2 NAAM 3 criterium = tekst SECTIE
\veryraggedcenter
\veryraggedleft
\veryraggedright
\vet
\vetitalic
\vetschuin
\vglue *.. * MAAT
\viewerlayer [...]{...} 1 NAAM 2 CONTENT
\vl [...] * GETAL ¹
\voetnoottekst [..., ¹]{...} 1 VERWIJZING ^{OPT} 2 TEKST
\voetnoottekst [...,*...] * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING
\volgendesubpagina
\volledigepaginanummer

$\backslash\text{volledigregister}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 NAAM 2 erft: \stelregisterin
$\backslash\text{volledigeREGISTER}$ [... _{OPT} ...] * erft: \stelregisterin instances: index
$\backslash\text{volledigeindex}$ [... _{OPT} ...] * erft: \stelregisterin
$\backslash\text{voluit}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{vpackbox}$
$\backslash\text{vpackedbox}$
$\backslash\text{vphantom}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{vpos}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 CONTENT
$\backslash\text{vsmash}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{vsmashbox}$... * NAAM GETAL
$\backslash\text{vsmashed}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{vspace}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM
$\backslash\text{vspacing}$ [... _{OPT} ...] * voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
$\backslash\text{WEEKDAG}$ {...} * GETAL
$\backslash\text{WidthSpanningText}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
$\backslash\text{WOORD}$ {...} * TEKST
$\backslash\text{WOORDEN}$ {...} * TEKST

\Woord {...} * TEKST
\Woorden {...} * TEKST
\wdofstring {...} * TEKST
\weekdag {...} * GETAL
\widthofstring {...} * TEKST
\widthspanningtext {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
\wiskunde [...] {...} 1 NAAM OPT 2 CONTENT
\WISKUNDEMATRIX {...} * CONTENT
\wiskunde [...,.. ¹ ...,...] {...} 1 erft: \setupmathematics 2 CONTENT
\withoutpt {...} * MAAT
\woord {...} * TEKST
\woordrechts [...] {...} 1 rechts MAAT OPT 2 CONTENT
\words {...} * TEKST
\wordtonumber {...} {...} 1 een twee drie vier vijf 2 TEKST
\writadatolist [...] [...,.. ² ...,...] [...,.. ³ ...,...] 1 LIJST 2 erft: \stellijstin 3 PARAMETER = WAARDE
\writestatus {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\XETEX

<code>\XeTeX</code>
<code>\xdefconvertedargument \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 TEKST
<code>\xmladdindex {...}</code> * NODE
<code>\xmلاfterdocumentsetup {\¹...} {\²...} {\³...}</code> 1 NAAM 2 SETUP 3 SETUP
<code>\xmلاftersetup {\¹...} {\²...}</code> 1 SETUP 2 SETUP
<code>\xmlall {\¹...} {\²...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlappenddocumentsetup {\¹...} {\²...}</code> 1 NAAM 2 SETUP
<code>\xmlappendsetup {...}</code> * SETUP
<code>\xmlapplyselectors {...}</code> * NODE
<code>\xmلاtt {\¹...} {\²...}</code> 1 NODE 2 NAAM
<code>\xmلاttdef {\¹...} {\²...} {\³...}</code> 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
<code>\xmلاttribute {\¹...} {\²...} {\³...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
<code>\xmلاtributedef {\¹...} {\²...} {\³...} {\⁴...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 TEKST
<code>\xmlbadinclusions {...}</code> * NODE
<code>\xmlbeforedocumentsetup {\¹...} {\²...} {\³...}</code> 1 NAAM 2 SETUP 3 SETUP

<pre> \xmlbeforesetup {...} {...} 1 SETUP 2 SETUP </pre>
<pre> \xmlchainatt {...} {...} 1 NODE 2 NAAM </pre>
<pre> \xmlchainattdef {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST </pre>
<pre> \xmlchecknamespace {...} {...} 1 NODE 2 NAAM </pre>
<pre> \xmlcommand {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlconcat {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TEKST </pre>
<pre> \xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TEKST 4 EERSTE 5 LAATSTE </pre>
<pre> \xmlcontext {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlcount {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldefaulttotext {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldirectives {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldirectivesafter {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldirectivesbefore {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldisplayverbatim {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldoif {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE </pre>

\xmldoifatt {...} {...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelseatt {...} {...} {...}

1 NODE
2 TRUE
3 FALSE

\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}

1 NODE
2 TRUE
3 FALSE

\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}

1 CATEGORY
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifnot {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoifnotatt {...} {...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoifnotselfempty {...} {...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoifnottext {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoifselfempty {...} {...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoiftext {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

<code>\xmlelement {...} {...}</code> 1 NODE 2 GETAL
<code>\xmlfilter {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlfirst {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlflush {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushcontext {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushdocumentsetups {...} {...}</code> 1 NAAM 2 SETUP
<code>\xmlflushlinewise {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushpure {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushspacewise {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushtext {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclude {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
<code>\xmlinclusion {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclusions {...}</code> * NODE
<code>\xmlinfo {...}</code> * NODE
<code>\xmlinjector {...}</code> * NAAM
<code>\xmlinlineprettyprint {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\xmlinlineprettyprinttext {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM

\xmlinlineverbatim {...} * NODE
\xmlinstalldirective {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\xmllast {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\xmllastpar
\xmlloadbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAAM 3 XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} * FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlmain {...} * NAAM
\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST
\xmlname {...} * NODE
\xmlnamespace {...} * NODE
\xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlpar {...} {...} 1 NODE 2 NAAM

<pre> \xmlparam {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM </pre>
<pre> \xmlpath {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlpos {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlposition {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 GETAL </pre>
<pre> \xmlprependdocumentsetup {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP </pre>
<pre> \xmlprependsetup {...} * SETUP </pre>
<pre> \xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>
<pre> \xmlprettyprinttext {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>
<pre> \xmlprocessbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAAM 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlprocessdata {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlprocessfile {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlpure {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlraw {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlrefatt {...} {...} 1 NODE 2 NAAM </pre>
<pre> \xmlregistereddokumentsetups {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP </pre>

<code>\xmlregisteredsetups</code>
<code>\xmlregisterns {...} {...}</code> 1 NAAM 2 URL
<code>\xmlremapname {...} {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 NAAM
<code>\xmlremapnamespace {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 NAAM 3 NAAM
<code>\xmlremoveddocumentsetup {...} {...}</code> 1 NAAM 2 SETUP
<code>\xmlremovesetup {...}</code> * SETUP
<code>\xmlresetdocumentsetups {...}</code> * NAAM
<code>\xmlresetinjectors</code>
<code>\xmlresetsetups {...}</code> * NAAM
<code>\xmlsave {...} {...}</code> 1 NODE 2 FILE
<code>\xmlsetatt {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
<code>\xmlsetAttribute {...} {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 TEKST
<code>\xmlsetentity {...} {...}</code> 1 NAAM 2 TEKST
<code>\xmlsetfunction {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 LUAFUNCTION
<code>\xmlsetinjectors [...,*...]</code> * NAAM

\xmlsetpar {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAAM
3 TEKST

\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAAM
4 TEKST

\xmlsetsetup {...} {...} {...}

1 NAAM
2 LPATH
3 SETUP

\xmlsetup {...} {...}

1 NODE
2 SETUP

\xmlshow {...}

* NODE

\xmlsnippet {...} {...}

1 NODE
2 GETAL

\xmlstrip {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstripnolines {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstripped {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstrippednolines {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmltag {...}

* NODE

\xmltexentity {...} {...}

1 NAAM
2 TEKST

\xmltext {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmltobuffer {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER

\xmltobufferverbose {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER

\xmltofile {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 FILE

\xmlvalue {...} {...} {...}

1 CATEGORY
2 NAAM
3 TEKST

\xmlverbatim {...}

* NODE

\xsplittstring \... {...}

1 CSNAME
2 TEKST

\xypos {...}

* NAAM

\zeronumberconversion {...}

* GETAL



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com